



# ÜBERSICHT BRANDSCHUTZ

Typ		Beklankung	Brandschutz	max. Wandhöhe nach VKF, je nach Profiltyp & Achsabstand	Steinwolle 38-42kg/m <sup>3</sup>	Glaswolle 14kg/m <sup>3</sup>	VKF Nr.
<b>Vorsatzschalen und Schachtwände</b>							
SW32	V-CW50/75 - V-CW150/175	2 x 12.5mm GKF	EI30-RF1	2.95m - 9.25m	ohne Dämmstoff		26367
SW32	V-CW50/80 - V-CW150/180	2 x 15mm GKF	EI60-RF1	3.80m - 9.50m	ohne Dämmstoff		25427
SW32	V-CW50/90 - V-CW150/190	2 x 20mm GKF	EI90-RF1	3.40m - 9.95m	ohne Dämmstoff		26368
SW32	V-CW50/100 - V-CW150/200	2 x 25mm GKF	EI90 RF1	3.10m - 10.35m	ohne Dämmstoff		26368
PW550	V-CW50/25+12.5	1x25mm GKF + 1x12.5mm GKB	EI60-RF1	4.00m	x	-	24300
PW550	V-CW50/25+12.5	1x25mm GKF + 1x12.5mm GKB	EI120-RF1	3.00m	x	-	24345
<b>Einfachständerwände</b>							
SW11	CW50/75 - CW150/175	beidseitig 1 x 12.5mm GKF	EI30-RF1	3.15m - 9.70m	-	x	25116
SW11	CW50/80 - CW150/180	beidseitig 1 x 15mm GKB	EI60-RF1	3.35m - 10.00m	x	-	26785
SW11	CW50/80 - CW150/180	beidseitig 1 x 15mm GKF	EI60-RF1	3.35m - 10.00m	ohne Dämmstoff		25194
SW12	CW50/100 - CW150/200	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI90-RF1	4.00m - 11.40m	x	-	26782
SW12	CW50/100 - CW150/200	beidseitig 2 x 12.5mm GKF	EI90-RF1	4.00m - 11.40m	-	x	24952
SW24	Holzständerwand 60x100mm	beidseitig 1 x 15.5mm LaPlura	REI 30	3.00m	-	-	27759
Isover	CW50/75	beidseitig 1 x 12.5mm GKB	EI 30-RF1	3.00m	Ultimate Isoresist Piano		16281
Isover	CW50/100 - CW150/200	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI60-RF1	3.00m - 4.00m	Ultimate Isoresist Piano		16284
Isover	CW50/80 - CW100/130	beidseitig 2 x 15mm GKB	EI60-RF1	3.00m - 4.00m	Ultimate Isoresist Pi. P.		17635
Isover	CW50/100 - CW100/150	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI90-RF1	3.00m - 4.00m	Ultimate Isoresist Pi. P.		18503
<b>Doppelständerwände</b>							
SW13	CW50+50 - CW150+150	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI90-RF1	2.95m - 9.25m	2x	-	26784
PW300	CW50+50 - CW100+100	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI90-RF1	4.00m	2x	-	24239
Isover	CW50+50	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI90-RF1	3.00m - 4.00m	2x Ultim. Isoresist Pi. P.		21883
Isover	CW50+50 - CW100+100	beidseitig 2 x 12.5mm GKB	EI60-RF1	3.00m	2x Ultim. Isoresist Pi. P.		17636
<b>Decken</b>							
SD51	CD 27/25/2-12.5	2 x 12.5mm GKF	EI30-RF1		ohne Dämmstoff		23000
SD51	CD 27+27/18	1 x 18mm GKB	F30		ohne Dämmstoff		18475
SD51	CD 27+27/30/2-15	2 x 15mm GKF	EI60-RF1		ohne Dämmstoff		21654
SD53	CD 27+27/15	1x 15.0mm Flamtex	REI 90-RF1		ohne Dämmstoff		30536
SD53	CD 27+27/25	1x 25.0mm Flamtex	REI 120-RF1		ohne Dämmstoff		30534
SD55	CD 27+27/15	1x 15.0mm Flamtex	REI 60		x	-	30561
SD55	CD 27+27/25	1x 25.0mm Flamtex	REI 90		-	x	30511
SD59	Weitspannträger	2x 20.0mm GKF LaFire	EI 60-RF1	Spannweite 4.00m	ohne Dämmstoff		24260
SD59	Weitspannträger	1x 15.0mm Flamtex	EI 30 VO/U	Spannweite 4.40m	x	-	30531
SD59	Weitspannträger	1x 20.0mm Flamtex	EI 90 VO	Spannweite 4.40m	x	-	30532
SD59	Weitspannträger	2x 20.0mm Flamtex	EI 90 VU	Spannweite 4.40m	ohne Dämmstoff		30530
SD52	CD 27+27/20+20	2x 20.0mm GKF	EI 90-RF1		ohne Dämmstoff		
SD64	Stahltrapezblechdach	2x 20.0mm Flamtex	REI 30-RF1		ohne Dämmstoff		30562
SD64	Stahltrapezblechdach	1x 20.0mm & 1x 15.0mm Flamtex	REI 90-RF1		Dämmung zwingend		30559



Typ		Bepunktung	Brandschutz	max. Wandhöhe nach VKF, je nach Profiltyp & Achsabstand	Steinwolle 38-42kg/m <sup>3</sup>	Glaswolle 14kg/m <sup>3</sup>	VKF Nr.
<b>Stützen- und Trägerbekleidungen</b>							
ST71	ProFORM rund	2x 12.5mm GKF	F 30	max. U/A = 300 1/m			24717
ST71	ProFORM eckig	2x 15.0mm GKF LaFire	F 90	max. U/A = 300 1/m			24721
ST71	Stützenbekleidung	1x 15.0mm - 2x 25.0mm GKF LaFire	F 30 - F 180	max. U/A = 300 1/m			24707
ST71	Trägerbekleidungen	1x 15.0mm - 2x 25.0mm GKF LaFire	F 30 - F 180	max. U/A = 300 1/m			24713
<b>ProFORM Glaselemente</b>							
EI 30	ProFORM Glaselement	Fireswiss Foam 15.0mm	EI 30-RF1	max. 1960 x 1210mm			23215
EI60 - EI90	mit Einzelzulassung möglich						
<b>Revisionsklappen</b>							
F4	Trennwände	2x 12.5mm GKF	EI 90-RF1	max. 997x997mm			26173
F5	Schachtwände	2x 12.5mm GKF	EI 30-RF1	max. 795x795mm			26285
F5	Schachtwände	2x 15.0mm GKF	EI 60-RF1	max. 795x795mm			26174
F5	Schachtwände	2x 25.0mm GKF	EI 90-RF1	max. 997x1497mm			26175
F6	Decken	2x 12.5mm GKF	EI 30-RF1	max. 797x797mm			26177
F6	Decken	2x 15.0mm GKF	EI 60-RF1	max. 795x795mm			26182
F6	Decken	2x 20.0mm GKF	EI 90-RF1	max. 795x795mm			26183
BMW	Massivwände	2x 25.0mm GKF	EI 90-RF1	max. 795x795mm			
Jumbo	Schachtwände	1x 10mm + 1x 12.5mm	EI 30-RF1	max. 800x1800mm			31412
<b>Schachtfronten</b>							
ProTECT	Schachtfront	1-flügelig	EI 30-RF1	max. 1316x3142mm	Endlosanordnung		26992
ProTECT	Schachtfront	2-flügelig	EI 30-RF1	max. 2678x3142mm	Endlosanordnung		26992