

DOPPELT GEPRÜFTE SICHERHEIT

mit PROTEKTOR Unterkonstruktionen für die Decke

Prüfungen Zubehör und
Deckenprofile nach
DIN EN 14195,
DIN EN 13964,
DIN 18168-2



Brandschutz
Systemprüfung mit
GKF-Platte nach DIN 18180
bzw. Typ DF nach DIN EN 520
(freie Wahl der Platte)

NEU

- Unterdecke
Brandbeanspruchung
von unten (selbstständig von
unten allein) **F90-A nach
DIN 4102-2 – ohne Dämmstoffe**
- AbP Nr. P-SAC-02/III-623 und
Gutachterliche Stellungnahme
Nr. 3.3/13-295-1 vom MFPA Leipzig
- Plattenmaße max.
2.500 x 625 mm/Kante HRAK
- Plattendicke 2 x 20 mm
- AbP gültig bis Juli 2023
- Unterdecke
Brandbeanspruchung
von der Oberseite
(Zwischendeckenbereich)
F90-A nach DIN 4102-2
- Mit Einbauöffnung
für Lampen
- AbP Nr. P-SAC-02/III-800
vom MFPA Leipzig
- Plattendicke 2 x 20 mm
- AbP gültig bis Februar 2021
- Unterdecke
Brandbeanspruchung
von der Oberseite
(Zwischendeckenbereich)
F30-A nach DIN 4102-2
- AbP Nr. P-SAC-02/III-869
vom MFPA Leipzig
- Plattendicke 2 x 12,5 mm
- AbP gültig bis Juli 2022

PROTEKTOR Unterkonstruktion

<p>5120 C-Deckenprofil mit kantigem Umbug</p>	<p>5114 Hut-Deckenprofil</p>	<p>5007 Hut-Federschiene</p>	<p>5244 U-Anschlussprofil</p>	<p>6012 Noniushänger</p>	<p>6018 Noniushänger</p>
<p>6020 – 60230 Justierstab</p>	<p>6199 Sicherungsklammer</p>	<p>6201 Sicherungsbügel</p>	<p>6079 C-Deckenprofilverbinder</p>	<p>6102 Kreuzschnellverbinder</p>	<p>6116 CD-Sicherheitsquerverbinder</p>
<p>6093 Click-Fix-Schienenläufer</p>	<p>6110 Justierbare Direktabhängung</p>	<p>56321 Justierstab für Noniushänger schallentkoppelt</p>	<p>6159/6167/6169/6157 U-Hänger flach</p>	<p>6239 Blechschrabe mit Flachkopf und Kreuzschlitz</p>	<p>6206 Schnellbauschraube TN</p>

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN