

CATALOGO GENERALE

LA MASSIMA QUALITÀ E LA GAMMA PIÙ AMPIA

PROTEKTOR

I VOSTRI PROGETTI - I NOSTRI PROFILI

www.protektor.com





A large, light gray watermark of the Protektor logo is centered on the page. The logo consists of a thick, curved line forming an arch over the word "PROTEKTOR" in a bold, sans-serif font. Below the word, the arch continues to form a semi-circle. The entire watermark is rendered in a light gray color, making it subtle against the white background.

INDICE DEI CONTENUTI
INDICE DEI CONTENUTI

PANORAMICA	
INTONACO INTERNO	
Paraspigoli	12
Guide a T	20
Scuretti	22
Profili di delimitazione	23
Profili di zoccolo	26
Profili per fughe	27
Profili per quadri	29
Rete di rinforzo Intonaco interno	30
Pannelli portaintonaco	31
INTONACO ESTERNO	
Paraspigoli	34
Profili di delimitazione	39
Profili di zoccolo	40
Profili di raccordo	41
Profili per fughe	44
Profili di design	45
Paraspigoli in filo	46
Rete di rinforzo Rendering esterno	50
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE	
Paraspigoli anticorrosione	51
Guide a T anticorrosione	55
Profili di delimitazione anticorrosione	56
Profili di zoccolo anticorrosione	58
Profili in PVC	60
PROFILI PER INFISSI	
Profili per infissi	62
SISTEMA A CAPPOTTO	
Paraspigoli	69
Profili di delimitazione	73
Profili con gocciolatoio	74
Profili di raccordo	75
Profili di partenza	76
Profili per fughe	82
Parabordo	86
Profili per il fissaggio meccanico	87
Rete di rinforzo	88
Profili per intonaco isolante	89
Rete di rinforzo Isolamento termico	90
Tassello isolante	93
RIFACIMENTO INTERNI	
Paraspigoli	99
Profili di delimitazione	107
Scuretti	112
Profili di raccordo	118
Profili di design	120
Profili per fughe	121
Parabordo	123
Profili per quadri	126
Profili compositi	128
Strisce di copertura dei giunti	133
Colla per profili	134
Attrezzature	136
CHIMICA PER L'EDILIZIA	
Chimica per l'edilizia	139
COSTRUZIONE A SECCO	
Soffitti e pareti standard	141
MAXI-TEC	150
Prodotti speciali	151
Parti preformate	157
Accessori standard	161
Profili curvabili Flexibilo	171
Nastri per giunti e pareti	173
Accessori di fissaggio	174
Anti corrosione defendo	176

Isolamento acustico silenzio	187
Struttura leggera in acciaio edificio	191
Supporti e sistemi di porte passaggio	200
Profili LED lumino	205
Attrezzature	214
FACCIAE	
Paraspigoli	215
Profili di raccordo e delimitazione	223
Profili per fughe	228
Nastri per giunti in EPDM	234
Profili angolari	237
Profilo Omega	240
PROFILI DI VENTILAZIONE	
Protektor sistema di ventilazione (PLS)	241
Profili di ventilazione	242
Ventilazione della grondaia	258
DRENAGGIO DEL TETTO	
Grondaia semicircolare	260
Grondaia a cassetta	273
Accessori per grondaie	282
Pluviali e accessori	283
Incollaggio grondaie per tettoie	302
Protezione dal fogliame	304
Lamiere tetto	306
Set di grondaie	309
Attrezzature	319
CALCESTRUZZO/MASSETTO	
Profili per fughe	320
Piastre termoconduttrici	323
Profilo per bordo scala	324
Paraghiaia	325

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

10...		1118	126	1264	89	1472	136	15279	93
1004	14	1120	123	1265	89	1473	136	15280	93
1005	16	1121	123	1266	89	1474	136	15281	93
1007	15	1122	123	1283	89	1477	136	15282	94
1007A	16	1123	123	1284	89	1478	137	15283	94
1007Z	15	1131	107	1285	89	1479	137	15284	94
1012Z	36	1132	107	1286	89	1482	139	15285	94
1013	37	1133	109	1295	89	1492	88	15286	94
1014	38	1134	109	12111	24	1493	88	15287	94
1015	14	1135	107	12164	23	1494	88	15288	94
1017	14	1136	110	12349	108	14403	140	15289	94
1018	14	1138	108	12351	25	14423	140	15290	94
1020	36	11055	21	13...		14443	140	15291	95
1022Z	17	11066	20	1301	22	14463	140	15292	95
1023	34	11311	107	1304	114	14911	30	15293	95
1024Z	37	11321	109	1306	22	14912	31	15294	95
1026	14	11512	46	1311	112	14913	32	15295	95
1027	12	11522	47	1312	22	14914	32	15296	95
1028	38	11532	47	1313	114	14915	32	15297	95
1030	99	11542	46	1314	112	14916	88	15298	95
1031	101	11552	47	1315	115	14917	50	15299	95
1033	101	11562	46	1316	112	14918	50	15300	95
1039Z	38	11572	47	1319	113	14919	50	15301	95
1041	17	11582	48	1321	25	14920	90	15302	95
1043Z	34	11592	49	1325	116	14921	90	15304	96
1045Z	34	11602	48	1328	115	14922	90	15305	96
1046	36	11612	48	1371	113	14923	91	15306	96
1051	15	11622	49	1373	113	14924	91	15307	96
1058	13	11632	48	1374	115	14925	91	15308	96
1061	35	11642	46	1375	115	14926	91	15309	96
1062	35	12...		1377	115	14927	92	15310	96
1063	89	1201Z	28	13131	112	14940	92	15311	96
1064	89	1206Z	27	13141	112	14941	92	15312	96
1065	89	1210	24	13191	113	14942	92	15313	96
1066	89	1211	24	14...		14943	92	15320	96
1078	99	1212A	25	1422	135	14950	133	15321	97
1080	35	1214	26	1423	134	14951	133	15322	97
1084	13	1216	23	1424	135	14952	133	15323	97
1085Z	34	1216A	23	1425	135	14953	133	15324	97
1087	12	1218	25	1426	134	14954	133	15325	97
1088	13	1219	26	1427	135	14955	133	15330	98
1089	20	1220	25	1428	134	14956	133	15331	98
1092	71	1222	39	1429	134	14957	133	15332	98
1096	71	1223	39	1430	134	14960	30	15333	98
1098	88	1224	39	1432	32	14961	30	17...	
10077	16	1225	40/44	1433	33	14962	30	1750	114
10122	37	1226	44	1434	33	14963	30	1751	114
10881	13	1227	40	1440	139	14964	30	1753	114
10882	17	1229	40/44	1441	139	15...		1765	42
10883	108	1230	25	1442	139	1500	138	17708	31
11...		1231	24	1444	139	15270	93	17709	31
1104	21	1233	123	1445	139	15271	93	17710	31
1105	21	1234	107	1446	140	15272	93	17711	31
1106	20	1235	24	1447	140	15273	93	18...	
1108	20	1236	23	1448	139	15274	93	1821	35
1110	29	1240	44	1449	139	15275	93	1824	35
1113	29	1241	39	1452	138/214	15276	93	20...	
1114	29	1242	39	1468	137	15277	93	2000	324
1116	320	1263	89	1469	137	15278	93	2001	324

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

2026	18	31434	60	3563	225	3767	105	37349	129
2027	18	31533	84	3569	217	3768	110	37351	131
2041	19	31534	84	3575	221	3769	111	37361	124
2066	19	31535	84	3578	238	3770	103	37362	124
2072	18	31536	85	3588	226	3771	102	37363	124
2073	18	31537	85	3589	226	3776	104	37364	124
21...		31538	85	3590	220	3778	104	37365	124
2130	78	31539	85	36...		3780	103	37366	124
2132	78	31976	71	3610	245	3784	118	37400	78
2134	78	32...		3611	245	3785	111	37401	78
2135	56	3226	121	3612	244	3787	125	37402	78
2136	56	33...		3613	245	3789	117	37404	78
2151	82	3310	234	3614	244	3790	103	37428	43
2152	82	3311	234	3617	245	3791	73	37429	43
2154	74	3312	234	3618	258	3793	73	37500	79
2178	56	3313	234	3623	217	3794	74	37501	79
2180	56	3314	234	3624	219	3796	73	37503	79
2182	56	3315	234	3655	153	3797	70	37507	121
2184	58	3316	234	3658	224	3799	70	37509	121
22...		3317	234	3662	258	37098	73	37520	80
2205	55	3322	236	3663	258	37103	62	37521	69
2206	55	3325	236	3674	218	37104	63	37523	69
2208	55	3327	235	3677	248	37111	62	37524	69
2212	54	3331	235	3678	248	37112	63	37525	69
2215	51	3332	235	3679	248	37127	75	37526	69
2218	52	3333	235	3681	248	37128	75	37527	41
2225	58	3334	235	3682	248	37154	86	37530	79
2229	58	3335	236	3683	249	37155	86	37531	83
2230	59	3336	236	3685	248	37156	63	37533	84
2231	56	35...		3686	248	37159	63	37534	84
2232	56	3501	220	3687	259	37171	102	37537	80
2233	57	3502	225	3688	259	37172	104	37538	80
2236	82	3503	221	3691	224	37179	102	37539	80
2241	118	3504	220	37...		37206	75	37540	82
2251	52	3505	222	3711	65	37207	75	37606	62
2263	118	3506	218	3712	65	37214	43	37609	64
2274	51	3518	239	3726	64	37297	70	37651	103
2293	42	3519	239	3735	124	37300	78	37706	62
2295	42	3520	238	3738	123	37301	78	37709	64
2297	42	3524	238	3741	123	37302	78	37716	66
2299	42	3525	239	3744	125	37317	130	37719	64
27...		3527	225	3747	123	37318	130	37720	64
2765	42	3528	239	3749	75	37320	128	37724	120
2768	41	3529	225	3750	121	37321	132	37729	64
30...		3534	230	3751	102	37322	128	37734	120
30351	83	3535	230	3752	71	37323	128	37744	120
30352	83	3536	231	3753	27	37324	128	37806	66
30361	83	3537	231	3754	27	37325	128	37809	67
30362	83	3540	239	3755	122	37326	131	37814	116
31...		3546	233	3756	77	37327	130	37822	117
31406	60	3547	233	3757	77	37328	132	37824	116
31408	60	3548	233	3758	121	37329	129	37825	116
31410	61	3554	231	3759	87	37331	129	37827	116
31414	61	3555	220	3760	87	37333	130	37832	118
31420	61	3557	232	3761	87	37334	132	37833	117
31422	61	3558	233	3762	152	37339	131	37834	116
31424	61	3560	227	3763	105	37340	129	37842	117
31430	60	3561	227	3765	153	37347	131	37844	117
31432	60	3562	227	3766	118	37348	131	37848	119

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

37862	111	3940	322	4863	203	5198	194	56325	189
37863	119	39622	68	4864	203	52...		56326	189
37864	111	43...		49...		5211	144	56342	189
37865	111	4364	195	4914	192	5215	144	56344	189
37866	111	44...		4918	192	5216	145	56359	188
37906	66	4410	193	4923	192	5224	145	56367	188
37909	67	4415	193	4929	192	5230	146	56369	188
37914	73	4419	192	50...		5233	146	56393	188
37916	66	4420	193	5007	188	5234	146	57...	
37921	61	4427	193	5011	150	5236	152	57100	159
37922	61	4477	193	5015	150	5237	152	57101	159
37923	61	45...		5016	150	5238	152	57102	159
37924	61	4510	193	5030	150	5239	152	57103	159
37925	61	4515	193	5033	150	5241	171	57110	160
37929	67	4519	192	5034	150	5244	142	57111	160
37941	74	4520	193	50198	143	5247	146	57112	160
37942	74	4525	192	50414	323	5248	146	57120	160
37945	74	4529	192	50416	323	5261	201	57121	160
37946	43	4530	193	50914	323	5262	201	57122	160
37964	81	4534	203	50916	323	5263	201	57125	160
37968	70	4535	203	51...		5272	172	57126	160
37969	70	4536	202	5100	187	5273	172	57127	160
37976	72	4537	202	5101	142	5274	172	57230	158
38...		4538	202	5102	187	53...		57234	158
3820	226	4540	195	5104	187	5313	187	57235	158
3830	252	4541	195	5111	142	53000	173	57236	158
3832	252	4542	195	5112	152	53110	173	57237	159
3833	252	4543	195	5114	143	53111	173	57238	159
3834	253	4544	195	5116	141	53168	151	57260	156
3836	253	4548	196	5117	141	53244	151	57261	156
3840	104	4550	196	5118	141	53400	173	57265	156
3841	256	4551	196	5120	141	54...		57270	159
3842	256	4552	196	5121	142	5450	151	58...	
3843	256	4553	196	5127	191	5453	155	58102	176
3844	256	4554	196	5128	142	55...		58103	181
3845	257	4558	196	5129	147	5502	194	58104	180
3846	256	4576	195	5130	147	5503	194	58105	183
3847	256	4591	198	5131	148	5512	149	58106	182
3848	256	4592	198	5132	148	5513	149	58107	182
38402	105	4593	199	5138	193	5514	149	58108	181
38406	60	4597	196	5140	148	5515	149	58109	183
38408	60	4599	199	5141	145	5516	149	58110	183
38410	60	46...		5143	152	5547	168	58111	183
38414	60	4610	194	5149	149	5549	171	58112	183
38510	61	4611	194	5150	149	5552	171	58113	183
38514	61	4615	194	5151	149	5553	171	58114	183
38610	65	4616	194	5152	149	5555	171	58115	183
38613	65	47...		5156	152	5556	171	58116	183
38614	65	4705	191	5161	154/237	5570	154	58117	183
38807	68	4710	191	5162	154/237	5575	154	58118	183
38810	67	4715	191	5165	155/238	5580	154	58119	183
38814	67	48...		5167	143	56...		58121	181
39...		4810	191	5168	143	56300	189	58122	176
3914	320	4815	191	5170	151	56310	189	58123	183
3915	320	4850	202	5177	155/238	56311	189	58124	183
3916	321	4851	202	5178	151	56321	189	58125	183
3917	320	4852	202	5186	155/237	56322	189	58126	183
3923	321	4859	203	5189	155/238	56323	189	58128	182
3929	321	4862	203	5194	155	56324	189	58129	182

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

58130	178	6023	166	6144	153	6491	199	6647	201
58148	179	6024	166	6146	153	65...		6655	201
58150	185	6025	166	6148	153	6500	157	6656	201
58159	181	6026	166	6156	169	6501	157	6657	201
58168	176	6027	166	6157	163	6502	157	6665	201
58203	185	6028	166	6158	169	6503	157	6666	201
58205	184	6029	166	6159	162	6518	207	6667	201
58206	184	6031	166	6160	188	6519	208	6670	154
58215	184	6032	167	6161	163	6522	205	6677	207
58216	184	6034	164	6162	170	6523	205	6679	209
58220	185	6038	164	6166	162	6524	205	6680	209
58221	186	6040	165	6167	162	6533	205	6685	209
58227	185	6041	165	6169	162	6534	206	6686	209
58236	184	6042	165	6172	195	6538	208	6687	210
58239	185	6043	165	6182	169	6539	208	6690	208
58304	180	6044	165	6183	169	6541	208	6691	208
58310	181	6045	165	6184	195	6542	206	6696	209
58317	182	6046	165	6185	169	6543	206	6697	209
59...		6048	165	6186	197	6544	207	6698	209
59011	177	6050	165	6187	173	6546	207	67...	
59014	176	6051	165	6188	173	6547	206	6700	210
59015	177	6052	165	6189	173	6549	153	6701	210
59016	177	6053	165	6190	169	6558	197	6702	210
59019	179	6054	165	6194	173	6578	153	6703	211
59020	180	6055	165	6195	173	6580	198	6704	211
59021	180	6056	165	6196	173	6582	198	6705	211
59022	180	6062	165	6197	173	6585	198	6706	211
59023	180	6063	165	6199	167	6586	197	6707	211
59024	178	6077	162	62...		6587	197	6708	211
59030	178	6078	161	6201	167	6588	198	6709	211
59033	178	6079	162	6202	174	6589	197	6713	211
59034	178	6090	161	6203	174	6590	198	6716	210
59041	178	6092	163	6215	174	6591	200	6717	210
59047	178	6096	163	6228	174	6593	200	6718	210
59048	178	60211	166	6229	174	6595	200	6719	210
59182	184	60212	166	6232	198	6598	201	6720	210
59183	184	60213	166	6234	198	6599	201	6721	210
59185	184	60214	166	6235	175	66...		6722	210
59198	199	60215	166	6236	175	6602	201	6723	210
59211	179	60216	166	6237	175	6605	200	6727	156
59215	179	60218	166	6239	175	6606	200	6732	156
59216	179	60219	166	6242	174	6607	200	6733	156
59230	179	60220	166	6248	175	6608	200	6735	156
59233	179	60225	166	6260	175	6609	200	6736	156
59234	179	60230	166	63...		6610	200	6751	169
60...		61...		6300	164	6615	200	6752	169
6004	165	6100	161	6301	164	6616	200	6753	169
6008	164	6102	161	6302	164	6617	200	6754	169
6009	164	6105	161	64...		6618	200	6755	169
6012	168	6110	163	6400	204	6619	200	6756	169
6013	168	6111	163	6401	204	6620	200	6765	155
6014	168	6116	162	6402	204	6625	200	6766	155
6015	167	6117	164	6403	204	6626	200	6767	155
6017	167	6118	164	6427	214	6627	200	6768	155
6018	168	6126	187	6429	214	6628	200	6769	155
6019	166	6127	187	6430	214	6629	200	6782	212
6020	166	6128	163	6431	214	6630	200	6783	212
6021	166	6129	190	6432	214	6645	201	6784	213
6022	166	6141	170	6490	199	6646	201	6785	212

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

6786	212	81200	264	81840	296	83000	264	83500	273
6787	212	81202	266	81845	290	83001	264	83501	273
6788	212	81208	288	81880	286	83002	266	83502	275
6789	212	81209	266	81890	286	83009	266	83508	285
6790	212	81210	291	81900	283	83011	265	83511	275
74...		81211	265	81901	283	83012	266	83512	275
7426	17	81212	266	81902	287	83015	294	83513	273
7476	52	81215	291	81904	291	83016	294	83514	273
7478	54	81220	264	81906	294	83017	265	83515	283
7483	54	81227	292	81908	298	83018	295	83516	283
75...		81229	292	81910	295	83020	264	83517	274
7501	27	81234	291	81950	284	83024	294	83518	284
7503	27	81239	267	81951	284	83027	296	83519	274
7521	28	81250	282/319	82...		83029	296	83522	274
7523	28	81255	282/319	82000	260	83034	295	83523	286
7541	27	81314	295/299	82012	262	83039	267	83526	285
7571	28	81315	284/288	82013	260	83055	286	83528	285
7573	28	81316	295/299	82014	261	83100	268	83529	285
80...		81317	284/288	82015	287	83101	268	83532	274
8058	105	81318	284/288	82016	287	83102	270	83534	283
8060	106	81319	295/299	82017	261	83110	291	83539	276
8068	122	81321	307	82018	288	83111	269	83541	275
81...		81341	306	82028	289	83112	269	83580	286
81000	260	81418	285	82032	278	83115	291	83600	260
81002	262	81419	289	82115	283	83116	291	83601	260
81008	262	81500	268	82118	284	83117	269	83602	262
81010	287	81502	270	82200	264	83118	292	83608	262
81011	261	81508	295	82212	266	83120	268	83610	287
81012	261	81511	269	82213	264	83129	292	83612	261
81015	287	81512	269	82214	264	83132	303	83615	287
81020	260	81515	294	82215	291	83134	291	83616	287
81026	290	81516	294	82216	291	83135	292	83617	261
81027	289	81520	268	82217	265	83150	297	83618	288
81029	289	81527	296	82218	292	83213	264	83620	260
81034	288	81529	296	82222	282/319	83214	264	83626	290
81039	262	81532	281	82315	287	83215	291	83629	289
81100	273	81534	295	82317	265	83218	292	83632	278/303
81101	273	81710	290	82415	291	83219	297	83634	288
81102	276	81711	292	82417	265	83220	290	83636	290
81103	276	81712	297	82500	268	83221	297	83639	262
81104	276	81713	297	82512	269	83227	265	83640	290
81108	284	81714	300	82513	268	83308	295	83650	296
81111	275	81715	275	82514	268	83313	268	83708	289
81112	275	81800	271	82515	294	83314	268	83713	260
81113	273	81801	290	82516	294	83315	294	83714	261
81114	273	81802	272	82517	269	83321	307	83715	287
81115	283	81805	296	82518	295	83341	306	83716	287
81117	274	81806	297	82600	302	83400	277	83728	289
81118	284	81807	299	82603	302	83401	277	83816	291
81119	274	81808	299	82613	302	83402	279	83817	265
81122	274	81811	272	82615	294	83411	278	83916	294
81123	286	81812	272	82618	288	83412	278	84...	
81126	285	81813	271	82620	302	83413	277	84000	301/318
81128	285	81814	271	82812	272	83414	277	84015	283
81129	285	81815	298	82816	298	83415	283	84017	265
81132	274	81820	271	82817	271	83416	283	84022	274
81134	283	81827	299	82818	298	83419	278	84029	285
81139	276	81830	292	82918	299	83422	277	84055	286
81141	275	81834	298	83...		83439	279	84100	273

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

84101	273	84600	268	85708	311	85985	317	86312	269
84102	275	84601	268	85709	312	85986	317	86313	268
84108	284	84602	270	85710	311	85987	317	86314	268
84110	283	84606	297	85711	312	85988	317	86315	294
84111	275	84608	295	85712	311	85989	317	86317	269
84112	275	84611	269	85831	309	86...		86318	295
84113	273	84615	294	85832	309	86000	280	86320	268
84114	273	84616	294	85834	309	86001	280	86329	296
84115	283	84618	295	85837	313	86002	281	86334	295
84116	283	84620	268	85839	313	86011	281	86335	296
84117	274	84629	296	85846	316	86012	281	86408	285
84118	284	84634	295	85847	316	86013	280	86410	306
84119	274	84640	296	85848	316	86014	280	86412	306
84123	286	84706	294	85849	316	86016	287	86414	306
84125	287	84713	268	85850	316	86017	281	86416	306
84126	285	84714	268	85851	316	86019	280	86418	307
84128	285	84715	294	85852	317	86022	280	86420	307
84132	274	84716	294	85853	317	86100	260	86422	307
84134	283	84717	269	85854	317	86101	260	86424	308
84139	276	84720	297	85855	317	86102	262	86426	308
84141	275	84721	290	85856	313	86108	262	86428	308
84180	286	84815	287	85859	309	86110	290	86429	308
84200	264	84915	283	85864	310	86111	261	86430	308
84201	264	85...		85866	318	86112	261	86500	273
84202	266	85415	290	85869	310	86113	260	86501	273
84209	266	85416	293/297	85873	313	86114	261	86502	275
84211	265	85516	305	85889	311	86115	287	86504	276
84212	266	85517	305	85890	311	86117	261	86511	275
84220	264	85518	263/267/304	85891	311	86118	288	86512	275
84239	267	85519	270/272/304	85892	311	86120	260	86513	273
84308	285	85520	263/267/304	85893	311	86124	287	86514	273
84313	264	85558	263/267/270/	85894	311	86126	290	86515	283
84314	264	85559	263/267/270/	85901	309	86129	289	86516	283
84318	288	85560	263/267/270/	85902	309	86134	288	86517	274
84400	301/318	85562	263/267/304	85903	313	86135	290	86518	284
84402	287	85684	314	85904	309	86139	262	86519	274
84410	287	85685	314	85905	313	86155	286	86522	274
84415	287	85686	314	85906	309	86200	264	86523	286
84416	287	85687	315	85907	309	86201	264	86526	285
84417	265	85688	315	85909	309	86202	266	86529	285
84418	288	85689	315	85910	309	86208	266	86532	274
84426	290	85690	315	85911	309	86211	265	86534	283
84428	289	85691	315	85912	313	86212	266	86535	286
84432	278	85692	315	85920	310	86213	264	86539	276
84434	288	85693	315	85930	313	86214	264	86541	275
84439	262	85694	315	85943	310	86215	283	86600	301/318
84440	290	85695	315	85944	310	86216	294	86601	301/318
84441	290	85696	315	85948	313	86217	265	86602	301/318
84500	260	85697	315	85954	310	86218	284	86603	301/318
84501	260	85698	315	85959	313	86220	264	86608	289
84502	262	85699	312	85960	313	86228	285	86616	287
84503	262	85700	311	85966	313	86232	278	86617	265
84508	289	85701	311	85970	309	86239	267	86621	307
84511	261	85702	311	85972	309	86300	268	86641	306
84512	261	85703	311	85974	309	86301	268	86708	288
84513	260	85704	312	85976	309	86302	270	86715	287
84514	261	85705	311	85978	310	86308	295	86716	287
84517	261	85706	311	85980	310	86310	297	86728	289
84520	260	85707	311	85984	317	86311	269	86816	283

PROGRAMMA DI FORNITURA
IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO

86915	294	9002	110	90814	76	92324	81	9424	325
86916	294	9003	55	90816	76	92326	81	9428	217
86935	297	9005	55	90818	76	92328	81	9430	216
88...		9007	16	90820	76	92330	81	9431	216
88000	277	9008	55	90881	12	92422	69/81	9432	222
88001	277	9011	74	91...		92424	69/81	9435	237
88002	279	9027	232	9100	51	92426	69/81	9436	237
88008	279	9040	246	9104	51	92428	69/81	9437	237
88011	278	9041	246	9110	57	92430	69/81	9438	217
88012	278	9042	228	9111	57	93...		9439	217
88013	277	9043	242	9112	53	9300	242	9440	215
88014	277	9044	242	9113	54	9301	242	9441	215
88019	278	9046	243	9114	87	9302	243	9442	215
88022	277	9047	229	9115	87	9303	243	9443	215
88039	279	9048	229	9116	87	9306	243	9444	219
88560	287	9049	229	9121	78	9309	242	9445	219
88561	287	9053	228	9122	78	9311	232	9446	219
88562	288	9054	228	9123	56	9312	244	9447	219
88563	285	9056	258	9124	78	9313	244	9449	219
88564	278	9059	258	9125	58	9314	244	9450	223
88565	283	9061	229	9130	325	9320	246	9451	223
88566	283	9062	229	9134	53	9321	246	9460	215
88567	283	9063	259	9135	24	9322	246	9461	215
88568	274	9071	242	9136	23	9323	246	9471	241
88569	283	9072	242	9139	325	9324	246	9472	241
88570	287	9073	243	9141	77	9325	246	9484	216
88571	289	9074	12	9172	101	9330	242	9485	216
88572	283	9075	70	9179	101	9331	242	9486	222
88573	287	9078	100	9181	82	9332	243	95...	
88574	287	9079	100	9182	82	9333	243	9540	82
88575	287	9080	215	91010	76	9334	241/243	9571	53
88600	260	9083	226/241	91012	76	9335	241/243	9579	99
88601	260	9085	223	91013	76	9340	247	9599	108
88603	260	9086	229	91014	76	9341	247	95631	77
88604	261	9087	230	91015	76	9342	247	95632	77
88605	260	9088	230	91016	76	9344	247	95633	77
88606	262	9089	230	91018	76	9345	247	96...	
88607	261	9090	223	91020	76	9346	247	9603	250
88608	262	9092	229	91022	76	9348	247	9604	250
88609	288	9095	246	91051	52	9349	247	9605	250
88610	288	9096	246	91081	53	9350	247	9606	250
88611	273	90527	41	92...		9361	325	9607	250
88612	273	90535	41	9224	73	9363	240	9608	251
88615	274	90602	76	9229	58	9385	259/307	9609	251
88616	273	90603	76	9272	110	93304	73	9610	251
88617	273	90604	76	9278	100	93305	73	9612	251
88618	274	90605	76	9293	45	93306	73	9613	250
88619	276	90606	76	9294	45	93308	73	9614	250
88620	276	90607	76	9295	45	93310	73	9615	250
88621	275	90608	76	9297	109	93312	73	9617	250
88622	315	90609	76	9298	107	93314	73	9619	251
88623	315	90610	76	9299	108	93316	73	9620	251
88624	315	90804	76	92118	126	94...		9626	254
88625	313	90805	76	92122	127	9402	216	9627	254
88626	313	90806	76	92123	127	9407	224	9628	254
88627	313	90808	76	92124	127	9408	224	9629	254
88628	313	90810	76	92125	126	9409	224	9630	254
88639	262	90811	76	92126	126	9421	326	9632	255
90...		90812	76	92322	81	9423	325	9640	255

PROGRAMMA DI FORNITURA

IN ORDINE CRESCENTE IN BASE AL NUMERO DI ARTICOLO


9641	255
9642	255
9644	255
9645	255
9646	255
9648	255
9649	255
9650	255
9695	251
9697	252
9699	252
97...	
9736	232
9738	232
9779	100
97018	215
97043	223

Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in alluminio per stucco e intonaco a strato sottile da 3 mm per intonaco interno.

Versione in acciaio inox: 2274


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9074	3 mm	250	107593	Alluminio naturale	25 PEZ / 250 PAC
	3 mm	300	107595	Alluminio naturale	25 PEZ / 250 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in alluminio per intonaci riempitivi a partire da 5 mm in interni. Utilizzo dei profili secondo il foglio illustrativo “Progettazione e applicazione dei profili metallici per intonaco”.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
90881	5 mm	220	112228	Alluminio naturale	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	260	112229	Alluminio naturale	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	300	112230	Alluminio naturale	25 PEZ / 120 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per stucco e intonaco interno a strato sottile da 3 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1087	3 mm	250	119775	Acciaio, zincato	50 PEZ / 47 CAR
	3 mm	300	119776	Acciaio, zincato	47 PEZ / 47 CAR



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per stucchi e intonaci a strato sottile da 3 mm per intonaco interno.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1027	3 mm	260	119771	Acciaio, zincato	50 PEZ / 100 CAR
	3 mm	300	119774	Acciaio, zincato	50 PEZ / 100 CAR



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in lamiera d'acciaio con copertura in zinco-alluminio per intonaco interno a strato sottile da 5 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1088	5 mm	200	108510	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	220	108532	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	250	108270	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	260	108243	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	270	108533	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	280	115168	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC
	5 mm	300	108244	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 120 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in lamiera d'acciaio con copertura in alluminio zincato, per intonaci riempitivi a partire da 5 mm in interni. Utilizzo dei profili secondo il foglio illustrativo “Progettazione e applicazione dei profili metallici per intonaco”.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
10881	5 mm	200	114934	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	5 mm	220	114938	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	5 mm	250	114939	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	5 mm	260	114940	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	5 mm	270	114941	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	5 mm	280	114942	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	5 mm	300	114943	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per intonaco interno **Versione in alluminio : 9104**
a strato sottile da 6 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1084	6 mm	250	100789	Acciaio, zincato	25 PEZ / 77 PAC



Paraspigolo per passaggio da cartongesso a intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per il passaggio dallo stucco per cartongesso da 2 mm all'intonaco da 8 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1058	8 / 2 mm	260	108993	Acciaio, zincato	15 PEZ / 132 PAC




Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato
per intonaco interno da 8 mm.

Versione in alluminio : 9100

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1026	8 mm	250	100095	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	300	102472	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	10 mm	225	100052	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	10 mm	250	100054	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
1018	10 mm	260	103058	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	10 mm	275	100056	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	10 mm	300	100061	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato
per intonaco interno da 8 mm.


Raggio: 4,75 mm

Versione in acciaio inox: 2215

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1015	8 mm	240	100555	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	250	100563	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	300	100568	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato
per intonaco interno da 8 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1017	8 mm	200	100587	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	225	100604	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	250	100614	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	260	100616	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	270	100617	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC
	8 mm	300	102964	Acciaio, zincato	25 PEZ / 66 PAC



Profilo per angolo interno per intonaco interno

Profilo in acciaio zincato
per angoli interni
per intonaco interno da 8 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1004	8 mm	260	109646	Acciaio, zincato	25 PEZ / 132 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per intonaco interno con diversi spessori. Utilizzabile anche nella zona della spalletta in caso di spessori di intonaco variabili.

Versione in alluminio : 91051
Versione in acciaio inox: 2251

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1051	9 mm	250	100595	Acciaio, zincato	15 PEZ / 110 PAC
	9 mm	300	103569	Acciaio, zincato	15 PEZ / 88 PAC




Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per intonaco interno da 10 mm con zincatura maggiorata per una migliore protezione dalla corrosione.

Versione in alluminio : 9007



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1007Z	10 mm	200	106131	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	225	106125	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	250	105921	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	260	105920	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	275	106025	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	300	105922	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC




Paraspigolo per intonaco interno

Profilo angolare in acciaio zincato per angoli interni per intonaco interno a partire da 10 mm.

Versione in alluminio : 9007

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1007	10 mm	150	100000		25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	160	100094		25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	180	100096		25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	200	100383		25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	220	100399		25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	225	100403		25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	250	100092		25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	260	100414		25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	270	100425		25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	275	100429		25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	280	103101		25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	300	100437		25 PEZ / 81 PAC




Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato
per intonaco interno da 10 mm.

Versione in alluminio : 9007


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
10077	10 mm	150	106478	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	160	115179	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	200	107991	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	220	106513	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	225	114633	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	10 mm	250	107038	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	260	106477	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	270	107945	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	275	106480	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	280	107965	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	300	106514	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio con copertura in zinco-alluminio
per intonaco interno da 10 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1007A	10 mm	260	108297	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	300	108298	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 81 PAC



Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in alluminio
per intonaco interno da 10 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9007	10 mm	260	108400	Alluminio naturale	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	275	108290	Alluminio naturale	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	300	108291	Alluminio naturale	25 PEZ / 81 PAC



Paraspigolo per intonaco interno


Profilo angolare in acciaio zincato per angoli
interni per intonaco interno a partire da 10 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1005	10 mm	250	100043	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	260	102763	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC
	10 mm	300	100070	Acciaio, zincato	25 PEZ / 81 PAC



Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio zincato con copertura in zinco maggiorata per una migliore protezione dalla corrosione per intonaco interno ed esterno da 10 mm.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1022Z	10 mm	250	117723	Acciaio, zincato	15 PEZ / 56 PAC
	10 mm	300	117724	Acciaio, zincato	15 PEZ / 56 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo alettato in acciaio zincato con copertura in PVC per la realizzazione di archi. Per intonaco interno ed esterno da 12 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 4 mm
Nota:
Raggio minimo possibile 50 cm.
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti delle norme antinfortunistiche di legge (vedi informazioni tecniche).




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1041	12 mm	250	100486	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 35 CAR

Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per intonaco interno da 20 mm.


Raggio: 2,5 mm
Versione in acciaio inox: 7483
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
7426	20 mm	300	102491	Acciaio, zincato	25 PEZ / 72 CAR

Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in lamiera d'acciaio con copertura in zinco-alluminio per interni, con testa stretta. Utilizzo dei profili secondo il foglio illustrativo "Progettazione e applicazione dei profili metallici per intonaco".



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1088Z	2 mm	275	119694	Acciaio, Aluzinc	60 PEZ / 25 CAR
	2 mm	305	119695	Acciaio, Aluzinc	60 PEZ / 25 CAR

Staffa piccola

Staffa in acciaio zincato per il fissaggio dei profili paraspigolo.

Adatto per il prodotto: 2026

Nota:

Fissaggio mediante cementazione o avvitamento. Fabbisogno: 2 pezzi/metro.



Articolo n.	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2072	101211	Acciaio, zincato	20 PZ / 87 CAR

Staffa grande

Staffa in acciaio zincato per il fissaggio dei profili paraspigolo.

Adatto per il prodotto: 2027

Nota:

Fissaggio tramite cementazione o Avvitare. Fabbisogno: 2 pezzi/metro.



Articolo n.	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2073	101225	Acciaio, zincato	20 PZ / 87 CAR

Paraspigolo


Paraspigolo in acciaio inossidabile per fissaggio meccanico sui bordi in ambienti molto utilizzati.
Superficie opaca. Spessore intonaco con ancorante 16 mm.

Raggio: 4 mm

Adatto per il prodotto: 2072

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2026	16 mm	200	101159	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 175 PAC
	16 mm	250	101161	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 175 PAC
	16 mm	300	101164	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 175 PAC

SVENDITA

Paraspigolo


Profilo di protezione dei bordi in acciaio inossidabile per fissaggio meccanico sui bordi in ambienti molto utilizzati.
Superficie opaca. Spessore intonaco con ancorante 21 mm.

Raggio: 10 mm

Adatto per il prodotto: 2073

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2027	21 mm	200	101172	Acciaio inossidabile	6 PEZ / 100 PAC
	21 mm	300	101179	Acciaio inossidabile	6 PEZ / 100 PAC


Paraspigolo

Profilo di protezione dei bordi in acciaio inossidabile per il successivo montaggio adesivo sui bordi in ambienti molto utilizzati. Superficie rettificata, grana 320.

Raggio: 3,5 mm

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2066	250	101221	Acciaio inossidabile	6 PEZ / 63 PAC


Paraspigolo

Profilo di protezione dei bordi in acciaio inossidabile per il successivo montaggio adesivo sui bordi in ambienti molto utilizzati. Superficie rettificata, grana 320.

Raggio: 3,5 mm

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2041	200	101194	Acciaio inossidabile	6 PEZ / 150 PAC
	250	101201	Acciaio inossidabile	6 PEZ / 150 PAC

Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio zincato
per intonaco interno da 6 mm.

Versione in alluminio : 9003
Versione in acciaio inox: 2206



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1106	6 mm	250	111969	Acciaio, zincato	50 PEZ / 80 PAC
	6 mm	260	111970	Acciaio, zincato	50 PEZ / 80 PAC
	6 mm	275	111971	Acciaio, zincato	50 PEZ / 70 PAC
	6 mm	300	111972	Acciaio, zincato	50 PEZ / 70 PAC




Guida a T per intonaco interno

Guida a T in lamiera d'acciaio con copertura in
zinco-alluminio
per intonaco interno da 6 mm.

Spessore del materiale: 0,5 mm

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1089	6 mm	260	111930	Acciaio, Aluzinc	50 PEZ / 80 PAC
	6 mm	300	115326	Acciaio, Aluzinc	50 PEZ / 80 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio zincato per intonaco interno
da 6 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Nei locali umidi è necessario utilizzare general-
mente profili in acciaio inossidabile. Fanno
eccezione le cucine e i bagni domestici. I profili
zincati devono essere rimossi dopo il completa-
mento dell'intonaco.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11066	6 mm	250	119116	Acciaio, zincato	50 PEZ / 80 PAC
	6 mm	260	119117	Acciaio, zincato	50 PEZ / 80 PAC
	6 mm	275	119118	Acciaio, zincato	50 PEZ / 70 PAC
	6 mm	300	119119	Acciaio, zincato	50 PEZ / 70 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio zincato
per intonaco interno da 8 mm.

Versione in alluminio : 9008
Versione in acciaio inox: 2208

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1108	8 mm	250	111995	Acciaio, zincato	50 PEZ / 100 PAC
	8 mm	260	111996	Acciaio, zincato	50 PEZ / 90 PAC
	8 mm	275	111998	Acciaio, zincato	50 PEZ / 90 PAC
	8 mm	300	111999	Acciaio, zincato	50 PEZ / 80 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio zincato per intonaco interno da 10 mm.

Versione in alluminio : 9005
Versione in acciaio inox: 2205



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1105	10 mm	250	111965	Acciaio, zincato	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	260	111966	Acciaio, zincato	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	275	111967	Acciaio, zincato	50 PEZ / 56 PAC
	10 mm	300	111968	Acciaio, zincato	50 PEZ / 56 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio zincato per intonaco interno da 10 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Nei locali umidi è necessario utilizzare generalmente profili in acciaio inossidabile. Fanno eccezione le cucine e i bagni domestici. I profili zincati devono essere rimossi dopo il completamento dell'intonaco.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11055	10 mm	250	119110	Acciaio, zincato	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	260	119111	Acciaio, zincato	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	275	119112	Acciaio, zincato	50 PEZ / 56 PAC
	10 mm	300	119113	Acciaio, zincato	50 PEZ / 56 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio zincato per intonaco interno da 12 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1104	12 mm	250	111992	Acciaio, zincato	50 PEZ / 56 PAC



Profilo di raccordo per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato
con scurello 15 mm
per intonaco interno da 10 mm.

Scurello: 15 mm
Versione in acciaio inox: 2241




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1312	10 mm	250	115992	Acciaio, zincato	15 PEZ / 47 CAR
	10 mm	300	115993	Acciaio, zincato	15 PEZ / 47 CAR

Profilo di raccordo per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato
con scurello 20 mm
per intonaco interno da 10 mm.

Scurello: 20 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1306	10 mm	250	115990	Acciaio, zincato	15 PEZ / 47 CAR
	10 mm	300	115991	Acciaio, zincato	15 PEZ / 47 CAR

Profilo di raccordo per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato
con scurello 20 mm
per intonaco interno da 14 mm.

Scurello: 20 mm
Versione in acciaio inox: 2263




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1301	14 mm	250	115988	Acciaio, zincato	15 PEZ / 47 CAR
	14 mm	300	115989	Acciaio, zincato	150 PEZ / 47 CAR

Profilo di delimitazione per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato per intonaco interno da 3 mm.

Versione in alluminio : 9136
Versione in acciaio inox: 2136

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1236	3 mm	250	115636	Acciaio, zincato	25 PEZ / 180 PAC
	3 mm	260	115634	Acciaio, zincato	25 PEZ / 180 PAC
	3 mm	300	115635	Acciaio, zincato	25 PEZ / 150 PAC




Profilo di delimitazione per intonaco interno

Profilo di delimitazione in alluminio per intonaco interno da 3 mm.

Versione in acciaio inox: 2136

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9136	3 mm	250	101938	Alluminio naturale	25 PEZ / 216 PAC
	3 mm	300	108708	Alluminio naturale	25 PEZ / 216 PAC




Profilo di delimitazione per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio con copertura in zinco-alluminio per intonaco interno da 6 mm.

Versione in alluminio : 9123
Versione in acciaio inox: 2135

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1216	6 mm	250	115628	Acciaio, zincato	25 PEZ / 180 PAC
	6 mm	260	115626	Acciaio, zincato	25 PEZ / 180 PAC
	6 mm	270	115950	Acciaio, zincato	25 PEZ / 180 PAC
	6 mm	300	115627	Acciaio, zincato	25 PEZ / 150 PAC


SVENDITA



Profilo di delimitazione per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio con copertura in zinco-alluminio per intonaco interno da 6 mm.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
12164	6 mm	260	118641	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC
	6 mm	300	118642	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC



Profilo di delimitazione per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio con copertura in zinco-alluminio per intonaco interno da 6 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1216A	6 mm	260	115619	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 180 PAC
	6 mm	300	115620	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 150 PAC




PROFILI DI DELIMITAZIONE

Profilo di delimitazione per intonaco interno

profilo di delimitazione in acciaio zincato
per intonaco interno da 9 mm.


Versione in alluminio : 9111
Versione in acciaio inox: 2178



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1211	9 mm	250	107972	Acciaio, zincato	25 PEZ / 100 PAC
	9 mm	260	107974	Acciaio, zincato	25 PEZ / 100 PAC
	9 mm	300	107973	Acciaio, zincato	25 PEZ / 90 PAC
1210	14 mm	250	107946	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	14 mm	300	107947	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno


Profilo di delimitazione in acciaio zincato
per intonaco interno da 9 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
12111	9 mm	250	119070	Acciaio, zincato	25 PEZ / 100 PAC
	9 mm	260	119075	Acciaio, zincato	25 PEZ / 100 PAC
	9 mm	300	119076	Acciaio, zincato	25 PEZ / 90 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno


Profilo di delimitazione in alluminio
con lato per intonaco extra lungo.
Per intonaco interno da 10 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9135	10 mm	250	105937	Alluminio naturale	20 PEZ / 150 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato
con lato in lamiera stirata e
bordo aggiuntivo di 5 mm
per intonaco interno da 10 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1231	10 mm	250	102319	Acciaio, zincato	25 PEZ / 70 PAC
	10 mm	260	102322	Acciaio, zincato	25 PEZ / 70 PAC
	10 mm	300	102327	Acciaio, zincato	25 PEZ / 70 PAC
1235	10 mm	250	119040	Acciaio, zincato	24 PEZ / 72 PAC
	10 mm	260	119041	Acciaio, zincato	24 PEZ / 72 PAC
	10 mm	275	119043	Acciaio, zincato	24 PEZ / 72 PAC
	10 mm	300	119042	Acciaio, zincato	24 PEZ / 72 PAC

Profilo terminale per intonaco interno con nastro di schiuma

Profilo di chiusura per intonaco con nastro in schiuma per intonaco interno da 10 mm.




NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
12351	10 mm	250	120277	Acciaio, zincato	16 PEZ / 49 CAR

Profilo di delimitazione per intonaco interno


Profilo di delimitazione in acciaio zincato con copertura in zinco-alluminio con fori per la stuccatura.
Per cartongesso da 10 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1212A		300	115765	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 100 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno


Profilo di delimitazione in acciaio zincato per intonaco interno da 12 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1218	12 mm	250	107449	Acciaio, zincato	25 PEZ / 64 PAC
	12 mm	300	107450	Acciaio, zincato	25 PEZ / 64 PAC
1220	18 mm	250	107468	Acciaio, zincato	25 PEZ / 55 PAC
	18 mm	300	107469	Acciaio, zincato	25 PEZ / 55 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno


Profilo di delimitazione in acciaio zincato con lato in lamiera stirata e bordo aggiuntivo di 5 mm per intonaco interno da 14 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1230	14 mm	250	102307	Acciaio, zincato	25 PEZ / 60 PAC
	14 mm	300	102311	Acciaio, zincato	25 PEZ / 60 PAC

Profilo di raccordo e delimitazione per intonaco interno

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato per intonaco interno da 14 mm.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1321	14 mm	300	101276	Acciaio, zincato	15 PEZ / 65 PAC

PROFILI DI ZOCCOLO

Profilo di zoccolo per intonaco interno

Profilo di zoccolo in acciaio zincato per intonaco interno da 9 mm. **Posizione angolare: 110°**


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1219	9 mm	250	107485	Acciaio, zincato	25 PEZ / 60 PAC
	9 mm	300	107486	Acciaio, zincato	25 PEZ / 60 PAC



Profilo di zoccolo per intonaco interno

Profilo di zoccolo in acciaio zincato per intonaco interno da 15 mm. **Posizione angolare: 110°**
Versione in acciaio inox: 2229


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1214	15 mm	300	107610	Acciaio, zincato	25 PEZ / 60 PAC



Profilo per giunto di dilatazione per intonaco interno

Profilo per giunti di dilatazione in PVC rigido e sezione centrale in PVC morbido per intonaco interno ed esterno da 6 mm, per l'uso su superfici e angoli interni. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale.

Colore: 10 - bianco
Dilatazione: +/-1,5 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3753	6 mm	275	110683	PVC	25 PEZ / 36 CAR
3754	10 mm	275	110695	PVC	25 PEZ / 36 CAR

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco interno

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio zincato con copertura in zinco maggiorato per intonaco interno da 6 mm.

Dilatazione: +/-5 mm
Versione in acciaio inox: 2236;2135
Nota:
Per le possibili combinazioni di profili vedere la scheda tecnica.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1206Z	6 mm	250	100769	Acciaio, zincato	25 PEZ / 130 PAC
	6 mm	300	100785	Acciaio, zincato	25 PEZ / 130 PAC

Profilo per giunti di raccordo per stucchi interni ed esterni

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio zincato e sezione centrale in PVC morbido per intonaco interno ed esterno da 10 mm. All'esterno solo per uso verticale.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio inox: 7541
Dilatazione: +/-1,5 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
7501	10 mm	300	102505	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR
7503	14 mm	300	102506	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio inox e sezione centrale in PVC morbido per intonaco interno ed esterno da 10 mm. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale.

Colore: 10 - bianco
Dilatazione: +/-1,5 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
7541	10 mm	300	102514	Acciaio inossidabile, con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR


PROFILI PER FUGHE

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio inossidabile e sezione centrale in PVC morbido per intonaco interno ed esterno da 10 mm, per l'uso su superfici e angoli interni. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale.

Colore: 10 - bianco
Dilatazione: +4/-3 mm

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
7571	10 mm	300	102517	Acciaio inossidabile, con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR
7573	14 mm	300	102518	Acciaio inossidabile, con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR




Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio zincato e sezione centrale in PVC morbido per intonaco interno ed esterno da 10 mm, per l'uso su superfici e angoli interni. All'esterno solo per uso verticale.

Colore: 10 - bianco
Dilatazione: +4/-3 mm

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
7521	10 mm	300	102509	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR
7523	14 mm	300	102511	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 PEZ / 24 CAR




Profilo per giunto di dilatazione per intonaco interno

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio zincato con copertura in zinco maggiorato per intonaco interno da 14 mm.

Dilatazione: +/-10 mm
Nota:
Per le possibili combinazioni di profili vedere la scheda tecnica.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1201Z	14 mm	250	108133	Acciaio, zincato	15 PEZ / 81 PAC
	14 mm	300	108134	Acciaio, zincato	15 PEZ / 81 PAC



Binario per quadri per intonaco interno

Binario per quadri in acciaio zincato per intonaco interno da 12 mm.


Nota:
Per estendere il binario utilizzare il connettore 1113, da ordinare separatamente.
Ganci per quadri coordinati articolo 1114.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1110	12 mm	250	100942	Acciaio, zincato	25 PEZ / 42 PAC

Connettore per binario 1110 per intonaco interno

Connettore in acciaio zincato per binario per quadri 1110 per intonaco interno.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
SVENDITA 1113	3	101003	Acciaio, zincato	20 PZ / 4.000 BOR

Gancio per quadri per binario 1110 per intonaco interno

Gancio portafoto in ottone nichelato per binario per quadri 1110 per intonaco interno.

Nota:
Adatto solo per binario per quadri 1110.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1114	3	102339	Ottone	25 PZ / 99 CAR

RETE DI RINFORZO INTONACO INTERNO

Rete di rinforzo Balkenfix

Balkenfix come striscia di rinforzo, con carta oleata crespa incollata al centro, per coprire ad esempio fessure nei muri, travi in legno, crepe ecc.

Dimensione della maglia: 10 x 10 mm
Grammatura: 140 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo.

Articolo n.	Larghezza (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14960	166	5.000	119716	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	6 PZ / 36 CAR
14961	200	5.000	119717	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	5 PZ / 30 CAR
14962	250	5.000	119718	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	4 PZ / 24 CAR
14963	330	5.000	119719	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	3 PZ / 18 CAR
14964	400	5.000	119720	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	3 PZ / 18 CAR



Rete di armatura per intonaco interno

Rete per il rinforzo di intonaci di fondo in interni. Utilizzabile per il rinforzo di superfici e in corrispondenza di giunti, ad es. giunti murari, cambi di materiale, fessure nelle pareti, cassonetti per avvolgibili ecc.

Dimensione della maglia: 5 x 5 mm
Grammatura: 75 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14911	100 cm x 10 m	119790	Fibre di vetro	10 - bianco	10 M2 / 160 AST
	100 cm x 50 m	119791	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 48 AST
	100 cm x 100 m	119792	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 24 AST
	50 cm x 50 m	119793	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 48 AST
	50 cm x 100 m	119794	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 24 AST
	33 cm x 50 m	119795	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 48 AST
	33 cm x 100 m	119796	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 24 AST
	25 cm x 100 m	119797	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 24 AST
	20 cm x 100 m	120252	Fibre di vetro	10 - bianco	20 M2 / 120 AST

NUOVO



Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® 33)

Pannello portaintonaco per intonaci interni ed esterni in filo zincato. Strato intermedio in cartone igroscopico.

Nota:
Dimensioni del pannello: 258,5 x 33 cm (0,85 m²)




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
17709	20 mm	258	116294	Acciaio, zincato	15 PZ / 50 PAC

Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® S)

Pannello portaintonaco per intonaci interni ed esterni in filo zincato. Strato intermedio in cartone igroscopico.

Nota:
Dimensioni del pannello: 240 x 70 cm (1,68 m²)



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
17710	20 mm	240	116295	Acciaio, zincato	15 PZ / 25 PAC

Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® SE)

Pannello portaintonaco per intonaci interni ed esterni in filo di acciaio inossidabile. Strato intermedio in cartone igroscopico.

Nota:
Dimensioni del pannello: 240 x 70 cm (1,68 m²)



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
17708	20 mm	240	116293	Acciaio inossidabile	15 PZ / 25 PAC

Supporto per intonaci interni ed esterni (Stucanet® 80)

Pannello portaintonaco per intonaci interni ed esterni in filo di acciaio zincato. Strato intermedio in cartone igroscopico.

Nota:
Dimensioni del pannello: 240 x 70 cm (1,68 m²)



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
17711	20 mm	240	120339	Acciaio, zincato	15 PZ / 8 PAC

NUOVO

Rete di armatura per intonaco interno

Rete di rinforzo per intonaco interno.
4 x 4 mm, 75 g/m², larghezza 12,5 cm

colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
14912		10.000	118633	Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	100 M / 192 ROT

PANNELLI PORTAINTONACO

Rete di armatura per intonaco interno

Rete di rinforzo per intonaco interno.
4 x 4 mm, 75 g/m², larghezza 25 cm

colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
14913		10.000	118634	Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	100 M / 96 ROT

Rete di armatura per intonaco interno

Rete di rinforzo per intonaco interno.
4 x 4 mm, 75 g/m², larghezza 50 cm

colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
14914		10.000	118635	Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	100 M / 48 ROT

Rete di armatura per intonaco interno

Rete di rinforzo per intonaco interno.
4 x 4 mm, 75 g/m², larghezza 100 cm

colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
14915		10.000	118636	Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	100 M / 24 ROT

Rete porta intonaco termoisolante

Pannello portaintonaco isolante in materiale saldato, rete metallica galvanizzata, per intonaco isolante interno ed esterno da 30 mm.

Nota:
Da fissare con almeno 8 tasselli al m².
Il materassino portaintonaco isolante necessita di uno spessore minimo di intonaco di 20 mm. In caso di installazione orizzontale è necessaria una sovrapposizione dei giunti di almeno 10 cm alle estremità dei pannelli. Per l'installazione verticale è necessaria la sovrapposizione di almeno un'onda del pannello.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1432	50 mm	234	116499	Acciaio, zincato	20 PZ / 20 PAC

Tassello con disco di fissaggio

Set di fissaggio composto da tassello in plastica, rondella ad onda e vite, per materassini isolanti di base in gesso 1432 tipo Welnet® 30.

Istruzioni per la lavorazione:
Sono necessari almeno 9 tasselli per m² di materassino isolante. Il fissaggio avviene sempre nella valle ondulata del materassino isolante.




Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1433		113649	Acciaio, zincato	250 PZ / 10 CAR
1434		113648	Acciaio, zincato	250 PZ / 10 CAR

Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in PVC
per intonaco esterno da 8 mm.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1023	8 mm	250	100082	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 90 PAC
	8 mm	300	100084	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 90 PAC




Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in zinco maggiorato
per una migliore protezione dalla corrosione
per intonaco interno ed esterno da 10 mm.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Lunghezza lati	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1085Z	10 mm	250	50 mm	100803	Acciaio, zincato	15 PEZ / 42 PAC
	10 mm	300	50 mm	100811	Acciaio, zincato	15 PEZ / 42 PAC
1045Z	12 mm	260	45 mm	113659	Acciaio, zincato	15 PEZ / 42 PAC
	12 mm	300	45 mm	113658	Acciaio, zincato	15 PEZ / 42 PAC
1043Z	15 mm	225	50 mm	108704	Acciaio, zincato	15 PEZ / 48 PAC
	15 mm	250	50 mm	100508	Acciaio, zincato	15 PEZ / 48 PAC
	15 mm	260	50 mm	103936	Acciaio, zincato	15 PEZ / 48 PAC
	15 mm	275	50 mm	100520	Acciaio, zincato	15 PEZ / 48 PAC
	15 mm	300	50 mm	100530	Acciaio, zincato	15 PEZ / 48 PAC



Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato con copertura in PVC a testa stretta per intonaco esterno da 10 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1821	10 mm	225	117729	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 48 PAC
	10 mm	250	117730	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 48 PAC
	10 mm	260	117731	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 48 PAC
	10 mm	275	117732	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 48 PAC
	10 mm	300	117733	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 48 PAC
1824	14 mm	250	117734	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	260	117735	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	275	117736	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	300	117737	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC

Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno con diversi spessori. Utilizzabile anche nella zona della spalletta in caso di spessori di intonaco variabili.

Colore: 10 - bianco




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1061	10 mm	250	100612	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 88 PAC
	10 mm	300	100625	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 88 PAC
1080	15 mm	300	100774	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 90 PAC
1062	20 mm	300	100646	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 64 PAC

PARASPIGOLI

Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in PVC
per intonaco esterno da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 3,5 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1046	10 mm	225	105578	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC
	10 mm	250	102534	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC
	10 mm	300	102541	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC

Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in PVC
per intonaco esterno da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 4,25 mm

**POWER
GRIP**



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1020	10 mm	225	117718	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	10 mm	250	117719	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	10 mm	250	117713	D6 - grigio	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	10 mm	300	117722	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC


Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in zinco maggiorata
per una migliore protezione dalla corrosione.
Per intonaco interno ed esterno da 12 mm.

Versione in alluminio : 9112
Versione in acciaio inox: 2212



**POWER
GRIP**



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1012Z	12 mm	225	117695	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	250	117696	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	275	117697	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	300	117698	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC


Paraspigolo per intonaco interno

Paraspigolo in acciaio zincato per intonaco interno da 12 mm.

Nota:
Goffratura della superficie PowerGrip per una migliore adesione dell'intonaco.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
10122	12 mm	225	119120	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	250	119121	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	275	119122	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	300	119123	Acciaio, zincato	15 PEZ / 72 PAC




Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio zincato con copertura in zinco maggiorato per una migliore protezione dalla corrosione per intonaco interno ed esterno da 14 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1024Z	14 mm	250	100089	Acciaio, zincato	15 PEZ / 40 PAC
	14 mm	300	100093	Acciaio, zincato	15 PEZ / 40 PAC




Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno da 14 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 4 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1013	14 mm	200	117705	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	225	117706	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	250	117707	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	260	117708	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	275	117709	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC
	14 mm	300	117710	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 56 PAC



Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo con lati asimmetrici
realizzato in acciaio zincato
con copertura in zinco maggiorato
per una migliore protezione dalla corrosione,
per intonaco interno ed esterno da 15 mm.




SVENDITA

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1039Z	15 mm	260	100474	Acciaio, zincato	15 PEZ / 64 PAC

Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in PVC
per intonaco esterno da 15 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 3,5 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1028	15 mm	250	100384	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC
	15 mm	300	100400	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC

Paraspigolo per intonaco esterno

Paraspigolo in acciaio zincato
con copertura in PVC
per intonaco esterno da 20 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 4,25 mm
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1014	20 mm	250	100541	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC
	20 mm	300	100552	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 42 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco esterno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Nota: Su superfici e costruzioni esposte all'umidità e all'acqua utilizzare solo in verticale.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1224	10 mm	250	107487	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 50 PAC
	10 mm	300	107488	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 50 PAC
1223	14 mm	250	107380	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 49 PAC
	14 mm	300	107381	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 49 PAC
1222	20 mm	250	107471	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 42 PAC
	20 mm	300	107472	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 42 PAC



Profilo di delimitazione per tetti per intonaco esterno

Profilo di delimitazione in acciaio zincato per tetti. **Sezione di ventilazione:** 207 cm²/lfm. Garantisce la ventilazione secondo norma DIN.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1241	13 mm	250	100972	Acciaio, zincato	20 PEZ / 84 PAC
1242	23 mm	250	100973	Acciaio, zincato	20 PEZ / 91 PAC




PROFILI DI ZOCCOLO

Profilo di zoccolo per intonaco esterno

Profilo di zoccolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Posizione angolare: 110°

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1227	10 mm	250	107491	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 55 PAC
	10 mm	300	107492	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 55 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco esterno

Profilo di zoccolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno da 14 mm.

Colore: 10 - bianco
Posizione angolare: 110°

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1225	14 mm	250	107402	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 49 PAC
	14 mm	300	107403	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 49 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco esterno

Profilo di zoccolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno da 20 mm.

Colore: 10 - bianco
Posizione angolare: 110°

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1229	20 mm	250	107545	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 40 PAC
	20 mm	300	107546	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 40 PAC




PROFILI DI RACCORDO

PROFILO ZOCCOLO-BASE

Profilo base per membrana alveolare

Profilo di base in alluminio per protezione della membrana alveolare
Disponibile anche come set 90535.


Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
90527	250	119860	Alluminio	5 PEZ / 80 PAC



Profilo di copertura per membrana alveolare

Profilo universale di copertura in PVC rigido da agganciare al profilo base in alluminio 90527.
Disponibile anche come set 90535.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
37527	250	114202	PVC	91 - antracite	10 PEZ / 40 CAR
	250	120113	PVC	91 - antracite	5 PEZ / 49 CAR




Profilo universale per membrana alveolare - set antracite

Set di profili universali per copertura della membrana alveolare composto da:
- 5 profili base in alluminio da 250 cm cad. (90527)
- 5 profili di copertura in PVC da 250 cm cad. (37527).
Sufficiente per 12,5 mt di copertura della membrana alveolare.

Colore: 91 - antracite
Nota: Combinazione di profili per copertura di 12,5 mt di membrana alveolare.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
90535	250	119863		1 PZ / 36 CAR




Profilo di finitura per membrana alveolare

Profilo per membrana bugnata in acciaio inossidabile per intonaco interno ed esterno da 14 mm. Per il passaggio orizzontale dallo strato protettivo (membrana alveolata, materassino drenante, ecc.) alla superficie di base. Adatto anche per l'uso verticale e orizzontale come giunto di dilatazione/ profilo sporgente.

Dilatazione: +/-10 mm

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2768	14 mm	250	115283	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 100 PAC



PROFILI DI RACCORDO


PROFILO DI DILATAZIONE

Profilo per giunto/a sbalzo per intonaco interno/esterno

Giunto di dilatazione in acciaio inossidabile per intonaco interno ed esterno da 14 mm. Adatto per uso verticale e orizzontale.

Dilatazione: +/-10 mm
Nota: Per le possibili combinazioni di profili vedere la scheda tecnica.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2297	14 mm	250	114955	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 100 PAC
2299	20 mm	250	114956	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 100 PAC




Profilo metallico di raccordo per intonaco esterno

Profilo di raccordo/sbalzo in metallo intonacabile realizzato in acciaio inossidabile per intonaco esterno da 18 mm.

Nota: Un ulteriore strato di intonaco rinforzato con tessuto sulla superficie nascosta è consigliato per aumentare la stabilità dello strato di intonaco.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2765	18 mm	250	117190	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 49 PAC




Profilo metallico di raccordo per intonaco esterno

Profilo di raccordo metallico in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco esterno da 20 mm.

Colore: 10 - bianco
Nota: Adatto per spessori di lamiera di ca. 0,8 - 1,0 mm, Prendere in considerazione l'area di giunzione sovrapposta.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1765	20 mm	250	113726	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	10 PEZ / 80 PAC



Profilo di transizione verso rivestimenti in ceramica

Profilo di transizione in acciaio inossidabile con sporgenza 20 mm, per il passaggio orizzontale tra superfici intonacate su superfici con rivestimenti ceramici.

Articolo n.	Larghezza del prodotto	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2293	20 mm	250	114417	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 80 PAC
2295	30 mm	250	114418	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 80 PAC



PROFILI DI RACCORDO


PROFILI SLIP-ON

Raccordo al cassonetto della tapparella/veneziana con rete

Profilo di raccordo autoadesivo in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali a maglia grossa cucita al profilo stesso e gocciolatoio.
Per intonaco e sistemi di isolamento termico, per realizzare collegamenti a cassonetti avvolgibili.
Di facile inserimento e fissaggio grazie al nastro in schiuma autoadesivo.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 7 x 7 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37946	6 mm	250	114676	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 13 CAR




Raccordo al cassonetto della tapparella/veneziana con rete

Profilo di raccordo autoadesivo in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali a maglia grossa cucita al profilo stesso e gocciolatoio.
Per intonaco e sistemi di isolamento termico, per realizzare collegamenti a cassonetti avvolgibili.
Di facile inserimento e fissaggio grazie al nastro in schiuma autoadesivo.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 7 x 7 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37428	6 mm	250	114675	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 13 CAR




Raccordo al cassonetto della tapparella/veneziana con rete

Profilo di raccordo autoadesivo in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali a maglia grossa cucita al profilo stesso e gocciolatoio.
Per intonaco e sistemi di isolamento termico, per realizzare collegamenti a cassonetti avvolgibili.
Di facile inserimento e fissaggio grazie al nastro in schiuma autoadesivo.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 7 x 7 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37429	6 mm	250	115769	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 13 CAR




Profilo di raccordo a mansarda per intonaco esterno

Profilo di raccordo in PVC per tutti i tipi di intonaco e malta comuni con diversi spessori di intonaco.
Per la realizzazione di chiusure precise e a filo.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Parte visibile bianca, lato da intonacare grigio.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37214	14 mm	250	119310	PVC duro	25 PEZ / 20 CAR




PROFILI PER FUGHE

Profilo per giunto di dilatazione per intonaco esterno

Profilo per giunto in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco interno ed esterno da 14 mm. Combinazione di profili per l'assorbimento delle dilatazioni tra soffitto e superficie intonacata. Il profilo base 1225 deve essere ordinato separatamente.

Colore: 10 - bianco
Nota: Il profilo per giunto è composto dalla parte superiore, profilo di zoccolo 1225, e dalla parte inferiore 1240.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
1240	14 mm	300	107608	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 40 PAC
	14 mm	250	107402	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 49 PAC
1225	14 mm	300	107403	10 - bianco	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 49 PAC




Profilo per giunto di dilatazione per intonaco esterno

Profilo per giunto in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco interno ed esterno da 20 mm. Combinazione di profili per l'assorbimento delle dilatazioni tra soffitto e superficie intonacata. Il profilo base 1229 deve essere ordinato separatamente.

Colore: 10 - bianco
Nota: Il profilo per giunto è composto dalla parte superiore, profilo di zoccolo 1229, e dalla parte inferiore 1226.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1226	20 mm	300	107470	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 56 PAC
	20 mm	250	107545	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 40 PAC
1229	20 mm	300	107546	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 40 PAC



SVENDITA


Profilo per intonaco bugnato interno ed esterno

Profilo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 17 mm.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9293	17 mm	250	102139	Alluminio, con rivestimento bianco	20 PEZ / 35 PAC




Profilo per intonaco bugnato interno ed esterno

Profilo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 18,5 mm.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9294	18,5 mm	250	102141	Alluminio, con rivestimento bianco	20 PEZ / 35 PAC




Profilo per intonaco bugnato interno ed esterno

Profilo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 20 mm.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9295	20 mm	250	102143	Alluminio, con rivestimento bianco	20 PEZ / 40 PAC



PARASPIGOLI IN FILO

Angolare in filo zincato per intonaco interno

Angolo di raddrizzatura Widra® IP in acciaio zincato, per intonaco interno a partire da 10 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11562	10 mm	250	142941	Acciaio, zincato	40 PEZ / 48 CAR
	10 mm	295	142940	Acciaio, zincato	40 PEZ / 48 CAR



Angolare in filo zincato per intonaco interno (IPE)

Angolo di raddrizzatura Widra® IP in acciaio zincato, per intonaco interno a partire da 10 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11642	10 mm	295	142979	Acciaio inossidabile	40 PEZ / 24 CAR




Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (AP)

Angolare in filo metallico Widra® AP in acciaio zincato per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
I bordi zincati dei profili esterni devono essere ricoperti con almeno 3 mm di intonaco minerale.


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11512	15 mm	260	142933	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
	15 mm	295	142932	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR



Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APS)

Angolare per filo metallico Widra® APS in acciaio zincato, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11542	15 mm	225	142879	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
	15 mm	260	142939	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
	15 mm	295	142938	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR



Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APP)


Angolare per filo metallico Widra® APP in acciaio zincato con rivestimento duplex, per intonaco interno ed esterno a partire da 15 mm.

Istruzioni per la lavorazione:

Quando si utilizzano profili zincati con rivestimento, è necessario un ricopertura almeno pari allo spessore dello strato di malta. Si dovrebbe puntare a un ricopertura pari allo spessore dei granelli.

colore: 10 - bianco

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11572	15 mm	260	142980	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	40 PEZ / 40 CAR
	15 mm	295	142942	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	40 PEZ / 40 CAR



Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APE)

Angolare per filo metallico Widra® APE in acciaio inossidabile, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11522	15 mm	295	142934	Acciaio inossidabile	40 PEZ / 20 CAR



Angolare in filo zincato per intonaco interno ed esterno

Angolare di allineamento Widra® APA in acciaio zincato, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm, particolarmente indicato per intradossi di finestre e porte stretti grazie alla lunghezza asimmetrica dei lati.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11532	15 mm	225	142937	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
	15 mm	260	142936	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR
	15 mm	295	142935	Acciaio, zincato	40 PEZ / 40 CAR



Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno APAP

Angolare per filo metallico Widra® APAP in acciaio zincato con rivestimento duplex, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm, particolarmente adatto per intradossi di finestre e porte stretti grazie alla lunghezza asimmetrica dei lati.

Nota:

Lunghezza dei lati disuguale. Ricoprire i bordi con almeno 3 mm di intonaco minerale.

colore: 10 - bianco

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11552	15 mm	295	142885	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	40 PEZ / 40 CAR




PARASPIGOLI IN FILO

Angolare in filo zincato per intonaco int. ed esterno (APAE)

Angolare per filo metallico Widra® APAE in acciaio inox, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm, particolarmente adatto per intradossi di finestre e porte stretti grazie alla lunghezza asimmetrica dei lati.

Nota:
Lunghezza dei lati disuguale. Coprire i bordi con almeno 3 mm di intonaco minerale.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11632	15 mm	295	142895	Acciaio inossidabile	40 PEZ / 20 CAR

Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APB)

Angolare per fili metallici Widra® APB in acciaio zincato, per costruzioni curve in intonaco interno ed esterno a partire da 15 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
I bordi zincati dei profili esterni devono essere ricoperti con almeno 3 mm di intonaco minerale.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11582	15 mm	295	142943	Acciaio, zincato	40 PEZ / 20 CAR

Paraspigolo per angoli per intonaco interno ed esterno (APR)

Angolare per filo metallico Widra® APR in acciaio zincato, per bordi arrotondati nell'intonaco interno ed esterno a partire da 15 mm.

Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili. Conforme alle direttive e ai requisiti delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni (vedere Informazioni tecniche).
Istruzioni per la lavorazione:
I bordi zincati dei profili esterni devono essere ricoperti con almeno 3 mm di intonaco minerale.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11602	15 mm	295	142946	Acciaio, zincato	40 PEZ / 20 CAR

Angolare in filo zincato per intonaco interno ed esterno

Angolare in filo metallico Widra® APK in acciaio zincato con bordo in PVC, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm.

Nota:
Particolarmente indicato per intonaci graffiati.
colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11612	15 mm	295	142947	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 30 CAR

Angolare in filo zincato per intonaco int. ed esterno (APKS)

Angolare in filo metallico Widra® APKS in acciaio zincato con bordo in PVC, per intonaci interni ed esterni a partire da 15 mm.

Nota:
Particolarmente indicato per intonaci graffiati.
colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11622	15 mm	295	142894	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 30 CAR

Angolare in filo zincato per intonaco interno ed esterno

Angolare per fili metallici Widra® APBK in acciaio zincato con bordo in PVC, per costruzioni curve in intonaco interno ed esterno a partire da 15 mm.

Nota:
Particolarmente indicato per intonaci graffiati e costruzioni ad arco.
colore: 07 - beige



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
	15 mm	295	142944	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 30 CAR
11592	15 mm	295	142945	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	25 PEZ / 30 CAR

RETE DI RINFORZO RENDERING ESTERNO

Rete universale

Rete universale per intonaci interni ed esterni. Utilizzabile per il rinforzo di superfici, per giunzioni, ad esempio di pareti, cambi di materiale, fessure nelle pareti, cassonetti per avvolgibili ecc., nonché per l'incorporamento in rivestimenti bituminosi a spessore e masse livellanti per pavimenti.

Dimensione della maglia: 6 x 6 mm

Grammatura: 105 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti.



Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14917	100 cm x 50 m	119798	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 30 AST
	100 cm x 100 m	119799	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 15 AST
	50 cm x 50 m	119800	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 30 AST
	50 cm x 100 m	119801	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 15 AST
	33 cm x 50 m	119802	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 30 AST
	33 cm x 100 m	119803	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 15 AST
	25 cm x 100 m	119804	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 15 AST
	20 cm x 50 m	119805	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 30 AST

Rete per intonaco esterno


Rete per il rinforzo di intonaci di fondo in esterni. Utilizzabile per il rinforzo di superfici e in corrispondenza di giunzioni, ad esempio di pareti, cambi di materiale, fessure nelle pareti, cassonetti per avvolgibili ecc.

Dimensione della maglia: 10 x 10 mm

Grammatura: 140 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti.



Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14918	100 cm x 50 m	119806	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 100 m	119807	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	100 M2 / 12 AST
	50 cm x 50 m	119808	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 24 AST
	50 cm x 100 m	119809	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	100 M2 / 12 AST
	33 cm x 50 m	119810	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 24 AST
	33 cm x 100 m	119811	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	100 M2 / 12 AST
	25 cm x 100 m	119812	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	100 M2 / 12 AST

Rete per intonaco esterno


Rete per il rinforzo di intonaci di fondo in esterni. Utilizzabile per il rinforzo di superfici e in corrispondenza di giunzioni, ad esempio di pareti, cambi di materiale, fessure nelle pareti, cassonetti per avvolgibili ecc.

Dimensione della maglia: 10 x 10 mm

Grammatura: 165 g/m²

Nota:


Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti.



Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14919	100 cm x 50 m	119813	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 100 m	119814	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 12 AST
	100 cm x 50 m	119815	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 100 m	119816	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	100 M2 / 12 AST

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio inossidabile
per stucco e intonaco a strato sottile da 3 mm
per intonaco interno ed esterno.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2274	3 mm	250	107674	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 200 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco a strato sottile da 6 mm interno ed
esterno.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio zincato : 1084




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9104	6 mm	250	107166	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 88 PAC
	6 mm	300	107168	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 88 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 8 mm.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio zincato : 1026




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9100	8 mm	260	108705	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 56 PAC
	8 mm	275	112171	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 56 PAC
	8 mm	300	108706	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 56 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio inossidabile
per intonaco interno ed esterno da 8 mm.

Raggio: 4,75 mm
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2215	8 mm	260	108395	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 66 PAC

PARASPIGOLI ANTICORROSIONE

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per diversi spessori di intonaco
Per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio inox: 2251
Nota:
Utilizzabile anche nella zona della spalletta per
diversi spessori di intonaco.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
91051	9 mm	270	110603	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 100 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio inossidabile
con diversi spessori di intonaco
per intonaco interno ed esterno.

Nota:
Utilizzabile anche nella zona della spalletta per
diversi spessori di intonaco.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2251	9 mm	300	101369	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 88 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio inossidabile
per intonaco interno ed esterno da 10 mm.


Raggio: 2,5 mm
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
7476	10 mm	300	102499	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 36 CAR

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno


Paraspigolo in acciaio inossidabile
per intonaco interno ed esterno da 10 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
	10 mm	250	101324	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 66 PAC
2218	10 mm	260	107749	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 66 PAC
	10 mm	300	103034	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 66 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 10 mm.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
91081	10 mm	260	108707	Alluminio, con rivestimento bianco	20 PEZ / 24 CAR
	10 mm	300	106507	Alluminio, con rivestimento bianco	20 PEZ / 24 CAR

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 12,5 mm
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9571	10 mm	260	106562	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 30 CAR

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 12 mm.

Colore: 10 - bianco




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9112	12 mm	225	108643	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	260	107282	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	275	112172	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 72 PAC
	12 mm	300	107179	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 72 PAC
9134	14 mm	300	120271	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 42 PAC

PARASPIGOLI ANTICORROSIONE

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 12 mm.


Nota:
Schema di foratura ottimizzato e foratura nello
spigolo del profilo



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9113	12 mm	260	114497	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 64 PAC
	12 mm	275	117236	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 64 PAC
	12 mm	300	114499	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 64 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio inossidabile
per intonaco interno ed esterno da 12 mm.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2212	12 mm	300	105875	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 72 PAC

Paraspigolo per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in acciaio inossidabile
per intonaco interno ed esterno da 15 mm.

Raggio: 2,5 mm
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
7478	15 mm	250	113769	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 24 PAC
	15 mm	300	113768	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 24 PAC
7483	20 mm	300	102500	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 24 CAR

Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio inossidabile per intonaco interno da 6 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2206	6 mm	260	111975	Acciaio inossidabile	50 PEZ / 100 PAC
	6 mm	300	111976	Acciaio inossidabile	50 PEZ / 100 PAC
2205	10 mm	260	111973	Acciaio inossidabile	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	300	111974	Acciaio inossidabile	50 PEZ / 64 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in alluminio con rivestimento bianco per intonaco interno da 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio inox: 2206



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9003	6 mm	260	111977	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 100 PAC
	6 mm	300	111978	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 100 PAC
9005	10 mm	260	111979	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	275	111980	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 64 PAC
	10 mm	300	111981	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 64 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in alluminio con rivestimento bianco per intonaco interno da 8 mm.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio inox: 2208



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9008	8 mm	260	111994	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 100 PAC
	8 mm	275	112166	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 100 PAC



Guida a T per intonaco interno

Guida a T in acciaio inossidabile per intonaco interno da 8 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2208	8 mm	260	111993	Acciaio inossidabile	50 PEZ / 100 PAC



PROFILI DI DELIMITAZIONE ANTICORROSIONE

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in acciaio inox
per stucco e intonaco a strato sottile da 3 mm
per intonaco interno ed esterno.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2136	3 mm	250	101351	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 220 PAC
	3 mm	260	117860	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 220 PAC
	3 mm	300	117861	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 220 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 6 mm.


Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9123	6 mm	250	116354	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 224 PAC
	6 mm	300	116355	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 224 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in acciaio inox
per intonaco interno ed esterno da 6 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2135	6 mm	250	101345	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 220 PAC
	6 mm	260	117862	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 220 PAC
	6 mm	300	117863	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 220 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in acciaio inox
per intonaco interno ed esterno da 8,5 mm
e piastrelle con spessore fino a 8 mm.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2178	8,5 mm	250	101246	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 250 PAC
	8,5 mm	300	118468	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 250 PAC
	10,5 mm	250	101247	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 240 PAC
2180	10,5 mm	260	118469	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 240 PAC
	10,5 mm	300	118470	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 240 PAC
2182	12,5 mm	250	101249	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 234 PAC
	12,5 mm	300	118471	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 234 PAC
2231	14 mm	250	101339	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 150 PAC
	14 mm	300	101344	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 150 PAC
2232	16,5 mm	300	101355	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 150 PAC

PROFILI DI DELIMITAZIONE ANTICORROSIONE

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in alluminio
con rivestimento bianco
per intonaco interno ed esterno da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio inox: 2178




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9111	10 mm	250	107584	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 144 PAC
	10 mm	300	108637	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 144 PAC
9110	14 mm	250	107366	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 120 PAC

Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in acciaio inox
per intonaco interno ed esterno da 20 mm
e piastrelle con spessore fino a 19,5 mm.

Posizione angolare: 90°



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2233	20 mm	300	101363	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 120 PAC


PROFILI DI ZOCCOLO ANTICORROSIONE

Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

Profilo di zoccolo in acciaio inossidabile per intonaco interno ed esterno da 8 mm. **Posizione angolare: 110°**



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2184	8 mm	250	102501	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 200 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

Profilo di zoccolo in acciaio inossidabile per intonaco interno ed esterno da 12 mm. **Posizione angolare: 110°**



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2225	12 mm	300	101331	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 56 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

Profilo base in alluminio con rivestimento bianco per intonaco interno ed esterno da 12 mm. **Colore: 10 - bianco**
Posizione angolare: 110°
Versione in acciaio inox: 2225



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9125	12 mm	300	107180	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 48 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

Profilo di zoccolo in acciaio inossidabile per intonaco interno ed esterno da 15 mm. **Posizione angolare: 110°**



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2229	15 mm	300	101335	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 48 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

Profilo di partenza in alluminio con rivestimento bianco per intonaco esterno da 15 mm. **Posizione angolare: 110°**



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9229	15 mm	300	119195	Alluminio, con rivestimento bianco	25 PEZ / 48 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

Profilo di zoccolo in acciaio inossidabile
per intonaco interno ed esterno da 20 mm.

Posizione angolare: 105°



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2230	20 mm	300	108910	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 120 PAC




Paraspigolo a Y per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo in PVC per spessori di intonaco a partire da 6 mm.
Per tutti i comuni tipi di intonaco e malta.
Con testa stretta per uno spigolo vivo più preciso.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38406	6 mm	260	118548	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	6 mm	300	117890	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
38408	8 mm	260	118549	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	8 mm	300	117893	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR



Paraspigolo a Y per intonaco interno ed esterno


Paraspigolo in PVC per tutti i comuni tipi di intonaco e malta con diversi spessori di intonaco. Con bordo sporgente per bordi a filo precisi

Colore: 10 - bianco

Nota:
Prodotto della linea Protektor Green Line

Solo la testa del profilo è bianca, il lato da stuccare è grigio.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
31406	6 mm	260	120464	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	6 mm	300	120465	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
31408	8 mm	260	120466	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	8 mm	300	120467	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR



Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno


Profilo di zoccolo in PVC per tutti i comuni tipi di intonaco e malta con diversi spessori di intonaco. Per bordi a filo precisi.

Colore: 10 - bianco

Nota:
Prodotto della linea Protektor Green Line

Solo il lato visibile è bianco, il lato da intonacare è grigio.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
31430	6 mm	250	120491	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 64 CAR
31432	10 mm	250	120496	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 64 CAR
31434	14 mm	250	120498	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 64 CAR



Paraspigolo a Y per intonaco interno ed esterno


Paraspigolo in PVC per diversi spessori di intonaco. Per tutti i comuni tipi di intonaco e malta.
Con testa stretta per uno spigolo vivo più preciso.

Colore: 10 - bianco

Nota:
Con fori nella punta



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38410	10 mm	260	118550	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	10 mm	300	117895	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
38414	14 mm	260	118551	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	14 mm	300	117897	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR



Paraspigolo a Y per intonaco interno ed esterno


Paraspigolo in PVC
per tutti i comuni tipi di intonaco e malta
con diversi spessori di intonaco.
Con bordo sporgente perbordi a filo precisi

Colore: 10 - bianco

Nota:
Prodotto della linea Protektor Green Line

Solo la testa del profilo è bianca, il lato da stuccare è grigio.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
31410	10 mm	260	120468	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	10 mm	300	120473	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
31414	14 mm	260	120484	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	14 mm	300	120483	10 - bianco	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR




Paraspigolo a Y per intonaco interno ed esterno

Paraspigolo asimmetrico in PVC per diversi spessori di intonaco
Per tutti i comuni tipi di intonaco e malta.
Con testa stretta per uno spigolo vivo più preciso.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38510	10 mm	260	118552	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	10 mm	300	117899	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
38514	14 mm	260	118553	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR
	14 mm	300	117901	PVC duro	20 PEZ / 15 CAR



Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno

Profilo di delimitazione in PVC
per tutti i comuni tipi di intonaco e malta
con diversi spessori di intonaco.
Per la formazione di finiture a filo precise.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37921	3 mm	250	115445	PVC duro	50 PEZ / 64 CAR
37922	6 mm	250	116015	PVC duro	50 PEZ / 64 CAR
37923	8 mm	250	116016	PVC duro	50 PEZ / 64 CAR
37924	10 mm	250	116017	PVC duro	50 PEZ / 64 CAR
37925	14 mm	250	116018	PVC duro	50 PEZ / 64 CAR



Profilo di delimitazione per intonaco interno ed esterno


Profilo di delimitazione in PVC per tutti i comuni tipi di intonaco e malta con diversi spessori di intonaco. Per una delimitazione a filo precisa

Colore: 10 - bianco

Nota:
Prodotto della linea Protektor Green Line

Solo il lato visibile è bianco, il lato da intonacare è grigio.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
31420	6 mm	250	120485	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 64 CAR
	10 mm	250	120486	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 64 CAR
31422	10 mm	300	120487	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 36 CAR
	14 mm	250	120489	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 64 CAR



PROFILI PER INFISSI

Profilo sigillante con scuretto per intonaco interno/esterno

Profilo sigillante autoadesivo in PVC
con scuretto e linguetta adesiva a strappo.
Per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37606	6 mm	260	10 - bianco	111385	PVC rigido con PVC morbido	40 PEZ / 36 CAR



Profilo sigillante con labbro protettivo, intonaco int/est

Profilo sigillante autoadesivo in PVC
con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo
per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco
Movimento secondo la linea guida VDPM / SAF:
Klasse C



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37706	6 mm	260	10 - bianco	111387	PVC rigido con PVC morbido	40 PEZ / 36 CAR



Profilo con labbro protettivo per intonaco interno

Profilo autoadesivo in PVC
con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo.
Per intonaco interno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37111	6 mm	260	10 - bianco	109681	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 120 CAR
	6 mm	300	10 - bianco	109518	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR



Profilo con scuretto per intonaco interno

Profilo autoadesivo in PVC
con scuretto
e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 2 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37103	6 mm	260	10 - bianco	112382	PVC duro	50 PEZ / 64 CAR



Profilo con scuretto per intonaco interno

Profilo autoadesivo in PVC con scuretto e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 2 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37104	9 mm	260	10 - bianco	112384	PVC duro	60 PEZ / 36 CAR



Profilo sigillante con labbro protettivo

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo. Per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37112	9 mm	260	10 - bianco	118811	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR
	9 mm	300	10 - bianco	118812	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR




Profilo per intonaco a labbro per l'intonacatura di interni

Listello autoadesivo in PVC con bordo protettivo e linguetta strappabile per copertura con pellicola, per intonaco interno.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37156		300	119956	6 mm	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR
		250	120336	6 mm	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR




Profilo per intonaco a labbro per l'intonacatura di interni

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37159		300	119957	ab 9 mm	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR



Profilo intonaco con elemento elastico e labbro protettivo

Profilo autoadesivo in PVC con labbro protettivo, elemento elastico di movimento e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3726	9 mm	150	10 - bianco	116153	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 36 CAR
	9 mm	230	10 - bianco	116154	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 36 CAR
	9 mm	260	10 - bianco	116155	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 36 CAR

Profilo sigillante con scuretto per intonaco interno/esterno

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto e linguetta adesiva a strappo. Per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 3 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37609	9 mm	260	10 - bianco	110863	PVC duro	40 PEZ / 36 CAR

Profilo sigillante con labbro protettivo, intonaco int/est

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37709	9 mm	260	10 - bianco	110865	PVC rigido con PVC morbido	40 PEZ / 36 CAR
37729	9 mm	260	91 - antracite	114193	PVC rigido con PVC morbido	40 PEZ / 36 CAR
	9 mm	300	91 - antracite	114194	PVC rigido con PVC morbido	40 PEZ / 36 CAR

Profilo sigillante con labbro protettivo, intonaco int/est

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo Per intonaco interno ed esterno con maggiore spessore di intonaco.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37719	9 mm	260	10 - bianco	114049	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 36 CAR
	9 mm	300	10 - bianco	114262	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 36 CAR
37720	9 mm	260	91 - antracite	114191	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 36 CAR
	9 mm	300	91 - antracite	114192	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 36 CAR

Guarnizione con scuretto e membrana

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto, membrana e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 2 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38610	10 mm	260	10 - bianco	114730	PVC rigido con PVC morbido	35 PEZ / 36 CAR
38614	14 mm	260	10 - bianco	114731	PVC rigido con PVC morbido	35 PEZ / 24 CAR

Guarnizione con scuretto e membrana

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto, membrana e linguetta adesiva a strappo. Larghezza profilo 13 mm per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38613	13 mm	260	10 - bianco	119109	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 50 CAR

Profilo con scuretto per intonaco interno ed esterno

Profilo autoadesivo in PVC con scuretto e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3711	10 mm	260	10 - bianco	117814	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR

Profilo con labbro protettivo per intonaco interno/esterno

Profilo autoadesivo in PVC con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo per intonaco interno ed esterno.

Colore: 10 - bianco




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3712	10 mm	150	10 - bianco	115834	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR
	10 mm	230	10 - bianco	115836	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR
	10 mm	260	10 - bianco	115284	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR
	10 mm	300	10 - bianco	115840	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 36 CAR

PROFILI PER INFISSI

Profilo sigillante con labbro protettivo, intonaco int/est

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo e linguetta adesiva a strappo
Larghezza profilo 16 mm per intonaco interno ed esterno con maggiore spessore di intonaco.

Colore: 10 - bianco




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37716	16 mm	260	10 - bianco	119105	PVC rigido con PVC morbido	30 PEZ / 36 CAR

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo, rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo
Nastro adesivo in schiuma, a cellule chiuse. Larghezza profilo 16 mm per sistemi di isolamento termico e intonaco di fondo.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37916	16 mm	260	10 - bianco	119107	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR

Profilo sigillante intonaco, scuretto, rete, per cappotto

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto, rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo
Larghezza profilo 6 mm per sistemi di isolamento termico.

Colore: 10 - bianco

Scuretto: 3 mm


Dimensione della rete: 100 mm

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm

Grammatura: 160 g/m²

Nota:

Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37806	6 mm	260	10 - bianco	111389	PVC duro con rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo, rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo
Larghezza profilo 6 mm per sistemi di isolamento termico.

Colore: 10 - bianco


Dimensione della rete: 100 mm

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm

Grammatura: 160 g/m²

Nota:

Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37906	6 mm	260	10 - bianco	111391	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR
	6 mm	300	10 - bianco	111924	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR

Profilo sigillante intonaco, scuretto, rete, per cappotto

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto, rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo. Larghezza profilo 9 mm per sistemi di isolamento termico e intonaco di fondo.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 3 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37809	9 mm	260	10 - bianco	110867	PVC duro con rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR

Profilo sigillante con labbro protettivo e rete per cappotto

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con labbro protettivo, rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo. Larghezza profilo 9 mm per sistemi di isolamento termico e intonaco di fondo.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37909	9 mm	260	10 - bianco	110869	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR
	9 mm	300	10 - bianco	111923	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR
	9 mm	300	BD - marrone	112162	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR
37929	9 mm	260	91 - antracite	114195	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR
	9 mm	300	91 - antracite	114196	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	50 PEZ / 13 CAR

Guarnizione con scuretto, membrana e rete

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto, membrana, rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo. Larghezza profilo 10 mm per sistemi di isolamento termico con spessore intonaco da 6 mm e intonaco di fondo da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 2 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38810	10 mm	260	10 - bianco	114524	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	25 PEZ / 20 CAR
38814	14 mm	260	10 - bianco	114525	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	25 PEZ / 20 CAR

PROFILI PER INFISSI

Guarnizione con scuretto, membrana e rete

Profilo sigillante autoadesivo in PVC con scuretto, membrana, rete in fibra di vetro restante agli alcali cucita al profilo stesso e linguetta adesiva a strappo. Per raccordo ai serramenti. Larghezza profilo 7 mm per sistemi di isolamento termico.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 3 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancate
38807	7 mm	260	10 - bianco	114672	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	25 PEZ / 40 CAR

Profilo in gesso con fuga d'ombra, tessuto per ETICS

Listello autoadesivo in PVC con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali saldato, giunto a vista e linguetta adesiva strappabile per la copertura con pellicola. Larghezza profilo 22,5 mm per sistemi di isolamento termico a cappotto. L'impermeabilizzazione è garantita dal nastro sigillante integrato.

Colore: 10 - bianco
Scuretto: 1 mm
Dimensione della rete: 125 mm
Grammatura: 160 g/m²
Dimensione della maglia: 4x4 mm
Nota:
Alternativa pratica e priva di manutenzione alle connessioni con profili terminali e nastri sigillanti per giunti precompressi.




NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Materiale	Imballo / Bancate
39622	6 mm	240	10 - bianco	120093	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PZ / 20 CAR

Angolare con rete e bordo di rinforzo per isolamento termico

Angolare in PVC rigido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordo sporgente per isolamento termico con intonaco da 3 mm.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100/150 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
37521	3 mm	250	119418	PVC duro	100/150 mm	50 PEZ / 8 CAR
37524	6 mm	250	109634	PVC duro	100/150 mm	50 PEZ / 15 CAR
	6 mm	250	119420	PVC duro	100/150 mm	50 PEZ / 8 CAR

Angolare con rete e bordo di rinforzo per isolamento termico

Angolare in PVC rigido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordo sporgente per isolamento termico con intonaco da 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 80/120 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
37523	6 mm	250	109635	PVC duro	80/120 mm	50 PEZ / 15 CAR
	6 mm	250	119419	PVC duro	80/120 mm	50 PEZ / 8 CAR

Profilo di delimitazione per sistemi di isolamento termico

Profilo di delimitazione per diversi spessori di isolamento.

Spessore del materiale: 0,8 mm
colore: 10 - bianco


Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92422	20	250	119508	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 100 PAC
92424	40	250	119507	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 56 PAC
92426	60	250	119506	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 40 PAC
92428	80	250	119505	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 32 PAC
92430	100	250	119504	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 24 PAC



Angolare con rete e bordo di rinforzo per isolamento termico

Angolare in PVC rigido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordo sporgente per isolamento termico con intonaco da 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100/150 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
Con perforazione della testa.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
37525	10 mm	250	119421	PVC duro	100/150 mm	25 PEZ / 8 CAR
37526	14 mm	250	119422	PVC duro	100/150 mm	25 PEZ / 8 CAR


NUOVO

Paraspigolo con rete per isolamento termico

Paraspigolo con rete in PVC rigido con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per isolamento termico.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100/230 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza unilaterale del tessuto di 10 cm all'estremità dell'asta.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
37968	250	108166	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/230 mm	50 PEZ / 23 CAR
37969	250	109504	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/300 mm	50 PEZ / 24 CAR




Paraspigolo con rete per isolamento termico

Paraspigolo con rete in PVC rigido con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per isolamento termico.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100/150 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
Sporgenza unilaterale del tessuto di 10 cm all'estremità dell'asta.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
3797	250	111694	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	100 PEZ / 15 CAR
37297	250	120543	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	50 PEZ / 36 CAR
	250	120544	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	50 PEZ / 36 CAR
3799	250	111697	PVC duro con rete in fibra di vetro	80/120 mm	100 PEZ / 15 CAR




Paraspigolo con rete per isolamento termico

Paraspigolo con rete in alluminio con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per isolamento termico.

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
Sporgenza unilaterale del tessuto di 10 cm all'estremità dell'asta.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
9075	250	113732	Alluminio naturale	100/150 mm	50 PEZ / 48 CAR




Paraspigolo con rete per isolamento termico

Paraspigolo con rete in PVC rigido con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per isolamento termico.

colore: 10 - bianco
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
Sporgenza unilaterale del tessuto di 6 cm all'estremità dell'asta.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
37297	250	120543	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	50 PEZ / 36 CAR
	250	120544	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	50 PEZ / 36 CAR




Paraspigolo con rete per isolamento termico

Paraspigolo con rete in PVC rigido con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per isolamento termico.

colore: 10 - bianco
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
100% materiale riciclato
Sporgenza del tessuto su un lato di 6 cm all'estremità dell'asta.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
31976	250	120545	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	50 PEZ / 36 CAR
	250	120547	PVC duro con rete in fibra di vetro	100/150 mm	50 PEZ / 36 CAR




Rete di armatura angolare per isolamento termico

Rete di armatura angolare resistente agli alcali per angoli esterni e interni.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 80/120 mm
Dimensione della maglia: 18 x 20 mm
Grammatura: 320 g/m²
Nota:
Adatta per isolamento termico ignifugo

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
1092	260	102309	Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	80/120 mm	50 PEZ / 24 CAR



Rete di armatura angolare per isolamento termico

Rete di armatura angolare resistente agli alcali per angoli esterni e interni.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 90/70 mm
Dimensione della maglia: 18 x 7 mm
Grammatura: 280 g/m²
Nota:
Adatta per isolamento termico ignifugo

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
1096	5.000	113667	Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	90/70 mm	1 ROT / 80 CAR




Angolare variabile con rete per isolamento termico

Profilo angolare variabile in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per isolamento termico.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 90/110 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
La "piega" consente la formazione variabile di angoli sia acuti che ottusi (ad es. a 135°).

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Dimensione della rete	Imballo / Bancale
3752	5.000	105505	PVC duro	90/110 mm	1 ROT / 20 CAR




Paraspigolo con rete per isolamento termico

Paraspigolo con rete in PVC con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per la realizzazione di spigoli allineati e a piombo negli isolamento termico a cappotto.

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37976		250	112233		PVC	100 PEZ / 15 CAR
		250	112302		PVC	100 PEZ / 15 CAR




PROFILI DI DELIMITAZIONE

Profilo di delimitazione con rete per isolamento termico

Profilo di delimitazione PVC
con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
cucita al profilo stesso per l'isolamento termico
Per spessore di intonaco da 3 mm

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato
all'estremità della barra

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
3793	250	111532	3 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	50 PEZ / 40 CAR
3796	250	111531	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	50 PEZ / 40 CAR
37098	250	111928	8 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	50 PEZ / 40 CAR
3791	250	112024	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	40 PEZ / 40 CAR
37914	250	111927	14 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	40 PEZ / 40 CAR




Profilo di delimitazione per sistemi di isolamento termico

Profilo di delimitazione in alluminio
per sistemi di isolamento termico a cappotto con
diversi spessori del materiale isolante.

Nota:
Installazione solo in verticale!

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
93304	40	250	109019	Alluminio naturale	10 PEZ / 80 PAC
93305	50	250	109020	Alluminio naturale	10 PEZ / 70 PAC
93306	60	250	109021	Alluminio naturale	10 PEZ / 60 PAC
93308	80	250	109023	Alluminio naturale	10 PEZ / 60 PAC
93310	100	250	109025	Alluminio naturale	10 PEZ / 48 PAC
93312	120	250	109026	Alluminio naturale	10 PEZ / 40 PAC
93314	140	250	109027	Alluminio naturale	6 PEZ / 66 PAC
93316	160	250	109028	Alluminio naturale	6 PEZ / 50 PAC




Profilo di delimitazione per la ventilazione del tetto

Profilo di delimitazione PROTEKTOR in alluminio
con rivestimento bianco, per installazione tra le
travi, per ventilazione del tetto a norma DIN.

Colore: 10 - bianco
Sezione di ventilazione: 207 cm²/lfm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9224	13 mm	250	101992	Alluminio, con rivestimento bianco	20 PEZ / 70 PAC



PROFILI CON GOCCIOLATOIO

Gocciolatoio per sistemi di isolamento termico

Paraspigolo con gocciolatoio PROTEKTOR in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso. Adatto a sistemi di isolamento termico a cappotto con diversi spessori di intonaco.

Per realizzare finiture pulite ad es. per intradosso, sottostrutture di balconi e architravi di finestre.

Colore: 10 - bianco

Dimensione della rete: 100/100 mm


Dimensione della maglia: 4 x 4 mm

Grammatura: 160 g/m²

Nota:

Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
3794	250	114609	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 13 CAR
37941	250	114617	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 13 CAR
37942	250	114618	14 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	20 PEZ / 13 CAR



Profilo gocciolatoio per passaggio da intonaco a cappotto

Profilo gocciolatoio in PVC

con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso

Per il passaggio dall'intonaco all'intradosso

Colore: 10 - bianco

Dimensione della rete: 100/100 mm


Dimensione della maglia: 7 x 7 mm/ bzw. 4 x 4 mm

Grammatura: 180 / 165 g/m²

Nota:

Sporgenza del tessuto su un lato di 10 cm all'estremità dell'asta.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37945	250	119416	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	20 PEZ / 13 CAR




Profilo gocciolatoio per isolamento termico

Paraspigolo con gocciolatoio in acciaio inox per creare una finitura pulita su strutture coibentate di solai o sotto i balconi.




Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
2154	250	101411	6 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 49 PAC



Profilo gocciolatoio per isolamento termico

Paraspigolo con gocciolatoio in alluminio per creare una finitura pulita su strutture coibentate di solai o sotto i balconi.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
9011	250	101936	6 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 47 PAC




PROFILI DI RACCORDO

Raccordo davanzale finestra per pellicole sigillanti

Profilo di raccordo per davanzale in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso per sistemi di isolamento termico.
Con gocciolatoio

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37127	6 mm	250	116989	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 13 CAR




Profilo di raccordo in PVC per isolamento termico

Profilo di raccordo in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso. Funge da protezione della lamiera nei sistemi di isolamento termico con spessore intonaco 8 mm.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
3749	250	116913	8 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	20 PEZ / 40 CAR




Raccordo davanzale finestra per catramina

Profilo di raccordo per davanzale in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso per sistemi di isolamento termico.
Da incorporare in stucco sigillante come secondo livello di impermeabilizzazione sotto il davanzale.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37128	6 mm	250	116990	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 13 CAR




Profilo di raccordo a mansarda per isolamento termico

Profilo di raccordo in PVC per tutti i tipi di intonaco e malta comuni con diversi spessori di intonaco.
Per la realizzazione di chiusure precise e a filo.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Parte visibile bianca, lato da intonacare grigio.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37207	250	119452	7 mm	PVC duro	30 PEZ / 13 CAR




Profilo di raccordo per attico per isolamento termico

Profilo di raccordo in PVC per tutti i tipi di intonaco e malta comuni con diversi spessori di intonaco.
Per la realizzazione di chiusure precise e a filo.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Parte visibile bianca, lato da intonacare grigio.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37206	250	142950	7 mm	PVC duro	30 PEZ / 13 CAR



NUOVO


PROFILI DI PARTENZA

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

Profilo di partenza in alluminio
per sistemi di isolamento termico
con diversi spessori di materiale isolante.

Spessore del materiale: 0,6 mm
Altezza: 35 mm

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
90602	20	250	108807	Alluminio naturale	10 PEZ / 72 PAC
90603	30	250	108826	Alluminio naturale	10 PEZ / 120 PAC
90604	40	250	108825	Alluminio naturale	10 PEZ / 96 PAC
90605	50	250	108824	Alluminio naturale	10 PEZ / 90 PAC
90606	60	250	108823	Alluminio naturale	10 PEZ / 91 PAC
90607	70	250	108822	Alluminio naturale	10 PEZ / 84 PAC
90608	80	250	108806	Alluminio naturale	10 PEZ / 77 PAC
90609	90	250	108805	Alluminio naturale	10 PEZ / 60 PAC
90610	100	250	108783	Alluminio naturale	10 PEZ / 63 PAC




Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

Profilo di partenza in alluminio
per sistemi di isolamento termico
con diverso spessore dei materiali isolanti.

Spessore del materiale: 0,8 mm
Altezza: 35 mm



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
90804	40	250	108811	Alluminio naturale	10 PEZ / 96 PAC
90805	50	250	108810	Alluminio naturale	10 PEZ / 84 PAC
90806	60	250	108809	Alluminio naturale	10 PEZ / 78 PAC
90808	80	250	108793	Alluminio naturale	10 PEZ / 66 PAC
90810	100	250	108760	Alluminio naturale	10 PEZ / 54 PAC
90811	110	250	108759	Alluminio naturale	6 PEZ / 60 PAC
90812	120	250	119201	Alluminio naturale	6 PEZ / 70 PAC
90814	140	250	119212	Alluminio naturale	6 PEZ / 56 PAC
90816	160	250	119220	Alluminio naturale	6 PEZ / 56 PAC
90818	180	250	119236	Alluminio naturale	6 PEZ / 42 PAC
90820	200	250	119253	Alluminio naturale	6 PEZ / 39 PAC




Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

Profilo di partenza in alluminio
per sistemi di isolamento termico a cappotto con
diversi spessori del materiale isolante.

Spessore del materiale: 1 mm
Altezza: 35 mm




Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
91010	100	250	108772	Alluminio naturale	10 PEZ / 54 PAC
91012	120	250	119264	Alluminio naturale	6 PEZ / 65 PAC
91013	130	250	119269	Alluminio naturale	6 PEZ / 56 PAC
91014	140	250	119271	Alluminio naturale	6 PEZ / 52 PAC
91015	150	250	119276	Alluminio naturale	6 PEZ / 52 PAC
91016	160	250	119277	Alluminio naturale	6 PEZ / 52 PAC
91018	180	250	119282	Alluminio naturale	6 PEZ / 39 PAC
91020	200	250	119286	Alluminio naturale	6 PEZ / 39 PAC
91022	220	250	119289	Alluminio naturale	6 PEZ / 39 PAC



Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

Profilo di partenza in alluminio in due parti per i sistemi di isolamento termico a cappotto. Spessori di isolamento da 200 a 300 mm.


Altezza: 42 mm
Spessore del materiale: 1,5 mm



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9141	ab 200	250	105835	Alluminio naturale	4 PEZ / 20 PAC

Supporto a muro ventilato

Staffa a parete in alluminio martellato con supporto inferiore lungo 50 mm. Spessore isolante minimo 50 mm.



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
95631	50	250	109144		Alluminio	15 PEZ / 90 PAC
95632	90	250	109145		Alluminio	15 PEZ / 90 PAC
95633	200	250	109146		Alluminio naturale	15 PEZ / 90 PAC

Raccordo per profili di partenza


Raccordo per profili di base.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3756	3	102259	PVC duro	100 PZ / 25 BOR

Set di montaggio per sistemi di isolamento termico

Il set di montaggio consiste in:
50 distanziatori di allineamento (3 mm)
75 tasselli (6 x 60 mm)
10 raccordi (3756) per profili di base.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3757	20	102264		1 PZ / 240 CAR


PROFILI DI PARTENZA

Profilo a incastro per isolamento termico a cappotto

Profilo a incastro in acciaio inossidabile
da fissare o agganciare ai profili di partenza.
Per intonaco esterno.




Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
2134	250	101340	6 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 196 PAC
2130	250	101325	10 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 156 PAC
2132	250	101334	15 mm	Acciaio inossidabile	20 PEZ / 132 PAC



Profilo a incastro per sistemi di isolamento termico

Profilo a incastro in alluminio
da fissare o appendere ai profili di partenza.
Per intonaco esterno.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
9124	250	103661	6 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 200 PAC
9121	250	103662	10 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 156 PAC
9122	250	102465	15 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 108 PAC




Profilo a incastro per sistemi di isolamento termico

Profilo a incastro in PVC
con gocciolatoio e
rete in fibra di vetro resistente agli alcali
per sistemi di isolamento termico con spessore
intonaco 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato
all'estremità della barra

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37300	250	119189	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 24 CAR
37301	250	119190	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 24 CAR
37302	250	119191	14 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 24 CAR




Profilo a incastro per sistemi di isolamento termico

Profilo a incastro in PVC
con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
cucita al profilo stesso
Per sistemi di isolamento termico con spessore
intonaco 6 mm.
Adatto anche per il fissaggio al profilo di chiusura
del grembiule di tapparelle e cassonetti per tende
esterne.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato
all'estremità della barra

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37400	250	112324	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 40 CAR
37404	250	112327	8 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 40 CAR
37401	250	112325	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 40 CAR
37402	250	112326	14 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 40 CAR




Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico

Profilo terminale per base di partenza in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e gocciolatoio. Per spessore intonaco 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 60/40 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Adatto per il prodotto: 37539; 37537; 37538
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37500	<40	200	114908	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 25 CAR




Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico

Profilo terminale per base di partenza in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e gocciolatoio. Per spessore intonaco 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 60/30 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Adatto per il prodotto: 37539; 37537; 37538
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37530	<30	200	115315	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 13 CAR




Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico

Profilo terminale per base di partenza in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e gocciolatoio. Per spessore intonaco 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 100/80 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Adatto per il prodotto: 37539; 37537; 37538
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37501	<80	200	114909	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 25 CAR




Profilo a incastro con gocciolatoio per isolamento termico

Profilo terminale per base di partenza in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso e gocciolatoio. Per spessore intonaco 10 mm.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 60/40 mm
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Adatto per il prodotto: 37539; 37537; 37538
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37503	<40	200	114910	10 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 PEZ / 25 CAR




PROFILI DI PARTENZA

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico in PVC

Profilo angolare in PVC
come supporto inferiore per il materiale isolante.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 40 mm
Adatto per il prodotto: 37503; 37501; 37500;
37530
Nota:
Ponti termici ridotti al minimo.




Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37537	<40	200	115338	PVC duro	15 PEZ / 36 CAR

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico in PVC

Profilo angolare in PVC
come supporto inferiore per il materiale isolante.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 100 mm
Adatto per il prodotto: 37503; 37501; 37500;
37530
Nota:
Ponti termici ridotti al minimo.




Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37538	<100	200	115339	PVC duro	15 PEZ / 40 CAR

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico in PVC

Profilo angolare in PVC
come supporto inferiore per il materiale isolante.

Colore: 10 - bianco
Lunghezza lati: 160 mm
Adatto per il prodotto: 37503; 37501; 37500;
37530
Nota:
Ponti termici ridotti al minimo.




Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37539	<160	200	115340	PVC duro	15 PEZ / 30 CAR

Profilo di raccordo al pavimento per isolamento termico

Profilo di raccordo al pavimento in PVC
con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
cucita al profilo e gocciolatoio
per spessore intonaco 6 mm.
Posizionamento ottimale grazie alle lamelle
con effetto elastico sulla parte inferiore del profilo.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato
all'estremità della barra




Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37520	<30	200	116008	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 PEZ / 25 CAR

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

Profilo di partenza in PVC
con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
cucita al profilo stesso
Per sistemi di isolamento termico con spessore
intonaco a partire da 6 mm.

Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato
all'estremità della barra

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37964		250	115169	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	50 PEZ / 40 CAR




Profilo di delimitazione per sistemi di isolamento termico

Profilo di delimitazione per diversi spessori di
isolamento.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92322	20	250	119513	Alluminio naturale	10 PEZ / 100 PAC
92324	40	250	119512	Alluminio naturale	10 PEZ / 56 PAC
92326	60	250	119511	Alluminio naturale	10 PEZ / 40 PAC
92328	80	250	119510	Alluminio naturale	10 PEZ / 32 PAC
92330	100	250	119509	Alluminio naturale	10 PEZ / 24 PAC




Profilo di delimitazione per sistemi di isolamento termico

Profilo di delimitazione per diversi spessori di
isolamento.

Spessore del materiale: 0,8 mm
colore: 10 - bianco

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92422	20	250	119508	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 100 PAC
92424	40	250	119507	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 56 PAC
92426	60	250	119506	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 40 PAC
92428	80	250	119505	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 32 PAC
92430	100	250	119504	Alluminio, con rivestimento bianco	10 PEZ / 24 PAC



PROFILI PER FUGHE


Profilo per giunto di dilatazione per intonaco int/est

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio inossidabile per intonaco interno ed esterno da 6 mm. All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale.

Dilatazione: +/- 5 mm
Nota:
Per le possibili combinazioni di profili vedere la scheda tecnica.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2236	6 mm	250	102498	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 160 PAC




Profilo per giunti per sistemi di isolamento termico

Profilo per giunti a cuscinetto - Profilo a incastro per la realizzazione di giunti a cuscinetto per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Adatto per il prodotto: 9181; 2151

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
9182	250	102009	6 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 126 PAC
2152	250	101406	6 mm	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 200 PAC




Profilo per giunti per sistemi di isolamento termico

Profilo per giunti con cuscinetti a strisciamento - Parte inferiore per la realizzazione di giunti con cuscinetti a strisciamento per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Adatto per il prodotto: 9182; 2152

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
9181	250	102008	6 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 154 PAC
2151	250	101403	6 mm	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 234 PAC




Profilo per giunti per sistemi di isolamento termico

Profilo in alluminio per la realizzazione di giunti nei sistemi di isolamento termico. Particolarmente indicato per la realizzazione di giunti in caso di innalzamenti in acciaio leggero.

Nota:
Profilo per l'inserimento successivo nel giunto portante, ad es. tra un vecchio edificio solido e un ampliamento in acciaio leggero.


Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
9540	250	115637	6 mm	Alluminio naturale	10 PEZ / 48 PAC



Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico

Profilo per giunti liscio in PVC per la formazione di giunti nei sistemi di isolamento termico. Particolarmente indicato per la realizzazione di giunti in caso di rialzo in costruzione leggera.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37540	250	115994	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	15 PEZ / 13 CAR




Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico

Profilo per giunti di dilatazione in PVC rigido e sezione centrale in PVC morbido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per intonaco interno ed esterno da 6 mm, per utilizzo sulle superfici.
All'esterno e in ambienti umidi installazione solo in verticale.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Sporgenza della rete e del PVC morbido su un lato alla fine della barra.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
30351	250	116300	6 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 PEZ / 48 CAR
30352	250	116301	10 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 PEZ / 48 CAR




Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico

Profilo per giunti di dilatazione in PVC rigido e sezione centrale in PVC morbido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per intonaco interno ed esterno da 6 mm, per utilizzo negli angoli interni.
All'esterno e in ambienti umidi installazione solo in verticale.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Sporgenza della rete e del PVC morbido di 5 cm su un lato alla fine della barra.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
30361	250	116302	6 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 PEZ / 48 CAR
30362	250	116303	10 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 PEZ / 48 CAR




Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico

Profilo per giunti di dilatazione in PVC rigido e sezione centrale in PVC morbido con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso per intonaco interno ed esterno da 6 mm, per utilizzo in superficie e nell'angolo interno.
All'esterno e in ambienti umidi solo per uso verticale.

Dilatazione: +/-1,5 mm
Colore: 10 - bianco
Dimensione della rete: 100/100 mm
Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 160 g/m²
Nota:
Sporgenza di 10 cm di rete da un lato all'estremità della barra

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37531	275	115761	6 mm	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 PEZ / 13 CAR




PROFILI PER FUGHE

SISTEMA MODULARE DI PROFILI PER GIUNTI DI DILATAZIONE

Profilo per giunti di dilatazione per isolamento termico

Profilo per giunti di dilatazione con parte centrale in PVC rigido e PVC morbido con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali per l'isolamento termico. Da utilizzare su superfici piane e angoli interni. In ambienti esterni e umidi solo per uso verticale. La sigillatura deve essere eseguita dal committente.

Dilatazione: +4/-2 mm
Colore: BF - bianco traffico
Dimensione della rete: 100/100 mm
Nota:
Parte centrale bianca, gambe grigie




NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
31533	6 mm	260	120141	PVC duro con PVC morbido e rete in fibra di vetro	10 PEZ / 13 CAR

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno

Profilé pour joints de dilatation avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple pour enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale. La sigillatura deve essere eseguita dal committente.

Dilatazione: +4/-4 mm
Colore: BF - bianco traffico
Nota:
Partie centrale blanche, jambes grises



NUOVO


Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
31534	10 mm	260	120396	PVC rigido con PVC morbido	10 PEZ / 40 CAR
31535	14 mm	260	120397	PVC rigido con PVC morbido	10 PEZ / 40 CAR

NUOVO

Profilo per giunti di dilatazione, parte centrale stretta

Parte centrale stretta in PVC rigido con PVC morbido come componente per un profilo per giunti di dilatazione per isolamento termico, intonaco interno ed esterno, per l'applicazione su superfici piane e angoli interni. In ambienti esterni e umidi solo per uso verticale.

Dilatazione: +4/-2 mm
Colore: BF - bianco traffico




NUOVO

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37533	260	120559	PVC rigido con PVC morbido	80 PEZ / 40 CAR

Profilo per giunti di dilatazione, parte centrale larga

Parte centrale larga in PVC rigido con PVC morbido come componente per un profilo per giunti di dilatazione per isolamento termico, intonaco interno ed esterno, per l'applicazione su superfici piane e angoli interni. In ambienti esterni e umidi solo per uso verticale.

Dilatazione: +4/-4 mm
Colore: BF - bianco traffico



NUOVO

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37534	260	120560	PVC rigido con PVC morbido	60 PEZ / 40 CAR


PROFILI PER FUGHE

SISTEMA MODULARE DI PROFILI PER GIUNTI DI DILATAZIONE

Profilo per giunti di dilatazione, parte laterale sinistra

Pannello laterale con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali come componente per un profilo di giunto di dilatazione per l'isolamento termico. Solo per uso verticale.

Dimensione della rete: 100 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
31536	6 mm	260	120561	PVC duro con rete in fibra di vetro	40 PEZ / 36 CAR

Profilo per giunti di dilatazione, parte laterale destra

Pannello laterale con tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali come componente per un profilo di giunto di dilatazione per l'isolamento termico. Solo per uso verticale.


Dimensione della rete: 100 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
31537	6 mm	260	120562	PVC duro con rete in fibra di vetro	40 PEZ / 36 CAR

Profilo per giunti di dilatazione, parte laterale

Parte laterale come componente per un profilo di giunto di dilatazione per intonaci interni ed esterni. In ambienti esterni e umidi solo per uso verticale.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
31538	10 mm	260	120563	PVC duro	80 PEZ / 40 CAR
31539	14 mm	260	120564	PVC duro	70 PEZ / 40 CAR

Parabordo con gocciolatoio e rete per zoccolo cartongesso

Paraspigolo con gocciolatoio in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali cucita al profilo stesso.
Per uso orizzontale
Per pannelli di spessore 12,5 mm e intonaco da 6 mm.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37155	250	118868	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 20 CAR




Parabordo con rete per zoccolo cartongesso

Paraspigolo in PVC con rete resistente agli alcali per spessore pannello 12,5 mm con intonaco 6 mm.

Colore: 10 - bianco


Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
37154	250	118867	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	25 PEZ / 20 CAR



Barra partenza per isolamento termico fissato meccanicamente

Barra di partenza in PVC rigido per sistemi di isolamento termico fissati meccanicamente.


Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3759	250	103114	PVC duro	20 PEZ / 24 CAR



Barra supporto per isolamento termico fissato meccanicamente

Barra di supporto in PVC rigido per isolamento termico fissato meccanicamente.


Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3760	250	101761	PVC duro	25 PEZ / 20 CAR



Raccordo per isolamento termico fissato meccanicamente

Raccordo in PVC rigido per sistemi di isolamento termico a cappotto fissati meccanicamente.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3761	49	101766	PVC duro	100 PZ / 60 CAR



Raccordo per isolamento termico fissato meccanicamente

Raccordo PROTEKTOR in alluminio per sistemi di isolamento termico a cappotto fissati meccanicamente.


Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9115	47	101932	Alluminio naturale	100 PZ / 40 CAR
9114	59	101906	Alluminio naturale	100 PZ / 40 CAR



Profilo di sostegno per cappotto fissato meccanicamente

Profilo di sostegno in alluminio per isolamenti termici fissati meccanicamente.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9116	200	101934	Alluminio naturale	25 PEZ / 36 CAR



RETE DI RINFORZO

Rete di rinforzo per isolamento termico a cappotto

Rete di rinforzo per isolamento termico. **Dimensione della maglia:** 4 x 4 mm
4 x 4 mm, 160 g/m² blu, larghezza tessuto 1 m **Grammatura:** 160 g/m²



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
1492		5.000	109173		Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	50 M / 30 ROT

Rete di rinforzo di vetro per isolamento termico

Rete in fibra di vetro per isolamento termico. **colore:** 10 - bianco
6 x 6 mm, 160 g/m² bianca, larghezza 1 m



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
1098		5.000	109865		Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	50 M / 25 ROT

Rete di rinforzo per isolamento termico a cappotto

Rete di rinforzo per sistemi compositi di isolamento termico con scritta "PROTEKTOR". **Dimensione della maglia:** 4 x 4 mm
4 x 4 mm, 145 g/m² bianco, larghezza tessuto 1 m **Grammatura:** 145 g/m²



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
1493		5.000	111947		Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	50 M / 33 ROT

Rete di rinforzo per isolamento termico a cappotto

Rete di rinforzo per isolamento termico. **colore:** R8 - giallo
4 x 5 mm, 160 g/m² giallo, larghezza tessuto 1,1 m



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
1494		5.000	111308		Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	50 M / 33 ROT

Rete di armatura per cappotto

Rete di rinforzo per isolamento termico. **colore:** BX - bordeaux
8 x 8 mm, 210 g/m² rosso bordeaux, larghezza 100 cm.



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Spessore dell'intonaco (mm)	Materiale	Imballo / Bancale
14916		5.000	118637		Tessuto in fibra di vetro resistente agli alcali	50 M / 20 ROT


PROFILI PER INTONACO ISOLANTE

Paraspigolo per intonaco termoisolante

Paraspigolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaci termoisolanti con diversi spessori. Utilizzabile anche nella zona della spalletta in caso di spessori di intonaco variabili.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1063	30 mm	300	100668	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 49 PAC
1064	40 mm	300	100678	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 35 PAC
1065	50 mm	300	100686	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 35 PAC
1066	60 mm	300	100694	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 35 PAC




Profilo di zoccolo per intonaco termoisolante

Profilo di zoccolo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco termoisolante con diversi spessori di intonaco.

Colore: 10 - bianco
Posizione angolare: 110°

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1263	30 mm	300	100975	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 63 PAC
1264	40 mm	300	100976	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 54 PAC
1265	50 mm	300	100977	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 49 PAC
1266	60 mm	300	100978	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 55 PAC




Profilo di delimitazione per intonaco termoisolante

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco termoisolante con diversi spessori di intonaco.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1283	30 mm	300	101019	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 55 PAC
1284	40 mm	300	101025	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 55 PAC
1285	50 mm	300	101029	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 55 PAC
1286	60 mm	300	101035	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 55 PAC




Profilo di zoccolo e raccordo per intonaco termoisolante

Profilo di zoccolo e di raccordo in acciaio zincato con copertura in PVC per intonaco termoisolante spessore 50 mm.

Colore: 10 - bianco

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1295	50 mm	300	101052	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	15 PEZ / 40 PAC



SVENDITA

RETE DI RINFORZO ISOLAMENTO TERMICO

Rete di armatura per cappotto

Rete di armatura per la realizzazione dell'armatura superficiale nei sistemi di isolamento termico a cappotto. Utilizzabile anche al di fuori del sistema per la prevenzione o il risanamento di crepe nella zona della facciata.

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm


Grammatura: 160 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14920	100 cm x 50 m	119817	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 33 AST
	110 cm x 50 m	119818	Fibre di vetro	10 - bianco	55 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119819	Fibre di vetro	R8 - giallo	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119820	Fibre di vetro	Z1 - arancio	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119821	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119822	Fibre di vetro	T5 - rosso	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119823	Fibre di vetro	GN - verde	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119824	Fibre di vetro	G1 - verde oliva	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 50 m	119825	Fibre di vetro	BX - bordeaux	50 M2 / 33 AST
	110 cm x 50 m	120311	Fibre di vetro	R8 - giallo	55 M2 / 33 AST

NUOVO



Rete di armatura per cappotto

Rete di armatura per la realizzazione dell'armatura superficiale nei sistemi di isolamento termico a cappotto. Utilizzabile anche al di fuori del sistema per la prevenzione o il risanamento di crepe nella zona della facciata.

Dimensione della maglia: 6 x 6 mm

Grammatura: 160 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14921	100 cm x 50 m	119826	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 50 m	119827	Fibre di vetro	R8 - giallo	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 50 m	119828	Fibre di vetro	Z1 - arancio	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 50 m	119829	Fibre di vetro	T5 - rosso	50 M2 / 24 AST
	100 cm x 50 m	119830	Fibre di vetro	GN - verde	50 M2 / 24 AST



Rete di armatura per cappotto

Rete di armatura per la realizzazione dell'armatura superficiale nei sistemi di isolamento termico a cappotto. Utilizzabile anche al di fuori del sistema per la prevenzione o il risanamento di crepe nella zona della facciata.

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm

Grammatura: 165 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14922	100 cm x 10 m	119831	Fibre di vetro	10 - bianco	10 M2 / 125 AST
	100 cm x 50 m	119832	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 33 AST
	110 cm x 50 m	119833	Fibre di vetro	10 - bianco	55 M2 / 33 AST
	100 cm x 10 m	119834	Fibre di vetro	BX - bordeaux	10 M2 / 125 AST
	100 cm x 50 m	119835	Fibre di vetro	BX - bordeaux	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 10 m	119836	Fibre di vetro	R8 - giallo	10 M2 / 125 AST
	100 cm x 50 m	119837	Fibre di vetro	R8 - giallo	50 M2 / 33 AST
	100 cm x 10 m	119838	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	10 M2 / 125 AST
	100 cm x 50 m	119839	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 33 AST



Rete di armatura per cappotto

Rete per rinforzo superficiale nei sistemi di isolamento termico. Utilizzabile anche all'esterno del sistema per prevenire o riparare crepe nella facciata.

Dimensione della maglia: 7 x 7 mm
Grammatura: 210 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14923	100 cm x 50 m	119843	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 20 AST
	100 cm x 50 m	119844	Fibre di vetro	G1 - verde oliva	50 M2 / 20 AST
	100 cm x 50 m	119845	Fibre di vetro	BX - bordeaux	50 M2 / 20 AST



Rete di armatura per cappotto

Rete per rinforzo superficiale nei sistemi di isolamento termico. Testata e certificata secondo ETAG 004. Utilizzabile anche all'esterno del sistema per prevenire o riparare crepe nella facciata.

Dimensione della maglia: 8 x 8 mm
Grammatura: 210 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14924	100 cm x 50 m	119846	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 20 AST
	100 cm x 50 m	119847	Fibre di vetro	G1 - verde oliva	50 M2 / 20 AST
	100 cm x 50 m	119849	Fibre di vetro	BX - bordeaux	50 M2 / 20 AST



Rete per rasatura e risamento

Rete per stucco e risanamento per uso universale in interni ed esterno. Può essere utilizzata per il rinforzo della superficie e in caso di transizione, ad es. collegamenti tra pareti, cambi di materiale, fessure, cassonetti per avvolgibili, ecc., e per prevenire o riparare crepe nella zona della facciata.

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm
Grammatura: 145 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14925	100 cm x 50 m	119850	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 33 AST



Rete da armatura

Rete per il rinforzo per aree fortemente sollecitate meccanicamente nei sistemi di isolamento termico. Può essere utilizzata ad es. con superfici di base, raccordo a balconi, terrazze, cassonetti per avvolgibili.

Dimensione della maglia: 6 x 6 mm
Grammatura: 330 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.

Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14926	100 cm x 25 m	119851	Fibre di vetro	10 - bianco	25 M2 / 33 AST



RETE DI RINFORZO ISOLAMENTO TERMICO

Rete da armatura

Rete per il rinforzo per aree fortemente sollecitate meccanicamente nei sistemi di isolamento termico. Può essere utilizzata ad es. con superfici di base, raccordo a balconi, terrazze, cassonetti per avvolgibili.

Dimensione della maglia: 6 x 8 mm

Grammatura: 330 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, senza plastificanti. Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.



Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14927	100 cm x 25 m	119852	Fibre di vetro	10 - bianco	25 M2 / 33 AST

Rinforzo diagonale per sistema di isolamento termico

Rete di rinforzo per armatura diagonale nella zona degli angoli come finestre, porte e nicchie per evitare la formazione di crepe.


Dimensione della rete: 330 x 400 mm

Dimensione della maglia: 4 x 4 mm

Grammatura: 165 g/m²

Nota:

Proprietà: Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti. Soddisfa i requisiti della ETAG 004.



Articolo n.	Larghezza (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14940		40	119699	Fibre di vetro	10 - bianco	100 PZ / 60 CAR
14941		40	119706	Fibre di vetro	10 - bianco	10 PZ / 120 CAR

Rinforzo diagonale per sistema di isolamento termico

Rete di rinforzo per armatura diagonale nella zona degli angoli come finestre, porte e nicchie per evitare la formazione di crepe. Resistente agli alcali, indemagliabile, esente da plastificanti.

Dimensione della rete: 330 x 400 mm

Dimensione della maglia: 7 x 7 mm

Grammatura: 200 g/m²

Nota:

Soddisfa i requisiti dell'ETAG 004.



Articolo n.	Larghezza (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14942		40	119707	Fibre di vetro	10 - bianco	100 PZ / 60 CAR
14943		40	119708	Fibre di vetro	10 - bianco	10 PZ / 120 CAR

Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati

Tassello per isolanti con chiodo in plastica per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle categorie di utilizzo da A a D.

colore: T5 - rosso
Nota:
Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm
Profondità di ancoraggio: 50 mm
Per ulteriori requisiti relativi al fissaggio, consultare la scheda tecnica.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale	Spessore dell'isolamento nuovo edificio	Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio
NUOVO 15270	10	120229	PE	100 PZ / 5 BOR	40	60	30	80
NUOVO 15271	12	120230	PE	100 PZ / 5 BOR	60	60	40	80
NUOVO 15272	14	120231	PE	100 PZ / 5 BOR	80	60	60	80
NUOVO 15273	16	120232	PE	100 PZ / 5 BOR	100	60	80	80
NUOVO 15274	18	120233	PE	100 PZ / 5 BOR	120	60	100	80
NUOVO 15275	20	120234	PE	100 PZ / 5 BOR	140	60	120	80

Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati

Tassello per isolanti con chiodo in acciaio per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle classi di utilizzo da A a D.

colore: T5 - rosso
Nota:
Disco Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm
Profondità di ancoraggio: 60 mm
Per ulteriori requisiti relativi al fissaggio, consultare la scheda tecnica.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale	Spessore dell'isolamento nuovo edificio	Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio
NUOVO 15276	10	120235	PE	100 PZ / 5 BOR	40	70	20	90
NUOVO 15277	12	120236	PE	100 PZ / 5 BOR	60	70	40	90
NUOVO 15278	14	120238	PE	100 PZ / 5 BOR	80	70	60	90
NUOVO 15279	16	120239	PE	100 PZ / 5 BOR	100	70	80	90
NUOVO 15280	18	120240	PE	100 PZ / 5 BOR	120	70	100	90
NUOVO 15281	20	120241	PE	100 PZ / 5 BOR	140	70	120	90

TASSELLO ISOLANTE

Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati

Tassello per isolanti con chiodo in acciaio per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle classi di utilizzo da A a D.

colore: T5 - rosso
Nota:
Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm
Profondità di ancoraggio: 75 mm
Per ulteriori requisiti relativi al fissaggio, consultare la scheda tecnica.



NUOVO

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale	Spessore dell'isolamento nuovo edificio	Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio
15282	20	120242	PE	100 PZ / 2 BOR	120	85	100	105
15283	22	120243	PE	100 PZ / 2 BOR	140	85	120	105
15284	24	120244	PE	100 PZ / 2 BOR	160	85	140	105
15285	26	120245	PE	100 PZ / 2 BOR	180	85	160	105
15286	28	120246	PE	100 PZ / 2 BOR	200	85	180	105
15287	30	120247	PE	100 PZ / 2 BOR	220	85	200	105

Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati

Tassello per isolanti con chiodo in plastica per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle categorie di utilizzo da A a D.

colore: T5 - rosso
Nota:
Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm
Profondità di ancoraggio: 50 mm
Per ulteriori requisiti relativi al fissaggio, consultare la scheda tecnica.



NUOVO

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale	Spessore dell'isolamento nuovo edificio	Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio
15288	20	120248	PE	100 PZ / 2 BOR	140	60	120	80
15289	22	120249	PE	100 PZ / 2 BOR	160	60	140	80
15290	24	120250	PE	100 PZ / 2 BOR	180	60	160	80

Tassello per isolanti con vite in acciaio

Tassello a vite per materiali isolanti con vite in acciaio per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni materiali isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle categorie di utilizzo A, B, C, E.

colore: 10 - bianco
Nota:
Piastra Ø 60 mm, tassello Ø 8 mm
Profondità di ancoraggio: 50 mm
Se necessario, il tassello può essere ampliato con appositi piattelli isolanti. Per ulteriori requisiti relativi all'ancoraggio, consultare la scheda tecnica.



	Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale	Spessore dell'isolamento nuovo edificio	Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio
NUOVO	15291	12	120312	PP	100 PZ / 70 CAR	60	60	40	80
NUOVO	15292	14	120313	PP	100 PZ / 70 CAR	80	60	60	80
NUOVO	15293	16	120314	PP	100 PZ / 70 CAR	100	60	80	80
NUOVO	15294	18	120315	PP	100 PZ / 70 CAR	120	60	100	80
NUOVO	15295	20	120316	PP	100 PZ / 70 CAR	140	60	120	80
NUOVO	15296	22	120317	PP	100 PZ / 70 CAR	160	60	140	80
NUOVO	15297	24	120318	PP	100 PZ / 70 CAR	180	60	160	80
NUOVO	15298	26	120319	PP	100 PZ / 70 CAR	200	60	180	80
NUOVO	15299	28	120320	PP	100 PZ / 70 CAR	220	60	200	80
NUOVO	15300	30	120321	PP	100 PZ / 70 CAR	240	60	220	80
NUOVO	15301	32	120322	PP	100 PZ / 70 CAR	260	60	240	80
NUOVO	15302	34	120323	PP	100 PZ / 70 CAR	280	60	260	80

TASSELLO ISOLANTE

Tassello per isolanti con vite in acciaio

Tassello a vite per materiali isolanti con vite in acciaio per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni materiali isolanti per pareti esterne intonacabili. Adatto per calcestruzzo e muratura delle classi di utilizzo A, B, C, D, E.

colore: 10 - bianco
Nota:
Diametro piastra 60 mm, diametro tassello 8 mm
Profondità di ancoraggio: ABC=30 mm; DE=50 mm
Per ulteriori requisiti relativi al fissaggio, consultare la scheda tecnica.



	Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale	Spessore dell'isolamento nuovo edificio	Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio
NUOVO	15304	12	120326	PP	200 PZ / 40 CAR	60/80	40/60	60	60/80
NUOVO	15305	14	120327	PP	200 PZ / 40 CAR	80/100	40/60	60/80	60/80
NUOVO	15306	16	120328	PP	200 PZ / 40 CAR	100/120	40/60	80/100	60/80
NUOVO	15307	18	120329	PP	200 PZ / 40 CAR	120/140	40/60	100/120	60/80
NUOVO	15308	20	120330	PP	200 PZ / 30 CAR	140/160	40/60	120/140	60/80
NUOVO	15309	22	120331	PP	200 PZ / 30 CAR	160/180	40/60	140/160	60/80
NUOVO	15310	24	120332	PP	200 PZ / 30 CAR	180/200	40/60	160/180	60/80
NUOVO	15311	26	120333	PP	200 PZ / 30 CAR	200/220	40/60	180/200	60/80
NUOVO	15312	28	120334	PP	200 PZ / 30 CAR	220/240	40/60	200/220	60/80
NUOVO	15313	30	120325	PP	200 PZ / 30 CAR	240/260	40/60	220/240	60/80

Dischi isolanti in EPS

Rondella EPS bianca per montaggio incassato per evitare segni dei tasselli nell'isolamento delle facciate.

colore: 10 - bianco



	Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
NUOVO	15320	20	120382	Polistirolo	200 PZ / 99 CAR

Dischi isolanti in EPS

Rondella EPS grigio per montaggio incassato per evitare segni dei tasselli nell'isolamento delle facciate. **colore:** BB - grigio



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15321	20	120383	Polistirolo	200 PZ / 99 BOR

NUOVO

Dischi isolanti in lana minerale

Rondella in lana minerale grigia per montaggio incassato, per evitare segni dei tasselli nell'isolamento delle facciate.



Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15322	20	120384	lana minerale	100 PZ / 99 BOR

NUOVO

Fresa per dischi isolanti in EPS

Fresa per rondelle isolanti in EPS, per la realizzazione di incavi precisi con un diametro di 70 mm e una profondità di 20 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Il rivestimento resistente all'usura prolunga la durata anche in caso di utilizzo intensivo.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15323		120385	PVC duro	40 PZ / 99 CAR

NUOVO

Utensile di montaggio per montaggio incassato

Utensile di montaggio per l'affondamento controllato di tasselli per materiale isolante Ø 60 mm in sistemi compositi di isolamento termico. Consente allo stesso tempo il fissaggio perfetto della rondella isolante corrispondente (70 mm). Omologato per tasselli per materiali isolanti 15291-15302.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15325		120525	Acciaio, zincato	1 PZ / 99 CAR

NUOVO

Fresa per tondi isolanti in lana minerale

Fresa per pannelli isolanti in lana minerale, per la realizzazione di incavi precisi con un diametro di 70 mm e una profondità di 20 mm.



Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15324	11	120386	Acciaio, zincato	1 PZ / 40 BOR

NUOVO

TASSELLO ISOLANTE

Piastra isolante per viti per legno

Piastra isolante Ø 60 mm in plastica per il montaggio con viti per legno e metallo con diametro 4,8 - 6,0 mm.

colore: T5 - rosso



NUOVO

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15330		120521	PVC duro	200 PZ / 128 CAR

Piastra isolante Ingrandimento

Piastra isolante Ø 100 mm per aumentare la superficie di appoggio del tassello e la forza di tenuta dello stesso, in particolare in caso di pannelli leggeri o di grande spessore.

colore: 10 - bianco

Nota:
Adatto per tasselli a vite 15291-15302.



NUOVO

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15331		120522	PVC duro	200 PZ / 100 CAR

Piastra isolante Ingrandimento

Piastra isolante Ø 140 mm per aumentare la superficie di appoggio del tassello e la forza di tenuta dello stesso, in particolare in caso di pannelli leggeri o di grande spessore.

colore: 10 - bianco

Nota:
Adatto per tasselli a vite 15291-15302.



NUOVO

Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15332		120523	PVC duro	200 PZ / 140 CAR

Piastra isolante Ingrandimento, autofilettante

Piastra isolante Ø 110 mm autofilettante, per aumentare la superficie di appoggio del tassello e la forza di tenuta dello stesso, in particolare in caso di pannelli leggeri o di grande spessore, nonché per il montaggio a filo del tassello.

colore: 10 - bianco

Nota:
Adatto per tasselli a vite 15291-15302 e rondelle isolanti con diametro di 70 mm.



NUOVO


Articolo n.	Materiale isolante (mm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
15333		120524	PVC duro	200 PZ / 30 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in acciaio zincato per cartongesso.

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1030	1 mm	250	117431	Acciaio, zincato	30 PEZ / 160 PAC
	1 mm	300	117435	Acciaio, zincato	30 PEZ / 140 PAC




Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in acciaio zincato per il riempimento degli angoli delle lastre in cartongesso.
Con lati maggiorati per coprire meglio le eventuali crepe nella zona del taglio.

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1078	1 mm	250	112221	Acciaio, zincato	25 PEZ / 90 PAC
	1 mm	300	112222	Acciaio, zincato	25 PEZ / 90 PAC




Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in alluminio per la stuccatura di bordi in cartongesso.

Spessore del materiale: 0,35 mm
Versione in acciaio inox: 1031
Nota:
Il profilo non è conforme CE. Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Spessore del materiale	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9579	1 mm	200	0,35 mm	108546	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	250	0,35 mm	106172	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	275	0,35 mm	106228	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	300	0,35 mm	106173	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC

SVENDITA



Paraspigolo per cartongesso


Paraspigolo in alluminio per cartongesso.

Spessore del materiale: 0,4 mm

Versione in acciaio inox: 1031

Nota:

Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Spessore del materiale	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9079	1 mm	200	0,4 mm	106952	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	250	0,4 mm	106950	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	275	0,4 mm	106953	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	300	0,4 mm	106954	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
9078	1 mm	200	0,45 mm	106955	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	250	0,45 mm	106956	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	275	0,45 mm	106957	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	300	0,45 mm	106958	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in alluminio per cartongesso.

Spessore del materiale: 0,3 mm

Nota:

Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9779	1 mm	200	119337	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	250	119290	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	275	119309	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC
	1 mm	300	118837	Alluminio naturale	50 PEZ / 136 PAC

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in alluminio con rivestimento bianco per la stuccatura degli spigoli in cartongesso.


Colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9278	1 mm	250	102032	Alluminio, con rivestimento bianco	50 PEZ / 126 PAC

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in acciaio inossidabile per stucchi e intonaci a strato sottile per interno da 1 mm.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1031	1 mm	250	117438	Acciaio inossidabile	30 PEZ / 160 PAC
	1 mm	260	117439	Acciaio inossidabile	30 PEZ / 140 PAC
	1 mm	300	117440	Acciaio inossidabile	30 PEZ / 140 PAC


Paraspigolo 135° per cartongesso

Paraspigolo in alluminio per la realizzazione di angoli a 135° in cartongesso.

Raggio: 2,75 mm

Nota:


Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9172	1 mm	250	101988	Alluminio naturale	50 PEZ / 180 PAC
	1 mm	300	101990	Alluminio naturale	50 PEZ / 150 PAC

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in alluminio, con lato per intonaco extra lungo, per una maggiore stabilità e assenza di crepe nella zona del taglio, per la stuccatura di angoli in cartongesso.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9179	1 mm	250	102002	Alluminio naturale	25 PEZ / 108 PAC
	1 mm	300	102005	Alluminio naturale	25 PEZ / 108 PAC

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in lamiera d'acciaio con copertura in zinco-alluminio, per intonaco interno fino a 2,0 mm.

Istruzioni per la lavorazione:

Posizionare nel letto di malta, se necessario fissare ulteriormente con graffette.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1033	2 mm	250	109281	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 150 PAC
	2 mm	260	109282	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 150 PAC
	2 mm	300	109283	Acciaio, Aluzinc	25 PEZ / 150 PAC

PARASPIGOLI

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC per cartongesso.
Con testa stretta per creare spigoli vivi precisi.

Nota:
Fissare il profilo anche con graffette.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37171	1 mm	260	114247	PVC duro	100 PEZ / 36 CAR
	1 mm	300	114494	PVC duro	100 PEZ / 36 CAR

Paraspigolo flessibile per cartongesso

Paraspigolo in rotolo in PVC
per lavori di stuccatura.
Può essere utilizzato per per angoli in cartongesso
sia acuti che ottusi.

Colore: 10 - bianco




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3751	1 mm	5.000	103773	PVC duro	2 ROT / 52 CAR

Profilo per bordi flessibile per la costruzione in cartonges

Paraspigolo in PVC
per lavori di stuccatura.
Può essere utilizzato per per angoli in cartongesso
sia acuti che ottusi.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Fissare ulteriormente il profilo con punti metal-
lici.



NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37179	1 mm	260	120272	PVC duro	100 PEZ / 36 CAR

Profilo flessibile per angoli interni in cartongesso

Profilo angolare flessibile per l'edilizia a secco per
la realizzazione pulita di bordi esterni con un
angolo compreso tra 120° e 140°.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex 4210
Outside Splayed Corner 10'
Istruzioni per la lavorazione:
Fissare il profilo con delle graffette.



NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3771	2 mm	305	118640	PVC duro	70 PEZ / 80 CAR

Profilo flessibile per angoli interni in cartongesso

Profilo angolare interno flessibile in PVC per la stuccatura dei bordi in cartongesso. Utilizzabile universalmente grazie alla "piega" per angoli da 70° a 135°.

Colore: 10 - bianco

Nota:

Trim-Tex 4310

Adjustable Inside Corner Bead

Istruzioni per la lavorazione:

Fissare il profilo anche con graffette.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3770	1 mm	305	102585	PVC duro	70 PEZ / 80 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC con testa stretta per lavori di stuccatura di alta qualità.

Colore: BF - bianco traffico



NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3790	2 mm	260	120514	PVC duro	60 PEZ / 36 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC per cartongesso.

Raggio: 4,5 mm

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	GK/ pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
37651		305	119543	10 - bianco	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR

Profilo angolare interno per cartongesso

Profilo per angolo interno in PVC per la stuccatura del cartongesso. Adatto per la realizzazione di gole.

Colore: 10 - bianco

Raggio: 19 mm

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3780	2 mm	305	102612	PVC duro	35 PEZ / 80 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC
per la stuccatura degli angoli in cartongesso.
I bordi del pannello di cartongesso devono essere smussati.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 19 mm
Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3776	2 mm	305	102598	PVC duro	35 PEZ / 80 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC tagliato su un lato
per la stuccatura degli angoli in cartongesso.
Per la realizzazione di costruzioni in cartongesso
curve.
I bordi del pannello di cartongesso devono essere smussati.

Colore: 10 - bianco
Raggio: 19 mm
Nota:
Raggio minimo di curvatura > 30 cm. Sviluppato
appositamente per scuole e asili. Soddisfa le
linee guida e i requisiti di legge delle norme
antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3778	3 mm	305	102609	PVC duro	35 PEZ / 80 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC, con lato per intonaco extra
lungo per una maggiore stabilità e assenza di
crepe nella zona del taglio, per cartongesso.
Con testa stretta per creare spigoli vivi precisi.


Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex RJ10LP
Rigid Jumbo Corner Bead 10'



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37172	2 mm	305	114399	PVC duro	45 PEZ / 63 CAR

Paraspigolo per tappezzeria

Paraspigolo per carta da parati in PVC
per carta da parati in fibra di vetro e strutturata.
Con punto di rottura predeterminato per l'utilizzo
come profilo di finitura del bordo della carta da
parati.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3840	2 mm	260	120447	PVC duro	60 PEZ / 36 CAR

NUOVO

Profilo di finitura per carta da parati

Tapetenabschlussprofil aus PVC für Glasfaser- und Strukturtapeten.



NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
38402	2 mm	260	120448	PVC duro	60 PEZ / 64 CAR

Paraspigolo per cartongesso


Paraspigolo in PVC per cartongesso con lati lunghi per coprire le crepe nell'area di taglio del bordo.

Colore: 10 - bianco

Raggio: 2,5 mm

Nota:

Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge delle norme antinfortunistiche (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3763	3 mm	305	108872	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR

Paraspigolo per cartongesso


Paraspigolo in PVC tagliato su un lato, con lati lunghi per coprire le crepe nell'area di taglio del bordo, adatto per la realizzazione di costruzioni in cartongesso curve.

Colore: 10 - bianco

Raggio: 2,5 mm

Nota:

Raggio minimo di curvatura >30 cm. Sviluppato appositamente per scuole e asili. Soddisfa le linee guida e i requisiti delle norme antinfortunistiche di legge (vedi informazioni tecniche).



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3767	3 mm	300	102569	PVC duro	20 PEZ / 182 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo con raggio di 9,5 mm e lati maggiorati, per stuccatura 3 mm.

Nota:

Trim-Tex 35010

3/8" Medium Bullnose 10'

colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
8058	1 mm	305	103602	PVC duro	35 PEZ / 80 CAR

Paraspigolo per cartongesso

Paraspigolo in PVC con intaglio su un lato per stuccare i bordi dei pannelli in cartongesso. Per la realizzazione di strutture curve in cartongesso. I bordi dei pannelli in cartongesso devono essere afferrati.

Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili. Conforme alle direttive e ai requisiti delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni (vedere Informazioni tecniche).
colore: 10 - bianco



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
8060		305	110434		25 PEZ / 96 CAR

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con fori per cartongesso da 9,5 mm.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1135	9,5 mm	250	100734	Acciaio, zincato	25 PEZ / 140 PAC
	9,5 mm	300	100740	Acciaio, zincato	25 PEZ / 140 PAC
1131	12,5 mm	250	100684	Acciaio, zincato	25 PEZ / 90 PAC
	12,5 mm	300	100698	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
1132	15 mm	250	100703	Acciaio, zincato	25 PEZ / 90 PAC
	15 mm	300	100709	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in alluminio per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 9,5 mm.

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9298	9,5 mm	250	102147	Alluminio naturale	50 PEZ / 250 PAC

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con rivestimento bianco con fori per la stuccatura per cartongesso 12,5 mm.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11311	12,5 mm	300	107370	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 80 PAC

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in acciaio zincato per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 12,5 mm.

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1234	12,5 mm	300	102712	Acciaio, zincato	20 PEZ / 210 PAC

PROFILI DI DELIMITAZIONE

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in acciaio zincato per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 12,5 mm.

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.



NUOVO


NUOVO

NUOVO

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
12349	12,5 mm	250	120274	Acciaio, zincato	25 PEZ / 150 PAC
	12,5 mm	275	120275	Acciaio, zincato	25 PEZ / 140 PAC
	12,5 mm	300	120276	Acciaio, zincato	25 PEZ / 130 PAC

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione/ parabordo doppio in acciaio zincato per 2 pannelli di cartongesso da 12,5 mm.




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1138	12,5 mm	250	100752	Acciaio, zincato	15 PEZ / 55 PAC

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in alluminio per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 12,5 mm.

Spessore del materiale: 0,35 mm
Nota:
Il profilo non è conforme CE. Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Spessore del materiale	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9599	12,5 mm	250	0,35 mm	106170	Alluminio naturale	50 PEZ / 200 PAC
	12,5 mm	275	0,35 mm	119350	Alluminio naturale	50 PEZ / 200 PAC
	12,5 mm	300	0,35 mm	106171	Alluminio naturale	50 PEZ / 200 PAC
9299	12,5 mm	250	0,4 mm	102150	Alluminio naturale	50 PEZ / 200 PAC
	12,5 mm	300	0,4 mm	102152	Alluminio naturale	50 PEZ / 200 PAC

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione da 12,5 mm in lamiera d'acciaio con copertura in zinco-alluminio, per cartongesso.

Pannello: 12,5 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
10883	2 mm	305	115337	Acciaio, Aluzinc	50 PEZ / 65 CAR

PROFILI DI DELIMITAZIONE

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con fori per la stuccatura per cartongesso da 15 mm. **Colore:** 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
11321	15 mm	300	107529	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 80 PAC



Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in alluminio per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 15 mm.

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9297	15 mm	250	106345	Alluminio naturale	50 PEZ / 250 PAC



Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con fori per cartongesso da 18 mm.

Versione in acciaio inox: 2233



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1133	18 mm	250	100713	Acciaio, zincato	25 PEZ / 120 PAC
	18 mm	300	100718	Acciaio, zincato	25 PEZ / 120 PAC



Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con fori per cartongesso da 20 mm.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1134	20 mm	250	100722	Acciaio, zincato	25 PEZ / 120 PAC
	20 mm	300	100729	Acciaio, zincato	25 PEZ / 120 PAC



PROFILI DI DELIMITAZIONE

Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in alluminio per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete, per cartongesso da 25 mm (2 x 12,5 mm)

Nota:
Con struttura superficiale 3D per una maggiore stabilità del profilo e un migliore inserimento dell'intonaco.



Articolo n.	GK/ pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9002	25 mm	250	102919	Alluminio naturale	50 PEZ / 150 PAC



Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con fori per cartongesso da 25 mm.



Articolo n.	GK/ pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1136	25 mm	250	100744	Acciaio, zincato	25 PEZ / 80 PAC
	25 mm	300	100748	Acciaio, zincato	25 PEZ / 65 PAC




Profilo di transizione

Profilo di transizione / cornice in alluminio con rivestimento bianco.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Il semplice fissaggio e avvitamento sostituiscono le complesse alternative.



Articolo n.	GK/ pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
9272		250	110320	Alluminio, con rivestimento bianco	15 PEZ / 50 PAC




Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in PVC tagliato su un lato per realizzare finiture nella zona del soffitto in presenza di pareti curve. Applicabile universalmente per pannelli di spessore 9,5 mm e 12,5 mm alle strisce facilmente rimovibili all'estremità del profilo.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Raggio minimo di curvatura > 30 cm.



Articolo n.	GK/ pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3768	9,5 / 12,5 mm	300	102575	PVC duro	20 PEZ / 182 CAR



PROFILI DI DELIMITAZIONE


Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione in PVC per finiture stuccate da un solo lato con striscia protettiva a strappo per proteggere i componenti adiacenti dalla contaminazione.

Colore: 10 - bianco
Nota:
 Trim-Tex 9000
 Flat Tear Away® L Bead



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37862		305	118485	PVC duro	50 PEZ / 140 CAR




Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in PVC per la stuccatura da un solo lato. Con striscia protettiva a strappo per proteggere i componenti adiacenti dalla contaminazione.

Colore: 10 - bianco
Nota:
 Trim-Tex 9010
 1/2" Tear Away 10'

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3785	12,5 mm	305	108879	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR




Profilo di delimitazione per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" in PVC per la stuccatura da un solo lato.

Colore: 10 - bianco
Nota:
 Trim-Tex AS3210
 1/2" L Bead



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37864	12,5 mm	305	115341	PVC duro	80 PEZ / 80 CAR
37865	15 mm	305	115342	PVC duro	80 PEZ / 80 CAR
37866	18 mm	305	116006	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR




Angolare in PVC per cartongesso

Angolare in PVC per realizzare raccordi curvi per soffitti in fibra minerale per pareti o pilastri tondi.

Colore: 10 - bianco
Nota:
 Trim-Tex 8158
 7/8" Flex Grid Angle




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3769		250	102578	PVC duro	10 PEZ / 182 CAR



Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scuretto 10 mm per cartongesso 9,5 mm. Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1316	9,5 mm	250	10 mm	101196	Acciaio, zincato	15 PEZ / 99 PAC
	9,5 mm	300	10 mm	101212	Acciaio, zincato	15 PEZ / 99 PAC
1314	12,5 mm	250	10 mm	101150	Acciaio, zincato	15 PEZ / 95 PAC
	12,5 mm	300	10 mm	101156	Acciaio, zincato	15 PEZ / 95 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato con scuretto 15 mm (chiuso) per cartongesso 12,5 mm. Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

Versione in acciaio inox: 2241




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1311	12,5 mm	300	15 mm	109445	Acciaio, zincato	15 PEZ / 108 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con rivestimento bianco con scuretto di 20 mm per cartongesso da 12,5 mm. Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

Colore: 10 - bianco
Versione in acciaio inox: 2263




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
13131	12,5 mm	300	20 mm	108508	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	15 PEZ / 69 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con rivestimento bianco con scuretto 10 mm per cartongesso 12,5 mm. Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

colore: 10 - bianco




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
13141	12,5 mm	300	10 mm	109163	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	15 PEZ / 95 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 15 mm per cartongesso 12,5 mm.

Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1319	12,5 mm	250	15 mm	101255	Acciaio, zincato	15 PEZ / 88 PAC
	12,5 mm	300	15 mm	101260	Acciaio, zincato	15 PEZ / 88 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in acciaio zincato


con rivestimento bianco

con scurello 15 mm

per cartongesso 12,5 mm

Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

colore: 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
13191	12,5 mm	300	15 mm	108256	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	15 PEZ / 88 PAC

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 4 mm per cartongesso 12,5 mm.

Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1371	12,5 mm	250	4 mm	101354	Acciaio, zincato	15 PEZ / 128 PAC
	12,5 mm	300	4 mm	101370	Acciaio, zincato	15 PEZ / 112 PAC

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 6 mm per cartongesso 12,5 mm.


Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1373	12,5 mm	300	6 mm	108512	Acciaio, zincato	10 PEZ / 216 PAC

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso


Profilo di delimitazione e raccordo in acciaio zincato
consuretto 20 mm per cartongesso 12,5 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1750	12,5 mm	300	20 mm	106753	Acciaio, zincato	20 PEZ / 72 PAC

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso


Profilo di delimitazione e raccordo in acciaio zincato
consuretto 20 mm per cartongesso 12,5 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1751	12,5 mm	300	20 mm	106802	Acciaio, zincato	25 PEZ / 105 PAC

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso


Profilo di delimitazione e raccordo in acciaio zincato
consuretto 15 mm per cartongesso 12,5 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1753	12,5 mm	300	15 mm	108422	Acciaio, zincato	25 PEZ / 120 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di delimitazione in acciaio zincato
con scuretto 10 mm
per cartongesso 15 mm
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1304	15 mm	300	10 mm	106405	Acciaio, zincato	15 PEZ / 83 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato
con scuretto 20 mm per cartongesso 12,5 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.


Versione in acciaio inox: 2263



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1313	12,5 mm	250	20 mm	101136	Acciaio, zincato	15 PEZ / 69 PAC
	12,5 mm	300	20 mm	101143	Acciaio, zincato	15 PEZ / 69 PAC

Profilo di raccordo per cartongesso


Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 20 mm per cartongesso 15 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1315	15 mm	300	20 mm	101190	Acciaio, zincato	15 PEZ / 70 PAC

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso


Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 15 mm per cartongesso 15 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1328	15 mm	300	15 mm	101312	Acciaio, zincato	15 PEZ / 76 PAC

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso


Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 6 mm per cartongesso 15 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1374	15 mm	300	6 mm	108514	Acciaio, zincato	10 PEZ / 165 PAC

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso


Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 5 mm per cartongesso 15 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1377	15 mm	300	5 mm	106406	Acciaio, zincato	15 PEZ / 168 PAC

Profilo di raccordo con scurello per cartongesso


Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scurello 6 mm per cartongesso 20 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scurello	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1375	20 mm	300	6 mm	108513	Acciaio, zincato	10 PEZ / 144 PAC

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e di delimitazione in acciaio zincato con scuretto 20 mm per cartongesso 25 mm.
Per finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1325	25 mm	300	20 mm	101306	Acciaio, zincato	15 PEZ / 42 PAC

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC con scuretto 6 mm per cartongesso da 12,5 mm.
Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS5410
1/2" x 1/4" Z Shadow



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37814	ab 12,5 mm	305	6 mm	114374	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR
37824	ab 12,5 mm	305	12 mm	114371	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR
37834	ab 12,5 mm	305	18 mm	114370	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC con scuretto 15 mm per cartongesso da 15 mm.
Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS6010
5/8" x 5/8" Z Shadow



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37827	15 mm	305		119532	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC con scuretto 18 mm per cartongesso da 15 mm.
Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS5910
5/8" x 3/4" Z Shadow



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37825	15 mm	305		119533	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC con scuretto 9 mm per cartongesso da 9,5 mm. Tagliato su un lato per la realizzazione di raccordi e terminazioni curve per esempio nella zona del raccordo soffitto / parete.. Con striscia protettiva a strappo per proteggere i componenti adiacenti dalla contaminazione.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex 5550T
3/8" X 3/8" Tear Away Shadow Archway



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37822	9,5 mm	305		119530	PVC duro	25 PEZ / 96 CAR

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC con scuretto 12,5 mm per cartongesso da 12,5 mm. Tagliato su un lato per finiture curve stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete. Con striscia protettiva

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex 5560T
1/2" X 1/2" Tear Away Shadow Archway



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37833	12,5 mm	305		119531	PVC duro	25 PEZ / 96 CAR

Profilo raccordo/delimitazione con scuretto per cartongesso

Raccordo e profilo di delimitazione in PVC con scuretto 12,5 mm per cartongesso da 12,5 mm. Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete. Con striscia protettiva a strappo per proteggere i componenti adiacenti dalla contaminazione.

Nota:
Trim-Tex 5510T
1/2" X 1/2" Tear Away Shadow




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
3789	12,5 mm	305	115251	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 96 CAR

Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC con scuretto 12 mm per cartongesso 12,5 mm. Per realizzare finiture stuccate da un solo lato, ad es. nella zona del raccordo soffitto / parete.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS8710
1/2" x 1/2" F Reveal



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Scuretto	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37844	ab 12,5 mm	305	12 mm	114400	PVC duro	25 PEZ / 80 CAR
37842	9,5 mm	305		119544	PVC duro	25 PEZ / 80 CAR

PROFILI DI RACCORDO


Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo in acciaio inossidabile
con fori per stuccatura e scuretto sagomato 20 mm
per cartongesso 12,5 mm.

Pannello: 12,5 mm
Scuretto: 20 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2263	14 mm	250	101386	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 69 PAC




Profilo di raccordo per cartongesso

Profilo di raccordo in acciaio inossidabile
con fori per stuccatura e
scuretto sagomato 15 mm
per cartongesso 12,5 mm.

Pannello: 12,5 mm
Scuretto: 15 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2241	14 mm	250	106468	Acciaio inossidabile	15 PEZ / 108 PAC




Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC rigido
con inserto in PVC morbido
con scuretto 3 mm
per cartongesso da 12,5 mm
con listello di copertura rimovibile.
Per stuccatura su un solo lato in caso di raccordo e
delimitazione.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex 3010
½" Pullaway® L Bead

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3766	ab 12,5 mm	300	102559	PVC duro	35 PEZ / 70 CAR




Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC
Scuretto da 6,5 a 3,5 mm
per cartongesso da 9,5 mm
con doppio labbro di tenuta e striscia protettiva a
strappo per proteggere i componenti adiacenti.
Per la stuccatura da un solo lato di raccordi e
terminali.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3784	ab 9,5 mm	300	102620	PVC duro	30 PEZ / 63 CAR



Profilo di raccordo con scuretto per cartongesso

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC
per cartongesso da 9,5 mm
con labbro di raccordo e striscia protettiva
Per finiture stuccate da un solo lato.

Nota:
Trim-Tex 9210
⅜" Super Seal Tear Away®



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
37832	9,5 mm	305	119557	10 - bianco	PVC duro	25 PEZ / 96 CAR



Raccordo e delimitazione con labbro di raccordo flessibile

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC per tutti gli spessori di cartongesso con labbro di raccordo e striscia protettiva. Per finiture stuccate da un solo lato.

Nota:
Trim-Tex 9230
Flat Deflection Bead



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
37863		305	119556	10 - bianco	PVC duro	60 PEZ / 42 CAR

Profilo di raccordo con raccordo morbido e flessibile

Profilo di raccordo e delimitazione in PVC per cartongesso da 6,5 mm con labbro di raccordo e striscia protettiva. Per finiture stuccate da un solo lato.

Nota:
Trim-Tex 9220
Deflection Bead



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
37848	6,5 mm	305	119542	10 - bianco	PVC duro	48 PEZ / 42 CAR

Modanatura per cartongesso

Finitura in PVC
con scuretto 13 mm
per uso verticale e orizzontale.
Da stuccare su un solo lato
Cartongesso da 12,5 mm.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS5110
1/2" x 1/2" Reveal

13



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37724	ab 12,5 mm	305	114369	PVC duro	20 PEZ / 63 CAR

Modanatura per cartongesso

Finitura in PVC
con scuretto 20 mm
per uso verticale e orizzontale.
Da stuccare su un solo lato
Cartongesso da 12,5 mm.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS5210
1/2" x 3/4" Reveal Bead

20



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37734	ab 12,5 mm	305	114373	PVC duro	15 PEZ / 63 CAR

Modanatura per cartongesso

Finitura in PVC
con scuretto 25 mm
per uso verticale e orizzontale.
Da stuccare su un solo lato
Cartongesso da 12,5 mm.

Colore: 10 - bianco
Nota:
Trim-Tex AS5310
1/2" x 1" Reveal

25



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37744	ab 12,5 mm	305	114372	PVC duro	15 PEZ / 63 CAR

Profilo per giunti di dilatazione per cartongesso

Profilo per giunti di dilatazione in acciaio zincato con sezione centrale in PVC morbido per la copertura dei giunti di dilatazione dell'edificio nella zona della parete o del soffitto per cartongesso da 12,5 mm.

Dilatazione: +5/-2 mm

Nota:

La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
3226	12,5 mm	300	101514	10 - bianco	Acciaio, zincato	5 PEZ / 70 PAC


Profilo per giunto di dilatazione per cartongesso

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con parte centrale in PVC morbido per la formazione di giunti di dilatazione nella zona della parete o del soffitto secondo i requisiti della norma DIN 18181.

Dilatazione: +/-1,5 mm

Nota:

La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
3758	ab 8 mm	2.500	115058	10 - bianco	PVC rigido con PVC morbido	1 ROT / 50 CAR


Profilo per giunti di dilatazione per cartongesso

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con sezione centrale in PVC morbido per la formazione di giunti di dilatazione nella zona della parete o del soffitto secondo i requisiti della norma DIN 18181.

Dilatazione: +/-1,5 mm

Nota:

La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
3750	ab 8 mm	7.500	102521	10 - bianco	PVC rigido con PVC morbido	1 ROT / 120 CAR
37509	ab 8 mm	2.500	114624	10 - bianco	PVC rigido con PVC morbido	1 ROT / 144 CAR
37507	ab 8 mm	305	118343	10 - bianco	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 80 CAR

PROFILI PER FUGHE

Profilo per giunto di dilatazione per cartongesso

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con sezione centrale in PVC morbido e due barre di arresto per una facile installazione su superfici piane. Dotato inoltre di due strisce protettive a strappo per proteggere la parte centrale. Per creare giunti di dilatazione nella zona della parete o del soffitto, in conformità con i requisiti della norma DIN 18181.

Dilatazione: +/- 2 mm
Nota: La sezione centrale in PVC può essere coperta solo in misura limitata con rivestimenti idonei. È richiesta l'approvazione del produttore del rivestimento.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
3755	ab 9,5 mm	305	109062	10 - bianco	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 63 CAR

Profilo per giunto di dilatazione per cartongesso

Profilo per giunti di dilatazione realizzato in PVC con raccordo flessibile nella parte centrale che consente un movimento controllato di 9,5 mm. La striscia a strappo protegge la parte centrale dallo stucco e funge anche da guida. Rimane necessario un adeguato sottostrato sulle pareti ignifughe.

Pannello: 9,5 mm
Nota: Trim-Tex 093V
093V Expansion



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
8068	1 mm	305	110405	PVC duro	20 PEZ / 80 PAC

Parabordo per cartongesso

Paraspigolo per costruzioni in cartongesso in acciaio zincato, per cartongesso da 12,5 mm.

Pannello: 12,5 mm



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1233	12,5 mm	300	109156	Acciaio, zincato	50 PEZ / 47 CAR



Parabordo per cartongesso

Parabordo in acciaio zincato con rivestimento bianco per pannelli in cartongesso da 9,5 mm.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1120	9,5 mm	250	107948	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 99 PAC
1121	12,5 mm	250	106574	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 90 PAC
	12,5 mm	300	106575	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 70 PAC
1122	15 mm	250	107657	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 70 PAC
1123	18 mm	250	101022	Acciaio zincato con rivestimento base bianco	25 PEZ / 63 PAC




Parabordo per cartongesso

Parabordo in PVC per raccordo e delimitazione per cartongesso.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Materiale	Imballo / Bancale
3738	9,5 mm	250	114632	10 - bianco	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
3741	12,5 mm	250	114626	10 - bianco	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
	12,5 mm	250	116986	BN - grigio chiaro	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
	12,5 mm	250	118483	91 - antracite	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
	12,5 mm	300	114627	10 - bianco	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
	15 mm	250	114745	10 - bianco	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
3747	15 mm	300	114747	10 - bianco	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR




PARABORDO

Parabordo autoadesivo per cartongesso

Parabordo autoadesivo in PVC
con scuretto
per cartongesso 12,5 mm, per la realizzazione di
collegamenti in cartongesso su porte e finestre.
Tenuta all'aria testata.

Colore: 10 - bianco



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3735	12,5 mm	250	102240	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR
	12,5 mm	300	118460	PVC duro	50 PEZ / 36 CAR

Parabordo autoadesivo per cartongesso

Parabordo autoadesivo in PVC
con labbro protettivo
per cartongesso 12,5 mm, per la realizzazione di
collegamenti in cartongesso su porte e finestre.
Tenuta all'aria testata.

Colore: BF - bianco traffico



Articolo n.	Misura di apertura	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37361	12,5 mm	250	111699	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 36 CAR
	12,5 mm	270	111953	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 36 CAR
	12,5 mm	300	111954	PVC rigido con PVC morbido	50 PEZ / 36 CAR

Parabordo autoadesivo per cartongesso

Profilo di bordatura autoadesivo in PVC con labbro
protettivo per pannelli da 12,5 mm e pannelli da
intradosso in EPS da 13 mm, con un lato che può
essere riempito, labbro protettivo e linguetta
adesiva a strappo per la copertura della pellicola,
ad esempio per la formazione di collegamenti tra
finestre e porte.

Colore: 10 - bianco

Istruzioni per la lavorazione:

Grazie alla spatolatura del profilo,
l'assorbimento dei movimenti avviene esclusi-
vamente tramite il nastro in schiuma.



Articolo n.	Misura di apertura	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37362	12,5 mm	250	118905	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 24 CAR
	12,5 mm	270	118906	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 24 CAR
	12,5 mm	300	118908	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 24 CAR
37363	15 mm	250	120822	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 24 CAR
37364	18 mm	250	120823	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 20 CAR
37365	20 mm	250	120824	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 20 CAR
37366	25 mm	250	120825	PVC rigido con PVC morbido	25 PEZ / 20 CAR

NUOVO

NUOVO

NUOVO


NUOVO

Parabordo per cartongesso

Profilo di delimitazione "Göppinger" e parabordo in PVC in uno!

Colore: 10 - bianco

Nota:
Trim-Tex 1710
½" Mud On J Bead




Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3787	12,5 mm	305	102295	PVC duro	50 PEZ / 80 CAR

Parabordo ad angolo per cartongesso

Parabordo ad angolo in PVC per cartongesso 12,5 mm.

Colore: 10 - bianco



SVENDITA

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
3744	12,5 mm	250	101729	PVC duro	50 PEZ / 16 PAC

PROFILI PER QUADRI

Binario per quadri per cartongesso

Binario per quadri in acciaio zincato per cartongesso da 12,5 mm.


Versione in alluminio bianco: 91118

Nota:

Solo per carichi puramente statici di max. 0,15 kN/ml. Non adatto a dispositivi multimediali.



Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1118	12,5 mm	250	101006	Acciaio, zincato	15 PEZ / 95 PAC



Gancio per quadri per binario 1118/91118

Gancio per quadri di alta qualità in alluminio per i binari 1118 e 91118.

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92125		3	112275	Alluminio naturale	20 PZ / 99 BOR




Binario per quadri per cartongesso

Binario per quadri in alluminio per cartongesso 12,5 mm montato a parete.

Nota:

Solo per carichi puramente statici di max. Non adatto a dispositivi multimediali.

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92118		300	107242	Alluminio naturale	5 PEZ / 264 PAC



Gancio per quadri per binario 92118

Gancio per quadri di alta qualità in alluminio per i binari 1118 e 91118.

Articolo n.	GK/pannello (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92126		3	112276	Alluminio naturale	20 PZ / 99 BOR



Gancio zipper per cavo in perlon

Cerniera per corda in nylon.

Nota:

Supplemento alla corda in nylon con asola 92123 e 92124.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92122		2	107246	Acciaio, zincato	20 PZ / 99 CAR

Cavo in perlon con passante

Corda Perlon con passante.

Nota:

Supplemento alla cerniera 92122.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
92123		100	107247	Perlon	20 PZ / 99 CAR
92124		200	107248	Perlon	20 PZ / 99 CAR

PROFILI COMPOSITI

Profilo composito “WET-FLEX 100” per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, autoadesivo, in rotolo.
Lato adesivo attivabile con acqua.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37320	1 mm	3.050	114761	Composito	8 ROT / 24 CAR

Profilo composito "OS-300" per angoli in cartongesso

Profilo composito in carta laminata.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavorazione di angoli esterni a 90°.

Spessore del materiale: 0,8 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37324	1 mm	274	114451	Composito	50 PEZ / 99 CAR

Profilo composito “IS-300” per angoli in cartongesso

Profilo composito in carta laminata.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavorazione di angoli interni a 90°.

Spessore del materiale: 0,8 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37323	1 mm	274	114450	Composito	50 PEZ / 99 CAR

Profilo composito “BIG-STICK 300” per angoli in cartongesso

Profilo composito per realizzare angoli precisi nella costruzione a secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavorazione di angoli esterni a 90°.
Grazie alla testa del profilo rinforzata è possibile realizzare spigoli particolarmente stabili.

Spessore del materiale: 0,8 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37325	1 mm	274	114452	Composito	50 PEZ / 64 CAR

Profilo composito "MID-FLEX" per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, in rotolo, in carta laminata.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a secco.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37322	1 mm	3.050	114762	Composito	10 ROT / 24 CAR

PROFILI COMPOSITI


Profilo composito “UNO-BEAD 222” per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, in rotolo.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,9 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37331	1 mm	3.050	114991	Composito	12 ROT / 28 CAR




Profilo composito "ORIGINAL" per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, in carta, in rotolo.
Adatto per uso interno ed esterno.
Per realizzare tutti i tipi di angoli esterni.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37329	1 mm	3.050	114990	Composito	12 ROT / 24 CAR



Profilo composito “MEDIUM” per bordi in costruzioni a secco

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37349	1 mm	3.050	120426		12 ROT / 24 CAR


Profilo composito "GOLD" per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile, rivestito in carta, in rotolo.
Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37340	1 mm	3.050	117043	Composito	10 ROT / 24 CAR




PROFILI COMPOSITI

Profilo composito “Fast Edge” per angoli in cartongesso

Profilo composito rivestito in carta per la realizzazione di bordi esterni precisi nella costruzione in cartongesso. L'angolo preimpostato consente una rapida lavorazione di angoli esterni a 90°.

Nota:
Trim-Tex FEP09
Large Fast Edge® Paper 9'

Istruzioni per la lavorazione:
Applicare lo stucco su tutta la superficie e posizionare il profilo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Non è necessario stuccare tutto il profilo, si possono stuccare solo i bordi in carta gofrata. Attenzione alle schede tecniche!



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37317	1 mm	274	118688		50 PEZ / 54 CAR


Profilo composito “Fast Edge” per angoli in cartongesso

Profilo composito flessibile rivestito in carta. Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno. Il formato in rotolo consente di ridurre sprechi e costi adattando la lunghezza del profilo alle reali necessità.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Nota:
Trim-Tex FE275R
Fast Edge® Roll 2.75"

Istruzioni per la lavorazione:
Applicare lo stucco su tutta la superficie e posizionare il profilo con il lato stampato rivolto verso l'esterno. Non è necessario stuccare tutto il profilo, si possono stuccare solo i bordi in carta gofrata. Attenzione alle schede tecniche!




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37318	1 mm	3.050	118689		10 ROT / 12 CAR

Profilo composito “ARCH-FLEX 100” per archi in cartongesso

Profilo composito flessibile per la realizzazione di bordi precisi nelle strutture curve o ad arco. Adatto per ogni tipo di angolo interno ed esterno.

Spessore del materiale: 0,8 mm




NUOVO

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37327	1 mm	1.525	120618	Composito	12 ROT / 20 CAR
	1 mm	3.050	114764	Composito	12 ROT / 20 CAR

Profilo composito "PERFECT-90 per angoli int. in cartongesso

Profilo composito flessibile, in rotolo. Per realizzare angoli interni a 90° perfetti.

Spessore del materiale: 0,6 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37333	1 mm	3.050	114993	Composito	12 ROT / 30 CAR

PROFILI COMPOSITI


Profilo composito "TUFF-TAPE per bordi/giunti in cartongesso

Profilo composito flessibile rivestito in carta, disponibile in rotoli. Adatto per bordi interni con qualsiasi angolazione e per coprire senza crepe i giunti dei pannelli.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37339	1 mm	3.050	115031	Composito	12 ROT / 24 CAR




Profilo composito TUFF-TAPE PRO bordi/giunti in cartongesso

Profilo composito flessibile, rivestito in carta, con ala perforata, in rotolo. Adatto per bordi interni in tutte le angolazioni e per il collegamento senza crepe dei giunti dei pannelli.

Spessore del materiale: 0,4 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37351	1 mm	3.050	120532	Composito	12 ROT / 30 CAR



Profilo composito "CRACK-TAPE" per riparare pareti a secco

Striscia composita flessibile in carta, in rotolo per riparare crepe da tensione su superfici e bordi.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37347	1 mm	3.050	120424		12 ROT / 24 CAR

Profilo composito "TILE-TAPE" per bordi in zone umide

Profilo composito flessibile in rotolo, da utilizzare sotto piastrelle e lastre, per prevenire infiltrazioni dovute alla formazione di fessure sui bordi interni ed esterni in tutte le angolazioni.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37348	1 mm	3.050	120425		12 ROT / 24 CAR


Profilo composito "L-BEAD 100" per raccordo e delimitazione

Profilo composito flessibile in rotolo.
Per realizzare raccordi e delimitazioni nella costruzione a secco.
Piegandolo, si può ottenere l'angolo desiderato.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37326	1 mm	3.050	114763	Composito	12 ROT / 24 CAR




PROFILI COMPOSITI

Profilo composito “EDGE-TAPE” per raccordo e delimitazione

Profilo composito flessibile in carta, in rotolo.
Per realizzare delimitazioni e raccordi perfetti su finestre o altri componenti nella costruzione a secco.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37334	1 mm	3.050	114994	Composito	12 ROT / 20 CAR

"ROLL-PATCH 5.5" per riparazioni su cartongesso

Nastro flessibile in rotolo per la stuccatura superficiale e per il risanamento di crepe e danni, ad esempio nei pannelli in cartongesso

Spessore del materiale: 0,6 mm
Larghezza del prodotto: 140 mm




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37328	1 mm	610	114765	Composito	6 ROT / 60 CAR

Profilo composito “WET-STICK 90” per angoli in cartongesso

Profilo composito autoadesivo con lato adesivo attivabile con acqua.
Per realizzare angoli precisi nella costruzione a secco.
L'angolo preimpostato consente una rapida lavorazione di angoli esterni a 90°.

Spessore del materiale: 0,8 mm



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
37321	1 mm	274	114448	Composito	50 PEZ / 64 CAR

Nastro per giunti autoadesivo

Strisce autoadesive per giunti, in rete, come rinforzo per la stuccatura di giunti tra pannelli e per riparare crepe su superfici intonacate.

Dimensione della maglia: 2 x 2 mm
Grammatura: 55 g/m²
Istruzioni per la lavorazione:
Secondo le prescrizioni normative, le giunzioni dei pannelli devono essere sempre completamente riempite di riempitivo.



Articolo n.	Larghezza (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14950	50	15.300	119709	Fibre di vetro	10 - bianco	12 PZ / 18 CAR
14951	50	9.000	119710	Fibre di vetro	10 - bianco	24 PZ / 25 CAR
14952	50	4.500	119711	Fibre di vetro	10 - bianco	54 PZ / 18 CAR
14953	50	2.500	119712	Fibre di vetro	10 - bianco	60 PZ / 18 CAR
14954	50	2.000	119713	Fibre di vetro	10 - bianco	60 PZ / 18 CAR
14955	100	9.000	119714	Fibre di vetro	10 - bianco	12 PZ / 25 CAR
14956	100	4.500	119715	Fibre di vetro	10 - bianco	27 PZ / 18 CAR

Tessuto spatolato autoadesivo

Rete per rasatura autoadesiva, per il rinforzo di superfici stuccate in interni. Adatta per stuccare giunti e nell'area di crepe, e per rinnovare superfici fessurate. Resistente agli alcali, indemagliabile, esente da plastificanti.

Dimensione della maglia: 2 x 2 mm
Grammatura: 55 g/m²
Nota:
Proprietà: Resistente agli alcali, resistente alla dislocazione, senza plastificanti



Articolo n.	Dimensione della rete	Codice	Materiale	Colore	Imballo / Bancale
14957	100 cm x 100 m	119853	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 48 ROT

COLLA PER PROFILI

Colla spray per profili GLUKON Prime

Adesivo e colla a contatto per il montaggio di profili per stuccatura compositi, in PVC rigido o metallo su varie superfici come ad es. pannelli di cartongesso. Adatto anche per l'incollaggio di pellicole in PE, barriere al vapore, materiali isolanti come XPS/EPS, PUR/PIR, ecc.

Articolo n.	Descrizione	Codice	Contenuti	Imballo / Bancale
1430	Colla spray per profili GLUKON Prime	118502	Bomboletta spray 500 ml	12 PZ / 114 CAR



Pistola per bombolette spray

Pistola per bombolette spray con maniglia ergonomica. Punto di pressione facilmente individuabile grazie al meccanismo a molla integrato. Previene l'affaticamento della mano. Si adatta alla maggior parte delle bombolette disponibili in commercio.

Nota:
Materiale: plastica resistente agli urti

Articolo n.	Descrizione	Codice	Imballo / Bancale
1423	Pistola per bombolette spray	119046	144 PZ / 99 CAR



Colla spray per profili GLUKON Prime

Adesivo e colla a contatto per il montaggio di profili per stuccatura compositi, in PVC rigido o metallo su varie superfici come ad es. pannelli di cartongesso. Adatto anche per l'incollaggio di pellicole in PE, barriere al vapore, materiali isolanti come XPS/EPS, PUR/PIR, ecc.

Nota:
Da utilizzare solo con i seguenti componenti di sistema:
Pistola Premium articolo 1428
tubo flessibile articolo 1427 / 1426.

Articolo n.	Descrizione	Codice	Contenuti	Imballo / Bancale
1429	Colla spray per profili GLUKON Prime	118503	Serbatoio a pressione da 13 kg	1 PZ / 12 CAR



Pistola a spruzzo Premium

Pistola a spruzzo Premium come componente del sistema per il recipiente a pressione (Art. 1429), compreso ugello. Particolarmente robusta grazie alla struttura interamente in metallo. Semplice regolazione del getto per la massima precisione e affidabilità nell'uso quotidiano.

Articolo n.	Descrizione	Codice	Imballo / Bancale
1428	Pistola a spruzzo Premium	118513	1 PZ / 99 CAR



Tubo per serbatoio a pressione

Tubo alta pressione rinforzato per una connessione sicura e duratura della Pistola Premium al serbatoio a pressione. La lunghezza del tubo aumenta il raggio di utilizzo e quindi consente un lavoro più efficiente.

Nota:
Lunghezza: 3,7 m

Articolo n.	Descrizione	Codice	Contenuti	Imballo / Bancale
1426	Tubo per serbatoio a pressione	118512	3,70 m	1 PZ / 99 CAR



Tubo per serbatoio a pressione

Tubo alta pressione rinforzato per una connessione sicura e duratura della Pistola Premium al serbatoio a pressione. La lunghezza del tubo aumenta il raggio di utilizzo e quindi consente un lavoro più efficiente.

Nota:
Lunghezza: 5,5 m



Articolo n.	Descrizione	Codice	Contenuti	Imballo / Bancala
1427	Tubo per serbatoio a pressione	118511	5,50 m	1 PZ / 99 CAR

Lancia da 50 cm

Lancia da 50 cm completamente in metallo per prolunga della Pistola Premium. Per lavorare su pavimenti, pareti e soffitti senza affaticare la schiena e in modo più ergonomico. Regolazione rapida e continua dell'ampiezza del getto.

Nota:
Lunghezza: 50 cm



Articolo n.	Descrizione	Codice	Imballo / Bancala
1425	Lancia da 50 cm	118514	1 PZ / 99 CAR

Carrello da trasporto

Stabile carrello da trasporto con ruote con robusto cestello per serbatoio a pressione.

Nota:
Con ruote piroettanti silenziose (di cui 2 con freno di stazionamento). Maniglia con guida regolabile in altezza in continuo.



Articolo n.	Descrizione	Codice	Imballo / Bancala
1424	Carrello da trasporto	118517	1 PZ / 1 CAR

Spray detergente agli agrumi

Spray detergente agli agrumi, altamente efficace a base naturale. PH neutro, non corrosivo. Particolarmente adatto per la pulizia di superfici non porose e resistenti ai colori.

Nota:
Non utilizzare come solvente! Effettuare un test preliminare in un luogo nascosto.



Articolo n.	Descrizione	Codice	Contenuti	Imballo / Bancala
1422	Spray detergente agli agrumi	118516	500 ml	12 PZ / 99 CAR

Distributore di materiale 'MUD-PRO MP2-MOUNTED'

Distributore di materiale Mud-Pro MP 2 per la lavorazione efficiente ed economica di profili composti per angoli interni ed esterni. Consente un'applicazione uniforme del materiale direttamente sul profilo e può essere utilizzato per profili composti laminati con carta e profili composti applicati con stucco. L'applicatore è realizzato in solida e resistente struttura in acciaio inossidabile. Non è necessaria alcuna pulizia quotidiana. Una volta terminato il lavoro, ripiegare le "ali" e immergere l'applicatore in sufficiente acqua. Il distributore di materiale Mud-Pro MP2 comprende i secchi superiore e inferiore e l'applicatore.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1472	34	114441	1 PZ / 24 CAR



Rullo per angoli esterni 90° 'OUTSIDE ROLLING-TOOL OSR 300'

Rullo per angoli esterni "Outside Rolling Tool OSR 300", per pressare profili composti rivestiti con carta su angoli esterni a 90°. Il rullo per angoli esterni in combinazione con l'asta di prolungamento "Extension Pole EP" 1478 consente una lavorazione ergonomica ed efficiente e garantisce l'uniformità della pressione di applicazione necessaria.

Adatto per il prodotto: 37324; 37322; 1478

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1473	8	114442	1 PZ / 999 CAR



Rullo per angoli esterni 90° 'OUTSIDE ROLLING-TOOL WSR'

Il rullo per angoli esterni "Outside Rolling-Tool WSR" è progettato per applicare la corretta pressione sui profili composti a 90° "Wet-Flex 100" 37320 e "Wet-Stick 90" 37321 e "Big-Stick 300" 37325 e "Arch-Flex 100" 37327. Il rullo per angoli esterni in combinazione con l'asta di prolungamento "Extension Pole EP" 1478 consente una lavorazione ergonomica ed efficiente e garantisce l'uniformità della pressione di applicazione necessaria.

Adatto per il prodotto: 37327; 37325; 37321; 37320; 1478

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1474	8	114443	1 PZ / 999 CAR



Rullo per angoli interni 90° 'INSIDE ROLLING-TOOL ISR'

Rullo per angoli interni "Inside Rolling Tool ISR", per pressare profili composti rivestiti con carta e profili composti su angoli interni a 90°. Il rullo per angoli interni in combinazione con l'asta di prolungamento "Extension Pole EP" 1478 consente una lavorazione ergonomica ed efficiente e garantisce l'uniformità della pressione di applicazione necessaria.

Adatto per il prodotto: 37327; 37323; 37322; 1478

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1477	8	114444	1 PZ / 999 CAR



"Asta di prolungamento ""EXTENSION POLE EP"""

L'asta di prolungamento "Extension Pole EP" completa i rulli per angoli interni ed esterni. È lunga da 91 a 152 cm e può essere regolata in 5 intervalli di 15 cm ciascuno. La comoda maniglia consente una facile movimentazione.

Adatto per il prodotto: 1477; 1474; 1473

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1478	8	114445	6 PZ / 999 CAR

**Strumento di piegatura "FLEX-FOLDER" per profili compositi**

Lo strumento con bordo "Flex-Folder" viene utilizzato per regolare l'angolo dei profili compositi laminati con carta e dei profili compositi a rotolo. Per la preparazione efficiente e rapida di profili compositi flessibili.

Adatto per il prodotto: 37327; 37326; 37322; 37320

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1479	8	114446	12 PZ / 999 CAR

**Set ricambi distributore di materiale MUD-PRO**

Set ricambi per distributore di materiale Mud-Pro MP 2. Contiene un ricambio per l'inserimento del profilo e un ricambio con denti per l'uscita del materiale. L'uscita del materiale determina la quantità di stucco che viene applicata al profilo composito, garantendo una lavorazione efficiente ed economica dei profili compositi per bordi interni ed esterni.

Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1468		8	115673		1 PZ / 20 CAR

**Set rulli per angoli interni ed esterni**

Set rulli per angoli composto da:
 - Rullo per angoli esterni "Outside Rolling Tool OSR"
 - Rullo per angoli interni "Inside Rolling Tool ISR"
 - Rullo laterale singolo "Single Side Rolling Tool SSR"
 per pressare profili compositi su angoli interni ed esterni.
 In combinazione con l'asta di prolungamento "Extension Pole EP" 1478, gli utensili a rulli consentono una lavorazione ergonomica ed efficiente e garantiscono l'uniformità della necessaria pressione di applicazione.

Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1469	37	115573	4 PZ / 25 CAR



Cesoie per profili

Cesoie speciali con appoggio marcato per il taglio preciso e con la giusta angolazione di profili in PVC.



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1452		26	102376		50 PZ / 16 CAR

Espositore

Espositore PROTEKTOR per articoli in rotoli e in barre. **Materiale:** Alluminio



Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1500		120	117080	Alluminio	1 PZ / 1 CAR

Betonkontakt - aggrappante per calcestruzzo

Ponte di adesione per calcestruzzo per gesso, intonaci a base di gesso e leganti di fissaggio, nonché intonaci a calce su calcestruzzo liscio in interni, con pigmentazione rossa per un migliore contrasto con le superfici non trattate. Il prodotto è diluibile in acqua fino al 10%, altamente resistente agli alcali e pronto all'uso.



Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
1440	115141	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.	20 kg	32 SEC
1441	114571	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.	6 kg	70 SEC

Aufbrennsperre - barriera anti erosione

Primer (pronto all'uso) con elevata resistenza agli alcali, per ridurre l'assorbimento su supporti diversi o fortemente assorbenti. Per uso interno ed esterno, con pigmentazione gialla per un migliore contrasto con le superfici non trattate.



Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
1442	115142	Ca. 100 - 200 ml/m ² a seconda della superficie.	15 L	32 SEC
1482	115143	Ca. 50 - 100 ml/m ² a seconda della superficie.	15 L	32 SEC

Sperrgrund - fondo isolante

Primer isolante e barriera (pronto all'uso) per isolare sostanze penetranti (ad es. intonaci decorativi), in particolare contro sostanze provenienti dal sottofondo e per migliorare l'adesione meccanica, per interni ed esterni, con pigmentazione bianca per un migliore contrasto con le superfici non trattate.



Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
1448	115140	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.	15 kg	32 SEC
1449	114579	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.	6 kg	70 SEC

Putzgrund - pittura di fondo

Primer contenente quarzo e promotore di adesione (ad es. prima dell'applicazione di intonaci decorativi), per uniformare il comportamento di assorbimento del sottofondo in interni ed esterni, con pigmentazione bianca per un migliore contrasto con le superfici non trattate. Il prodotto è diluibile in acqua fino al 10%, resistente alle intemperie e pronto all'uso.



Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
1444	115144	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.	20 kg	32 SEC
1445	114575	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.	6 kg	70 SEC

Fondo penetrante LF

Primer senza solventi per consolidare sottofondi sfarinanti e sabbiosi in interni ed esterni. Il prodotto è non pigmentato, pronto all'uso e particolarmente indicato per sottofondi minerali, riduce e uniforma la capacità di assorbimento.

Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
1446	115443	Ca. 100 - 250 ml/m ² a seconda della superficie.	10 L	50 CON
1447	115444	Ca. 100 - 250 ml/m ² a seconda della superficie.	5 L	96 CON



Contatto per calcestruzzo ECO

Ponte di adesione per calcestruzzo per gesso, intonaci a base di gesso e leganti di fissaggio, nonché intonaci a base di calce su calcestruzzo liscio in interni, con pigmentazione rossa per un migliore contrasto con le superfici non trattate. Il prodotto è altamente resistente agli alcali e pronto all'uso.

Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
14403	119944	Circa 200 - 350 g/m ² a seconda del sottofondo.	20 kg	32 SEC



Aufbrennsperre ECO - barriera anti erosione

Primer (pronto all'uso) con elevata resistenza agli alcali, per ridurre l'assorbimento su supporti diversi o fortemente assorbenti. Per uso interno ed esterno, con pigmentazione gialla per un migliore contrasto con le superfici non trattate.

Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
14423	119946	Circa 100 - 200 ml/m ² a seconda del sottofondo.	15 L	32 SEC



Putzgrund ECO- pittura di fondo

Primer contenente quarzo e promotore di adesione (ad es. prima dell'applicazione di intonaci decorativi), per uniformare il comportamento di assorbimento del sottofondo in interni ed esterni, con pigmentazione bianca per un migliore contrasto con le superfici non trattate. Il prodotto è diluibile in acqua fino al 10%, resistente alle intemperie e pronto all'uso.

Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
14443	119947	Circa 200 - 350 g/m ² a seconda del sottofondo.	20 kg	32 SEC



Fondo penetrante LF ECO

Primer senza solventi per consolidare sottofondi sfarinanti e sabbiosi in interni ed esterni. Il prodotto è non pigmentato, pronto all'uso e particolarmente indicato per sottofondi minerali, riduce e uniforma la capacità di assorbimento.

Articolo n.	Codice	Consumo	Contenuti	Contenuto del pallet
14463	119948	Circa 100 - 250 ml/m ² a seconda del sottofondo.	10 L ECO	60 CON




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Profilo a C per soffitto con ali oblique

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezza fissa su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5118	CD 60-27-06	118	100117	60	0,570	16 PEZ / 16 PAC




Profilo a C per soffitto con ali oblique

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5120	CD 60-27-06	260	110004	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC
	CD 60-27-06	300	110006	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC
	CD 60-27-06	310	110007	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC
	CD 60-27-06	400	110008	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC




Profilo a C per soffitto con ali oblique

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5116	CD 60-27-07	400	109998	60	0,660	12 PEZ / 15 PAC




Profilo a C per soffitto con bordo arrotondato

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5117	CD 60-27-06	260	109999	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC
	CD 60-27-06	300	110001	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC
	CD 60-27-06	310	110002	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC
	CD 60-27-06	400	110003	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Profilo a C per soffitto, liscio con ali oblique

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Acquisto solo per pallet completi.
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5121	CD 60-27-06	400	109895	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC




Profilo a C per soffitto, liscio con ali oblique

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Accettazione solo in grandi pacchi interi.
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5128	CD 60-27-06	400	109896	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC




Profilo a C per soffitto, liscio con bordo arrotondato

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Acquisto solo per pallet completi.
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5101	CD 60-27-06	400	112057	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC




Profilo a C per soffitto, liscio con bordo arrotondato

Utilizzabile per controsoffitti con travi metalliche.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Acquisto solo per pallet completi.
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5111	CD 60-27-06	400	110098	60	0,570	12 PEZ / 15 PAC




Profilo di raccordo a U

Utilizzabile come profilo di raccordo per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Rivestito bianco vedere articolo n. 53244
Rivestito nero vedere articolo n. 58122

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5244	UD 28-27-06	300	109994	28,5	0,380	16 PEZ / 28 PAC
	UD 28-27-06	400	109995	28,5	0,380	16 PEZ / 28 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Profilo di raccordo a U con lati asimmetrici

Utilizzabile come profilo di raccordo per soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Rivestito bianco vedere articolo n. 53168
Rivestito nero vedere articolo n. 58168

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5168	UD 28-45/27-06	300	109947	28	0,469	16 PEZ / 20 PAC




Profilo omega per soffitti

Utilizzabile per soffitti e controsoffitti con altezze di installazione molto basse.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18168-2
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5114	48-15,5-06	400	100112	48	0,471	10 PEZ / 20 PAC




Profilo omega per soffitti

Utilizzabile per soffitti e controsoffitti con altezze di installazione molto basse.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18168-2

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
50198	75 - 15,5	400	114770	75	0,655	10 PEZ / 20 PAC




Profilo di raccordo a U per profili Omega

Utilizzabile come profilo di raccordo per profili Omega (ad es. 5114 e 50198) su soffitti sospesi e controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5167	DU 17.2	300	100665	17,2	0,307	12 PEZ / 50 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Montante a C per pareti

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/
contropareti o come profilo di supporto per soffitti
a campata libera.
Intagli ad H all'inizio della barra dopo 250 mm e
poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5211	CW 50-50-06	250	109948	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	260	109949	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	275	109950	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	300	109951	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	325	109952	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	350	109953	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	375	109954	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	400	109955	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	450	109957	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	500	109958	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-50-06	600	109959	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC




Montante a C per pareti

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/
contropareti o come profilo di supporto per soffitti
a campata libera.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi
ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5215	CW 75-50-06	250	109961	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	260	109962	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	275	109963	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	300	109964	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	325	109965	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	350	109966	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	375	109968	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	400	109969	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	450	109971	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	500	109973	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-50-06	600	109975	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Montante a C per pareti

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/
contropareti o come profilo di supporto per soffitti
a campata libera.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi
ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5216	CW 100-50-06	250	109976	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	260	109977	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	275	109978	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	300	109979	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	325	109980	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	350	109981	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	375	109982	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	400	109983	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	450	109985	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	500	109987	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-50-06	600	109989	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC




Montante a C per pareti

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/
contropareti o come profilo di supporto per soffitti
a campata libera.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi
ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5141	CW 125-50-06	300	109943	123,8	1,066	8 PEZ / 8 PAC
	CW 125-50-06	400	109944	123,8	1,066	8 PEZ / 8 PAC
	CW 125-50-06	500	109946	123,8	1,066	8 PEZ / 8 PAC
	CW 125-50-06	600	113770	123,8	1,066	8 PEZ / 8 PAC




Montante a C per pareti

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/
contropareti o come profilo di supporto per soffitti
a campata libera.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi
ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5224	CW 150-50-06	270	115623	148,8	1,161	4 PEZ / 12 PAC
	CW 150-50-06	400	109990	148,8	1,161	4 PEZ / 12 PAC
	CW 150-50-06	600	109991	148,8	1,161	4 PEZ / 12 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Guida a U per pareti

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/
contropareti o per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5230	UW 50-40-06	260	100854	50	0,580	8 PEZ / 20 PAC
	UW 50-40-06	300	109890	50	0,580	8 PEZ / 20 PAC
	UW 50-40-06	400	100892	50	0,580	8 PEZ / 20 PAC




Guida a U per pareti

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/
contropareti o per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5233	UW 75-40-06	260	100951	75	0,690	8 PEZ / 15 PAC
	UW 75-40-06	300	109889	75	0,690	8 PEZ / 15 PAC
	UW 75-40-06	400	100952	75	0,690	8 PEZ / 15 PAC




Guida a U per pareti

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/
contropareti o per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5234	UW 100-40-06	260	100954	100	0,806	8 PEZ / 10 PAC
	UW 100-40-06	300	109891	100	0,806	8 PEZ / 10 PAC
	UW 100-40-06	400	100957	100	0,806	8 PEZ / 10 PAC




Guida a U per pareti

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/
contropareti o per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5248	UW 125-40-06	400	109997	125	0,880	4 PEZ / 15 PAC




Guida a U per pareti

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/
contropareti o per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5247	UW 150-40-06	400	109996	150	0,980	4 PEZ / 15 PAC



SOFFITTI E PARETI STANDARD


CLASSE DI PRODOTTO 6000

Montante asolato a U

Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5129	UA 50-40-20	250	109897	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	260	109898	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	275	109899	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	300	109900	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	325	109901	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	350	109902	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	375	109903	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	400	109904	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	450	109906	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	500	109907	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-40-20	600	113734	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC




Montante asolato a U

Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5130	UA 75-40-20	250	109908	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	260	109909	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	275	109910	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	300	109911	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	325	109912	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	350	109913	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	375	109914	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	400	109915	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	450	109917	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	500	109919	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-40-20	600	109921	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Montante asolato a U

Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5131	UA 100-40-20	260	100914	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	275	102974	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	300	100513	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	325	103589	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	350	100522	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	375	104128	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	400	100528	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	450	103465	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	500	103466	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-40-20	600	103468	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC




Montante asolato a U

Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5132	UA 125-20	400	109938	123,8	2,870	2 PEZ / 30 PAC
	UA 125-20	500	109939	123,8	2,870	2 PEZ / 30 PAC
	UA 125-20	600	109940	123,8	2,870	2 PEZ / 30 PAC




Montante asolato a U

Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5140	UA 150-20	400	114620	148,8	3,310	2 PEZ / 24 PAC
	UA 150-20	500	114603	148,8	3,310	2 PEZ / 24 PAC
	UA 150-20	600	114605	148,8	3,310	2 PEZ / 24 PAC
	UA 150-20	700	118451	148,8	3,310	1,714 PEZ / 24 PAC




SOFFITTI E PARETI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6000

Montante a U non asolato

Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5149	UA 50-20	300	112385	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-20	400	112386	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
5150	UA 75-20	300	112387	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-20	400	112388	73,8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
5151	UA 100-20	300	112389	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-20	400	112390	98,8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
5152	UA 125-20	400	114944	123,8	2,870	2 PEZ / 30 PAC




Profilo di raccordo a U

Utilizzabile come profilo di raccordo per profili UA per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD+Z
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5512	per UA 50	400	115983	52,8	1,939	1 PEZ / 198 PEZ
5513	per UA 75	400	111302	77,8	2,496	1 PEZ / 98 PEZ
5514	per UA 100	400	111303	102,8	2,865	1 PEZ / 108 PEZ
5515	per UA 125	400	111304	127,8	3,155	1 PEZ / 100 PEZ
5516	per UA 150	400	111306	152,8	3,548	1 PEZ / 100 PEZ




MAXI-TEC
CLASSE DI PRODOTTO 6200

Profilo murale a U MAXI-TEC

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/
contropareti

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5030	UW 50-06	400	114784	50	0,524	8 PEZ / 16 PAC
5033	UW 75-06	400	114783	75	0,592	8 PEZ / 12 PAC
5034	UW 100-06	400	114782	100	0,791	8 PEZ / 8 PAC




Profilo murale a C MAXI-TEC

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti/
contropareti

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005/AC:2006

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5011	CW 50-06	300	114795	48,8	0,638	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-06	400	114793	48,8	0,638	8 PEZ / 16 PAC
5015	CW 75-06	300	114789	73,8	0,706	8 PEZ / 15 PAC
	CW 75-06	400	114791	73,8	0,706	8 PEZ / 12 PAC
5016	CW 100-06	300	114787	98,8	0,770	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	400	114785	98,8	0,770	8 PEZ / 10 PAC




PRODOTTI SPECIALI
CLASSE DI PRODOTTO 6640

Profilo raccordo a U bianco

Utilizzabile come profilo di raccordo per controsoffitti con scuretto bianco.
Esterno bianco RAL 9010.

Materiale: Acciaio zincato con rivestimento base bianco
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
53244	UD 28-27	300	112189	28,5	0,380	16 PEZ / 28 PAC




Profilo di raccordo a U con lati asimmetrici bianco

Utilizzabile come profilo di raccordo per controsoffitti con scuretto bianco.
Esterno bianco RAL 9010.

Materiale: Acciaio zincato con rivestimento base bianco
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
53168	UD 28-45/27	300	112190	28	0,469	16 PEZ / 20 PAC




Angolare grigliato

Universalmente applicabile.
*L'interasse dei fori può variare a causa della produzione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard di prova DIN: DIN 18168-2
Nota:
Foratura regolare solo su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5178	28 x 28 mm	400	100726	28	0,760	8 PEZ / 25 PAC




Profilo per angolo interno 90°

Utilizzabile per angoli interni delle pareti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5170	60 x 60 mm	300	100689		0,631	10 PEZ / 35 PAC



Profilo angolare flessibile

Utilizzabile per la formazione di angoli di pareti o per transizioni da soffitti spioventi. Il profilo angolare flessibile può essere tagliato in loco alla lunghezza desiderata e piegato manualmente nelle posizioni angolari desiderate.

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5450	100 mm	2.500	117684	100	0,471	1 PZ / 44 CAR




PRODOTTI SPECIALI
CLASSE DI PRODOTTO 6640

Guida a U per pareti per il raccordo a soffitto

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/ contropareti con raccordo scorrevole al soffitto.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5236	UW 60 x 50 x 60	400	100960	50	0,918	4 PEZ / 100 PAC
5237	UW 60 x 75 x 60	400	100962	75	1,055	4 PEZ / 70 PAC
5238	UW 60 x 100 x 60	400	100963	100	1,192	4 PEZ / 50 PAC
5239	UW 60 x 125 x 60	400	119413	125	1,320	4 PEZ / 50 PAC




Profilo Omega

Utilizzabile per il fissaggio di pannelli da costruzione per pareti/contropareti.

Non utilizzare come sottostruttura per soffitti!

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5112	48-15,5	230	100109	48	0,414	10 PEZ / 20 PAC




Profilo Omega

Utilizzabile per pareti/contropareti per il fissaggio di pannelli da costruzione come sistema a incastro o come guida per ganci a scatto.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5143	13x26 mm	300	100608	26	0,231	15 PEZ / 100 PAC




Profilo omega

Utilizzabile per pareti/contropareti per il fissaggio di pannelli da costruzione come sistema a incastro.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5156	13 x 38 mm	300	100620	38	0,284	15 PEZ / 80 PAC




Profilo di copertura in PVC

Per pareti/contropareti come profilo di copertura in combinazione con il profilo Omega n. 5143.

Materiale: PVC
Nota: Colori speciali da 1000 m su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
	12x33 mm	300	10 - bianco	100073	33	0,140	15 PEZ / 95 PAC
3762	12x33 mm	300	BN - grigio chiaro	116985	33	0,140	15 PEZ / 95 PAC
	12x33 mm	300	91 - antracite	118481	33	0,140	15 PEZ / 95 PAC




PRODOTTI SPECIALI
CLASSE DI PRODOTTO 6640

Profilo di copertura in PVC

Per pareti/contropareti come profilo di copertura in combinazione con il profilo Omega n. 5156.

Materiale: PVC

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
3765	12x56 mm	300	10 - bianco	112188	56	0,210	15 PEZ / 52 PAC




Profilo di copertura in alluminio anodizzato per 5143

Utilizzabile per pareti/contropareti come profilo di copertura in combinazione con il profilo Omega n. 5143.

Materiale: Alluminio anodizzato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6578	8x37 mm	300	116478	37	0,240	15 PEZ / 100 PAC




Profilo di riempimento in PVC

Per pareti/contropareti come profilo di riempimento per profilo Omega n. 5143 o 6549.

Materiale: PVC

Spessore del materiale: 1,4 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Colore	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
3655	per 6549	300	10 - bianco	103340	10	0,052	20 PEZ / 262 PAC




Clip con sistema a incastro

Utilizzabile per soffitti e pareti perlinati in combinazione con il profilo Omega n. 5143.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6146	Scanalatura 3 mm	101396		0,006	250 PZ / 80 CAR
6144	Scanalatura 4 mm	101391		0,006	250 PZ / 80 CAR
6148	Scanalatura 5 mm	100862		0,006	250 PZ / 80 CAR

SVENDITA




Profilo Omega in alluminio anodizzato

Utilizzabile per pareti/gusci di copertura per il fissaggio di pannelli da costruzione come sistema di bloccaggio.

Materiale: Alluminio anodizzato

Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6549	9x30 mm	300	118341	30	0,200	20 PEZ / 66 PAC




PRODOTTI SPECIALI
CLASSE DI PRODOTTO 6640

Piastra di rinforzo per il Regno Unito

Utilizzabile per pareti/pannelli a parete per il fissaggio di carichi sospesi come pensili, scaffali, ecc.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6670	625x300mm	62	102103		1,200	1 PZ / 15 PZ

Profilo di livellamento travi

Utilizzabile per soffitti con travi in legno o nelle trasformazioni di mansarde.

Il listello 5580 per il fissaggio della barriera al vapore deve essere ordinato separatamente se richiesto. In alternativa la barriera al vapore può essere fissata con apposito nastro biadesivo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5570	100 x 30 mm	260	112183	30	0,731	8 PEZ / 40 PAC

Listello

Listello per il fissaggio della barriera al vapore in abbinamento al profilo di livellamento travi 5570.

Materiale: PVC
Nota:
Sono necessari 60 pezzi di profili per tubazioni per ogni fascio di profili angolari di livellamento delle travi.




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5580	80 mm	8	107340		0,001	60 PZ / 60 BOR

Adattatore per profilo di livellamento travi

Utilizzabile per l'estensione dell'altezza di montaggio del profilo di livellamento delle travi fino a max. 165 mm più l'altezza delle travi/travetti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,8 mm




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5575	per profilo 5570	115039		0,038	100 PZ / 30 CAR

Angolare

Universalmente applicabile.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Nota:
Ulteriori dimensioni angolari su richiesta



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5161	28 x 28 mm	300	106601	28	0,237	20 PEZ / 50 PAC
5162	40 x 40 mm	400	100654	40	0,351	20 PEZ / 50 PAC


PRODOTTI SPECIALI
CLASSE DI PRODOTTO 6640

Angolare

Universalmente applicabile.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Nota:
Ulteriori dimensioni angolari su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5186	30 x 50 mm	300	110249	50	0,428	20 PEZ / 50 PAC




Angolare

Universalmente applicabile.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Nota:
Ulteriori dimensioni angolari su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5189	30 x 30 mm	300	110251	30	0,451	10 PEZ / 50 PAC
5165	40 x 20 mm	300	100663	20	0,451	8 PEZ / 60 PAC
5177	40 x 40 mm	300	100723	40	0,620	10 PEZ / 50 PAC
5194	50 x 50 mm	300	110654	50	0,777	10 PEZ / 40 PAC




Pannello in lamiera d'acciaio

Il pannello in lamiera d'acciaio Protektor, realizzato in lamiera d'acciaio zincata, viene utilizzato per la realizzazione di pareti tagliafuoco in costruzioni a traliccio o come strato di rinforzo nella costruzione di pareti antieffrazione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,5 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5453	1.000 mm x 2.000 mm	120255		3,925	2 M2 / 100 PZ



Botola ispezione in alluminio con cartongesso impregnato

Utilizzabile per soffitti e pareti come apertura per lavori di manutenzione e installazione.
Con lastra in cartongesso impregnato da 12,5 mm, stuccato, con cavo di arresto

Materiale: Cartongesso con alluminio
Nota:
Dimensione dell'apertura di costruzione circa 3 - 5 mm più grande della dimensione nominale

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6765	20x20 cm	118909		0,900	1 PZ / 60 CAR
6766	30x30 cm	118915		1,600	1 PZ / 56 CAR
6767	40x40 cm	118916		2,440	1 PZ / 52 CAR
6768	50x50 cm	118917		3,500	1 PZ / 30 CAR
6769	60x60 cm	118918		4,750	1 PZ / 13 CAR



PRODOTTI SPECIALI
CLASSE DI PRODOTTO 6640

Botola d'ispezione in acciaio laccato con chiusura a scatto

Utilizzabile per soffitti e pareti come apertura per lavori di manutenzione e installazione.
Laccata bianca.

Materiale: Lamiera d'acciaio con rivestimento
Nota:
Dimensioni del foro per installazione circa 3 – 5 mm più grandi delle dimensioni nominali

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6727	20x20 cm	114926		0,518	1 PZ / 116 CAR
6732	30x30 cm	114927		1,498	1 PZ / 12 CAR
6733	40x40 cm	114928		2,750	1 PZ / 56 CAR
6735	50x50 cm	114929		2,330	1 PZ / 14 CAR
6736	60x60 cm	114930		3,018	1 PZ / 32 CAR



Nicchia a parete con speciale rivestimento impermeabile

Utilizzabile per bagni sia con costruzioni in cartongesso che con pareti piene. Elemento di montaggio per vani portaoggetti a nicchia, piastrellabile e impermeabile

Materiale: Polistirolo

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57260	200x400	119551		1,500	1 PZ / 40 CAR
57261	300x600	119552		1,800	1 PZ / 20 CAR



Adesivo e sigillante multifunzionale

Adesivo e sigillante multifunzione per nicchie murali

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57265	per nicchie a muro	27	119550		0,450	1 PZ / 12 PZ



PARTI PREFORMATE
CLASSE DI PRODOTTO 6100

Strisce in cartongesso 12,5 mm con profilo LED in alluminio

Strisce in cartongesso con profilo in alluminio integrato comprensivo di copertura in plastica opalina per ospitare strisce LED. Per strisce LED con larghezza fino a 13 mm. Le lampadine non sono incluse.

Materiale: Cartongesso con alluminio



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6500	2000 x 150 mm	200	119048	145	2,660	5 PZ / 21 CAR

Attacco angolare in cartongesso 12,5 mm con profilo LED

Angolo in cartongesso con profilo in alluminio integrato comprensivo di copertura in plastica opalina per ospitare strip LED. Per strisce LED con larghezza fino a 13 mm. Le lampadine non sono incluse.

Materiale: Cartongesso con alluminio



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6501	290 mm x 150 mm	119049	145	0,580	1 PZ / 40 CAR

Strisce cartongesso 12,5 mm con profilo LED alu 26,5 mm

Materiale: Cartongesso con alluminio



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6502	2000 x 150 mm	120421		2,700	5 PZ / 21 CAR

Collegamento angolare GK 12,5 mm con profilo LED alu 26,5 mm

Materiale: Cartongesso con alluminio



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6503	290 mm x 145 mm	120423		0,600	1 PZ / 40 CAR


PARTI PREFORMATE
CLASSE DI PRODOTTO 6100

Sistema per tende a binario singolo

Cartongesso con binario per tende VS57 bianco integrato, a binario unico
Incl. coperchio di protezione dallo stucco e raccordo
Distanza dal bordo: 70/100 mm

Materiale: Cartongesso con alluminio
Nota:
Carico massimo per ogni binario di scorrimento 7 kg / m
Ordinare separatamente il set di tappi 57238 e il connettore 57237.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57230	cartongesso 12,5 mm	200	119547		5,000	10 PZ / 4 PAC
	cartongesso 12,5 mm	200	142090		1,580	2 M / 50 PZ
	cartongesso 12,5 mm	200	143051		5,000	1 PZ / 180 PZ




Elemento angolare per sistema per tende a binario singolo

Angolare in cartongesso con binario per tende VS57 bianco integrato, binario singolo
Inclusa copertura protettiva per stucco

Materiale: Cartongesso con alluminio
Nota:
Carico massimo per binario per tende 7 kg/m

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57235	cartongesso 12,5 mm	119554		3,200	1 PZ / 10 PAC




Sistema per tende a doppio binario

Cartongesso con binario per tende VS57 bianco integrato, doppio binario.
Incl. coperchio di protezione dallo stucco e raccordo
Distanza dal bordo: 70/70/100 mm

Materiale: Cartongesso con alluminio
Nota:
Carico massimo per ogni binario di scorrimento 7 kg / m
Ordinare separatamente il set di tappi 57238 e il connettore 57237.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57234	cartongesso 12,5 mm	200	119548		6,500	10 PZ / 5 PAC
	cartongesso 12,5 mm	200	142099		2,380	/




Elemento angolare per sistema per tende a doppio binario

Angolare in cartongesso con binario per tende VS57 bianco integrato, binario doppio
Inclusa copertura protettiva per stucco

Materiale: Cartongesso con alluminio
Nota:
Carico massimo per binario per tende 7 kg/m

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57236	cartongesso 12,5 mm	119555	500x500	3,500	1 PZ / 10 PAC



PARTI PREFORMATE

CLASSE DI PRODOTTO 6100

Elemento tendina LED 90°

Materiale: Cartongesso con alluminio



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57270	GKB 12,5 mm	200	120927		10,600	1 PZ / 5 PAC

Raccordo

Per il collegamento longitudinale a binario singolo e doppio **Materiale:** Acciaio per molle, zincato



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57237	per binario per tende	4	119945		0,002	10 PZ / 1 BOR
	per binario per tende	4	143055		0,002	10 PZ / 1.000 BOR

Set di tappi

Set di fermi per binari per tende composto da 10 fermi e una dima di foratura **Materiale:** PE



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57238	per binario per tende	120116		0,009	1 PZ / 1.000 BOR

Listello in cartongesso a 3 strati da 12,5 mm

Aree di applicazione: zona del raccordo soffitto / parete e dove è richiesto un maggiore isolamento acustico. **Materiale:** Cartongesso
Standard EN: EN 14190:2014

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57100	50 mm	200	119343		2,550	8 PZ / 30 CAR
57101	75 mm	200	119344		3,825	8 PZ / 20 CAR
57102	100 mm	200	119345		5,100	6 PZ / 20 CAR



Angolare a L con protezione dei bordi

Area di applicazione come angolo. Con filo di alluminio integrato per proteggere dalla corrosione. **Materiale:** Cartongesso con alluminio
Standard EN: EN 14190:2014



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
57103	50 x 50 mm	260	120401		0,884	5 PZ / 20 PAC
	50 x 50 mm	300	120405		0,884	5 PZ / 20 PAC

NUOVO

NUOVO

PARTI PREFORMATE
CLASSE DI PRODOTTO 6100

Angolo a U con protezione dei bordi

Aree di applicazione ad es. per la copertura di cavi, tubi e supporti in ambienti interni.

Materiale: Cartongesso
Standard EN: EN 14190:2014



	Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO	57110	50 x 101 x 50 mm	300	120406		1,777	2 PZ / 48 PAC
NUOVO	57111	50 x 126 x 50 mm	300	120407		1,989	2 PZ / 40 PAC
NUOVO	57112	50 x 151 x 50 mm	300	120408		2,202	2 PZ / 64 PAC

Angolare a L piatto con giunto adesivo

Piatto angolare a L con giunto adesivo, striscia adesiva applicata in fabbrica, lavorazione efficiente


Materiale: Cartongesso
Standard EN: EN 14190:2014



	Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO	57120	100 x 200 mm	200	120410		2,560	1 PZ / 90 PAC
NUOVO	57121	200 x 400 mm	200	120411		5,110	1 PZ / 40 PAC
NUOVO	57122	300 x 300 mm	200	120412		5,110	1 PZ / 40 PAC

Pezzo stampato piatto, non incollato, fresatura a V

Materiale: Cartongesso
Standard EN: EN 14190:2014




	Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO	57125	150 x 150 mm	200	120413		2,550	1 PZ / 90 PAC
NUOVO	57126	200 x 200 mm	200	120414		3,400	1 PZ / 40 PAC
NUOVO	57127	200 x 400 mm	200	120415		5,100	1 PZ / 40 PAC

ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Gancio unione ortogonale a scatto

Per realizzare collegamenti trasversali di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6102	per CD 60-27	108534		0,040	100 PZ / 45 CAR

Gancio unione ortogonale a raso

Per realizzare collegamenti trasversali di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,8 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6105	per CD 60-27	103182		0,054	100 PZ / 270 CAR

Gancio unione ortogonale a raso

Per realizzare collegamenti trasversali dai profili UA-50 a CD 60-27 per sottostrutture di controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6100	per UA 50	101259		0,042	100 PZ / 250 CAR

Gancio ortogonale

Per realizzare collegamenti trasversali di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.
Assemblare sempre in coppia e premere insieme con una pinza.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,25 kN/Paar




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6090	per CD 60-27	114751		0,020	100 PZ / 120 CAR

Giunto lineare

Per il raccordo longitudinale dei profili a C 60-27.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,5 mm




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6078	per CD 60-27	8	107904		0,038	100 PZ / 45 CAR

ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Giunto lineare


Per il raccordo longitudinale dei profili a C 60-27. **Materiale:** Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6079	per CD 60-27	8	110789		0,030	100 PZ / 45 CAR

Giunto ad angolo


Per il raccordo longitudinale dei profili a C 60/27 con angoli da 45° a 180° **Materiale:** Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,5 mm



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6077	per CD 60-27	119032		0,072	100 PZ / 24 CAR

Raccordo trasversale di sicurezza

Per il raccordo di profili a C per sottostrutture della stessa altezza. **Materiale:** Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,8 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN/Paar




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6116	per CD 60-27	107925		0,055	100 PZ / 45 CAR

Gancio diretto per CD 60-27

Per sospendere i profili a C per sottostrutture soffitto **Materiale:** Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN


Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6169	65 mm	110127	60	0,033	100 PZ / 280 CAR
6167	125 mm	110126	60	0,058	100 PZ / 136 CAR
6159	200 mm	106313	60	0,080	100 PZ / 66 CAR



Gancio diretto per travi in legno

Per il fissaggio di travi in legno per sottostrutture di controsoffitti. **Materiale:** Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6166	125 mm	114050	50	0,057	100 PZ / 136 CAR




ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Gancio diretto per CD 60-27

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6161	65 mm	111371	60	0,032	100 PZ / 45 CAR
6157	125 mm	107906	60	0,058	100 PZ / 45 CAR

Clip montaggio rapido

Per il fissaggio diretto di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6092	per CD 60-27	111373		0,031	100 PZ / 120 CAR

Clip di fissaggio

Per il fissaggio diretto dei profili a C su sottostrutture in legno

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,15 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6128	per CD 60-27	118344		0,030	100 PZ / 102 CAR

Gancio diretto - guida

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,15 kN



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6096	per CD 60-27	112380		0,031	100 PZ / 45 CAR


Gancio diretto regolabile per CD 60-27

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.

2 pezzi - clip di fissaggio incluse.
Utilizzare le rondelle a U quando si avvitano le travi di legno.

Per l'altezza di sospensione, vedere le dimensioni di seguito

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6111	40 - 70 mm	111475		0,130	50 PZ / 66 CAR
6110	59 - 108 mm	107924		0,140	100 PZ / 16 CAR


ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Sospensione rigida per CD 60-27

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti, in particolare su travi di legno.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,25 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6117	170 mm	106028		0,038	100 PZ / 144 CAR
6118	270 mm	106029		0,060	100 PZ / 84 CAR




Gancio rapido con molla

Per il fissaggio dei profili a C alle sottostrutture del soffitto con pendini.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,25 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6034	per CD 60-27	101129		0,043	100 PZ / 80 CAR




Gancio rapido con molla

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture soffitto con pendino.
Montaggio rapido grazie all'inserimento laterale del pendino.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6038	per CD 60-27	107902		0,059	100 PZ / 45 CAR




Molla di regolazione con pendino

Per sospensione per sottostrutture soffitto.

Materiale: Filo di acciaio, acciaio zincato / per molle
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,25 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6009	100 mm	101045		0,018	100 PZ / 60 CAR
6008	200 mm	101028		0,033	100 PZ / 96 CAR




Gancio con molla

Per sospensione per sottostrutture soffitto.

Materiale: Filo di acciaio, acciaio zincato / per molle
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,15 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6300	100 - 300 mm	111355		0,048	100 PZ / 30 CAR
6301	300 - 600 mm	111356		0,077	100 PZ / 24 CAR
6302	600 - 1000 mm	111357		0,114	100 PZ / 20 CAR



ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Doppia molla con molla speciale

Per il prolungamento dei pendini per sottostrutture del soffitto. Montaggio rapido grazie all'inserimento laterale del pendino.

Materiale: Acciaio per molle, zincato
Spessore del materiale: 0,75 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6004		115797		0,022	100 PZ / 120 CAR

Pendino con piega a V

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto in combinazione con ganci a molla.

Materiale: Filo di acciaio, zincato
Spessore del materiale: 4 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-1



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6051	125 mm	101160		0,014	100 PZ / 200 CAR
6052	250mm	101162		0,027	100 PZ / 200 CAR
6053	375mm	101165		0,039	100 PZ / 150 CAR
6054	500 mm	101166		0,050	100 PZ / 100 PAC
6055	750 mm	101167		0,074	100 PZ / 50 PAC
6056	1000 mm	101168		0,097	100 PZ / 50 PAC

Pendino a occhiello

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto in combinazione con ganci a molla.
Occhiello Ø 6 mm

Materiale: Filo di acciaio, zincato
Spessore del materiale: 4 mm
Standard DIN: DIN18168-1
Standard EN: EN 13964:2014



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6041	125 mm	101137		0,014	100 PZ / 200 CAR
6042	250mm	101144		0,027	100 PZ / 200 CAR
6043	375mm	101145		0,039	100 PZ / 150 CAR
6044	500 mm	101147		0,051	100 PZ / 100 PAC
6045	750 mm	101148		0,074	100 PZ / 50 PAC
6046	1000 mm	101151		0,097	100 PZ / 50 PAC
6048	1250 mm	101155		0,118	100 PZ / 50 PAC
6050	1500 mm	101157		0,148	100 PZ / 50 PAC
6040	2000 mm	107871		0,194	100 PZ / 50 PAC
6062	2500 mm	111346		0,244	100 PZ / 50 CAR
6063	3000 mm	111347		0,294	100 PZ / 50 CAR


ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Parte superiore nonio

Per la sospensione di sottostrutture soffitto in
combinazione con la base pendino nonio.
Fori su tutta la lunghezza.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6020	Lunghezza utile 85 mm	101099		0,020	100 PZ / 100 CAR
6021	Lunghezza utile 135 mm	101101		0,035	100 PZ / 100 CAR
6022	Lunghezza utile 235 mm	101104		0,056	100 PZ / 84 CAR
6023	Lunghezza utile 340 mm	101106		0,075	100 PZ / 56 CAR
6024	Lunghezza utile 440 mm	101110		0,090	100 PZ / 40 CAR
6025	Lunghezza utile 540 mm	101111		0,105	100 PZ / 40 CAR
6026	Lunghezza utile 640 mm	101112		0,126	100 PZ / 32 CAR
6027	Lunghezza utile 740 mm	101114		0,150	100 PZ / 32 CAR
6028	Lunghezza utile 840 mm	101116		0,165	100 PZ / 24 CAR
6029	Lunghezza utile 940 mm	101117		0,175	100 PZ / 24 CAR




Parte superiore nonio

Per la sospensione di sottostrutture soffitto in
combinazione con la base pendino nonio.
Fori per una lunghezza di 500 mm.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Standard di prova DIN: DIN 18168-2

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
60211	Lunghezza utile 1040 mm	111348		0,195	50 PZ / 40 PAC
60212	Lunghezza utile 1140 mm	110165		0,212	50 PZ / 40 PAC
60213	Lunghezza utile 1240 mm	111350		0,227	50 PZ / 40 PAC
60214	Lunghezza utile 1340 mm	110166		0,243	50 PZ / 40 PAC
60215	Lunghezza utile 1440 mm	111351		0,260	50 PZ / 40 PAC
60216	Lunghezza utile 1540 mm	110167		0,277	50 PZ / 32 PAC
6019	Lunghezza utile 1640 mm	101096		0,310	50 PZ / 32 PAC
60218	Lunghezza utile 1740 mm	111352		0,327	50 PZ / 32 PAC
60219	Lunghezza utile 1840 mm	111353		0,335	50 PZ / 32 PAC
60220	Lunghezza utile 1940 mm	110162		0,345	50 PZ / 32 PAC
60225	Lunghezza utile 2440 mm	110163		0,429	50 PZ / 24 CAR
60230	Lunghezza utile 2940 mm	110164		0,513	50 PZ / 20 CAR




Prolunga per nonio

Per sospensione per sottostrutture soffitto come
estensione pendino nonio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6031	300 cm	300	109824		0,174	20 PZ / 15 PAC




ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Raccordo nonio per prolungamento

Per sospensione per sottostrutture soffitto come estensione pendino nonio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6032		111883		0,020	100 PZ / 132 CAR

Coppiglia di sicurezza

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto come raccordo tra pendino nonio superiore e inferiore. Si prega di utilizzare 2 pezzi per connessione.

Materiale: Filo di acciaio, zincato
Spessore del materiale: 2,5 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6199	per nonio	101525		0,006	100 PZ / 600 CAR

Staffa di sicurezza

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto come raccordo tra le parti superiore e inferiore del pendino nonio. Piegare la staffa di fissaggio dopo il montaggio.

Materiale: Filo di acciaio, zincato
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6201	per nonio	101532		0,005	100 PZ / 300 CAR

Parte inferiore nonio

Utilizzabile per sottostrutture soffitto con sospensione nonio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1,2 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6015	per sospensione nel legno	19	101081		0,039	100 PZ / 100 CAR

Parte inferiore nonio a L

Utilizzabile per sottostrutture soffitto con sospensione nonio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1,2 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6017	per sospensione nel legno	17	101090		0,050	100 PZ / 45 CAR


ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Parte inferiore nonio

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture soffitto con sospensione nonio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964
Standard DIN: 18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6012	per CD 60-27	10	107917	28,5	0,048	100 PZ / 45 CAR




Parte inferiore nonio

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture soffitto con sospensione nonio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6018	per CD 60-27	13	107918		0,054	100 PZ / 45 CAR



Aggancio trasversale per nonio

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di soffitti, strutture di cupole e volte. Regolazione variabile per sospensioni inclinate. Possibilità di fissaggio laterale tramite rotazione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 – 1,5 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5547	per CD 60-27	17	117398		0,065	100 PZ / 32 CAR




Staffa nonio, staffa di sicurezza inclusa

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture soffitto con sospensione nonio. Staffa di fissaggio inclusa.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6014	per CD 60-27	101077		0,045	100 PZ / 32 CAR




Staffa nonio, staffa di sicurezza inclusa

Per il fissaggio di profili UA per sottostrutture soffitto con sospensione nonio. Staffa di fissaggio inclusa.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6013	per UA 50	101070		0,045	100 PZ / 32 CAR




ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Squadretta

Per il fissaggio dei profili UA al pavimento e al soffitto.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6185	per UA 50	111884	40	0,070	100 PZ / 60 CAR




Squadretta

Per il fissaggio dei profili UA al pavimento e al soffitto.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Classe di capacità di carico: k.A.

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6183	per UA 75 / UA 100	110041	68	0,115	25 PZ / 252 PAC
6182	per UA 100 / UA 125	110040	93	0,234	25 PZ / 168 PAC
6190	per UA 125 / 150	112401	118	0,234	25 PZ / 168 PAC




Set squadrette per montanti della porta

Per il fissaggio dei profili UA/CW al pavimento e al soffitto. Consiste in:
4 staffe di montaggio
8 tasselli
8 strisce guida in PVC per profili CW

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6751	per UA/CW 50	103740	47	0,740	1 PZ / 500 CAR
6752	per UA/CW75	103741	73	1,080	1 PZ / 500 CAR
6753	per UA/CW 100	103742	97	1,440	1 PZ / 500 CAR



Squadretta per montanti della porta

Per il fissaggio dei profili UA al pavimento e al soffitto.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6754	per UA 50	114741	47	0,185	50 PZ / 20 CAR
6755	per UA75	114742	73	0,270	25 PZ / 20 CAR
6756	per UA 100	114743	97	0,360	25 PZ / 20 CAR




Staffa regolabile per CD 60-27

Per il fissaggio dei profili a C per controsoffitti.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6156	30 mm	101419	60	0,034	100 PZ / 55 CAR
6158	60 mm	106389	60	0,043	100 PZ / 65 CAR




ACCESSORI STANDARD
CLASSE DI PRODOTTO 6500

Clip di supporto

Per il fissaggio dei profili a C-60-27. Non utilizzare per sospendere strutture a soffitto.
Per spessori della flangia da ≥ 7 a ≤ 28 mm.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6141	per CD 60-27	103372		0,024	100 PZ / 45 CAR

Gancio con molla

Per il fissaggio di guide a T per sottostrutture del soffitto con pendini. Montaggio rapido con speciale molla di tensionamento per l'ingresso laterale del pendino.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1,5 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,15 kN



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6162	per profilo a T	108001		0,034	100 PZ / 72 CAR


PROFILI CURVABILI FLEXIBILO

CLASSE DI PRODOTTO 6590

Profilo a C per soffitti curvabile - concavo e convesso

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: EN 13964

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5549	CD 60-27	300	119500	60	0,533	8 PEZ / 24 PAC




Profilo di raccordo curvabile per soffitti a volta

Utilizzabile come profilo di raccordo in soffitti a volta e per raccordi orizzontali concavi e convessi a pareti/pilastrini.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5241	UD 28-27	300	108511	28,5	0,380	8 PEZ / 24 PAC




Profilo a U per soffitti curvabile

Utilizzabile per costruzioni di soffitti curvi. I profili possono essere piegati in cantiere.

Raggio minimo di curvatura 100 mm.
È necessario osservare le informazioni fornite dal produttore del pannello.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: EN 13964

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5552	UD28	300	116996	29	0,380	8 PEZ / 25 PAC




Profilo a U per pareti curvabile

Utilizzabile per costruzioni di pareti curve. I profili possono essere piegati in cantiere.

Raggio minimo di curvatura 450 mm.
È necessario osservare le informazioni fornite dal produttore del pannello.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: EN 13964

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5553	UW50-06	300	117000	50	0,580	8 PEZ / 25 PAC
5555	UW75-06	300	117002	75	0,690	8 PEZ / 20 PAC
5556	UW100-06	300	117003	100	0,806	8 PEZ / 15 PAC



PROFILI CURVABILI FLEXIBILO


CLASSE DI PRODOTTO 6590

Profilo curvabile per pareti RS

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti rotonde e collegamenti inclinati (ad es. per mansarde/soffitte)

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5272	UW 50-06	300	107822	50	0,530	8 PEZ / 20 PAC
5273	UW 75-06	300	107823	75	0,630	8 PEZ / 15 PAC
5274	UW 100-06	300	107824	100	0,740	8 PEZ / 10 PAC



NASTRI PER GIUNTI E PARETI

CLASSE DI PRODOTTO 6650

Nastro per fughe autoadesivo

Utilizzabile come nastro sigillante per raccordi, autoadesivo su un lato.
Classe dei materiali da costruzione B2

Materiale: Polietilene
Spessore del materiale: 3 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6197	30 mm	3.000	101522	30	0,008	30 ROT / 12 CAR
6194	45 mm	3.000	101511	45	0,011	20 ROT / 12 CAR
6195	70 mm	3.000	101516	70	0,016	12 ROT / 12 CAR
6196	95 mm	3.000	101520	95	0,020	10 ROT / 12 CAR



Nastro adesivo in tessuto non tessuto

Utilizzabile come nastro sigillante per raccordi, autoadesivo su un lato.
Classe dei materiali da costruzione B3

Materiale: Tnt a fibre miste
Spessore del materiale: 3 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6187	50x3mm	2.000	101506	50	0,022	6 ROT / 72 CAR
6188	70x3 mm	2.000	100125	70	0,035	4 ROT / 72 CAR
6189	95x3 mm	2.000	101509	95	0,045	3 ROT / 72 CAR



Nastro per fughe in carta con linea di piegatura

Con scanalatura centrale e doppia perforazione. Adatto come nastro di rinforzo per la stuccatura di pannelli in gesso e fibra di gesso nella zona dei giunti.

Materiale: carta
Standard EN: EN 13963:2005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
53110	50 mm	2.300	112163	50	0,040	20 ROT / 66 CAR
53111	50 mm	7.500	112165	50	0,500	20 ROT / 45 CAR



Paraspigolo di alluminio zincato

Carta perforata con strisce metalliche. Adatta per rinforzare gli angoli di pareti e soffitti nelle costruzioni in cartongesso. Può essere utilizzato in modo variabile per angoli da acuti a ottusi.

Materiale: Carta con strisce di metallo
Standard EN: EN 14353

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
53000	50 mm	3.000	112170	50,0	1,320	10 ROT / 42 CAR



Nastro divisorio in carta Trennfix

Con striscia autoadesiva su un lato per separare i componenti ed evitare crepe nei collegamenti dei componenti.

Materiale: carta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
53400	65 mm	5.000	114231	65	0,350	24 ROT / 30 CAR




ACCESSORI DI FISSAGGIO
CLASSE DI PRODOTTO 6600

Kit di montaggio

Per il collegamento di profili di raccordo con profili UA o per il fissaggio su travi a campata lunga
Composto da: viti a testa tonda con quadro sotto-testa, DIN 603/4.6 con rondelle e dadi,
M8×20 mm
Qualità 4.6

Materiale: Acciaio, zincato




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6203	M8 x 20 SW 13	101533		0,021	100 PZ / 408 CAR

Kit di montaggio M8 8.8

Per collegare componenti leggeri in acciaio.
Composto da: Viti esagonali con dadi combinati.
M8×30 mm
Grado 8.8

Materiale: Acciaio, zincato
Standard EN: DIN EN ISO 4017
Standard di prova DIN: DIN EN ISO 4032



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6202	M8 x 30 SW 13	114437		0,042	100 PZ / 350 CAR

Vite per cartongesso incluso inserto

Vite universale per cartongesso FN con testa piatta, doppio filetto e punta a chiodo. Per ganci e profili in lamiera su legno, materiali legnosi e profili in acciaio sottile. Incluso un inserto per scatola.

Materiale: Acciaio, fosfato
Standard EN: EN 14566
Standard DIN: DIN18182-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6228	FN 4,3 x 35 mm	119453		1,900	500 PZ / 288 CAR
6229	FN 4,3 x 65 mm	119349		3,200	500 PZ / 96 CAR

Vite per cartongesso

Vite per lamiera con taglio a croce e punta autoforante per spessori di lamiera da 0,7 a 2,25 mm.

Standard DIN: DIN18168-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6215	TB 3,5 x 25 mm	112427		1,600	1.000 PZ / 384 CAR

Vite per cartongesso

Vite per cartongesso FN a testa piatta per ganci e profili in lamiera su legno, materiali legnosi e profili in acciaio sottile.

Materiale: Acciaio, fosfato
Standard EN: EN 14566
Standard DIN: DIN18182-2



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6242	FN 4,2 x 35 mm	112447		0,611	200 PZ / 600 CAR

ACCESSORI DI FISSAGGIO

CLASSE DI PRODOTTO 6600


Tassello da soffitto

Tasselli in acciaio per il fissaggio dei sistemi di cartongesso al calcestruzzo.

Materiale: Acciaio, zincato

Omologazione Tecnica Europea: ETA-14/0390

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6260	6x40mm	110628		0,015	100 PZ / 300 CAR




Tassello a percussione

Per il montaggio di profili UW con diametro di foratura di 6 mm.
Spessore di montaggio massimo 12 mm.
Non per sospensioni a soffitto!

Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6248	6 x 40 mm	101666		0,004	100 PZ / 450 CAR



Vite per lamiera punta chiodo

Vite per lamiera con taglio a croce e punta chiodo per spessori di lamiera fino a 0,7 mm, con diametro esterno testa di 11 mm.

Materiale: Acciaio, zincato
Standard EN: EN 14566

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6239	4,2 x 13 mm	112445		1,800	1.000 PZ / 384 CAR



Vite autoforante per lamiera

Vite per lamiera con taglio a croce e punta autoforante per spessori di lamiera da 0,7 a 2,25 mm, con diametro esterno testa di 11 mm.

Materiale: Acciaio, zincato
Standard EN: EN 14566

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6236	4,2 x 13 mm	112438		1,800	1.000 PZ / 384 CAR
6237	4,2 x 19 mm	112443		2,500	1.000 PZ / 388 CAR




Vite autoperforante

Per il collegamento di lamiere di spessore fino a 8,0 mm

Materiale: Acciaio, zincato

Omologazione Tecnica Europea: ETA-10/0182

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6235	6,3x25mm SW 8	120395		3,490	250 PZ / 400 CAR



ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Profilo soffitti a C C3-C5 universal

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 0,6 mm

Standard EN: EN 14195:2005


Standard DIN: DIN18182-1

Standard di prova DIN: DIN 18168-2

Nota:

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58102	CD 60-27 - bordo arrotondato	400	112237	60	0,575	12 PEZ / 15 PAC



Profilo di raccordo a U C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di raccordo per soffitti sospesi e controsoffitti, con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera d'acciaio con rivestimento

Spessore del materiale: 0,6 mm


Standard EN: EN 14195:2005

Standard DIN: DIN18182-1

Nota:

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58122	UD 28-06	300	109447	28,5	0,370	16 PEZ / 28 PAC



Profilo di raccordo a U C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di raccordo per soffitti sospesi e controsoffitti, con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 0,6 mm


Standard EN: EN 14195:2005

Standard DIN: DIN18182-1

Nota:

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58168	UD 28-45/27	300	110274	28	0,471	16 PEZ / 20 PAC



Profilo omega per soffitti C3-C5 universal

Utilizzabile per soffitti e controsoffitti con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 0,6 mm


Standard EN: EN 14195:2005

Standard DIN: DIN18182-1

Nota:

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59014	48-15,5	400	108912	48	0,473	10 PEZ / 20 PAC



ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570


Montante a C per pareti C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Intagli ad H all'inizio della barra dopo 250 mm e poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59011	CW 50-06	300	110069	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-06	350	110502	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-06	400	110070	48,8	0,690	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-06	450	110503	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC




Montante a C per pareti C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Simile a RAL 9005

Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59015	CW 75-06	300	110071	73,8	0,830	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-06	350	110504	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-06	400	110073	73,8	0,830	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-06	450	110505	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-06	500	118082	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC




Montante a C per pareti C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59016	CW 100-06	260	115736	98,8	0,950	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	300	110074	98,8	0,950	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	350	110506	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	400	110076	98,8	0,950	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	450	110507	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	500	115982	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC



ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570


Montante a C per pareti C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59041	CW 125-06	400	110436	123,8	1,067	8 PEZ / 8 PAC




Montante a C per pareti C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Intagli ad H all'inizio della barra ogni 250 mm poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59024	CW 150-06	400	110651	148,8	1,161	4 PEZ / 12 PAC




Guida per parete a C3-C5 universal

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti / contropareti o per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Simile a RAL 9005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59030	U 50-40-06	400	108079	50	0,580	8 PEZ / 20 PAC
59033	U 75-40-06	400	108080	75	0,690	8 PEZ / 15 PAC
59034	U 100-40-06	400	108081	100	0,806	8 PEZ / 10 PAC
59048	U 125-40-06	400	110430	125	0,917	4 PEZ / 15 PAC
59047	U 150-40-06	400	108122	150	0,980	4 PEZ / 15 PAC




Profilo per soffitti a C C5M universal+

Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Standard di prova EN: EN 13964
Nota:
Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58130	CD 60-27 - bordo arrotondato	400	110068	60	0,575	12 PEZ / 15 PAC




Profilo di raccordo a U C5M universal+

Utilizzabile come profilo di raccordo per soffitti sospesi e controsoffitti con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58148	UD 28-27	300	109485	28,5	0,370	16 PEZ / 28 PAC




Montante a C per pareti C5M universal+

Utilizzabile come profilo di supporto per pareti / contropareti o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.
Intagli ad H all'inizio della barra dopo 250 mm e poi ogni 500 mm in modo continuo.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59211	CW 50-06	300	110083	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
	CW 50-06	400	110084	48,8	0,706	8 PEZ / 16 PAC
59215	CW 75-06	300	110085	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
	CW 75-06	400	110086	73,8	0,820	8 PEZ / 12 PAC
59216	CW 100-06	300	110087	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC
	CW 100-06	400	110088	98,8	0,929	8 PEZ / 8 PAC




Guida a U per parete C5M universal+

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti / contropareti o per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59230	U 50-40-06	400	109688	50	0,580	8 PEZ / 20 PAC
59233	U 75-40-06	400	109689	75	0,690	8 PEZ / 15 PAC
59234	U 100-40-06	400	109690	100	0,806	8 PEZ / 10 PAC




Montante asolato a U C3-C5M universal+

Utilizzabile per pareti / contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard DIN: DIN18182-1
Nota:
Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59019	UA 50-20	300	110077	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-20	350	110508	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-20	400	110078	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-20	450	110509	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC
	UA 50-20	500	114734	48,8	1,770	6 PEZ / 15 PAC



ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Montante asolato a U C3-C5M universal+

Utilizzabile per pareti / contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 2 mm


Standard EN: EN 14195:2005

Standard DIN: DIN18182-1

Nota:

Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59020	UA 75-20	300	110079	73.8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-20	350	110510	73.8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-20	400	110080	73.8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-20	450	110511	73.8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
	UA 75-20	500	114735	73.8	1,990	4 PEZ / 25 PAC
59021	UA 100-20	300	109679	98.8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-20	350	110512	98.8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-20	400	109680	98.8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-20	450	110513	98.8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
	UA 100-20	500	114736	98.8	2,485	4 PEZ / 15 PAC
59022	UA 125-20	400	110428	123.8	3,065	2 PEZ / 30 PAC
59023	UA 150-20	400	115813	148.8	3,678	2 PEZ / 24 PAC
	UA 150-20	600	115814	148.8	3,678	2 PEZ / 24 PAC



Gancio unione ortogonale a scatto C3-C5M universal+

Per realizzare collegamenti trasversali di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 0,8 mm

Standard EN: EN 13964:2014


Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Nota:

Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58104	per CD 60-27	109449		0,040	100 PZ / 45 CAR



Gancio unione ortogonale a raso C3-C5M universal+

Per realizzare collegamenti trasversali dai profili UA-50 a CD 60-27 per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 0,9 mm

Standard EN: EN 13964:2014


Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Nota:

Simile a RAL 7016

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58304	UA50 su CD 60-27	110179		0,042	100 PZ / 45 CAR



ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Giunto lineare C3-C5M universal+

Per il raccordo longitudinale di profili a C 60-27 con elevati requisiti di protezione anticorrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento


Spessore del materiale: 0,5 mm

Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58103	per CD 60-27	8	109448		0,043	100 PZ / 45 CAR

Gancio diretto C3-C5M universal+

Per la sospensione di profili a C per sottostrutture di soffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento C3-C5

Spessore del materiale: 0,9 mm


Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58159	200 mm	115165	60	0,080	100 PZ / 16 CAR

Gancio diretto per CD 60-27 C3-C5M universal+

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 0,9 mm


Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58121	125 mm	109467	60	0,058	100 PZ / 45 CAR

Parte inferiore nonio C3-C5M universal+

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di soffitti con sospensione nonio con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Per soffitti esterni e interni con altezza di sospensione fino a 500 mm.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento

Spessore del materiale: 1,2 mm


Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58108	per CD 60-27	12	109452		0,048	100 PZ / 45 CAR

Gancio diretto regolabile C3-C5M universal+

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Altezza di sospensione fino al bordo inferiore del profilo CD 59-108 mm.

2 pezzi - clip di fissaggio incluse.

Utilizzare le rondelle a U quando si avvitano le travi di legno.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento

Spessore del materiale: 1 mm

Standard EN: EN 13964:2014


Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Riferimenti: Bi

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58310	59 - 108 mm	112300		0,130	100 PZ / 16 CAR

ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Guida Click-Fix C3-C5M universal+

Per il fissaggio diretto di profili a C per sottostrutture di controsoffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 1 mm


Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40 kN

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58128	per CD 60-27	110704		0,028	100 PZ / 102 CAR

Parte inferiore nonio per UA 50 C3-C5M universal+

Per il fissaggio di profili UA per sottostrutture di soffitti con sospensione nonio senza staffe di sicurezza con requisiti elevati di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento

Spessore del materiale: 1 mm


Standard EN: EN 13964:2014

Standard di prova DIN: DIN 18168-2

Classe di capacità di carico: 0,40

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58129	senza staffa di sicurezza	110705		0,053	100 PZ / 32 CAR

Coppiglia di sicurezza C3-C5M universal+

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto come raccordo tra le parti pendino nonio superiore e inferiore con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.
Si prega di utilizzare 2 pezzi per connessione.


Materiale: Filo di acciaio, zincato con rivestimento

Spessore del materiale: 2,5 mm

Standard EN: EN 13964:2014

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58107	per nonio	119474		0,006	100 PZ / 600 CAR

Parte inferiore nonio C3-C5M universal+

Utilizzabile per sottostrutture di soffitti con sospensione nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento


Spessore del materiale: 1,2 mm

Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58106	per sospensione nel legno	19	110652		0,050	100 PZ / 45 CAR

Nonio parte inferiore C3-C5M universal+

Utilizzabile per sottostrutture di soffitti con sospensione nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento


Spessore del materiale: 1,2 mm

Standard EN: EN 13964:2014

Standard DIN: DIN18168-2

Nota:

Simile a RAL 7016



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58317	per sospensione in legno	116151		0,050	100 PZ / 45 CAR


ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Parte superiore nonio C3-C5M universal+

Per la sospensione di sottostrutture soffitto in combinazione con la base pendino nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.
Fori su tutta la lunghezza.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Nota:
Simile a RAL 7016

Table with 6 columns: Articolo n., Descrizione, Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / pallet. Rows 58109 to 58118.




Parte superiore nonio C3-C5M universal+

Utilizzabile per sottostrutture di soffitti in combinazione con una base pendino nonio con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.
Fori per una lunghezza di 500 mm.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Nota:
Simile a RAL 7016

Table with 6 columns: Articolo n., Descrizione, Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / pallet. Rows 58123 to 58126.




Raccordo trasversale di sicurezza C3-C5M universal+

Per il raccordo di profili a C per sottostrutture della stessa altezza con maggiori esigenze di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 0,8 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN/Par
Nota:
Simile a RAL 7016

Table with 6 columns: Articolo n., Descrizione, Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / pallet. Row 58105.




ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Squadretta C3-C5M universal+

Per il fissaggio dei profili UA a pavimenti e soffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Spessore del materiale: 2 mm
Nota:
Simile a RAL 7016




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59185	per UA 50	8	109835	40	0,098	25 PZ / 160 CAR

Squadretta C3-C5M universal+

Per il fissaggio dei profili UA a pavimenti e soffitti con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata con rivestimento
Spessore del materiale: 2 mm
Standard di prova EN: 12944
Nota:
Simile a RAL 7016




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59183	per UA 75 / UA 100	8	109834	68	0,169	25 PZ / 252 PAC
59182	per UA 100 / UA 125	8	109833	93	0,234	25 PZ / 168 PAC

Vite per cartongesso anticorrosione C3-C5

Per il fissaggio di pannelli su sottostrutture metalliche C3 – C5M universal+, per spessori di lamiera fino a 0,7 mm con filettatura a doppio passo.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Standard EN: EN 14566
Standard DIN: DIN18182-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58205	TN 3,5 x 25 mm	112467		1,000	1.000 PZ / 384 CAR
58206	TN 3,5 x 35 mm	112468		2,000	1.000 PZ / 288 CAR

Vite per cartongesso anticorrosione C3-C5

Per il fissaggio di pannelli su sottostrutture in metallo C3 – C5M universal+, per spessori di lamiera da 0,7 a 2,25 mm.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Standard EN: EN 14566
Standard DIN: DIN18182-2
Nota:
Simile a RAL 7016




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58215	TN 3,5 x 25 mm	112469		1,000	1.000 PZ / 384 CAR
58216	TN 3,5 x 35 mm	112470		2,000	1.000 PZ / 288 CAR

Vite per lamiera anticorrosione C3-C5 universale

Per il raccordo di lamiere di spessore da 0,7 a 2,25 mm con elevati requisiti di protezione dalla corrosione. Diametro testa 11 mm.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Standard EN: EN 14566
Nota:
Simile a RAL 7016




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58236	FK 4,2 x 13 mm	112472		1,500	1.000 PZ / 384 CAR

ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Vite per lamiera con testa tonda, anticorrosione

Per il raccordo di lamiere di spessore C3 – C5M universal+ fino a 0,7 - 2,25 mm con elevati requisiti di protezione dalla corrosione.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Nota:
Simile a RAL 7016




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58227	3,8x11,1 mm	118345		1,000	1.000 PZ / 384 CAR

Vite per lamiera anticorrosione C3-C5 universale

Per il fissaggio di pannelli su sottostrutture metalliche C3 – C5M universal+, per spessori di lamiera fino a 0,7 mm con filettatura a doppio passo.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Standard EN: EN 14566
Standard DIN: DIN18168-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58239	FK 4,2 x 13 mm	112473		1,000	1.000 PZ / 384 CAR

Set di montaggio anticorrosione

Per il collegamento di profili C3 – C5M universal+ UA con angolari di collegamento C3 – C5M universal+. Composto da viti a testa piatta con speciale attacco quadrato con rondella e dado.

Materiale: Acciaio, zincato con rivestimento
Nota:
nero



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
58203	M8 x 20 SW 13	109829		0,021	100 PZ / 350 CAR

Spray per ritocchi

Spray per ritocchi C3-C5 universale
Per il trattamento in loco dei tagli e di danni minori.
Bomboletta spray: contenuto 0,4 l
Si prega di applicare generosamente, ca 200 µm



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58150		27	109712		0,450	12 PZ / 84 CAR

Tassello per soffitto con testa a chiodo C3

Utilizzo: aree esterne e ambienti umidi senza condizioni aggressive.

Materiale: Acciaio inox A4

Omologazione Tecnica Europea: ETA-09-0313



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58220	6x45mm	4	111945		0,010	100 PZ / 880 CAR

ANTI CORROSIONE DEFENDO
CLASSE DI PRODOTTO 6570

Tassello a soffitto con testa a chiodo C3-C5M universal+

Utilizzo: aree esterne e ambienti umidi senza condizioni aggressive. **Materiale:** Acciaio inossidabile 1.4529

Omologazione Tecnica Europea: ETA-09-0313



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
58221	6x45mm	4	111946		0,010	100 PZ / 880 CAR


ISOLAMENTO ACUSTICO SILENCIO

CLASSE DI PRODOTTO 6530

Profilo a C per soffitti TPS

Utilizzabile come profilo per soffitto sotto soffitti con travi di legno.
Per sistemi di isolamento acustico anticalpestio.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5104	CD 55-18,5	400	100101	55	0,495	12 PEZ / 40 PAC

Profilo di raccordo a U per pareti TPS

Utilizzabile come profilo di raccordo per profilo TPS nei sistemi di isolamento acustico anticalpestio sotto soffitti con travi di legno.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,56 mm
Standard EN: EN 14195:2005




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5313	per profilo 5104	300	114096		0,250	12 PEZ / 20 PAC

Giunto lineare TPS

Per il raccordo longitudinale di profili TPS per sistemi di isolamento anticalpestio sotto soffitti con travi in legno.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
6127	per 5104	101337		0,048	100 PZ / 80 CAR

Gancio a molla TPS con viti per legno FN 4,2 x 35 mm

Per il fissaggio dei profili TPS-CD per sistemi di isolamento acustico anticalpestio sotto soffitti con travi in legno.
Include 200 viti per legno FN 4,2 x 35 mm (articolo n. 6242)
Carico massimo $f \leq 0,08$ kN (8 kg) per gancio a molla

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Standard di prova EN: EN 13964
Standard di prova DIN: DIN 18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
6126	per 5104	109714		0,058	100 PZ / 45 CAR

Profilo RC

Utilizzabile per pareti/contropareti.
Montaggio in orizzontale.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5100	Altezza di montaggio 13,5 mm	300	103576		0,380	10 PEZ / 50 PAC
5102	Altezza di montaggio 16 mm	300	120919		0,435	10 PEZ / 100 PAC


ISOLAMENTO ACUSTICO SILENCIO

CLASSE DI PRODOTTO 6530

Guida omega elastica

Utilizzabile sotto soffitti con travi in legno per migliorare l'isolamento acustico.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5007	60-27-06	300	119921		0,791	10 PEZ / 54 PAC
	60-27-06	400	117203		0,791	10 PEZ / 54 PAC

Gancio diretto, insonorizzato per CD 60-27

Per il fissaggio dei profili a C per sottostrutture dei controsoffitti per migliorare l'isolamento acustico.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard di prova EN: EN 13964
Standard di prova DIN: DIN 18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
6160	125 mm	107907	60	0,072	100 PZ / 45 CAR

Gancio diretto insonorizzato per CD 60-27

Per il fissaggio dei profili a C per sospensione Sottostrutture del soffitto per migliorare l'isolamento acustico.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,9 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN 18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
56369	70 mm	109842	70	0,058	100 PZ / 50 CAR
56367	125 mm	109844	125	0,072	100 PZ / 50 CAR
56359	200 mm	109843	200	0,094	100 PZ / 20 CAR

Guida Click-Fix insonorizzata

Per il fissaggio dei profili a C per sospensione Sottostrutture del soffitto per migliorare l'isolamento acustico.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN 18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
56393	per CD 60-27	112115		0,042	100 PZ / 80 CAR


ISOLAMENTO ACUSTICO SILENCIO

CLASSE DI PRODOTTO 6530

Gancio diretto regolabile, insonorizzato per CD 60-27

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di controsoffitti per migliorare l'isolamento acustico. 2 pezzi - clip di fissaggio incluse. Utilizzare le rondelle a U quando si avvitano le travi di legno. Per l'altezza di sospensione, vedere le dimensioni di seguito

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Classe di capacità di carico: 0,40 kN




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
56311	50-80 mm	115612		0,100	50 PZ / 48 CAR
56310	69-118 mm	115611		0,115	50 PZ / 32 CAR

Parte superiore nonio insonorizzata

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto in combinazione con una base pendino nonio per migliorare l'isolamento acustico.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
56321	190 mm	109846		0,049	100 PZ / 80 CAR
56322	290 mm	109847		0,070	100 PZ / 50 CAR
56323	390 mm	109848		0,089	100 PZ / 24 CAR
56324	490 mm	109849		0,104	100 PZ / 15 CAR
56325	590 mm	109850		0,119	100 PZ / 12 CAR
56326	690 mm	109851		0,140	100 PZ / 15 CAR

Pendino a occhiello insonorizzato

Utilizzabile per sottostrutture del soffitto in combinazione con ganci di tensione per migliorare l'isolamento acustico.


Materiale: Filo di acciaio, zincato
Spessore del materiale: 4 mm
Standard EN: EN 13964:2014



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
56342	250mm	25	109853		0,041	100 PZ / 50 CAR
56344	500 mm	50	109854		0,065	100 PZ / 16 CAR

Elemento di insonorizzazione

Per il fissaggio di accessori con foro Ø 12 mm. Elemento di insonorizzazione in 3 parti (parte superiore, inferiore e disco a U).



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
56300		109841		0,014	100 PZ / 80 CAR


ISOLAMENTO ACUSTICO SILENCIO

CLASSE DI PRODOTTO 6530

Gancio a molla

Per il fissaggio delle doghe in legno per migliorare l'isolamento acustico.
Carico massimo $f \leq 0,10$ kN

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,7 mm
Standard EN: EN 13964:2014



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / pallet
6129	per listoni di legno	101342		0,018	250 PZ / 36 CAR


STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO
CLASSE DI PRODOTTO 6550

Profilo a C per soffitti a grande campata

Utilizzabile come trave a grande campata per controsoffitti a campata libera o sospesi.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005

Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. It lists two types of C102 profiles with lengths of 400 and 600 cm.




Profilo portante/per pareti a U

Utilizzabile come profilo per pareti o come trave a campata larga per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 1,5 mm
Standard EN: EN 1090-1

Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. It lists a 50-50-15 profile with a length of 300 cm.




Profilo portante/per pareti a C

Utilizzabile come profilo per pareti o come trave a lunga campata per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 1,5 mm
Standard EN: EN 1090-1
Nota: Lunghezza fissa su richiesta

Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. It lists multiple C profiles with various lengths (400, 500, 600, 700 cm) and widths (97, 147 mm).




Profilo portante/per pareti a C

Utilizzabile come profilo per pareti o come trave a campata larga per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 1090-1
Nota: Lunghezza fissa su commessa

Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. It lists multiple C profiles with various lengths (400, 500, 600 cm) and widths (97, 147 mm).




STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO
CLASSE DI PRODOTTO 6550

Profilo portante a C

Utilizzabile come trave a lunga campata per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 1,5 mm
Standard EN: EN 1090-1
Nota:
Lunghezza fissa su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4419	197-40-15	400	118851	197	3,370	1 PEZ / 60 PAC
	197-40-15	500	118852	197	3,370	1 PEZ / 60 PAC
	197-40-15	600	118853	197	3,370	1 PEZ / 60 PAC




Profilo portante a C

Utilizzabile come trave a lunga campata per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 1090-1
Nota:
Lunghezze fisse su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4519	197-40-20	400	118854	197	4,480	1 PEZ / 60 PAC
	197-40-20	500	118855	197	4,480	1 PEZ / 60 PAC
	197-40-20	600	118856	197	4,480	1 PEZ / 60 PAC




Profilo portante a U

Utilizzabile come trave a lunga campata per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 1090-1
Nota:
Nessun articolo in stock, solo lunghezze fisse relative all'ordine.
Lunghezze > 800 cm su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4525	247-40-20	400	115808	247	5,085	1 PEZ / 50 PEZ
4529	297-40-20	400	115809	297	5,865	1 PEZ / 50 PEZ




Profilo portante a U

Utilizzabile come trave a lunga campata per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 3 mm
Standard EN: EN 1090-1
Nota:
Nessun articolo in stock, solo lunghezze fisse su commessa.
Lunghezze > 800 cm su richiesta

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4914	147-40-30	400	115810	147	5,238	1 PEZ / 50 PEZ
4918	197-40-30	400	106591	197	6,408	1 PEZ / 50 PEZ
4923	247-40-30	400	115811	247	7,578	1 PEZ / 50 PEZ
4929	297-40-30	400	115812	297	8,748	1 PEZ / 50 PEZ




STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO

CLASSE DI PRODOTTO 6550

Profilo di raccordo a U

Utilizzabile come profilo di raccordo per travi a campata lunga su controsoffitti a campata libera o sospesi.

Materiale: S320 GD+Z
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5138	per 5127	400	100585	108	3,500	1 PEZ / 200 PEZ

Profilo di raccordo a U

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti o soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 1,5 mm
Standard EN: EN 1090-1




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4410	100-40-15	500	118857	100	2,050	1 PEZ / 96 PAC
4415	150-40-15	500	118858	150	2,650	1 PEZ / 72 PAC
4420	200-40-15	500	118859	200	3,230	1 PEZ / 60 PAC

Profilo di raccordo a U

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti o soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Standard EN: EN 1090-1
Spessore del materiale: 2 mm




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4510	101-40-20	500	118860	101	2,050	1 PEZ / 96 PAC
4515	151-40-20	500	118861	151	2,650	1 PEZ / 72 PAC
4520	201-40-20	500	118862	201	3,230	1 PEZ / 60 PAC

Profilo di raccordo a U

Utilizzabile come profilo di raccordo per soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 2 mm
Nota:
Nessun articolo in stock, solo produzione relativa all'ordine.




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4427	251-40-20	400	106577	251	5,138	1 PEZ / 50 PEZ
4530	301-40-20	400	106528	301	5,928	1 PEZ / 50 PEZ

Profilo di connessione ediWall U

Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 1090-1



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4477	151-70-20	500	118081	151	4,460	1 PEZ / 40 PEZ


STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO
CLASSE DI PRODOTTO 6550

Profilo di ancoraggio a U

Utilizzabile come profilo di delimitazione superiore per pareti portanti.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4610	100-175-15	500	114916	100	5,265	1 PEZ / 50 PEZ
4615	150-175-15	500	115551	150	5,850	1 PEZ / 50 PEZ




Profilo di ancoraggio a U inclinato

Utilizzabile come profilo di delimitazione superiore per pareti portanti.

Materiale: S320 GD + ZM
Nota:
L'inclinazione deve essere specificata al momento dell'ordine, max 20°.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4611	100-175-15	500	114017	100	5,265	1 PEZ / 50 PAC
4616	150-175-15	500	114018	150	5,850	1 PEZ / 50 PAC




Angolare di supporto

Utilizzabile come staffa di supporto per travi a campata lunga su soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 3 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5503	70-50-30	400	111844	50	2,340	1 PEZ / 125 PEZ




Angolare di supporto

Utilizzabile come staffa di supporto per travi a campata lunga su soffitti a campata libera.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 4 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5502	70-50-40	400	111843	50	3,120	1 PEZ / 100 PEZ




Angolare antiribaltamento

Per la protezione dal ribaltamento sul lato superiore delle strutture a travi a grande campata.

e≤1500mm

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 2 mm
Standard EN: EN 14195:2005
Standard di prova DIN: DIN 18168-2

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5198	30 x 30 mm	400	114440	30	0,887	8 PEZ / 25 PAC



STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO


CLASSE DI PRODOTTO 6550

Squadretta

Per rinforzare costruzioni speciali in acciaio leggero.

Standard EN: EN 14195:2005
Standard di prova DIN: DIN 18168-2

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4576	40x40x2	400	119580		1,200	4 PZ / 24 PAC




Profilo di livellamento

Per creare un livello di installazione (42,5 mm) nella zona della parete. L'installazione è orizzontale.

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4364	42,5 mm	300	115078		0,801	10 PEZ / 200 PAC




Staffa di montaggio a parete

Per fissare travi a grande campata alla parete o per effettuare sostituzioni.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 3 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6172	per C102	107361	97	0,397	1 PZ / 25 PZ




Staffa di montaggio a parete

Per la sospensione di strutture a travi a grande campata con barre filettate.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 10 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6184	158x90x45mm	101498		0,720	1 PZ / 25 PZ




Rinforzo per profilo portante

Per evitare il ribaltamento nella zona di appoggio delle travi a campata larga.

Materiale: S320 GD+Z
Spessore del materiale: 4 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4540	TA 100-40	106579	90	0,362	1 PZ / 25 PZ
4541	TA 150-40	106580	123	0,407	1 PZ / 25 PZ
4542	TA 200-40	106581	148	0,587	1 PZ / 25 PZ
4543	TA 250-40	106582	173	0,587	1 PZ / 25 PZ
4544	TA 300-40	106583	202	0,684	1 PZ / 25 PZ




STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO
CLASSE DI PRODOTTO 6550

Squadretta

Per fissare travi a lunga campata alla parete o per effettuare sostituzioni.

Materiale: S320 GD+Z
Spessore del materiale: 2 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4550	AW90-20 50x50	9	115107	90	0,079	25 PZ / 252 PAC
4551	AW140-20 50x50	14	115108	140	0,119	25 PZ / 252 PAC




Squadretta forata su entrambi i lati

Per fissare travi a lunga campata alla parete o per effettuare sostituzioni.

Materiale: S320 GD+Z
Spessore del materiale: 2 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4554	AW90-20 60x40	9	115428	90	0,079	25 PZ / 252 PAC
4558	AW140-20 60x40	14	115429	140	0,119	25 PZ / 252 PAC




Squadretta

Per fissare travi a lunga campata alla parete o per effettuare sostituzioni.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 4 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4552	AW90-40 50x50	9	106586	90	0,351	1 PZ / 25 PZ
4553	AW140-40 50x50	14	106587	140	0,546	1 PZ / 25 PZ




Squadretta

Staffa di collegamento per il fissaggio dei profili a C alle aperture nei muri esterni non portanti.

Materiale: S320 GD + ZM
Spessore del materiale: 2 mm
Classe di capacità di carico: k.A.

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4548	L100x80x2mm	116690	80	0,226	25 PZ / 40 PAC




Clip di fissaggio ediWall

Morsetto di fissaggio per il fissaggio dei profili a C con collegamento scorrevole al soffitto per pareti esterne non portanti

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 1 mm

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4597	150	116688	147	0,104	25 PZ / 40 CAR




STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO

CLASSE DI PRODOTTO 6550

Staffa per travi a lunga campata

Per la sospensione di strutture a travi a lunga campata con barre filettate.

Materiale: S320 GD+Z
Spessore del materiale: 4 mm



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6186		9	106079		0,300	1 PZ / 25 PZ


Set di aste filettate 8.8

Per appendere strutture a travi a campata lunga con barre filettate.

Consiste in:

- 10 pezzi zincati Barre filettate M10 8.8
- 20 pezzi zincati Dado flangiato M10 qualità 8 Zn
- 20 pezzi zincati Dado M10 qualità 8 Zn

Materiale: Lamiera di acciaio zincata




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6558	2000 mm	200	115467		10,100	1 IMP / 50 CAR

Morsetto con snodo

Per appendere barre filettate Ø 10 mm su supporti con spessore massimo della flangia 24 mm. Parte inferiore con snodo.

Materiale: Acciaio, zincato




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6586	Spessore flangia 2-24 mm	102067		0,275	1 PZ / 50 PZ

Morsetto

Per appendere barre filettate Ø 10 mm su supporti con spessore massimo della flangia 20 mm.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6587	Spessore flangia 2-20 mm	102068		0,220	1 PZ / 50 PZ

Piastra di supporto

Per la distribuzione del carico nella sospensione di strutture a travi a campata lunga con barre filettate.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 5 mm



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6589	10,5 mm	6	102073		0,071	25 PZ / 110 CAR

STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO


CLASSE DI PRODOTTO 6550

Set di morsetti

Per il fissaggio di strutture di grandi dimensioni su travi in acciaio per spessore flangia fino a 25 mm.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6588	M10x50 per C102	102070		0,170	10 PZ / 240 CAR
6590	M8x50 per profilo UA	105745		0,169	10 PZ / 240 CAR




Gancio

Per fissare le parti superiori del pendino nonio alle travi in acciaio.
Montaggio orizzontale

Materiale: Acciaio per molle, zincato

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6580	Spessore flangia 2-3 mm	102057		0,014	100 PZ / 50 CAR
6585	Spessore flangia 8-14 mm	108289		0,014	100 PZ / 50 CAR




Gancio

Per fissare le parti superiori del pendino nonio alle travi in acciaio.
Montaggio verticale

Materiale: Acciaio per molle, zincato

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6582	Spessore flangia 2-3 mm	103111		0,009	100 PZ / 40 CAR



Vite TEKS


Per il raccordo di lamiere di spessore fino a 6,0 mm.

Materiale: Acciaio, zincato

Omologazione Tecnica Europea: ETA-10/0182

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6234	6,3 x 19 mm SW 8	118480		2,650	500 PZ / 250 CAR
6232	6,3 x 50 mm SW 8	120928		2,610	250 PZ / 250 CAR

NUOVO



Vite di raccordo SL4

Vite autopерforante per il raccordo di profili in acciaio leggero per edifici.
 $\sum_{\max} t_1 + t_2$: 4,0 mm

Materiale: Acciaio, zincato

Nota:

Per l'elaborazione della punta è necessario l'art. n. 6490.


Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4591	4,8x16 mm	116327		1,490	1.000 PZ / 260 CAR
4592	4,8x16 mm	120205		0,672	250 PZ / 520 CAR



STRUTTURA LEGGERA IN ACCIAIO EDIFICIO
CLASSE DI PRODOTTO 6550

Inserto per viti di raccordo SL4

Inserto per vite di collegamento SL4 cod. 4591 e 4592 **Materiale:** Acciaio, zincato



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6490	Quadrato 6x6mm	116322		0,019	1 PZ / 25 PZ

Vite autofilettante

Per collegare tra loro componenti in acciaio. **Materiale:** Acciaio, zincato
 $\Sigma_{max.} t_1 + t_2: 13,0 \text{ mm}$
È necessaria la preforatura dei componenti in acciaio.
Omologazione Tecnica Europea: ETA-11/0191



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4593	Testa esagonale 16 mm TDBLF-T-10.6x23	16	118943		0,025	100 PZ / 275 CAR

Inserto per avvitatore ad impulsi con magnete

Inserto a percussione per vite autoformante art. n. 4593 **Materiale:** Acciaio, zincato




Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6491	per l'articolo n. 4593	119037		0,335	1 PZ / 40 PZ

Angolare antiribaltamento C5

Per la protezione dal ribaltamento sul lato superiore di strutture a travi a campata lunga con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione. **Materiale:** Acciaio, zincato con rivestimento
Standard EN: EN 14195:2005
Standard di prova DIN: DIN 18168-2


Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
59198	30 x 30 mm	400	114625		0,887	8 PEZ / 25 PAC



Gancio nonio C3-C5

Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di soffitti con sospensione a pendino nonio con elevati requisiti di protezione dalla corrosione. Per soffitti esterni con altezze di sospensione di 500 - 1000 mm **Materiale:** Acciaio, zincato con rivestimento
Spessore del materiale: 1,2 mm
Standard EN: EN 13964:2014
Standard DIN: DIN18168-2
Rivestimento standard: DIN 18219:2024
Classe di capacità di carico: 0,25

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4599	per CD 60-27	12	118390		0,048	100 PZ / 51 CAR



SUPPORTI E SISTEMI DI PORTE PASSAGIO


SUPPORTI TELESCOPICI IT PASSAGIO

Telaio telescopico 50 x 50 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6605	2,47 - 2,75 m	275	119917	16,300	1 PZ / 10 PAC
6606	2,72 - 3,00 mt	300	119919	17,700	1 PZ / 10 PZ
6607	2,97 - 3,25 m	325	119929	19,100	1 PZ / 10 PZ
6608	3,22 - 3,50 m	350	119930	20,500	1 PZ / 10 PAC
6609	3,47 - 3,75 m	375	119931	21,900	1 PZ / 10 PAC
6610	3,72 - 4,00 mt	400	119933	23,300	1 PZ / 10 PAC




Telaio telescopico 75 x 50 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6615	2,47 - 2,75 m	275	119937	20,400	1 PZ / 10 PZ
6616	2,72 - 3,00 mt	300	119938	22,200	1 PZ / 10 PZ
6617	2,97 - 3,25 m	325	119939	23,900	1 PZ / 10 PZ
6618	3,22 - 3,50 m	350	119940	25,800	1 PZ / 10 PZ
6619	3,47 - 3,75 m	375	119941	27,400	1 PZ / 10 PZ
6620	3,72 - 4,00 mt	400	119943	29,200	1 PZ / 10 PZ




Telaio telescopico 100 x 50 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6625	2,47 - 2,75 m	275	119899	24,700	1 PZ / 10 PZ
6626	2,72 - 3,00 mt	300	119901	26,800	1 PZ / 10 PZ
6627	2,97 - 3,25 m	325	119902	29,000	1 PZ / 10 PZ
6628	3,22 - 3,50 m	350	119903	31,100	1 PZ / 10 PZ
6629	3,47 - 3,75 m	375	119904	33,300	1 PZ / 10 PZ
6630	3,72 - 4,00 mt	400	119905	35,500	1 PZ / 10 PZ




Telaio telescopico 100 x 100 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6591	3.01 - 3.25	301	119892	44,700	1 PZ / 10 PZ
6593	3,51 - 3,75	375	119893	46,700	1 PZ / 10 PZ
6595	4.01 - 4.25	425	119894	52,600	1 PZ / 10 PZ



SUPPORTI E SISTEMI DI PORTE PASSAGIO


SUPPORTI TELESCOPICI IT PASSAGIO

Architrave telescopico 50 x 50 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6645	0,76 - 1,00 mt	100	119908	7,400	1 PZ / 10 PZ
6646	1,01 - 1,25 m	125	119909	8,800	1 PZ / 10 PZ
6647	1,26 - 1,50 m	150	119910	10,200	1 PZ / 10 PZ




Architrave telescopico 75 x 50 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6655	0,76 - 1,00 mt	100	119911	8,300	1 PZ / 10 PZ
6656	1,01 - 1,25 m	125	119913	10,100	1 PZ / 10 PZ
6657	1,26 - 1,50 m	150	119914	11,800	1 PZ / 10 PZ




Architrave telescopico 100 x 50 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6665	0,76 - 1,00 mt	100	119915	9,900	1 PZ / 10 PZ
6666	1,01 - 1,25 m	125	119916	12,100	1 PZ / 10 PZ
6667	1,26 - 1,50 m	150	119918	14,200	1 PZ / 10 PZ




Architrave telescopico 100 x 100 x 4 mm

Per il montaggio di porte pesanti, porte tagliafuoco, radiatori e dispositivi pesanti.

Spessore del materiale: 4 mm
Materiale: Acciaio, zincato

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6598	0,76 - 1,00	100	119895	15,200	1 PZ / 10 PZ
6599	1.01 - 1.25	100	119900	18,200	1 PZ / 10 PZ
6602	1.76 - 2.01	100	119912	27,100	1 PZ / 10 PZ




Profilo per architravi di porte

Utilizzabile per pareti.
Profili preforati secondo norma DIN in base alle dimensioni dell'apertura della costruzione grezza.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata
Spessore del materiale: 0,6 mm
Standard EN: EN 14195:2005

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
5261	UW 50-06	130	100983	0,800	1 PZ / 100 PZ
5262	UW 75-06	130	100984	0,950	1 PZ / 100 PZ
5263	UW 100-06	130	100985	1,100	1 PZ / 100 PZ



SUPPORTI E SISTEMI DI PORTE PASSAGIO


SISTEMA DI SUPPORTO PER PORTE CA PASSAGIO

Profilo di supporto per porta

Utilizzabile per il raccordo di porte pesanti nelle pareti per costruzioni a secco

Spessore del materiale: 2 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4850	CA 48,8 - 50 - 20	300	119362	48,8	2,440	1 PEZ / 100 PAC
	CA 48,8 - 50 - 20	400	119363	48,8	2,440	1 PEZ / 100 PAC
4851	CA 73,8 - 50 - 20	300	119365	73,8	2,810	1 PEZ / 100 PAC
	CA 73,8 - 50 - 20	400	119366	73,8	2,810	1 PEZ / 100 PAC
4852	CA 98,8 - 50 - 20	300	119367	98,8	3,210	1 PEZ / 100 PAC
	CA 98,8 - 50 - 20	400	119368	98,8	3,210	1 PEZ / 100 PAC




Set di squadrette per profili CA

Per fissare i profili CA a pavimenti e soffitti.
Consiste in:
2 angoli di raccordo
4 set di montaggio M8 8,8

Spessore del materiale: 3 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4536	per CA 50	119371	44	0,638	1 PZ / 100 PZ




Set di squadrette per profili CA

Per fissare i profili CA a pavimenti e soffitti.
Consiste in:
2 angoli di raccordo
4 kit di montaggio

Spessore del materiale: 3 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4537	per CA 75	119372	69	0,985	1 PZ / 100 PZ




Set di squadrette per profili CA

Per fissare i profili CA a pavimenti e soffitti.
Consiste in:
2 angoli di raccordo
4 set di montaggio M8 8,8

Spessore del materiale: 3 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4538	per CA 100	119373	94	1,330	1 PZ / 100 PZ



SUPPORTI E SISTEMI DI PORTE PASSAGIO


PARAPETTI E CONTROSOFFITTI STRUTTURALI PASSAGIO

Profilo a C

Campo di applicazione come profilo verticale per strutture sospese

Spessore del materiale: 2 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4859	C-BS 75-50-20	100	119954	73,8	3,250	1 PZ / 252 PAC




Profilo a C

Utilizzabile come profilo di supporto per balaustre o strutture sospese

Spessore del materiale: 2 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4862	C-BS 100-50-20	100	119338	98,8	3,250	1 PZ / 252 PAC
4863	C-BS 100-50-20	120	119339	98,8	3,900	1 PZ / 210 PAC
4864	C-BS 100-50-20	150	119515	98,8	3,900	1 PZ / 210 PAC




Staffa di montaggio BS 65

Staffa di montaggio per il fissaggio di profili C-BS su parapetti o gonne a soffitto

Spessore del materiale: 5 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4534	BS LW 200x100x65x5 mm	119955	65	0,672	1 PZ / 25 PZ




Squadretta per profili BS

Staffa di montaggio per il fissaggio dei profili C-BS ai pannelli a soffitto

Spessore del materiale: 5 mm
Materiale: S320 GD + ZM

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
4535	BS LW 200x100x90x5 mm	119328	90	0,950	1 PZ / 25 PZ



SUPPORTI E SISTEMI DI PORTE PASSAGIO

ELEMENTI PER PORTE SCORREVOLI PASSAGIO

Set di installazione porte scorrevoli

Elemento per anta scorrevole per serramenti in legno. Adatto per tre larghezze di porta: 610 mm, 735 mm e 860 mm e due altezze di porta: 1985 mm e 2110 mm. Binario di scorrimento rimovibile, standard con ammortizzazione su entrambi i lati. Guide sull'elemento di installazione per l'installazione diretta nel muro a secco. Spessore massimo dell'anta della porta: 42 mm. Adatto per ante fino a 80 kg.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6400	CW 75 spessore parete 100/125	225	115798		28,000	1 PZ / 25 PZ

Elemento di raccordo per ante scorrevoli doppie

Elemento di unione per collegare due elementi di ante scorrevoli articolo 6400 per realizzare una doppia anta. Per larghezze porta 610 + 610 mm, 735 + 735 mm e 860 + 860 mm.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6401	per l'articolo 6400	34	115799		1,100	1 PZ / 25 PZ

Set di estensione per porte scorrevoli ad altezza speciale

Set di estensione per elemento porta scorrevole articolo 6400. Per altezze ante fino a 2700 mm. Estensione dell'altezza con incrementi di 5 cm. Profili di estensione pretagliati e traverse aggiuntive.


Materiale: Lamiera di acciaio zincata



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6402	per l'articolo 6400	120	115800		9,000	1 PZ / 25 PZ

Set di estensione per porte scorrevoli in vetro

Set prolunga per elemento porta scorrevole art. 6400.
Morsetto (2 pezzi) specifico per porte in vetro.
Adatto per porte in vetro fino a 80 kg.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6403	per l'articolo 6400	40	115801		1,000	1 PZ / 25 PZ

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

Profilo per modanatura LED bianco

Profilo modanatura bianco con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 10 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. Row 6524: 2000 mm, 200, 119114, 93, 0,806, 4 PZ / 400 CAR

Profilo di delimitazione per LED

Profilo di raccordo e delimitazione con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. Row 6522: 2000 mm, 200, 118335, 0,446, 4 PZ / 100 CAR

Profilo piatto per LED

Profilo di raccordo con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannelli 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. Row 6523: 2000 mm, 200, 118336, 0,688, 4 PZ / 100 CAR

Profilo piatto per LED, largo

Profilo di raccordo con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 20 mm e potenza massima di 20 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED.
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Table with 7 columns: Articolo n., Descrizione, Lunghezza (cm), Codice, Larghezza (mm), Peso (kg/m/pz), Imballo / Bancale. Row 6533: 2000 mm, 200, 119865, 0,688, 4 PZ / 100 CAR


PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

Angolare interno LED

Profilo per angolo interno con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6542	2000 mm	200	118337		1,220	4 PZ / 100 CAR




Angolare esterno LED

Profilo per spigolo con copertura in plastica opalina per strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m.
Binario LED senza strisce LED
Per spessore pannello 12,5 mm

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1 mm
Nota:
vedere la descrizione della lavorazione

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6543	2000 mm	200	118338		0,720	4 PZ / 100 CAR



Tubo protettivo nero in PVC per profili LED

Impedisce la penetrazione dello stucco.
Riutilizzabile.

Materiale: PVC

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6547	5000 mm	500	118342		0,430	1 PZ / 100 CAR



Tubo protettivo nero in PVC per profili LED, largo

Impedisce la penetrazione dello stucco.
Riutilizzabile.

Materiale: PVC

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6534	5000 mm	500	119866		0,430	1 PZ / 100 CAR



PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Copertura in plastica opale

Opalina di ricambio.
I profili sono già provvisti di copertura opalina.

Adatto per 6522, 6523, 6542, 6543

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6546	2000 mm	200	119320		0,060	4 PZ / 400 CAR




Profilo LED flessibile

Profilo di superficie flessibile con tubo in silicone integrato per contenere le strisce LED.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 10 mm e max. 15 watt/m. Le strisce LED non sono incluse nella fornitura.
Spessore minimo del pannello 12,5 mm

Materiale: Acciaio, zincato
Spessore del materiale: 0,6 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6544	2000 mm	200	120301		0,800	2 PZ / 60 CAR




Profilo LED in alluminio per cartongesso

Profilo per strisce LED da 30 mm in alluminio con copertura in plastica opaca, per l'installazione a posteriori in pareti e soffitti in cartongesso, da stuccare a filo con cartongesso di spessore $\geq$ 12,5 mm.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 21 mm e potenza massima di 20 W/m, adatto anche all'uso con due strisce LED da 10 mm per una maggiore resa luminosa.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6677	2000 mm	200	120432	90	1,230	4 PZ / 100 CAR




Profilo LED Sunset

Per creare una modanatura luminosa.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6518	2000 mm	200	118332		0,784	4 PZ / 150 CAR




PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

Profilo LED Sunrise

Per creare uno spazio d'ombra.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 12 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannello 12,5 mm.

Materiale: Alluminio
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6538	2000 mm	200	118334		0,588	4 PZ / 100 CAR

Profilo LED Sunset bianco

Per creare una modanatura luminosa.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 18 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannelli 12,5 mm.

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Spessore del materiale: 1,5 mm
Nota:
Colore: simile a RAL 9010

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6519	2000 mm	200	118331		0,784	4 PZ / 100 CAR

Profilo LED Sunrise bianco

Per creare uno spazio d'ombra.
Adatto per strisce LED con larghezza massima di 12 mm e potenza massima di 30 Watt/m. Binario LED Lumino senza striscia LED. Per spessore pannello 12,5 mm.

Materiale: Alluminio, rivestito di bianco
Nota:
simile a RAL 9010

I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6541	1500 mm	150	117264		0,450	4 PZ / 50 CAR
6539	2000 mm	200	118333		0,588	4 PZ / 100 CAR

Canalina LED

Per il montaggio di strisce LED. Utilizzabile anche come canalina per cavi. Adatto per strisce LED da 20 Watt o, a seconda della situazione di installazione, da max. 25 Watt. Utilizzabile in combinazione con una striscia LED da 25 Watt come illuminazione principale.
Binario LED con copertura opalina senza strisce LED.

Materiale: Alluminio



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6690	nero	200	120428	18,5	0,570	4 PZ / 100 CAR
6691	bianco	200	120429	18,5	0,570	4 PZ / 100 CAR

NUOVO
NUOVO

PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Tappi canalina LED 18,5

Tappi terminali in alluminio adatti per profilo a U LED con larghezza di 18,5 mm.
Viti incluse.

Materiale: Alluminio



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6696	Tappo terminale nero		120433		0,010	1 PZ / 100 BOR
NUOVO 6697	Tappo terminale bianco		120434		0,010	1 PZ / 100 BOR

Clip di montaggio

Clip di montaggio in plastica trasparente per il montaggio a filo dei profili a U a LED con una larghezza di 18,5 mm sul soffitto o sulla parete. La confezione contiene 2 clip incl. viti.

Materiale: PVC



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6698	per 6690 / 6691	3	120435		0,010	2 PZ / 200 BOR

Canalina LED

Profilo a U LED con copertura in plastica opaca per il montaggio di strisce LED. Utilizzabile anche come canalina per cavi. Grazie alla struttura sottile, è versatile e può essere utilizzato, ad esempio, per mobili, pezzi sagomati, ecc. Adatto per strisce LED con max. 15 Watt/m. Binario LED con copertura opaca senza strisce LED.

Materiale: Alluminio




Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6679	nero	200	120431	13,4	0,110	4 PZ / 100 CAR
NUOVO 6680	bianco	200	120430	13,4	0,110	4 PZ / 100 CAR

Tappi canalina LED 13,4

Set di tappi terminali adatti per profili a U LED con larghezza di 13,4 mm.
La confezione contiene 1 tappo terminale chiuso e 1 tappo terminale con guida cavi.

Materiale: PVC



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6685	Tappo terminale nero		120437		0,010	1 PZ / 100 BOR
NUOVO 6686	Tappo terminale bianco		120441		0,010	1 PZ / 100 BOR

PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Clip di montaggio

Clip di montaggio in acciaio inox per il montaggio a filo dei profili a U a LED con larghezza di 13,4 mm su soffitto o parete.
La confezione contiene 4 clip.

Materiale: Acciaio inossidabile



Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6687	per 6680/6679	2	120442	14,00	0,010	4 PZ / 400 BOR

NUOVO

Alimentatore 24 V CC IP20

Trasformatore di sicurezza resistente ai cortocircuiti. Non dimmerabile.

Nota:
Tutte le ulteriori informazioni tecniche sono riportate nella scheda tecnica.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6716	0,1-36 W		120646		0,210	1 PZ / 100 CAR
6717	0,1-75 W		120653		0,330	1 PZ / 100 CAR
6718	0,1-100 W		120684		0,340	1 PZ / 100 CAR
6719	0,1-150 W		120685		0,570	1 PZ / 100 CAR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Alimentatore 24 V CC IP20, dimmerabile

Trasformatore di sicurezza resistente ai cortocircuiti. Dimmerabile. Se si utilizza un dimmer LED con un carico minimo di max. 3 W, il campo di regolazione è compreso tra 100 e 0%; se si utilizza un dimmer LED con un carico minimo superiore, il campo di regolazione potrebbe risultare ridotto.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6720	15-36 W		120654		0,250	1 PZ / 100 CAR
6721	33,6-75 W		120655		0,430	1 PZ / 100 CAR
6722	33,6-100 W		120687		0,420	1 PZ / 100 CAR
6723	49,92-150 W		120688		0,640	1 PZ / 100 CAR

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Striscia LED COB IP20 4,8 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 8 mm, 320 LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip COB. Collegabile con connettore a L 6785 e connettore di collegamento 6787.
Nota: utilizzare solo su superfici termoconduttive per evitare il surriscaldamento.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6700	2700 K (bianco caldo) - 456 lm/m	500	120656		0,120	1 PZ / 100 BOR
6701	3000 K (bianco caldo) - 456 lm/m	500	120658		0,120	1 PZ / 100 BOR
6702	4000 K (bianco neutro) - 504 lm/m	500	120671		0,120	1 PZ / 100 BOR

NUOVO

NUOVO

NUOVO



PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Striscia LED COB IP20 10 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 8 mm, 480 LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip COB. Collegabile con connettore a L 6785 e connettore di collegamento 6787.
Nota: utilizzare solo su superfici termoisolanti per evitare il surriscaldamento.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6703	2700 K (bianco caldo) - 955 lm/m	500	120657		0,120	1 PZ / 100 BOR
NUOVO 6704	3000 K (bianco caldo) - 1005 lm/m	500	120695		0,120	1 PZ / 100 BOR
NUOVO 6705	4000 K (bianco neutro) - 1100 lm/m	500	120696		0,120	1 PZ / 100 BOR



Striscia LED COB IP20 14,4 W/m

Rotolo da 5 m, tagliabile, larghezza 10 mm 528 LED/m; 24 V/DC. Luce continua grazie ai chip COB. Collegabile con connettore a L 6786 e connettore di collegamento 6788.
Nota: utilizzare solo su superfici termoisolanti per evitare il surriscaldamento.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6706	2700 K (bianco caldo) - 1330 lm/m	500	120694		0,120	1 PZ / 100 BOR
NUOVO 6707	3000 K (bianco caldo) - 1400 lm/m	500	120670		0,120	1 PZ / 100 BOR
NUOVO 6708	4000 K (bianco neutro) - 1470 lm/m	500	120697		0,120	1 PZ / 100 BOR



Striscia LED COB RGBW IP20 15 W/m

Striscia LED RGBW tagliabile con chip COB, larghezza 12 mm, resa luminosa massima 491 lm in modalità RGB e 469 lm in modalità bianco.
Nota: utilizzare solo su superfici termoisolanti per evitare il surriscaldamento.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6709	3000 K (bianco caldo) - max. 960 lm/m	500	120661		0,190	1 PZ / 100 BOR



Set di controller wireless

Set radio per accensione e spegnimento, controllo del colore e regolazione dell'intensità luminosa. È possibile memorizzare due scenari.

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
NUOVO 6713	max. 240-480 W		120732		0,014	1 PZ / 100 CAR




PROFILI LED LUMINO

CLASSE DI PRODOTTO 6660

Giunto a L

Per la posa delle strisce LED con angolo di 90°



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6785	8 mm		120725		0,030	2 PZ / 50 BOR
6786	10 mm		120727		0,030	2 PZ / 50 BOR

NUOVO

Connettore longitudinale a LED

Per il collegamento di strisce LED

NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6787	8 mm		120729		0,030	2 PZ / 50 BOR
6788	10 mm		120730		0,030	2 PZ / 50 BOR

NUOVO

connettore

Connettore IP20



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6789	8 mm		142723		0,030	1 PZ / 100 BOR
6790	10 mm		142724		0,030	1 PZ / 100 BOR

NUOVO

Cavo piatto per prolunga e collegamento

Cavo piatto per strisce LED Unicolor 2x 0,50 mm²



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6783	unicolor	500	142726		0,030	1 PZ / 100 BOR

Flachkabel zur Verlängerung und Verbindung

Cavo piatto per strisce LED Unicolor 2x 0,50 mm²



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6782	für RGBW	500	142727		0,030	1 PZ / 100 BOR

PROFILI LED LUMINO
CLASSE DI PRODOTTO 6660

Morsetti WAGO

Morsetto di collegamento WAGO con leve 221-412



NUOVO

Articolo n.	Descrizione	Lunghezza (cm)	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6784		1	142725		0,002	1 PZ / 16 PZ

ATTREZZATURE

CLASSE DI PRODOTTO 6620

Taglierina per profili MAXI

Per tagliare profili UW, CW (50, 75 e 100), CD e UD con spessori di lamiera fino a 0,7 mm.



Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6432		101793		14,000	1 PZ / 10 CAR

Accessori per taglierina profili MAXI

Articolo n.	Descrizione	Codice	Larghezza (mm)	Peso (kg/m/pz)	Imballo / Bancale
6427	Coltello di ricambio	101785		0,500	1 PZ / 10 PZ
6429	Punzone Ø 25 mm	101796		1,000	1 PZ / 10 PZ
6430	Punzone Ø 6,2 mm	101797		0,250	1 PZ / 10 PZ
6431	Regolazione lunghezza	101800		0,200	1 PZ / 10 PZ



Cesoie per profili

Cesoie speciali con appoggio marcato per il taglio preciso e con la giusta angolazione di profili in PVC.




Articolo n.	Spessore dell'intonaco (mm)	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
1452		26	102376		50 PZ / 16 CAR

PARASPIGOLI

BORDO ESTERNO SENZA SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Angolare senza copertura bordi tagliati


Paraspigolo per rivestimenti 6,5 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
97018	Alluminio	300	118564	NA - naturale	10 PEZ / 70 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per rivestimenti 8,5 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9440	Alluminio	300	108197	NA - naturale	10 PEZ / 70 PAC
9441	Alluminio	300	108198	E6 - E6	10 PEZ / 70 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per rivestimenti 10,8 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9442	Alluminio	300	108199	NA - naturale	10 PEZ / 33 PAC
9443	Alluminio	300	108200	E6 - E6	10 PEZ / 33 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per rivestimenti 12,8 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9460	Alluminio	300	108267	NA - naturale	10 PEZ / 70 PAC
9461	Alluminio	300	108268	E6 - E6	10 PEZ / 30 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati

Angolare per rivestimenti 13,5 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9080	Alluminio	250	101612	NA - naturale	10 PEZ / 35 PAC

PARASPIGOLI
BORDO ESTERNO SENZA SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per rivestimenti 18 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9402	Alluminio	250	103075	NA - naturale	10 PEZ / 31 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per rivestimenti 25 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9484	Alluminio	300	109702	NA - naturale	10 PEZ / 20 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per rivestimenti da
25 o 10 mm.
Vedere le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9485	Alluminio	300	109703	NA - naturale	10 PEZ / 20 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per facciate di grande formato da 12 mm.
Vedere istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9430	Alluminio	250	108210	NA - naturale	10 PEZ / 32 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati

Angolare per facciate di grande formato, in listelli
in legno, lamiera ondulata, ecc. da 20 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9431	Alluminio	250	108211	NA - naturale	10 PEZ / 24 PAC

PARASPIGOLI

BORDO ESTERNO SENZA SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati


Angolare per facciate a rombo, doghe in legno o rivestimenti da 28 mm.
Vedere istruzioni per l'applicazione e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9428	Alluminio	250	109170	NA - naturale	10 PEZ / 18 PAC

Angolare a Y senza copertura bordi tagliati


Angolare a Y per facciate a rombo, doghe in legno e qualsiasi rivestimenti da 28 mm.
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'applicazione e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9439	Alluminio	250	109728	NA - naturale	10 PEZ / 30 PAC

Angolare a Y senza copertura bordi tagliati

Angolare a Y per facciate a rombo, doghe in legno e qualsiasi rivestimento da 28 mm.
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'applicazione e requisiti tecnici.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9438	Alluminio	250	109729	NA - naturale	10 PEZ / 20 PAC

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati in PVC

Angolare per rivestimenti fino a 6,5 mm.

Nota:
Il profilo a clip in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3569	PVC duro	300	100737	90 - nero	10 PEZ / 49 PAC
	PVC duro	300	100733	10 - bianco	10 PEZ / 49 PAC




Profilo angolare senza copertura bordi tagliati in PVC

Angolare per rivestimenti fino a 11 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3623	PVC duro	300	101299	90 - nero	10 PEZ / 30 PAC



PARASPIGOLI


BORDO ESTERNO SENZA SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Profilo angolare senza copertura bordi tagliati in PVC

Angolare per rivestimenti fino a 16 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3506	PVC duro	300	100250	47 - marrone	10 PEZ / 28 PAC
	PVC duro	300	100249	33 - rosso mattone	10 PEZ / 28 PAC
	PVC duro	300	100251	90 - nero	10 PEZ / 28 PAC




Profilo angolare senza copertura bordi tagliati in PVC

Angolare a Y per rivestimenti 11 mm e come accessorio per pannelli in ardesia naturale.

Nota:
Il profilo a clip in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3674	PVC duro	300	100059	90 - nero	10 PEZ / 49 PAC




PARASPIGOLI

BORDO ESTERNO CON SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Profilo angolare con copertura bordi tagliati


Paraspigolo per rivestimenti fino a 6,5 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9444	Alluminio	300	108201	NA - naturale	10 PEZ / 36 PAC
9445	Alluminio	300	108202	E6 - E6	10 PEZ / 70 PAC

Profilo angolare con copertura bordi tagliati


Paraspigolo per rivestimenti fino a 8,5 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9446	Alluminio	300	108203	NA - naturale	10 PEZ / 33 PAC
9447	Alluminio	300	108204	E6 - E6	10 PEZ / 70 PAC

Profilo perimetrale con copertura tagliente in alluminio

Paraspigolo per rivestimenti fino a 10,5 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione e requisiti tecnici.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9449	Alluminio	300	108206	E6 - E6	10 PEZ / 30 PAC

Profilo angolare con copertura bordi tagliati in PVC

Paraspigolo per rivestimenti fino a 11 mm.

Nota:
Il profilo a clip in PVC attaccato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3624	PVC duro	300	101341	90 - nero	10 PEZ / 30 PAC
	PVC duro	300	101333	10 - bianco	10 PEZ / 30 PAC



FACCIALE


PARASPIGOLI
BORDO ESTERNO CON SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Profilo angolare con copertura bordi tagliati in PVC

Paraspigolo per rivestimenti fino a 14 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua. L'angolare di raccordo 3503 è adatto per la formazione degli angoli neri.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3504	PVC duro	250	113994	10 - bianco	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	250	113996	47 - marrone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	250	113995	33 - rosso mattone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	250	113997	90 - nero	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	114000	47 - marrone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	113999	33 - rosso mattone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	114001	90 - nero	10 PEZ / 24 PAC




Profilo angolare con copertura bordi tagliati in PVC

Paraspigolo per rivestimenti fino a 17 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua. L'angolare di raccordo 3575 è adatto per la formazione degli angoli bianchi o neri.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3555	PVC duro	250	100603	90 - nero	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	250	100602	47 - marrone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	250	100601	33 - rosso mattone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	250	100598	10 - bianco	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	100607	47 - marrone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	100606	33 - rosso mattone	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	100609	90 - nero	10 PEZ / 24 PAC
	PVC duro	300	100605	10 - bianco	10 PEZ / 24 PAC




Profilo angolare con copertura bordi tagliati in PVC

Paraspigolo per rivestimenti fino a 20 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3501	PVC duro	250	100197	90 - nero	10 PEZ / 20 PAC
	PVC duro	300	100201	90 - nero	10 PEZ / 20 PAC




Profilo angolare con copertura bordi tagliati in PVC

Paraspigolo per rivestimenti fino a 27 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la penetrazione dell'acqua.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3590	PVC duro	300	100918	90 - nero	6 PEZ / 20 PAC



PARASPIGOLI


BORDO ESTERNO CON SOVRAPPOSIZIONE DEL BORDO DI TAGLIO

Angolo di raccordo in PVC

Pezzo angolare 3503 adatto per Paraspigolo 3504.
Pezzo angolare 3575 adatto per Paraspigolo 3555.

Nota:
Gli angoli di raccordo possono differire leggermente nel colore dai profili perimetrali.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3503	PVC duro	5	102260	90 - nero	50 PZ / 20 CAR
3575	PVC duro	8	102273	10 - bianco	50 PZ / 25 CAR
	PVC duro	8	102281	90 - nero	50 PZ / 25 CAR




PARASPIGOLI

BORDO INTERNO

Profilo angolare per angoli interni


Paraspigolo per angoli interni
per rivestimenti fino a 12 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9432	Alluminio	250	108212	NA - naturale	10 PEZ / 90 PAC

Profilo angolare per angoli interni

Angolare per angoli interni
per rivestimenti fino a 25 mm.
Si prega di notare le istruzioni per l'applicazione
e requisiti tecnici.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9486	Alluminio	300	109704	NA - naturale	10 PEZ / 100 PAC

Profilo per angoli interni in PVC

Paraspigolo per angoli interni
per facciate fino a 15 mm.

Nota:
Il profilo a incastro in PVC incorporato riduce la
penetrazione dell'acqua.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3505	PVC duro	300	100236	10 - bianco	10 PEZ / 34 PAC
	PVC duro	300	100239	90 - nero	10 PEZ / 34 PAC

PROFILI DI RACCORDO E DELIMITAZIONE

Raccordo/parabordo a F


Profilo F per rivestimenti
fino a 8,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9085	Alluminio	300	106879	E6 - E6	10 PEZ / 40 PAC

Raccordo/parabordo a F


Profilo F per rivestimenti
fino a 10,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9090	Alluminio	300	110861	E6 - E6	10 PEZ / 80 PAC

Profilo di raccordo / Parabordo a U


Profilo a U per rivestimenti
fino a 6,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
97043	Alluminio	300	118565	NA - naturale	10 PEZ / 101 PAC

Profilo di raccordo / Parabordo a U


Profilo a U per rivestimenti
fino a 8,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9450	Alluminio	300	108207	NA - naturale	10 PEZ / 101 PAC

Profilo di raccordo / Parabordo a U

Profilo a U per rivestimenti
fino a 10,5 mm.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9451	Alluminio	300	108196	NA - naturale	10 PEZ / 150 PAC

PROFILI DI RACCORDO E DELIMITAZIONE

Profilo di raccordo / Parabordo a U


Profilo a U per rivestimenti
fino a 13 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9407	Alluminio	250	101727	NA - naturale	10 PEZ / 75 PAC

Profilo di raccordo / Parabordo a U


Profilo a U per rivestimenti
fino a 16 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9408	Alluminio	250	101732	NA - naturale	10 PEZ / 90 PAC

Profilo di raccordo / Parabordo a U

Profilo a U per rivestimenti
fino a 20 mm.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9409	Alluminio	250	101735	NA - naturale	10 PEZ / 75 PAC

Profilo di raccordo / Parabordo a U in PVC

Profilo a U per rivestimenti
fino a 6,5 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3691	PVC duro	250	102076	10 - bianco	10 PEZ / 153 PAC
	PVC duro	300	102094	47 - marrone	10 PEZ / 153 PAC
	PVC duro	300	102095	90 - nero	10 PEZ / 153 PAC
	PVC duro	300	102091	10 - bianco	10 PEZ / 153 PAC



Profilo di raccordo / Parabordo a U in PVC

Profilo a U per rivestimenti
fino a 9 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3658	PVC duro	250	101541	10 - bianco	10 PEZ / 119 PAC
	PVC duro	250	101583	90 - nero	10 PEZ / 119 PAC
	PVC duro	250	101556	33 - rosso mattone	10 PEZ / 119 PAC
	PVC duro	250	101567	47 - marrone	10 PEZ / 119 PAC
	PVC duro	300	101607	90 - nero	10 PEZ / 119 PAC
	PVC duro	500	101642	90 - nero	10 PEZ / 40 PAC



SVENDITA


PROFILI DI RACCORDO E DELIMITAZIONE

Profilo di raccordo / Parabordo a U in PVC

Profilo a U per rivestimenti fino a 13 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3563	PVC duro	250	100688	90 - nero	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	300	100693	47 - marrone	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	300	100690	10 - bianco	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	300	100692	33 - rosso mattone	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	300	100695	90 - nero	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	500	100697	10 - bianco	10 PEZ / 40 PAC


SVENDITA



Profilo di raccordo / Parabordo a U in PVC

Profilo a U per rivestimenti fino a 17 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3529	PVC duro	250	100344	10 - bianco	10 PEZ / 110 PAC
	PVC duro	250	100345	33 - rosso mattone	10 PEZ / 110 PAC
	PVC duro	250	100346	47 - marrone	10 PEZ / 110 PAC
	PVC duro	250	100347	90 - nero	10 PEZ / 110 PAC
	PVC duro	300	100351	90 - nero	10 PEZ / 110 PAC




Profilo di raccordo / Parabordo a U in PVC

Profilo a U per rivestimenti fino a 20 mm.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3502	PVC duro	250	100206	10 - bianco	10 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	100209	90 - nero	10 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	300	100211	10 - bianco	10 PEZ / 90 PAC



Profilo di raccordo / Parabordo a U in PVC

Profilo a U per facciate fino a 27 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3527	PVC duro	250	100327	90 - nero	10 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	100324	10 - bianco	10 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	100326	47 - marrone	10 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	300	100328	10 - bianco	10 PEZ / 90 PAC



FACCIAE


PROFILI DI RACCORDO E DELIMITAZIONE

PROFILI PER BORDI/PIOGGIA/PLINTO

Profilo deflettore di pioggia in PVC

Profilo deflettore di pioggia per protezione del rivestimenti.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3588	PVC duro	250	100888	90 - nero	8,5 mm	20 PEZ / 56 PAC
3589	PVC duro	250	100897	10 - bianco	12,5 mm	20 PEZ / 56 PAC



Profilo di base in alluminio

Profilo di zoccolo a Z per copertura dei rivestimenti fino a 11,5 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
9083	Alluminio	250	101622	NA - naturale	11,5 mm	10 PEZ / 140 PAC



Profilo per zoccolatura/membrana bugnata in PVC

Profilo di partenza a Z per rivestimento di di facciate fino a 13,5 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3820	PVC duro	200	102990	90 - nero	13,8 mm	20 PEZ / 80 PAC




PROFILI DI RACCORDO E DELIMITAZIONE

PROFILI DI CONNESSIONE

Profilo di raccordo con copertura bordi tagliati in PVC

Profilo di raccordo per rivestimenti
fino a 13,5 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3560	PVC duro	300	100637	90 - nero	10 PEZ / 54 PAC



Profilo di raccordo con copertura bordi tagliati in PVC

Profilo di raccordo per rivestimenti
fino a 13 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3561	PVC duro	300	100655	90 - nero	10 PEZ / 40 PAC



Profilo di raccordo con copertura bordi tagliati in PVC

Profilo di raccordo per rivestimenti
fino a 17 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3562	PVC duro	300	100675	90 - nero	10 PEZ / 36 PAC
	PVC duro	300	100670	10 - bianco	10 PEZ / 36 PAC



PROFILI PER FUGHE

GIUNTO VERTICALE E ORIZZONTALE


Profilo per giunti verticali e orizzontali

Profilo per giunti o perline per larghezza giunto 8 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione in verticale e in orizzontale.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9053	Alluminio	250	101578	NA - naturale	20 PEZ / 90 PAC
9042	Alluminio	250	101191	90 - nero	20 PEZ / 90 PAC



Profilo per giunti verticali e orizzontali

Profilo per giunti o perline per larghezza giunto 10 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9054	Alluminio	250	108209	90 - nero	20 PEZ / 150 PAC



PROFILI PER FUGHE


GIUNTO ORIZZONTALE

Profilo ad H per installazione orizzontale

Profilo per giunti ad H per rivestimenti fino a 4,6 mm.

SVENDITA

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9047	Alluminio	250	101214	90 - nero	20 PEZ / 35 PAC




Profilo per giunti orizzontali ad H

Profilo per giunti ad H per rivestimenti fino a 7 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9061	Alluminio	250	101595	NA - naturale	20 PEZ / 100 PAC
9048	Alluminio	250	101227	90 - nero	20 PEZ / 100 PAC




Profilo per giunti orizzontali ad H

Profilo per giunti ad H per rivestimenti fino a 9 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9062	Alluminio	250	101601	NA - naturale	20 PEZ / 100 PAC
9049	Alluminio	250	101233	90 - nero	20 PEZ / 100 PAC




Profilo per giunti orizzontali

Profilo per giunti per rivestimenti di facciate a partire da 8 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in posizione orizzontale!



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9092	Alluminio	250	101660	NA - naturale	20 PEZ / 100 PAC




Profilo per giunti orizzontali ad H

Profilo per fughe ad H per rivestimenti fino a 7 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in orizzontale!



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9086	Alluminio	250	102462	E6 - E6	10 PEZ / 200 PAC



FACCIALE

PROFILI PER FUGHE

GIUNTO ORIZZONTALE


Profilo per giunti orizzontali ad H

Profilo per fughe ad H per rivestimenti fino a 8,8 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in orizzontale!



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9087	Alluminio	250	102469	E6 - E6	10 PEZ / 200 PAC




Profilo per giunti orizzontali ad H

Profilo per fughe ad H per rivestimenti fino a 11 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in orizzontale!



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9088	Alluminio	250	110860	E6 - E6	10 PEZ / 140 PAC




Profilo per giunti orizzontali ad H

Profilo per fughe ad H per rivestimenti fino a 12,8 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in orizzontale!




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9089	Alluminio	250	102475	E6 - E6	10 PEZ / 200 PAC



Profilo ad H per installazione orizzontale in PVC

Profilo ad H per rivestimenti fino a 6,5 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3534	PVC duro	250	100364	10 - bianco	20 PEZ / 98 PAC



Profilo ad H per installazione orizzontale in PVC

Profilo ad H per rivestimenti fino a 8,5 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3535	PVC duro	250	100372	10 - bianco	20 PEZ / 91 PAC




PROFILI PER FUGHE

GIUNTO ORIZZONTALE

Profilo ad H per installazione orizzontale in PVC

Profilo ad H per rivestimenti fino a 10,5 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3536	PVC duro	250	100381	10 - bianco	20 PEZ / 65 PAC



Profilo ad H per installazione orizzontale in PVC

Profilo ad H per rivestimenti fino a 12,5 mm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3537	PVC duro	250	100394	10 - bianco	20 PEZ / 84 PAC



Profilo per giunti a Z per installazione orizzontale in PVC

Profilo a Z per rivestimenti fino a 23,5 mm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3554	PVC duro	250	100590	90 - nero	20 PEZ / 110 PAC



SVENDITA


PROFILI PER FUGHE

GIUNTO VERTICALE

Profilo Omega per giunti verticali

Profilo per fughe per rivestimenti 12,5 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in verticale!




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9311	Alluminio	250	101694	NA - naturale	20 PEZ / 100 PAC

Profilo per giunti verticali

Profilo per fughe per copertura facciata 20 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in verticale!




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9027	Alluminio	250	109730	NA - naturale	10 PEZ / 48 PAC

Profilo per giunti verticali ad H

Profilo per giunti ad H per rivestimenti fino a 6,5 mm.

Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in verticale!




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9736	Alluminio	300	110375	E6 - E6	10 PEZ / 130 PAC

Profilo per giunti verticali ad H

Profilo per giunti ad H per rivestimenti fino a 8,5 mm.


Istruzioni per la lavorazione:
Installazione solo in verticale!



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9738	Alluminio	300	110376	E6 - E6	10 PEZ / 130 PAC

Profilo per giunti ad H per installazione verticale in PVC

Profilo ad H per rivestimenti fino a 6,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3557	PVC duro	250	100621	47 - marrone	20 PEZ / 100 PAC
	PVC duro	250	100618	10 - bianco	20 PEZ / 100 PAC
	PVC duro	250	100622	90 - nero	20 PEZ / 100 PAC

PROFILI PER FUGHE

GIUNTO VERTICALE

Profilo per giunti ad H per installazione verticale in PVC


Profilo ad H per rivestimenti fino a 6,5 mm.

Istruzioni per la lavorazione:

Installazione solo in verticale!

Nota:

Maggiore larghezza di copertura e maggiore assorbimento del movimento.




NUOVO

NUOVO

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3558	PVC duro	250	112411	10 - bianco	20 PEZ / 75 PAC
	PVC duro	250	112413	90 - nero	20 PEZ / 75 PAC

Profilo per giunti ad H per installazione verticale in PVC


Profilo ad H per giunti per rivestimenti fino a 8,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3546	PVC duro	250	100504	90 - nero	20 PEZ / 81 PAC
	PVC duro	250	100499	10 - bianco	20 PEZ / 81 PAC

Profilo per giunti ad H per installazione verticale in PVC


Profilo ad H per giunti per rivestimenti fino a 10,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3547	PVC duro	250	100512	10 - bianco	20 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	100517	90 - nero	20 PEZ / 90 PAC

Profilo per giunti ad H per installazione verticale in PVC

Profilo ad H per giunti per rivestimenti fino a 12,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3548	PVC duro	250	100526	10 - bianco	20 PEZ / 64 PAC

FACCIALE


NASTRI PER GIUNTI IN EPDM
TAPPI D'ACQUA IN EPDM

Nastro per giunti in EPDM nero

Nastro per giunti in EPDM per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 1,2 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3316	EPDM	2.500	115544	90 - nero	80	3 ROT / 60 CAR
3317	EPDM	2.500	115543	90 - nero	120	2 ROT / 60 CAR




Nastro per giunti in EPDM nero

Nastro per giunti in EPDM per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3310	EPDM	2.500	108446	90 - nero	70	3 ROT / 60 CAR
3311	EPDM	2.500	108447	90 - nero	110	2 ROT / 60 CAR
3314	EPDM	2.500	110284	90 - nero	130	2 ROT / 60 CAR




Nastro per giunti autoadesivo in EPDM, nero

Nastro per giunti autoadesivo in EPDM per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3312	EPDM sk	2.500	109790	90 - nero	70	3 ROT / 60 CAR
3313	EPDM sk	2.500	109791	90 - nero	110	2 ROT / 60 CAR
3315	EPDM sk	2.500	110285	90 - nero	130	2 ROT / 60 CAR




NASTRI PER GIUNTI IN EPDM
NASTRI PER GIUNTI IN EPDM

Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC

Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC morbido per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 1,2 mm

Table with 7 columns: Articolo n., Materiale, Lunghezza (cm), Codice, Colore, Dimensione a (mm), Imballo / Bancale. Row 1: 3332, PVC morbido, 2.500, 100177, 90 - nero, 36, 2 ROT / 100 CAR




Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC

Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC morbido per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 1,2 mm

Table with 7 columns: Articolo n., Materiale, Lunghezza (cm), Codice, Colore, Dimensione a (mm), Imballo / Bancale. Row 1: 3333, PVC morbido, 2.500, 100181, 90 - nero, 60, 2 ROT / 48 CAR. Row 2: PVC morbido, 2.500, 100178, 10 - bianco, 60, 2 ROT / 48 CAR




Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC

Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC morbido per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 1,2 mm

Table with 7 columns: Articolo n., Materiale, Lunghezza (cm), Codice, Colore, Dimensione a (mm), Imballo / Bancale. Row 1: 3334, PVC morbido, 2.500, 100185, 90 - nero, 100, 1 ROT / 48 CAR




Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC

Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC morbido per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 1,2 mm

Table with 7 columns: Articolo n., Materiale, Lunghezza (cm), Codice, Colore, Dimensione a (mm), Imballo / Bancale. Row 1: 3331, Weich-PVC, 2.500, 100173, 90 - nero, 36, 2 ROT / 100 CAR




Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC

Nastro per giunti con labbro di tenuta in PVC morbido per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 1,2 mm

Table with 7 columns: Articolo n., Materiale, Lunghezza (cm), Codice, Colore, Dimensione a (mm), Imballo / Bancale. Row 1: 3327, PVC morbido, 2.500, 100156, 90 - nero, 60, 1 ROT / 100 CAR




NASTRI PER GIUNTI IN EPDM
NASTRI PER GIUNTI IN EPDM

Nastro per giunti in PVC

Nastro per giunti in PVC morbido
per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 0,7 mm




SVENDITA

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3336	PVC morbido	5.000	100193	90 - nero	110	1 ROT / 48 CAR

Nastro per giunti in PVC

Nastro per giunti in PVC morbido
per proteggere la sottostruttura.

Istruzioni per la lavorazione:
Installare senza tensione.
Non è possibile alcuna sovraverniciatura.
Spessore del materiale: 0,5 mm
Nota:
Utilizzo limitato! A causa dello spessore del materiale, non è adatto a forti raggi solari e a carichi elevati.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
3325	PVC morbido	5.000	100144	10 - bianco	60	2 ROT / 48 CAR
	PVC morbido	5.000	100147	90 - nero	60	2 ROT / 48 CAR
3335	PVC morbido	5.000	100189	90 - nero	80	1 ROT / 100 CAR
3322	PVC morbido	5.000	100135	90 - nero	100	1 ROT / 100 CAR


PROFILI ANGOLARI

Profilo angolare in alluminio

Winkelprofil 35 x 35 x 0,7 mm für verschiedene Anwendungen.

Spessore del materiale: 0,7 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
9435	Alluminio	250	108215	35 x 35 x 0,7 mm	90 - nero	20 PEZ / 65 PAC




Profilo angolare in alluminio

Profilo angolare 50 x 50 x 0,8 mm per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 0,8 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
9436	Alluminio	250	108216	50 x 50 x 0,8 mm	NA - naturale	20 PEZ / 65 PAC
9437	Alluminio	250	108208	50 x 50 x 0,8 mm	90 - nero	20 PEZ / 65 PAC



Angolare

Universalmente applicabile.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata


Spessore del materiale: 0,6 mm

Standard EN: EN 14195:2005

Nota:

Ulteriori dimensioni angolari su richiesta

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
5161	Lamiera di acciaio zincata	300	106601	28 x 28 mm		20 PEZ / 50 PAC
5162	Lamiera di acciaio zincata	400	100654	40 x 40 mm		20 PEZ / 50 PAC



Angolare

Universalmente applicabile.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata


Spessore del materiale: 0,7 mm

Standard EN: EN 14195:2005

Nota:

Ulteriori dimensioni angolari su richiesta

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
5186	Lamiera di acciaio zincata	300	110249	30 x 50 mm		20 PEZ / 50 PAC



PROFILI ANGOLARI

Angolare

Universalmente applicabile.

Materiale: Lamiera di acciaio zincata


Spessore del materiale: 1 mm

Standard EN: EN 14195:2005

Nota:

Ulteriori dimensioni angolari su richiesta

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
5189	Lamiera di acciaio zincata	300	110251	30 x 30 mm		10 PEZ / 50 PAC
5165	Lamiera di acciaio zincata	300	100663	40 x 20 mm		8 PEZ / 60 PAC
5177	Lamiera di acciaio zincata	300	100723	40 x 40 mm		10 PEZ / 50 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 15 x 20 x 1,5 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3578	PVC duro	250	100805	15 x 20 x 1,5 mm	10 - bianco	20 PEZ / 230 PAC
	PVC duro	250	100810	15 x 20 x 1,5 mm	90 - nero	20 PEZ / 230 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 25 x 25 x 2,0 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 2 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3520	PVC duro	250	100302	25 x 25 x 2,0 mm	90 - nero	20 PEZ / 135 PAC
	PVC duro	250	100298	25 x 25 x 2,0 mm	10 - bianco	20 PEZ / 135 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 30 x 30 x 2,5 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 2,5 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3524	PVC duro	250	100308	30 x 30 x 2,5 mm	10 - bianco	20 PEZ / 84 PAC
	PVC duro	250	100311	30 x 30 x 2,5 mm	90 - nero	20 PEZ / 84 PAC
	PVC duro	250	116988	30 x 30 x 2,5 mm	BN - grigio chiaro	20 PEZ / 84 PAC
	PVC duro	250	118482	30 x 30 x 2,5 mm	91 - antracite	20 PEZ / 84 PAC




PROFILI ANGOLARI

Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 35 x 35 x 2,5 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 2,5 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3519	PVC duro	250	100291	35 x 35 x 2,5 mm	90 - nero	20 PEZ / 84 PAC
	PVC duro	250	100288	35 x 35 x 2,5 mm	10 - bianco	20 PEZ / 84 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 35 x 35 x 1,5 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3528	PVC duro	250	100336	35 x 35 x 1,5 mm	10 - bianco	20 PEZ / 99 PAC
	PVC duro	250	100339	35 x 35 x 1,5 mm	90 - nero	20 PEZ / 99 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 30 x 60 x 2,0 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 2 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3525	PVC duro	250	100316	30 x 60 x 2,0 mm	10 - bianco	10 PEZ / 97 PAC
	PVC duro	250	100319	30 x 60 x 2,0 mm	90 - nero	10 PEZ / 97 PAC
	PVC duro	250	100318	30 x 60 x 2,0 mm	47 - marrone	10 PEZ / 97 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 30 x 90 x 2,5 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 2,5 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3518	PVC duro	250	100283	30 x 90 x 2,5 mm	90 - nero	10 PEZ / 59 PAC
	PVC duro	250	100280	30 x 90 x 2,5 mm	10 - bianco	10 PEZ / 59 PAC




Profilo angolare in PVC

Profilo angolare 65 x 65 x 1,5 mm
per varie applicazioni.

Spessore del materiale: 1,5 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Descrizione	Colore	Imballo / Bancale
3540	PVC duro	250	100445	65 x 65 x 1,5 mm	90 - nero	10 PEZ / 75 PAC
	PVC duro	250	100441	65 x 65 x 1,5 mm	10 - bianco	10 PEZ / 75 PAC




PROFILO OMEGA

Profilo di ventilazione Omega in

Profilo Omega con fori di ventilazione.

Spessore del materiale: 1 mm
Larghezza del prodotto: 60/110 mm
Altezza del prodotto: 30 mm
Sezione di ventilazione: 75 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9363	Alluminio	300	111479	NA - naturale	10 PEZ / 42 PAC

PROTEKTOR SISTEMA DI VENTILAZIONE (PLS)

Connettore


Raccordi per il sistema di ventilazione PROTEKTOR (PLS).



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9471	Alluminio	11	109533	NA - naturale	50 PZ / 999 CAR

Staffa per sistema ventilazione

Profilo di sistema 48 x 140 mm per il sistema di ventilazione PROTEKTOR (PLS).



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9472	Alluminio	250	109529	NA - naturale	10 PEZ / 30 PAC


Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 30 x 120 mm con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 462 cm²/lfm.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9334	Alluminio	250	107031	NA - naturale	10 PEZ / 83 PAC
9335	Alluminio	250	107034	90 - nero	10 PEZ / 83 PAC



Profilo di base in alluminio

Profilo di zoccolo a Z per copertura dei rivestimenti fino a 11,5 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Dimensione a (mm)	Imballo / Bancale
9083	Alluminio	250	101622	NA - naturale	11,5 mm	10 PEZ / 140 PAC

PROFILI DI VENTILAZIONE


STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI

Profilo ventilazione a fori rettangolari due lati

Profilo di ventilazione 30 x 30 mm con fori rettangolari su entrambi i lati. Sezione di ventilazione: 92/92 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9309	Alluminio	250	112034	NA - naturale	20 PEZ / 198 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari due lati

Profilo di ventilazione 30 x 40 mm con fori rettangolari su entrambi i lati. Sezione di ventilazione: 92/139 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9301	Alluminio	250	101677	NA - naturale	20 PEZ / 168 PAC
9300	Alluminio	250	101674	90 - nero	20 PEZ / 168 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari due lati

Profilo di ventilazione 30 x 50 mm con fori rettangolari su entrambi i lati. Sezione di ventilazione: 92/185 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9071	Alluminio	250	112035	NA - naturale	20 PEZ / 144 PAC
9043	Alluminio	250	101193	90 - nero	20 PEZ / 144 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 30 x 60 mm con fori rettangolari su un lato. Sezione di ventilazione: 208 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9330	Alluminio	250	107029	NA - naturale	10 PEZ / 165 PAC
9331	Alluminio	250	107032	90 - nero	10 PEZ / 165 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 30 x 70 mm con fori rettangolari su un lato. Sezione di ventilazione: 254 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9072	Alluminio	250	112036	NA - naturale	20 PEZ / 108 PAC
9044	Alluminio	250	101197	90 - nero	20 PEZ / 108 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE


STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI

Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 30 x 90 mm con fori rettangolari su un lato. **Sezione di ventilazione:** 346 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9306	Alluminio	250	112037	NA - naturale	20 PEZ / 84 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 30 x 100 mm con fori rettangolari su un lato. **Sezione di ventilazione:** 393 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9332	Alluminio	250	107030	NA - naturale	10 PEZ / 100 PAC
9333	Alluminio	250	107033	90 - nero	10 PEZ / 100 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 30 x 120 mm con fori rettangolari su un lato. **Sezione di ventilazione:** 462 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9334	Alluminio	250	107031	NA - naturale	10 PEZ / 83 PAC
9335	Alluminio	250	107034	90 - nero	10 PEZ / 83 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari due lati

Profilo di ventilazione 50 x 50 mm con fori rettangolari su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 185/185 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9073	Alluminio	250	101611	NA - naturale	20 PEZ / 99 PAC
9046	Alluminio	250	101204	90 - nero	20 PEZ / 96 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari due lati

Profilo di ventilazione 50 x 70 mm con fori rettangolari su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 185/255 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9302	Alluminio	250	101680	NA - naturale	20 PEZ / 72 PAC
9303	Alluminio	250	101681	90 - nero	20 PEZ / 72 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE

STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI


Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 10 x 50 mm con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 185 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9312	Alluminio	250	103539	NA - naturale	20 PEZ / 163 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 10 x 70 mm con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 254 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9313	Alluminio	250	103538	NA - naturale	20 PEZ / 180 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato

Profilo di ventilazione 10 x 90 mm con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 346 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9314	Alluminio	250	103537	NA - naturale	20 PEZ / 147 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato in PVC

Profilo di ventilazione 25 x 25 mm con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 112 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3614	PVC duro	250	101105	47 - marrone	20 PEZ / 160 PAC
	PVC duro	250	101107	90 - nero	20 PEZ / 160 PAC
	PVC duro	250	101098	10 - bianco	20 PEZ / 160 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 30 mm con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 134 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3612	PVC duro	250	112030	90 - nero	20 PEZ / 140 PAC
	PVC duro	250	112028	10 - bianco	20 PEZ / 140 PAC
	PVC duro	250	112029	47 - marrone	20 PEZ / 140 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE


STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI

Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 50 mm
con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 246 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3610	PVC duro	250	112026	47 - marrone	20 PEZ / 80 PAC
	PVC duro	250	112025	10 - bianco	20 PEZ / 80 PAC
	PVC duro	250	112027	90 - nero	20 PEZ / 80 PAC
	PVC duro	250	101030	33 - rosso mattone	20 PEZ / 80 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 60 mm
con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 291 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3611	PVC duro	250	101050	90 - nero	10 PEZ / 120 PAC
	PVC duro	250	101048	47 - marrone	10 PEZ / 120 PAC
	PVC duro	250	101046	33 - rosso mattone	10 PEZ / 120 PAC
	PVC duro	250	101043	10 - bianco	10 PEZ / 120 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 70 mm
con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 358 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3613	PVC duro	250	112031	10 - bianco	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	250	101083	33 - rosso mattone	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	250	112033	90 - nero	10 PEZ / 117 PAC
	PVC duro	250	112032	47 - marrone	10 PEZ / 117 PAC




Profilo ventilazione a fori rettangolari un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 90 mm
con fori rettangolari su un lato.

Sezione di ventilazione: 470 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3617	PVC duro	250	101122	33 - rosso mattone	10 PEZ / 77 PAC
	PVC duro	250	101127	90 - nero	10 PEZ / 77 PAC
	PVC duro	250	101125	47 - marrone	10 PEZ / 77 PAC
	PVC duro	250	101119	10 - bianco	10 PEZ / 77 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE

STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI ALU


Griglia di ventilazione fori rettangolari

Griglia di ventilazione 50 mm
con fori rettangolari.

Sezione di ventilazione: 185 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9320	Alluminio	250	107023	NA - naturale	20 PEZ / 196 PAC
9321	Alluminio	250	107026	90 - nero	20 PEZ / 132 PAC




Griglia di ventilazione fori rettangolari

Griglia di ventilazione 70 mm
con fori rettangolari.

Sezione di ventilazione: 254 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9040	Alluminio	250	101184	NA - naturale	20 PEZ / 140 PAC
9041	Alluminio	250	101188	90 - nero	20 PEZ / 140 PAC




Griglia di ventilazione fori rettangolari

Griglia di ventilazione 80 mm
con fori rettangolari.

Sezione di ventilazione: 300 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9322	Alluminio	250	107024	NA - naturale	20 PEZ / 95 PAC
9323	Alluminio	250	107027	90 - nero	20 PEZ / 119 PAC




Griglia di ventilazione fori rettangolari

Griglia di ventilazione 100 mm
con fori rettangolari.

Sezione di ventilazione: 393 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9324	Alluminio	250	107025	NA - naturale	20 PEZ / 98 PAC
9325	Alluminio	250	107028	90 - nero	20 PEZ / 98 PAC




Griglia di ventilazione fori rettangolari

Griglia di ventilazione 120 mm
con fori rettangolari.

Sezione di ventilazione: 462 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9095	Alluminio	250	101670	NA - naturale	20 PEZ / 84 PAC
9096	Alluminio	250	101671	90 - nero	20 PEZ / 63 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE

STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI ALU

Griglia ventilazione fori rettangolari, in rotolo

Griglia di ventilazione 50 mm con fori rettangolari, in rotolo. **Sezione di ventilazione:** 185 cm²/lfm.
In una pratica scatola dispenser (2 rotoli da 60 mt cad.).

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9340	Alluminio	6.000	108736	NA - naturale	2 ROT / 46 CAR
9344	Alluminio	6.000	108739	97 - bianco-/marrone	2 ROT / 46 CAR
9348	Alluminio	6.000	109167	98 - nero/rosso mattone	2 ROT / 46 CAR



Griglia ventilazione fori rettangolari, in rotolo

Griglia di ventilazione 80 mm arrotolato con fori rettangolari in una pratica scatola dispenser. **Sezione di ventilazione:** 300 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9341	Alluminio	6.000	108737	NA - naturale	1 ROT / 46 CAR
9345	Alluminio	6.000	108740	97 - bianco-/marrone	1 ROT / 46 CAR
9349	Alluminio	6.000	109168	98 - nero/rosso mattone	1 ROT / 46 CAR



Griglia ventilazione fori rettangolari, in rotolo

Griglia di ventilazione 100 mm arrotolato con fori rettangolari in una pratica scatola dispenser. **Sezione di ventilazione:** 393 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9342	Alluminio	6.000	108738	NA - naturale	1 ROT / 46 CAR
9346	Alluminio	6.000	108741	97 - bianco-/marrone	1 ROT / 46 CAR
9350	Alluminio	6.000	109169	98 - nero/rosso mattone	1 ROT / 46 CAR




PROFILI DI VENTILAZIONE

STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI PVC

Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 50 mm in rotolo con fori rettangolari. **Sezione di ventilazione:** 269 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3686	PVC duro	500	102036	10 - bianco	24 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102047	47 - marrone	24 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102051	90 - nero	24 ROT / 40 CAR
3677	PVC duro	6.000	101861	10 - bianco	2 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	101895	90 - nero	2 ROT / 46 CAR



Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 80 mm in rotolo con fori rettangolari. **Sezione di ventilazione:** 426 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3685	PVC duro	500	102017	10 - bianco	12 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102033	90 - nero	12 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102020	33 - rosso mattone	12 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102029	47 - marrone	12 ROT / 40 CAR
3678	PVC duro	6.000	101908	47 - marrone	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	101896	10 - bianco	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	101911	90 - nero	1 ROT / 46 CAR



Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 100 mm in rotolo con fori rettangolari. **Sezione di ventilazione:** 538 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3681	PVC duro	500	101953	47 - marrone	12 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	101931	10 - bianco	12 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	101958	90 - nero	12 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	101940	33 - rosso mattone	12 ROT / 40 CAR
3679	PVC duro	6.000	101926	33 - rosso mattone	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	101930	47 - marrone	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	101916	10 - bianco	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	101933	90 - nero	1 ROT / 46 CAR



Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 150 mm in rotolo con fori rettangolari. **Sezione di ventilazione:** 648 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3682	PVC duro	500	101981	47 - marrone	12 ROT / 24 CAR
	PVC duro	500	101965	10 - bianco	12 ROT / 24 CAR
	PVC duro	500	102000	90 - nero	12 ROT / 24 CAR
	PVC duro	500	101970	33 - rosso mattone	12 ROT / 24 CAR



PROFILI DI VENTILAZIONE


STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI RETTANGOLARI PVC

Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 180 mm in rotolo con fori rettangolari.

Sezione di ventilazione: 792 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3683	PVC duro	500	102015	90 - nero	6 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102007	10 - bianco	6 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102013	47 - marrone	6 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	102011	33 - rosso mattone	6 ROT / 40 CAR




PROFILI DI VENTILAZIONE

ANGOLI DI VENTILAZIONE CON PERFORAZIONE OVALE

Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 30 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/137 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9603	Alluminio	250	115255	NA - naturale	20 PEZ / 224 PAC
9613	Alluminio	250	115259	90 - nero	20 PEZ / 224 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 40 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/191 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9604	Alluminio	250	115260	NA - naturale	20 PEZ / 168 PAC
9614	Alluminio	250	120974		20 PEZ / 168 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 50 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/246 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9605	Alluminio	250	115261	NA - naturale	20 PEZ / 144 PAC
9615	Alluminio	250	115264	90 - nero	20 PEZ / 144 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 60 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/300 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9606	Alluminio	250	115265	NA - naturale	20 PEZ / 120 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 70 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/355 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9607	Alluminio	250	115267	NA - naturale	20 PEZ / 117 PAC
9617	Alluminio	250	115268	90 - nero	20 PEZ / 103 PAC




PROFILI DI VENTILAZIONE

ANGOLI DI VENTILAZIONE CON PERFORAZIONE OVALE

Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 80 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/409 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9608	Alluminio	250	115269	NA - naturale	20 PEZ / 104 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 90 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/464 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9609	Alluminio	250	115271	NA - naturale	20 PEZ / 84 PAC
9619	Alluminio	250	115272	90 - nero	20 PEZ / 84 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 100 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/518 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9610	Alluminio	250	115273	NA - naturale	20 PEZ / 83 PAC
9620	Alluminio	250	142698	90 - nero	20 PEZ / 83 PAC



Profilo ventilazione fori ovali due lati

Profilo di ventilazione 30 x 120 mm con fori ovali su entrambi i lati. **Sezione di ventilazione:** 137/627 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9612	Alluminio	250	115274	NA - naturale	20 PEZ / 69 PAC



Profilo ventilazione fori ovali un lato

Profilo di ventilazione 10 x 50 mm con fori ovali su un lato. **Sezione di ventilazione:** 220 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9695	Alluminio	250	113774	NA - naturale	20 PEZ / 200 PAC




PROFILI DI VENTILAZIONE

ANGOLI DI VENTILAZIONE CON PERFORAZIONE OVALE

Profilo ventilazione fori ovali un lato

Profilo di ventilazione 10 x 70 mm con fori ovali su un lato. **Sezione di ventilazione:** 310 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9697	Alluminio	250	113775	NA - naturale	20 PEZ / 200 PAC



Profilo ventilazione fori ovali un lato

Profilo di ventilazione 10 x 90 mm con fori ovali su un lato. **Sezione di ventilazione:** 410 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9699	Alluminio	250	113776	NA - naturale	20 PEZ / 200 PAC



Profilo ventilazione fori ovali un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 30 mm con fori ovali su un lato. **Sezione di ventilazione:** 94 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3830	PVC duro	250	108460	90 - nero	20 PEZ / 140 PAC
	PVC duro	250	108458	33 - rosso mattone	20 PEZ / 140 PAC
	PVC duro	250	108457	10 - bianco	20 PEZ / 140 PAC
	PVC duro	250	108459	47 - marrone	20 PEZ / 140 PAC



Profilo ventilazione fori ovali un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 50 mm con fori ovali su un lato. **Sezione di ventilazione:** 188 cm²/lfm.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3832	PVC duro	250	108464	90 - nero	20 PEZ / 80 PAC
	PVC duro	250	108462	33 - rosso mattone	20 PEZ / 80 PAC
	PVC duro	250	108463	47 - marrone	20 PEZ / 80 PAC
	PVC duro	250	108461	10 - bianco	20 PEZ / 80 PAC



Profilo ventilazione fori ovali un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 60 mm con fori ovali su un lato. **Sezione di ventilazione:** 252 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3833	PVC duro	250	108468	90 - nero	20 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	108465	10 - bianco	20 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	108466	33 - rosso mattone	20 PEZ / 90 PAC
	PVC duro	250	108467	47 - marrone	20 PEZ / 90 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE


ANGOLI DI VENTILAZIONE CON PERFORAZIONE OVALE

Profilo ventilazione fori ovali un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 70 mm
con fori ovali su un lato.

Sezione di ventilazione: 310 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3834	PVC duro	250	108469	10 - bianco	20 PEZ / 72 PAC
	PVC duro	250	108472	90 - nero	20 PEZ / 72 PAC
	PVC duro	250	108471	47 - marrone	20 PEZ / 72 PAC
	PVC duro	250	108470	33 - rosso mattone	20 PEZ / 72 PAC




Profilo ventilazione fori ovali un lato in PVC

Profilo di ventilazione 30 x 90 mm
con fori ovali su un lato.

Sezione di ventilazione: 410 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3836	PVC duro	250	108474	33 - rosso mattone	20 PEZ / 48 PAC
	PVC duro	250	108473	10 - bianco	20 PEZ / 48 PAC
	PVC duro	250	108475	47 - marrone	20 PEZ / 48 PAC
	PVC duro	250	108476	90 - nero	20 PEZ / 48 PAC



PROFILI DI VENTILAZIONE

STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI OVALI ALU


Griglia di ventilazione fori ovali

Griglia di ventilazione 60 mm
con fori ovali.

Sezione di ventilazione: 284 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9626	Alluminio	250	108927	NA - naturale	20 PEZ / 154 PAC

SVENDITA




Griglia di ventilazione fori ovali

Griglia di ventilazione 70 mm
con fori ovali.

Sezione di ventilazione: 315 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9627	Alluminio	250	108928	NA - naturale	20 PEZ / 135 PAC

SVENDITA




Griglia di ventilazione fori ovali

Griglia di ventilazione 80 mm
con fori ovali.

Sezione di ventilazione: 378 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9628	Alluminio	250	108929	NA - naturale	20 PEZ / 120 PAC

SVENDITA




Griglia di ventilazione fori ovali

Griglia di ventilazione 90 mm
con fori ovali.

Sezione di ventilazione: 410 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9629	Alluminio	250	108930	NA - naturale	20 PEZ / 106 PAC

SVENDITA




Griglia di ventilazione fori ovali

Griglia di ventilazione 100 mm
con fori ovali.

Sezione di ventilazione: 473 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9630	Alluminio	250	108931	NA - naturale	20 PEZ / 80 PAC

SVENDITA




PROFILI DI VENTILAZIONE

STRISCIA DI VENTILAZIONE CON FORI OVALI ALU

Griglia di ventilazione fori ovali

Griglia di ventilazione 120 mm con fori ovali. **Sezione di ventilazione:** 567 cm²/lfm.



SVENDITA

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9632	Alluminio	250	108932	NA - naturale	20 PEZ / 75 PAC

Griglia di ventilazione fori ovali,in rotolo

Griglia di ventilazione 50 mm a fori ovali, in rotolo. **Sezione di ventilazione:** 221 cm²/lfm.
In una pratica scatola dispenser (2 rotoli da 60 mt cad.).



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9640	Alluminio	6.000	109408	NA - naturale	2 ROT / 46 CAR
9644	Alluminio	6.000	109420	97 - bianco-/marrone	2 ROT / 46 CAR
9648	Alluminio	6.000	109414	98 - nero/rosso mattone	2 ROT / 46 CAR

Griglia di ventilazione fori ovali, in rotolo

Griglia di ventilazione 80 mm con fori ovali, in rotolo. **Sezione di ventilazione:** 378 cm²/lfm.
In una pratica scatola dispenser.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9641	Alluminio	6.000	109410	NA - naturale	1 ROT / 46 CAR
9645	Alluminio	6.000	109422	97 - bianco-/marrone	1 ROT / 46 CAR
9649	Alluminio	6.000	109416	98 - nero/rosso mattone	1 ROT / 46 CAR

Griglia di ventilazione fori ovali, in rotolo

Griglia di ventilazione 100 mm con fori ovali, in rotolo. **Sezione di ventilazione:** 473 cm²/lfm.
In una pratica scatola dispenser.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9642	Alluminio	6.000	109412	NA - naturale	1 ROT / 46 CAR
9646	Alluminio	6.000	109424	97 - bianco-/marrone	1 ROT / 46 CAR
9650	Alluminio	6.000	109418	98 - nero/rosso mattone	1 ROT / 46 CAR

PROFILI DI VENTILAZIONE
STRISCIA DI VENTILAZIONE A PERFORAZIONE OVALE IN PVC

Griglia di ventilazione, fori ovali, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 50 mm in rotolo con fori ovali.
 Sezione di ventilazione: 220 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3841	PVC duro	500	108478	33 - rosso mattone	32 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108477	10 - bianco	32 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108479	47 - marrone	32 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108480	90 - nero	32 ROT / 42 CAR
3846	PVC duro	6.000	108492	90 - nero	2 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108490	33 - rosso mattone	2 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108491	47 - marrone	2 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108489	10 - bianco	2 ROT / 46 CAR

SVENDITA



Griglia di ventilazione, fori ovali, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 80 mm in rotolo con fori ovali.
 Sezione di ventilazione: 378 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3842	PVC duro	500	108482	33 - rosso mattone	16 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108483	47 - marrone	16 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108481	10 - bianco	16 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108484	90 - nero	16 ROT / 42 CAR
3847	PVC duro	6.000	108494	33 - rosso mattone	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108496	90 - nero	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108493	10 - bianco	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108495	47 - marrone	1 ROT / 46 CAR



Griglia di ventilazione, fori ovali, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 100 mm in rotolo con fori ovali.
 Sezione di ventilazione: 472 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3843	PVC duro	500	108488	90 - nero	16 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108485	10 - bianco	16 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108486	33 - rosso mattone	16 ROT / 42 CAR
	PVC duro	500	108487	47 - marrone	16 ROT / 42 CAR
3848	PVC duro	6.000	108454	33 - rosso mattone	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108456	90 - nero	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108455	47 - marrone	1 ROT / 46 CAR
	PVC duro	6.000	108453	10 - bianco	1 ROT / 46 CAR



Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 150 mm in rotolo con fori ovali.
 Sezione di ventilazione: 648 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3844	PVC duro	500	108624	90 - nero	12 ROT / 24 CAR
	PVC duro	500	108623	47 - marrone	12 ROT / 24 CAR
	PVC duro	500	108621	10 - bianco	12 ROT / 24 CAR
	PVC duro	500	108622	33 - rosso mattone	12 ROT / 24 CAR



PROFILI DI VENTILAZIONE
 STRISCIA DI VENTILAZIONE A PERFORAZIONE OVALE IN PVC

Griglia di ventilazione, fori rettangolari, PVC, in rotolo

Griglia di ventilazione 180 mm in rotolo con fori ovali.

Sezione di ventilazione: 792 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3845	PVC duro	500	108628	90 - nero	6 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	108626	33 - rosso mattone	6 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	108627	47 - marrone	6 ROT / 40 CAR
	PVC duro	500	108625	10 - bianco	6 ROT / 40 CAR



VENTILAZIONE DELLA GRONDAIA


Profilo di ventilazione di gronda

Profilo di ventilazione di gronda
per spessore pannello 4 - 6 mm.

Sezione di ventilazione: 75 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9056	Alluminio	250	101586	NA - naturale	10 PEZ / 42 PAC




Profilo di ventilazione di gronda

Profilo di ventilazione di gronda
per spessore pannello 8 - 15 mm.

Sezione di ventilazione: 75 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9059	Alluminio	250	101590	NA - naturale	10 PEZ / 100 PAC




Profilo di ventilazione di gronda in PVC

Profilo di ventilazione di gronda per pannello
spessore 9 mm

Sezione di ventilazione: 100 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3662	PVC duro	250	102315	90 - nero	20 PEZ / 35 PAC
	PVC duro	250	102308	10 - bianco	20 PEZ / 35 PAC




Profilo di ventilazione di gronda in PVC

Profilo di ventilazione di gronda per pannello
spessore 17 mm.

Sezione di ventilazione: 100 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3663	PVC duro	250	102328	10 - bianco	20 PEZ / 23 PAC
	PVC duro	250	102335	47 - marrone	20 PEZ / 23 PAC
	PVC duro	250	102337	90 - nero	20 PEZ / 23 PAC




Profilo di ventilazione di gronda in PVC

Profilo di ventilazione di gronda per pannello
spessore 27 mm.


Sezione di ventilazione: 104 cm²/lfm.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3618	PVC duro	250	101141	10 - bianco	10 PEZ / 88 PAC
	PVC duro	250	101154	90 - nero	10 PEZ / 88 PAC



Profilo di gronda

Profilo di gronda 85 x 30 mm, 135°.
Per una rimozione ottimale dell'umidità
causata da pioggia, neve trasportata
o condensa.
Adatto a diverse inclinazioni del tetto.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9385	Alluminio	250	116681	NA - naturale	10 PEZ / 140 PAC

Profilo di ventilazione di gronda

Profilo di ventilazione per grondaia per lastre
ondulate 5 onde.

Sezione di ventilazione: 362 cm²/lfm.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9063	Alluminio	87	105841	NA - naturale	50 PZ / 26 CAR

Profilo di ventilazione di gronda in PVC

Profilo di ventilazione per grondaia per lastre
ondulate 5 onde.

Sezione di ventilazione: 695 cm²/lfm.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3687	PVC duro	87	102424	90 - nero	50 PZ / 36 CAR
	PVC duro	87	102420	47 - marrone	50 PZ / 36 CAR

Profilo di ventilazione di gronda in PVC

Profilo di ventilazione per grondaia per lastre
ondulate 6 onde.

Sezione di ventilazione: 695 cm²/lfm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
3688	PVC duro	105	111783	47 - marrone	50 PZ / 28 CAR
	PVC duro	105	111639	90 - nero	50 PZ / 28 CAR

GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 100 / IN 8 PARTI

Grondaia semicircolare

Grondaia semicircolare NW 100 / 8 parti realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Larghezza base: 120
Nota:
Altezza senza bordo: 65 mm
Altezza con bordo: 75 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84501	PVC-U	200	105627	BA - bianco	5 PEZ
84500	PVC-U	400	105624	BA - bianco	5 PEZ
82000	PVC-U	200	105628	BB - grigio	5 PEZ
81000	PVC-U	400	105617	BB - grigio	5 PEZ
83601	PVC-U	200	105629	BD - marrone	5 PEZ
83600	PVC-U	400	105625	BD - marrone	5 PEZ
86101	PVC-U	200	105630	BC - marrone scuro	5 PEZ
86100	PVC-U	400	105618	BC - marrone scuro	5 PEZ
88601	PVC-U	200	114020	91 - antracite	5 PEZ
88600	PVC-U	400	114019	91 - antracite	5 PEZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda semplice
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Compensa la dilatazione
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Nota:
Con scala di temperatura di posa!
Istruzioni per la lavorazione:
Da agganciare

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84520	PVC-U	19	116356	BA - bianco	10 PZ
81020	PVC-U	19	116357	BB - grigio	10 PZ
83620	PVC-U	19	116358	BD - marrone	10 PZ
86120	PVC-U	19	116359	BC - marrone scuro	10 PZ
88603	PVC-U	19	116360	91 - antracite	10 PZ



Testata per gronda sinistra

Testata di gronda a incastro
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità sinistra della grondaia semicircolare
NW 100 / 8 pezzi.

Nota:
Testata sinistra

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84513	PVC-U	4	104549	BA - bianco	5 PZ
82013	PVC-U	4	118685	BB - grigio	5 PZ
83713	PVC-U	4	104845	BD - marrone	5 PZ
86113	PVC-U	4	104515	BC - marrone scuro	5 PZ
88605	PVC-U	4	118584	91 - antracite	5 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 100 / IN 8 PARTI

Testata per gronda destra

Testata di gronda a incastro
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità destra della grondaia semicircolare
NW 100 / 8 pezzi.

Nota:
Testata destra

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84514	PVC-U		104557	BA - bianco	5 PZ
82014	PVC-U	4	118686	BB - grigio	5 PZ
83714	PVC-U	4	104852	BD - marrone	5 PZ
86114	PVC-U	4	104516	BC - marrone scuro	5 PZ
88604	PVC-U	4	118586	91 - antracite	5 PZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda con scarico
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 (8 pezzi)
sul pluviale DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84517	PVC-U	19	118583	BA - bianco	5 PZ
82017	PVC-U	19	104692	BB - grigio	5 PZ
83617	PVC-U	19	104878	BD - marrone	5 PZ
86117	PVC-U	19	118585	BC - marrone scuro	5 PZ
88607	PVC-U	19	118582	91 - antracite	5 PZ



Angolare per gronda 90° esterno

Angolare per gronda 90° per angoli esterni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84511	PVC-U	19	104524	BA - bianco	20 PZ
81011	PVC-U	19	119115	BB - grigio	20 PZ
86111	PVC-U	19	104513	BC - marrone scuro	20 PZ



Angolare per gronda di 90° interno

Angolare per gronda 90° per angoli interni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84512	PVC-U	18	104542	BA - bianco	20 PZ
81012	PVC-U	18	119471	BB - grigio	20 PZ
83612	PVC-U	18	104866	BD - marrone	20 PZ
86112	PVC-U	18	104514	BC - marrone scuro	20 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 100 / IN 8 PARTI

Supporto per grondaia

Supporto per grondaia zincato a caldo
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82012	Acciaio, zincato	40	104685		20 PZ



Supporto per grondaia zincato/verniciato

Supporto per grondaia zincato a caldo
con copertura in plastica
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84502	Acciaio, zincato	40	104490	BA - bianco	20 PZ
81002	Acciaio, zincato	40	104215	BB - grigio	20 PZ
83602	Acciaio, zincato	40	104856	BD - marrone	20 PZ
86102	Acciaio, zincato	40	104250	BC - marrone scuro	20 PZ
88608	Acciaio, zincato	40	114027	91 - antracite	20 PZ



Supporto per grondaia

Supporto per grondaia
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 (8 pezzi).

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84503	PVC-U	14	104497	BA - bianco	20 PZ
81008	PVC-U	14	104217	BB - grigio	20 PZ
83608	PVC-U	14	104860	BD - marrone	20 PZ
86108	PVC-U	14	104251	BC - marrone scuro	20 PZ
88639	PVC-U	14	119573	91 - antracite	20 PZ



Supporto per grondaia frontale regolabile 9 - 30°

Supporto per grondaia
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
regolabile da 9° a 30°
per grondaie semicircolari NW 100 (8 pezzi).

Nota:
Regolabile da 9 a 30°.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84439	PVC-U	14	104435	BA - bianco	20 PZ
81039	PVC-U	14	104229	BB - grigio	20 PZ
83639	PVC-U	14	104814	BD - marrone	20 PZ
86139	PVC-U	14	104263	BC - marrone scuro	20 PZ
88606	PVC-U	14	114025	91 - antracite	20 PZ




GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 100 / IN 8 PARTI

Rete raccoglifoglie NW 100 + NW 125

Rete raccoglifoglie
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85518	PE	200	112357	90 - nero	10 PEZ
	PE	300	104274	90 - nero	10 PEZ

Rete raccoglifoglie NW 100 + NW 125

Rete raccoglifoglie in rotolo
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85520	PE	300	117415	90 - nero	1 ROT

Spazzola per grondaia NW 100 + NW 125

Spazzola per grondaia per garantire il libero
deflusso dell'acqua
realizzata con anima in filo zincato e setole in PE
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non adatto per grondaie in rame.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85562		120	109648	90 - nero	28 PZ

Griglia raccoglifoglie NW 100 + NW 125 + NW 150

Griglia raccoglifoglie
Realizzata in PP resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
fino a NW 150 / 6 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85558	PP	100	109464	90 - nero	30 PEZ
85559	PP	100	109465	BB - grigio	30 PEZ
85560	PP	100	109466	BD - marrone	30 PEZ

GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 125 / IN 7 PARTI

Grondaia semicircolare

Grondaia semicircolare NW 125 / 7 parti realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Altezza senza bordo: 74 mm
Altezza con bordo: 84 mm
Larghezza base: 140

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84201	PVC-U	200	105580	BA - bianco	5 PEZ
84200	PVC-U	400	105579	BA - bianco	5 PEZ
82200	PVC-U	200	105601	BB - grigio	5 PEZ
81200	PVC-U	400	105603	BB - grigio	5 PEZ
83001	PVC-U	200	105571	BD - marrone	5 PEZ
83000	PVC-U	400	105570	BD - marrone	5 PEZ
86201	PVC-U	200	105574	BC - marrone scuro	5 PEZ
86200	PVC-U	400	105572	BC - marrone scuro	5 PEZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda semplice
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Compensa la dilatazione
per grondaie semicircolari NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Con scala di temperatura di posa!
Istruzioni per la lavorazione:
Da agganciare

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84220	PVC-U	25	116363	BA - bianco	10 PZ
81220	PVC-U	25	116364	BB - grigio	10 PZ
83020	PVC-U	25	116365	BD - marrone	10 PZ
86220	PVC-U	25	116372	BC - marrone scuro	10 PZ



Testata per gronda sinistra

Testata di gronda a incastro
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità sinistra della grondaia semicircolare NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Testata sinistra

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84313	PVC-U	4	120402	BA - bianco	5 PZ
82213	PVC-U	4	119745	BB - grigio	5 PZ
83213	PVC-U	4	104816	BD - marrone	5 PZ
86213	PVC-U	4	104530	BC - marrone scuro	5 PZ



Testata per gronda destra

Testata di gronda a incastro
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità destra della grondaia semicircolare NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Testata destra

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84314	PVC-U	4	120403	BA - bianco	5 PZ
82214	PVC-U	4	120404	BB - grigio	5 PZ
83214	PVC-U	4	104819	BD - marrone	5 PZ
86214	PVC-U	4	104531	BC - marrone scuro	5 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 125 / IN 7 PARTI

Giunto di gronda

Giunto di gronda con scarico
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 125 (7 pezzi)
sul pluviale DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84017	PVC-U	23	104914	BA - bianco	5 PZ
82417	PVC-U	23	104634	BB - grigio	5 PZ
83227	PVC-U	23	104840	BD - marrone	5 PZ
86617	PVC-U	23	104566	BC - marrone scuro	5 PZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda con scarico
PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 125 (7 pezzi)
sul pluviale DN 85.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82217	PVC-U	21	104618	BB - grigio	5 PZ
83017	PVC-U	21	104744	BD - marrone	5 PZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda con scarico
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 125 (7 pezzi)
su pluviale DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84417	PVC-U	23	120225	BA - bianco	5 PZ
82317	PVC-U	23	104629	BB - grigio	5 PZ
83817	PVC-U	23	104893	BD - marrone	5 PZ
86217	PVC-U	23	104532	BC - marrone scuro	5 PZ



Angolare per gronda 90° esterno

Angolare per gronda 90° per angoli esterni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 125 / 7 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84211	PVC-U	22	104934	BA - bianco	16 PZ
81211	PVC-U	22	118697	BB - grigio	16 PZ
83011	PVC-U	22	104729	BD - marrone	16 PZ
86211	PVC-U	22	104525	BC - marrone scuro	16 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 125 / IN 7 PARTI

Angolare per gronda di 90° interno

Angolare per gronda 90° per angoli interni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 125 / 7 pezzi.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84212	PVC-U	20	104935	BA - bianco	16 PZ
81212	PVC-U	20	119739	BB - grigio	16 PZ
83012	PVC-U	20	119746	BD - marrone	16 PZ
86212	PVC-U	20	104527	BC - marrone scuro	16 PZ

Supporto per grondaia

Supporto per grondaia zincato a caldo
per grondaie semicircolari NW 125 / 7 parti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82212	Acciaio, zincato	44	104605		20 PZ

Supporto per grondaia zincato/verniciato

Supporto per grondaia zincato a caldo
con copertura in plastica
per grondaie semicircolari NW 125 / 7 parti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84202	Acciaio, zincato	44	104930	BA - bianco	20 PZ
81202	Acciaio, zincato	44	104333	BB - grigio	20 PZ
83002	Acciaio, zincato	44	104723	BD - marrone	20 PZ
86202	Acciaio, zincato	44	104290	BC - marrone scuro	20 PZ

Supporto per grondaia

Supporto per grondaia
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 125 (7 pezzi).



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84209	PVC-U	16	104933	BA - bianco	20 PZ
81209	PVC-U	16	104472	BB - grigio	20 PZ
83009	PVC-U	16	104728	BD - marrone	20 PZ
86208	PVC-U	16	104297	BC - marrone scuro	20 PZ

GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 125 / IN 7 PARTI

Supporto per grondaia frontale regolabile 9 - 30°

Supporto per grondaia
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
regolabile da 9° a 30°
per grondaie semicircolari NW 125 (7 pezzi).

Nota:
Regolabile da 9 a 30°.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84239	PVC-U	16	106832	BA - bianco	20 PZ
81239	PVC-U	16	106833	BB - grigio	20 PZ
83039	PVC-U	16	106834	BD - marrone	20 PZ
86239	PVC-U	16	106835	BC - marrone scuro	20 PZ




Rete raccoglifoglie NW 100 + NW 125

Rete raccoglifoglie
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85518	PE	200	112357	90 - nero	10 PEZ
	PE	300	104274	90 - nero	10 PEZ



Rete raccoglifoglie NW 100 + NW 125

Rete raccoglifoglie in rotolo
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85520	PE	300	117415	90 - nero	1 ROT



Griglia raccoglifoglie NW 100 + NW 125 + NW 150

Griglia raccoglifoglie
Realizzata in PP resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
fino a NW 150 / 6 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85558	PP	100	109464	90 - nero	30 PEZ
85559	PP	100	109465	BB - grigio	30 PEZ
85560	PP	100	109466	BD - marrone	30 PEZ



Spazzola per grondaia NW 100 + NW 125

Spazzola per grondaia per garantire il libero
deflusso dell'acqua
realizzata con anima in filo zincato e setole in PE
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non adatto per grondaie in rame.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85562		120	109648	90 - nero	28 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 150 / IN 6 PARTI

Grondaia semicircolare

Grondaia semicircolare NW 150 / 6 parti realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Altezza senza bordo: 88 mm
Altezza con bordo: 100 mm
Larghezza base: 160

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84601	PVC-U	200	106115	BA - bianco	4 PEZ
84600	PVC-U	400	106114	BA - bianco	4 PEZ
82500	PVC-U	200	106110	BB - grigio	4 PEZ
81500	PVC-U	400	106111	BB - grigio	4 PEZ
83101	PVC-U	200	106117	BD - marrone	4 PEZ
83100	PVC-U	400	106116	BD - marrone	4 PEZ
86301	PVC-U	200	106119	BC - marrone scuro	4 PEZ
86300	PVC-U	400	106118	BC - marrone scuro	4 PEZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda semplice
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Compensa la dilatazione
per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi.

Nota:
Con scala di temperatura di posa!
Istruzioni per la lavorazione:
Da agganciare

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84620	PVC-U	25	119335	BA - bianco	10 PZ
81520	PVC-U	25	119054	BB - grigio	10 PZ
83120	PVC-U	25	116370	BD - marrone	10 PZ
86320	PVC-U	25	119336	BC - marrone scuro	10 PZ



Testata per gronda sinistra

Testata per gronda sinistra.
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per grondaia semicircolare NW 150 / 6 parti.

Nota:
Testata sinistra

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84713	PVC-U	4	119315	BA - bianco	5 PZ
82513	PVC-U	4	118588	BB - grigio	5 PZ
83313	PVC-U	4	104844	BD - marrone	5 PZ
86313	PVC-U	4	119313	BC - marrone scuro	5 PZ



Testata per gronda destra

Testata per gronda destra.
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per grondaia semicircolare NW 150 / 6 parti.

Nota:
Testata destra

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84714	PVC-U	4	119316	BA - bianco	5 PZ
82514	PVC-U	4	118587	BB - grigio	5 PZ
83314	PVC-U	4	104847	BD - marrone	5 PZ
86314	PVC-U	4	119314	BC - marrone scuro	5 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 150 / IN 6 PARTI

Giunto di gronda

Giunto di gronda con scarico
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 150 (6 pezzi)
su pluviale DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84717	PVC-U	23	104676	BA - bianco	5 PZ
82517	PVC-U	23	118920	BB - grigio	5 PZ
83117	PVC-U	23	104731	BD - marrone	5 PZ
86317	PVC-U	23	104545	BC - marrone scuro	5 PZ



Angolare per gronda 90° esterno

Angolare per gronda 90° per angoli esterni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84611	PVC-U	24	119743	BA - bianco	10 PZ
81511	PVC-U	24	119737	BB - grigio	10 PZ
83111	PVC-U	24	119747	BD - marrone	10 PZ
86311	PVC-U	24	119741	BC - marrone scuro	10 PZ



Angolare per gronda 90° interno

Angolare per gronda 90° per angoli interni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81512	PVC-U	22	119738	BB - grigio	10 PZ
83112	PVC-U	22	119748	BD - marrone	10 PZ
86312	PVC-U	22	119742	BC - marrone scuro	10 PZ



Supporto per grondaia

Supporto per grondaia zincato a caldo
per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82512	Acciaio, zincato	48	104640		20 PZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 150 / IN 6 PARTI

Supporto per grondaia zincato/verniciato

Supporto per grondaia zincato a caldo con copertura in plastica per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Pinza per piegare il supporto della grondaia adatta Nr. 81255.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84602	Acciaio, zincato	48	104583	BA - bianco	20 PZ
81502	Acciaio, zincato	48	104321	BB - grigio	20 PZ
83102	Acciaio, zincato	48	104791	BD - marrone	20 PZ
86302	Acciaio, zincato	48	104308	BC - marrone scuro	20 PZ




Rete raccoglifoglie NW 150 + NW 180

Rete raccoglifoglie
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi e NW 180 / 5 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su tetti solo metallici, poiché il calore può accumularsi in presenza di luce solare permanente.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85519	PE	200	112356	90 - nero	10 PEZ
	PE	300	104275	90 - nero	10 PEZ



Griglia raccoglifoglie NW 100 + NW 125 + NW 150

Griglia raccoglifoglie
Realizzata in PP resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi fino a NW 150 / 6 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su tetti solo metallici, poiché il calore può accumularsi in presenza di luce solare permanente.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85558	PP	100	109464	90 - nero	30 PEZ
85559	PP	100	109465	BB - grigio	30 PEZ
85560	PP	100	109466	BD - marrone	30 PEZ



GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 180 / IN 5 PARTI

Grondaia semicircolare

Grondaia semicircolare NW 100 / 8 parti realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Altezza senza bordo: 107 mm
Altezza con bordo: 120 mm
Larghezza base: 190



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81800	PVC-U	400	106113	BB - grigio	3 PEZ

Giunto di gronda semplice

Giunto di gronda semplice
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Compensa la dilatazione
per grondaie semicircolari NW 180 / 5 pezzi.

Nota:
Con scala di temperatura di posa!
Istruzioni per la lavorazione:
Da agganciare



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81820	PVC-U	25	116369	BB - grigio	14 PZ

Testata per gronda sinistra da incollare

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità sinistra della grondaia semicircolare NW 180 / 5 pezzi.

Nota:
Testata sinistra
Istruzioni per la lavorazione:
Per questa testata di gronda è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81813	PVC-U	2	104536	BB - grigio	5 PZ

Testata per gronda destra da incollare

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità destra della grondaia semicircolare NW 180 / 5 pezzi.

Nota:
Testata destra
Istruzioni per la lavorazione:
Per questa testata di gronda è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81814	PVC-U	2	104538	BB - grigio	5 PZ

Attacco di scarico per bloccaggio

Giunto di gronda con scarico
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 180 / 5 pezzi
sul pluviale DN 125.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82817	PVC-U	24	116159	BB - grigio	5 PZ

GRONDAIA SEMICIRCOLARE

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 180 / IN 5 PARTI

Angolare per gronda 90° esterno

Angolare per gronda 90° per angoli esterni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 180 / 5 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Sono necessari due connettori per grondaie da
fissare per l'installazione.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81811	PVC-U	44	104529	BB - grigio	8 PZ

Angolare per gronda 90° interno

Angolare per gronda 90° per angoli interni
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 180 / 5 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Sono necessari due connettori per grondaie da
fissare per l'installazione.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81812	PVC-U	37	104534	BB - grigio	8 PZ

Supporto per grondaia

Supporto per grondaia zincato a caldo
per grondaie semicircolari NW 180 / 5 pezzi.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82812	Acciaio, zincato	52	104709	NA - naturale	20 PZ

Supporto per grondaia zincato/verniciato

Supporto per grondaia zincato a caldo
con copertura in plastica
per grondaie semicircolari NW 180 / 5 pezzi.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81802	Acciaio, zincato	55	104488	BB - grigio	20 PZ

Rete raccoglifoglie NW 150 + NW 180

Rete raccoglifoglie
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi
e NW 180 / 5 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85519	PE	200	112356	90 - nero	10 PEZ
	PE	300	104275	90 - nero	10 PEZ

GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 68 / IN 10 PARTI

Gronda a cassetta

Grondaia a cassetta NW 68 / 10 pezzi realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Altezza senza bordo: 50 mm
Altezza con bordo: 55 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Larghezza base: 80



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84101	PVC-U	200	105536	BA - bianco	8 PEZ
84100	PVC-U	300	105383	BA - bianco	8 PEZ
81101	PVC-U	200	105382	BB - grigio	8 PEZ
81100	PVC-U	300	105380	BB - grigio	8 PEZ
83501	PVC-U	200	105520	BD - marrone	8 PEZ
83500	PVC-U	300	105384	BD - marrone	8 PEZ
88611	PVC-U	200	120150	91 - antracite	8 PEZ
88612	PVC-U	300	120151	91 - antracite	8 PEZ
86501	PVC-U	200	105385	BC - marrone scuro	8 PEZ
86500	PVC-U	300	105437	BC - marrone scuro	8 PEZ

NUOVO

NUOVO

Testata per gronda sinistra

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità sinistra della grondaia a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Nota:
Testata sinistra
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84113	PVC-U	1	104899	BA - bianco	10 PZ
81113	PVC-U	1	104239	BB - grigio	10 PZ
83513	PVC-U	1	104805	BD - marrone	10 PZ
86513	PVC-U	1	104350	BC - marrone scuro	10 PZ
88616	PVC-U	1	120153	91 - antracite	10 PZ

NUOVO

Testata per gronda destra

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per estremità destra della grondaia a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Nota:
Testata destra
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutti i pezzi della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84114	PVC-U	1	104901	BA - bianco	10 PZ
81114	PVC-U	1	104240	BB - grigio	10 PZ
83514	PVC-U	1	104812	BD - marrone	10 PZ
86514	PVC-U	1	104351	BC - marrone scuro	10 PZ
88617	PVC-U	1	120154	91 - antracite	10 PZ

NUOVO

GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 68 / IN 10 PARTI

Giunto di dilatazione per gronda a cassetta

Giunto di dilatazione per gronda
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Assorbe le dilatazioni lineari termiche
per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi. Da
incollare.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per il montaggio sono necessari due connettori
adesivi.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84022	PVC-U	200	107349	BA - bianco	1 PZ
81122	PVC-U	200	107350	BB - grigio	1 PZ
83522	PVC-U	200	107351	BD - marrone	1 PZ
86522	PVC-U	200	107352	BC - marrone scuro	1 PZ



Giunto di gronda a cassetta semplice

Giunto di gronda da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84119	PVC-U	5	104908	BA - bianco	10 PZ
81119	PVC-U	5	104245	BB - grigio	10 PZ
83519	PVC-U	5	104826	BD - marrone	10 PZ
86519	PVC-U	5	104358	BC - marrone scuro	10 PZ
88618	PVC-U	5	120155	91 - antracite	10 PZ

NUOVO



Presca di scarico a vite per grondaia a cassetta

Presca di scarico a vite
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta e grondaie per tettoie
da NW 68 (10 pezzi) su pluviali DN 50.

Nota:
Anche per grondaie metalliche a cassetta.
Anche per transizioni su tubi HT.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84132	PVC-U	6	107567	BA - bianco	10 PZ
81132	PVC-U	6	107566	BB - grigio	10 PZ
83532	PVC-U	6	107568	BD - marrone	10 PZ
86532	PVC-U	6	107569	BC - marrone scuro	10 PZ
88568	PVC-U	6	110928	91 - antracite	10 PZ



Giunto di gronda

Giunto di gronda da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 68 / (10 pezzi)
sul pluviale DN 50.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84117	PVC-U	7	104905	BA - bianco	5 PZ
81117	PVC-U	7	104243	BB - grigio	5 PZ
83517	PVC-U	7	104821	BD - marrone	5 PZ
86517	PVC-U	7	104355	BC - marrone scuro	5 PZ
88615	PVC-U	7	120152	91 - antracite	5 PZ

NUOVO



GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 68 / IN 10 PARTI

Angolare per gronda a cassetta 90° esterno

Angolare per gronda 90°
per angoli esterni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta NW 68 (10 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84111	PVC-U	11	104897	BA - bianco	20 PZ
81111	PVC-U	11	104237	BB - grigio	20 PZ
83511	PVC-U	11	104799	BD - marrone	20 PZ
86511	PVC-U	11	104346	BC - marrone scuro	20 PZ

Angolare per gronda a cassetta 90° interno

Angolare per gronda 90°
per angoli interni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta NW 68 (10 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84112	PVC-U	11	104898	BA - bianco	20 PZ
81112	PVC-U	11	104238	BB - grigio	20 PZ
83512	PVC-U	11	104801	BD - marrone	20 PZ
86512	PVC-U	11	104348	BC - marrone scuro	20 PZ

Angolare per gronda a cassetta 135° esterno

Angolare per gronda 135°
per angoli esterni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta NW 68 (10 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84141	PVC-U	11	104924	BA - bianco	20 PZ
81141	PVC-U	11	104322	BB - grigio	20 PZ
83541	PVC-U	11	104846	BD - marrone	20 PZ
86541	PVC-U	11	104368	BC - marrone scuro	20 PZ

Supporto per grondaia a cassetta zincato/rivestito

Supporto per grondaia zincato
con rivestimento in plastica
per grondaia a cassetta NW 68 (10 pezzi).

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84102	Acciaio, zincato	21	104891	BA - bianco	20 PZ
81715	Acciaio, zincato	21	104463	BB - grigio	20 PZ
83502	Acciaio, zincato	21	104793	BD - marrone	20 PZ
86502	Acciaio, zincato	21	104342	BC - marrone scuro	20 PZ
88621	Acciaio, zincato	21	120158	91 - antracite	20 PZ



NUOVO

GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 68 / IN 10 PARTI

Supporto per gronda a cassetta

Supporto per grondaia a cassetta
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 68 (10 pezzi).

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81103	PVC-U	9	104233	BA - bianco	20 PZ
81102	PVC-U	9	104232	BB - grigio	20 PZ
81104	PVC-U	9	104234	BD - marrone	20 PZ
86504	PVC-U	9	104344	BC - marrone scuro	20 PZ
88619	PVC-U	9	120156	91 - antracite	20 PZ

NUOVO



Supporto per grondaia a cassonetto regolabile 9 - 30°

Supporto per grondaia a cassetta
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
regolabile da 9° a 30°
per grondaie a cassetta NW 68 (10 pezzi).

Nota:
Regolabile da 9 a 30°.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84139	PVC-U	10	104923	BA - bianco	20 PZ
81139	PVC-U	10	104269	BB - grigio	20 PZ
83539	PVC-U	10	104843	BD - marrone	20 PZ
86539	PVC-U	10	104366	BC - marrone scuro	20 PZ
88620	PVC-U	10	120157	91 - antracite	10 PZ

NUOVO



GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 83 / IN 8 PARTI

Gronda a cassetta

Grondaia a cassetta NW 83 / 8 pezzi realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Altezza senza bordo: 60 mm
Altezza con bordo: 65 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Larghezza base: 100



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88001	PVC-U	200	105541	BB - grigio	4 PEZ
88000	PVC-U	300	105471	BB - grigio	4 PEZ
83401	PVC-U	200	105532	BD - marrone	4 PEZ
83400	PVC-U	300	105473	BD - marrone	4 PEZ

Testata per gronda a cassetta sinistra

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità sinistra della grondaia a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Nota:
Testata sinistra
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88013	PVC-U	2	104505	BB - grigio	10 PZ
83413	PVC-U	2	104869	BD - marrone	10 PZ

Testata per gronda a cassetta destra

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per estremità destra della grondaia a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Nota:
Testata destra
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutti i pezzi della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88014	PVC-U	2	104506	BB - grigio	10 PZ
83414	PVC-U	2	104871	BD - marrone	10 PZ

Giunto di dilatazione per gronda a cassetta

Giunto di dilatazione per gronda
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Assorbe le dilatazioni lineari termiche
per grondaia a cassetta NW 83 / 8 pezzi. Da incollare.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per il montaggio sono necessari due connettori adesivi.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88022	PVC-U	200	107353	BB - grigio	1 PZ
83422	PVC-U	200	107354	BD - marrone	1 PZ

GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 83 / IN 8 PARTI

Raccordo per grondaia a cassetta

Giunto di gronda da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88019	PVC-U	5	104507	BB - grigio	10 PZ
83419	PVC-U	5	104879	BD - marrone	10 PZ

Presa di scarico a vite per grondaia a cassetta

Presa di scarico a vite
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta e grondaie per tettoie
da NW 83 (8 pezzi) su pluviali DN 75.

Nota:
Anche per grondaie metalliche a cassetta.
Anche per transizioni su tubi HT.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84432	PVC-U	6	106616	BA - bianco	10 PZ
82032	PVC-U	6	106717	BB - grigio	10 PZ
83632	PVC-U	6	106715	BD - marrone	10 PZ
86232	PVC-U	6	106716	BC - marrone scuro	10 PZ
88564	PVC-U	6	110923	91 - antracite	10 PZ

Angolare per gronda a cassetta 90° esterno

Angolare per gronda 90°
per angoli esterni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 (8 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per l'installazione sono necessari due giunti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88011	PVC-U	29	104747	BB - grigio	20 PZ
83411	PVC-U	29	104862	BD - marrone	20 PZ

Angolare per gronda a cassetta 90° interno

Angolare per gronda 90°
per angoli interni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 (8 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per l'installazione sono necessari due giunti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88012	PVC-U	25	104749	BB - grigio	20 PZ
83412	PVC-U	25	104865	BD - marrone	20 PZ

GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 83 / IN 8 PARTI

Supporto per grondaia a cassetta zincato/rivestito

Supporto per grondaia zincato
con rivestimento in plastica
per grondaie a cassetta NW 83 (8 pezzi).

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88002	Acciaio, zincato	26	104504	BB - grigio	20 PZ
83402	Acciaio, zincato	26	104859	BD - marrone	20 PZ



Supporto per grondaia

Supporto per grondaia a cassetta
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 (8 pezzi).

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88008	PVC-U	11	107976	BB - grigio	20 PZ
	PVC-U	11	107978	BD - marrone	20 PZ



Supporto per grondaia a cassetta regolabile 9 - 30°

Supporto per grondaia a cassetta
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
regolabile da 9° a 30°
per grondaie a cassetta NW 83 (8 pezzi).

Nota:
Regolabile da 9 a 30°.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
88039	PVC-U	10	116914	BB - grigio	10 PZ
83439	PVC-U	10	116915	BD - marrone	10 PZ



GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 115 / IN 6 PARTI

Gronda a cassetta

Grondaia a cassetta NW 115 / 6 pezzi in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Altezza senza bordo: 70 mm
Altezza con bordo: 85 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Larghezza base: 160



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86001	PVC-U	200	105539	BB - grigio	4 PEZ
86000	PVC-U	300	105538	BB - grigio	4 PEZ

Testata per gronda a cassetta sinistra

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Per estremità sinistra della grondaia a cassetta NW 115 / 6 pezzi.

Nota:
Testata sinistra
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86013	PVC-U	2	104286	BB - grigio	10 PZ

Testata per gronda a cassetta destra

Testata di gronda da incollare
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per estremità destra della grondaia a cassetta NW 115 / 6 pezzi.

Nota:
Testata destra
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutti i pezzi della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86014	PVC-U	2	104288	BB - grigio	10 PZ

Giunto di dilatazione per gronda a cassetta

Giunto di dilatazione per gronda
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
Assorbe le dilatazioni lineari termiche per grondaie a cassetta NW 115 / 6 parti.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per il montaggio sono necessari due connettori adesivi.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86022	PVC-U	200	107356	BB - grigio	1 PZ

Giunto di gronda a cassetta

Giunto di gronda da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 115 / 6 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86019	PVC-U	6	104247	BB - grigio	10 PZ

GRONDAIA A CASSETTA

LARGHEZZA NOMINALE (NW) 115 / IN 6 PARTI

Presa di scarico a vite per grondaia a cassetta

Presa di scarico a vite
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta e grondaie per tettoie
da NW 115 (6 pezzi) su pluviali DN 100.

Nota:
Anche per grondaie metalliche a cassetta.
Anche per transizioni su tubi HT.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81532	PVC-U	6	107358	BB - grigio	10 PZ

Giunto di gronda a cassetta

Giunto di gronda da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta NW 115 / 6 parti
sul pluviale DN 85.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86017	PVC-U	11	104294	BB - grigio	5 PZ

Angolare per gronda a cassetta 90° esterno

Angolare per gronda 90°
per angoli esterni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta NW 115 (6 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per l'installazione sono necessari due giunti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86011	PVC-U	31	104282	BB - grigio	10 PZ

Angolare per gronda a cassetta 90° interno

Angolare per gronda 90°
per angoli interni, da incollare
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaia a cassetta NW 115 (6 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.
Per l'installazione sono necessari due giunti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86012	PVC-U	35	104285	BB - grigio	10 PZ

Supporto per grondaia a cassetta zincato/rivestito

Supporto per grondaia zincato
con rivestimento in plastica
per grondaia a cassetta NW 115 (6 pezzi).



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
86002	Acciaio, zincato	30	104279	BB - grigio	20 PZ

ACCESSORI PER GRONDAIE

Tubo colla 180 g

Adesivo speciale per l'incollaggio rapido e affidabile di parti stampate in PVC rigido con buona resistenza alla temperatura e ai raggi UV.

Nota:
Tubo 180 g
Istruzioni per la lavorazione:
Trasparente e a presa rapida.
Per spazi adesivi < 0,1 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81250		19	116916		30 PZ

Pinza piegatrice

Pinza piegatubi per adattare i supporti per grondaia all'inclinazione del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81255	Acciaio, zincato	200	104949	J3 - verde abete	1 PZ

Nastro per riparazione grondaie

Nastro di riparazione realizzato in PVC morbido resistente ai raggi UV da incollare su grondaie semicircolari o a cassetta.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82222	PVC-U	250	106951	90 - nero	1 PEZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 50

Tubo pluviale

Pluviale DN 50 in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84015	PVC-U	100	104913	BA - bianco	10 PEZ
84115	PVC-U	200	104902	BA - bianco	10 PEZ
84915	PVC-U	250	104724	BA - bianco	10 PEZ
82115	PVC-U	100	104700	BB - grigio	10 PEZ
81115	PVC-U	200	104241	BB - grigio	10 PEZ
83415	PVC-U	100	104872	BD - marrone	10 PEZ
83515	PVC-U	200	104817	BD - marrone	10 PEZ
86215	PVC-U	100	104299	BC - marrone scuro	10 PEZ
86515	PVC-U	200	104352	BC - marrone scuro	10 PEZ
	PVC-U	250	105099	BC - marrone scuro	10 PEZ
88565	PVC-U	200	110925	91 - antracite	10 PEZ
88566	PVC-U	250	110926	91 - antracite	10 PEZ



Curva per pluviale 45°

Curva per pluviale 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84116	PVC-U	12	104904	BA - bianco	10 PZ
81900	PVC-U	12	104674	BB - grigio	10 PZ
83516	PVC-U	12	104818	BD - marrone	10 PZ
86516	PVC-U	12	104354	BC - marrone scuro	10 PZ
88567	PVC-U	12	110927	91 - antracite	10 PZ



Curva per pluviale 87°

Curva per pluviale 87°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84110	PVC-U	12	104895	BA - bianco	10 PZ
81901	PVC-U	12	104675	BB - grigio	10 PZ
83416	PVC-U	12	104875	BD - marrone	10 PZ
86816	PVC-U	12	104386	BC - marrone scuro	10 PZ
88572	PVC-U	14	110932	91 - antracite	10 PZ



Manicotto di congiunzione

Manicotto di congiunzione
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84134	PVC-U	8	104922	BA - bianco	945 PZ
81134	PVC-U	8	104268	BB - grigio	945 PZ
83534	PVC-U	8	104839	BD - marrone	945 PZ
86534	PVC-U	8	104363	BC - marrone scuro	945 PZ
88569	PVC-U	8	110929	91 - antracite	945 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI
DIAMETRO NOMINALE (DN) 50

Curva per pluviale

Curva per pluviale
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Nota:
Il pezzo di collegamento con un gomito
produce un gomito flessibile a 22°. Ogni
gomito aggiuntivo estende l'angolo fino a 23°.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81951	PVC-U	6	107640	BA - bianco	10 PZ
	PVC-U	6	107641	BB - grigio	10 PZ
	PVC-U	6	107642	BC - marrone scuro	10 PZ

Raccordo

Raccordo per curva per pluviale
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Nota:
Il pezzo di collegamento con un gomito
produce un gomito flessibile a 22°. Ogni
gomito aggiuntivo estende l'angolo fino a 23°.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81950	PVC-U	6	107638	BC - marrone scuro	10 PZ
	PVC-U	6	107637	BB - grigio	10 PZ
	PVC-U	6	107636	BA - bianco	10 PZ

Collarino con perno, zincato/rivestito

Collarino con perno
realizzato in acciaio zincato con rivestimento
per pluviali DN 50.

Nota:
Lunghezza perno: 110 mm



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84118	Acciaio, zincato	11	104906	BA - bianco	25 PZ
81118	Acciaio, zincato	11	104244	BB - grigio	25 PZ
83518	Acciaio, zincato	11	104824	BD - marrone	25 PZ
86518	Acciaio, zincato	11	104357	BC - marrone scuro	25 PZ

Collarino senza perno, zincato/rivestito

Fascetta per tubi con dado M8
per pluviali DN 50.

Nota:
Con filettatura per prigionieri /perni a vite.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84108	Acciaio, zincato	7	104894	BA - bianco	25 PZ
81108	Acciaio, zincato	7	104236	BB - grigio	25 PZ
82118	Acciaio, zincato	7	104702	BD - marrone	25 PZ
86218	Acciaio, zincato	7	104304	BC - marrone scuro	25 PZ

Prigioniero/perno filettato M8

Prigioniero/perno a vite con filettatura M8,
per collarini con filettatura M8.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81318	Acciaio, zincato	8	104954	NA - naturale	25 PZ
81317	Acciaio, zincato	14	104953	NA - naturale	25 PZ
81315	Acciaio, zincato	20	104951	NA - naturale	25 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 50

Collarino senza perno, zincato/rivestito

Collarino con foro
per fissaggio a vite nel legno
per pluviali DN 50.

Nota:
Foro per il fissaggio con viti adeguate.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84308	Acciaio, zincato	8	105852	BA - bianco	25 PZ
83508	Acciaio, zincato	8	105905	BD - marrone	25 PZ
86408	Acciaio, zincato	8	105853	BC - marrone scuro	25 PZ
81418	Acciaio, zincato	8	105322	NA - naturale	25 PZ



Collarino a incastro

Collarino a incastro
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84128	PVC-U	6	104919	BA - bianco	25 PZ
81128	PVC-U	6	104266	BB - grigio	25 PZ
83528	PVC-U	6	104835	BD - marrone	25 PZ
86228	PVC-U	6	104305	BC - marrone scuro	25 PZ
88563	PVC-U	6	110922	91 - antracite	25 PZ



Riduttore per raccordo pluviale / presa tubo fognario

Raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50 su tubi fognari
e tubi di scarico dell'acqua piovana in acciaio DN
100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84029	PVC-U	13	104918	BA - bianco	50 PZ
81129	PVC-U	13	104267	BB - grigio	50 PZ
83529	PVC-U	13	104837	BD - marrone	50 PZ
86529	PVC-U	13	104362	BC - marrone scuro	50 PZ



Sportello per pluviali

Sportello per pluviali
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.

Nota:
Lunghezza: 400 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84126	PVC-U	31	104917	BA - bianco	20 PZ
81126	PVC-U	31	104265	BB - grigio	20 PZ
83526	PVC-U	31	104833	BD - marrone	20 PZ
86526	PVC-U	31	104361	BC - marrone scuro	20 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 50

Gargoyle

Gargoyle
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 50.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84123	PVC-U	34	104911	BA - bianco	50 PZ
81123	PVC-U	34	104320	BB - grigio	50 PZ
83523	PVC-U	34	104831	BD - marrone	50 PZ
86523	PVC-U	34	104564	BC - marrone scuro	50 PZ

Derivazione 45°

Derivazione a 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali di acqua piovana da DN 50 a DN 50.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84180	PVC-U	18	104926	BA - bianco	20 PZ
81880	PVC-U	18	104609	BB - grigio	20 PZ
83580	PVC-U	18	115748	BD - marrone	20 PZ
86535	PVC-U	18	104364	BC - marrone scuro	20 PZ

Derivazione 87°

Derivazione a 87°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali di acqua piovana da DN 50 a DN 50.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84055	PVC-U	18	104921	BA - bianco	20 PZ
81890	PVC-U	18	104673	BB - grigio	20 PZ
83055	PVC-U	18	115749	BD - marrone	20 PZ
86155	PVC-U	18	115750	BC - marrone scuro	20 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 75

Tubo pluviale

Pluviale DN 75 realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84815	PVC-U	100	104714	BA - bianco	5 PEZ
84125	PVC-U	200	104916	BA - bianco	5 PEZ
84415	PVC-U	250	104377	BA - bianco	5 PEZ
82315	PVC-U	100	104627	BB - grigio	5 PEZ
82015	PVC-U	200	104689	BB - grigio	5 PEZ
81015	PVC-U	400	104221	BB - grigio	5 PEZ
83715	PVC-U	100	104857	BD - marrone	5 PEZ
83615	PVC-U	200	104873	BD - marrone	5 PEZ
86715	PVC-U	100	104381	BC - marrone scuro	5 PEZ
86115	PVC-U	200	104255	BC - marrone scuro	5 PEZ
86124	PVC-U	250	104258	BC - marrone scuro	5 PEZ
88573	PVC-U	100	110947	91 - antracite	5 PEZ
88560	PVC-U	200	110919	91 - antracite	5 PEZ
88561	PVC-U	250	110920	91 - antracite	5 PEZ



Curva per pluviale 45°

Curva per pluviale 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84402	PVC-U	13	104374	BA - bianco	10 PZ
81902	PVC-U	13	104677	BB - grigio	10 PZ
83616	PVC-U	13	104876	BD - marrone	10 PZ
86716	PVC-U	13	104383	BC - marrone scuro	10 PZ
88570	PVC-U	13	110930	91 - antracite	10 PZ



Curva per pluviale 60°

Curva per pluviale 60°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84416	PVC-U	14	104380	BA - bianco	10 PZ
82016	PVC-U	14	104691	BB - grigio	10 PZ
83716	PVC-U	14	104861	BD - marrone	10 PZ
86616	PVC-U	14	104371	BC - marrone scuro	10 PZ
88575	PVC-U	14	114030	91 - antracite	10 PZ



Curva per pluviale 80°

Curva per pluviale 80°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84410	PVC-U	15	104376	BA - bianco	5 PZ
81010	PVC-U	15	104218	BB - grigio	5 PZ
83610	PVC-U	15	104863	BD - marrone	5 PZ
86016	PVC-U	15	104291	BC - marrone scuro	5 PZ
88574	PVC-U	15	111484	91 - antracite	5 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 75

Manicotto di congiunzione

Manicotto di congiunzione
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84434	PVC-U	10	104430	BA - bianco	308 PZ
81034	PVC-U	10	104228	BB - grigio	308 PZ
83634	PVC-U	10	104787	BD - marrone	308 PZ
86134	PVC-U	10	104261	BC - marrone scuro	308 PZ
88562	PVC-U	10	110921	91 - antracite	308 PZ



Collarino con perno, zincato/rivestito

Collarino con perno
realizzato in acciaio zincato con rivestimento
per pluviali DN 75.

Nota:
Lunghezza perno: 110 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84318	Acciaio, zincato	24	104367	BA - bianco	25 PZ
82018	Acciaio, zincato	24	104694	BB - grigio	25 PZ
83618	Acciaio, zincato	24	104880	BD - marrone	25 PZ
86118	Acciaio, zincato	24	104257	BC - marrone scuro	25 PZ
88609	Acciaio, zincato	24	114028	91 - antracite	25 PZ



Collarino senza perno, zincato/rivestito

Fascetta per tubi con dado M8
per pluviali DN 75.

Nota:
Con filettatura per prigionieri / perni a vite.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84418	Acciaio, zincato	10	104392	BA - bianco	25 PZ
81208	Acciaio, zincato	10	104343	BB - grigio	25 PZ
82618	Acciaio, zincato	10	104668	BD - marrone	25 PZ
86708	Acciaio, zincato	10	104373	BC - marrone scuro	25 PZ
88610	Acciaio, zincato	10	114029	91 - antracite	25 PZ



Prigioniero/perno filettato M8

Prigioniero/perno a vite con filettatura M8,
per collarini con filettatura M8.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81318	Acciaio, zincato	8	104954	NA - naturale	25 PZ
81317	Acciaio, zincato	14	104953	NA - naturale	25 PZ
81315	Acciaio, zincato	20	104951	NA - naturale	25 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 75

Collarino senza perno, zincato/rivestito

Collarino con foro
per fissaggio a vite nel legno
per pluviali DN 75.

Nota:
Foro per il fissaggio con viti adeguate.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84508	Acciaio, zincato	10	105854	BA - bianco	25 PZ
83708	Acciaio, zincato	10	105906	BD - marrone	25 PZ
86608	Acciaio, zincato	10	105855	BC - marrone scuro	25 PZ
81419	Acciaio, zincato	10	105742	NA - naturale	25 PZ



Collarino a incastro

Collarino a incastro
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84428	PVC-U	9	104406	BA - bianco	25 PZ
82028	PVC-U	9	104698	BB - grigio	25 PZ
83728	PVC-U	9	104874	BD - marrone	25 PZ
86728	PVC-U	9	104385	BC - marrone scuro	25 PZ
88571	PVC-U	9	110931	91 - antracite	25 PZ



Riduttore per raccordo tubo di scarico/presa tubo fognario

Raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75 su tubi fognari
e tubi di scarico dell'acqua piovana in acciaio DN
100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81029	PVC-U	13	104300	BB - grigio	50 PZ
83629	PVC-U	13	104888	BD - marrone	50 PZ
86129	PVC-U	13	104522	BC - marrone scuro	50 PZ



Tubo pluviale

Pluviale per raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81027	PVC-U	46	104298	BB - grigio	20 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 75

Sportello per pluviali

Sportello per pluviali
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Nota:
Lunghezza: 400 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84426	PVC-U	40	104402	BA - bianco	20 PZ
81026	PVC-U	40	104226	BB - grigio	20 PZ
83626	PVC-U	40	104885	BD - marrone	20 PZ
86126	PVC-U	40	104259	BC - marrone scuro	20 PZ



Derivazione 45°

Derivazione a 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali di acqua piovana da DN 75 a DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84440	PVC-U	31	104458	BA - bianco	25 PZ
81845	PVC-U	31	104574	BB - grigio	25 PZ
83640	PVC-U	31	104822	BD - marrone	25 PZ



Derivazione 60°

Derivazione a 60°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per tubi pluviali da DN 75 a DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84441	PVC-U	24	115743	BA - bianco	25 PZ
81801	PVC-U	24	115737	BB - grigio	25 PZ
83636	PVC-U	24	115741	BD - marrone	25 PZ
86135	PVC-U	24	115745	BC - marrone scuro	25 PZ



riduttore

Riduttore
realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali da DN 75 a DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84721	PVC-U	15	104710	BA - bianco	10 PZ
81710	PVC-U	15	104452	BB - grigio	10 PZ
83220	PVC-U	15	104834	BD - marrone	10 PZ
86110	PVC-U	15	104254	BC - marrone scuro	10 PZ



Cestino raccoglifoglie

Cestino raccogli foglie
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85415	PVC-U	8	104271	BB - grigio	50 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 85

Tubo pluviale

Pluviale DN 85 realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82415	PVC-U	100	104631	BB - grigio	5 PEZ
82215	PVC-U	200	104610	BB - grigio	5 PEZ
81215	PVC-U	400	104489	BB - grigio	5 PEZ
83215	PVC-U	100	104820	BD - marrone	5 PEZ
83115	PVC-U	200	104811	BD - marrone	5 PEZ



Curva per pluviale 45°

Curva per pluviale 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 85.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81904	PVC-U	16	104678	BB - grigio	10 PZ
83116	PVC-U	16	104815	BD - marrone	10 PZ



Curva per pluviale 60°

Curva per pluviale 60°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 85.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82216	PVC-U	15	104611	BB - grigio	10 PZ
83816	PVC-U	15	104890	BD - marrone	10 PZ



Curva per pluviale 80°

Curva per pluviale 80°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 85.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81210	PVC-U	21	104476	BB - grigio	5 PZ
83110	PVC-U	21	104800	BD - marrone	5 PZ



Manicotto di congiunzione

Manicotto di congiunzione
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 85.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81234	PVC-U	12	104596	BB - grigio	220 PZ
83134	PVC-U	12	104792	BD - marrone	220 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 85

Collarino con perno, zincato/rivestito

Collarino con perno
realizzato in acciaio zincato con rivestimento
per pluviali DN 85.

Nota:
Lunghezza perno: 110 mm



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82218	Acciaio, zincato	25	104622	BB - grigio	25 PZ
83118	Acciaio, zincato	25	104739	BD - marrone	25 PZ

Raccordo pluviale / presa del tubo fognario

Raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 85 su tubi fognari
e tubi di scarico dell'acqua piovana in acciaio DN
100.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81229	PVC-U	13	104593	BB - grigio	30 PZ
83129	PVC-U	13	104775	BD - marrone	30 PZ

Tubo pluviale

Pluviale per raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81227	PVC-U	46	104588	BB - grigio	15 PZ

Derivazione 60°

Derivazione a 60°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per tubi pluviali da DN 85 a DN 85.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81830	PVC-U	24	118433	BB - grigio	25 PZ
83135	PVC-U	24	118440	BD - marrone	25 PZ

Riduttore

Riduttore
realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per tubi pluviali da DN 85 a DN 75.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81711	PVC-U	16	104454	BB - grigio	10 PZ
83218	PVC-U	16	104825	BD - marrone	10 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 85

Cestino raccoglifoglie

Cestino raccogli foglie
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 85 e DN 100.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85416	PVC-U	8	104272	BB - grigio	50 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 100

Tubo pluviale

Pluviale DN 100 in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84715	PVC-U	100	104670	BA - bianco	5 PEZ
84615	PVC-U	200	104614	BA - bianco	5 PEZ
82615	PVC-U	100	104666	BB - grigio	5 PEZ
82515	PVC-U	200	104646	BB - grigio	5 PEZ
81515	PVC-U	400	104337	BB - grigio	5 PEZ
83315	PVC-U	100	104848	BD - marrone	5 PEZ
83015	PVC-U	200	104737	BD - marrone	5 PEZ
86915	PVC-U	100	104387	BC - marrone scuro	5 PEZ
86315	PVC-U	200	104311	BC - marrone scuro	5 PEZ



Curva per pluviale 30°

Curva per pluviale 30°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84616	PVC-U	17	104615	BA - bianco	10 PZ
81516	PVC-U	16	104339	BB - grigio	10 PZ
83024	PVC-U	17	104764	BD - marrone	10 PZ



Curva per pluviale 45°

Curva per pluviale 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84706	PVC-U	18	104661	BA - bianco	10 PZ
81906	PVC-U	18	104680	BB - grigio	10 PZ
83016	PVC-U	18	104740	BD - marrone	10 PZ
86916	PVC-U	18	104388	BC - marrone scuro	10 PZ



Curva per pluviale 60°

Curva per pluviale 60°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84716	PVC-U	17	104672	BA - bianco	10 PZ
82516	PVC-U	17	104648	BB - grigio	10 PZ
83916	PVC-U	17	104896	BD - marrone	10 PZ
86216	PVC-U	17	104303	BC - marrone scuro	10 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 100

Curva per pluviale 80°

Curva per pluviale 80°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81910	PVC-U	20	104682	BB - grigio	5 PZ



Manicotto di congiunzione

Manicotto di congiunzione
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84634	PVC-U	13	104638	BA - bianco	128 PZ
81534	PVC-U	13	104446	BB - grigio	128 PZ
83034	PVC-U	13	104771	BD - marrone	128 PZ
86334	PVC-U	13	104327	BC - marrone scuro	128 PZ



Collarino con perno, zincato/rivestito

Collarino con perno
realizzato in acciaio zincato con rivestimento
per pluviali DN 100.

Nota:
Lunghezza perno: 110 mm

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84618	Acciaio, zincato	27	104617	BA - bianco	25 PZ
82518	Acciaio, zincato	27	104651	BB - grigio	25 PZ
83018	Acciaio, zincato	27	104751	BD - marrone	25 PZ
86318	Acciaio, zincato	27	104313	BC - marrone scuro	25 PZ



Collarino senza perno, zincato/rivestito

Fascetta per tubi con dado M10
per pluviali DN 100.

Nota:
Con filettatura per prigionieri /perni a vite.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84608	Acciaio, zincato	14	104598	BA - bianco	25 PZ
81508	Acciaio, zincato	14	104325	BB - grigio	25 PZ
83308	Acciaio, zincato	14	104842	BD - marrone	25 PZ
86308	Acciaio, zincato	14	104309	BC - marrone scuro	25 PZ



Prigioniero/perno filettato M10

Prigioniero/perno a vite con filettatura M10,
per collarini con filettatura M10.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81314	Acciaio, zincato	14	118646		50 PZ
81319	Acciaio, zincato	20	104955	NA - naturale	25 PZ
81316	Acciaio, zincato	29	104952	NA - naturale	25 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 100

Raccordo tubo di scarico / presa del tubo fognario

Raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 100 su tubi fognari
e tubi di scarico dell'acqua piovana in acciaio DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84629	PVC-U	13	104632	BA - bianco	60 PZ
81529	PVC-U	13	104438	BB - grigio	60 PZ
83029	PVC-U	13	104768	BD - marrone	60 PZ
86329	PVC-U	13	104556	BC - marrone scuro	60 PZ



Tubo pluviale

Pluviale per raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81527	PVC-U	46	104423	BB - grigio	12 PZ
83027	PVC-U	46	104766	BD - marrone	12 PZ



Derivazione 45°

Derivazione a 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali di acqua piovana da DN 100 a DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84640	PVC-U	32	104647	BA - bianco	15 PZ
81840	PVC-U	32	104573	BB - grigio	15 PZ



Derivazione 60°

Derivazione a 60°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali di acqua piovana da DN 100 a DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81805	PVC-U	24	115738	BB - grigio	15 PZ
83650	PVC-U	24	115742	BD - marrone	15 PZ
86335	PVC-U	24	115746	BC - marrone scuro	15 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 100

Derivazione 60°

Derivazione a 60°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali di acqua piovana da DN 100 a DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84606	PVC-U	24	115744	BA - bianco	12 PZ
81806	PVC-U	24	115739	BB - grigio	12 PZ
83150	PVC-U	24	115740	BD - marrone	12 PZ
86935	PVC-U	24	115747	BC - marrone scuro	12 PZ



riduttore

Riduttore
realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali da DN 100 a DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84720	PVC-U	16	104697	BA - bianco	10 PZ
81712	PVC-U	16	104457	BB - grigio	10 PZ
83221	PVC-U	16	104836	BD - marrone	10 PZ
86310	PVC-U	16	104310	BC - marrone scuro	10 PZ



riduttore

Riduttore
realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali da DN 100 a DN 85.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81713	PVC-U	16	104460	BB - grigio	10 PZ
83219	PVC-U	16	104829	BD - marrone	10 PZ



Cestino raccogli foglie

Cestino raccogli foglie
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali DN 85 e DN 100.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85416	PVC-U	8	104272	BB - grigio	50 PZ



PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 125

Tubo pluviale

Pluviale DN 125 in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81815	PVC-U	400	104540	BB - grigio	3 PEZ



Curva per pluviale 45°

Curva per pluviale 45°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 125.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81908	PVC-U	21	104681	BB - grigio	5 PZ



Curva per pluviale 60°

Curva per pluviale 60°
PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 125.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82816	PVC-U	23	104712	BB - grigio	5 PZ



Manicotto di congiunzione

Manicotto di congiunzione
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 125.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81834	PVC-U	16	107856	BB - grigio	63 PZ



Collarino con perno, zincato/rivestito

Collarino con perno
realizzato in acciaio zincato con rivestimento per pluviali DN 125.

Nota:
Lunghezza perno: 110 mm



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82818	Acciaio, zincato	27	104715	BB - grigio	25 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

DIAMETRO NOMINALE (DN) 125

Collarino senza perno, zincato

Fascetta per tubi con dado M10 per pluviali DN 125.

Nota:
Con filettatura per prigionieri /perni a vite.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82918	Acciaio, zincato	10	120621	NA - naturale	25 PZ

Prigioniero/perno filettato M10

Prigioniero/perno a vite con filettatura M10, per collarini con filettatura M10.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81314	Acciaio, zincato	14	118646		50 PZ
81319	Acciaio, zincato	20	104955	NA - naturale	25 PZ
81316	Acciaio, zincato	29	104952	NA - naturale	25 PZ

Tubo pluviale

Pluviale per raccordo
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali DN 125.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81827	PVC-U	52	104567	BB - grigio	8 PZ

Derivazione 60°

Derivazione a 60°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per pluviali di acqua piovana da DN 125 a DN 100.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81808	PVC-U	46	104528	BB - grigio	6 PZ

Derivazione 60°

Derivazione a 60°
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per tubi pluviali da DN 125 a DN 125.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81807	PVC-U	46	104526	BB - grigio	5 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI
DIAMETRO NOMINALE (DN) 125

riduttore

Riduttore
realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per pluviali da DN 125 a DN 100.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81714	PVC-U	18	104462	BB - grigio	30 PZ

PLUVIALI E ACCESSORI

SET DI COPERTURE / SET DI TUBI DI SCARICO

Set di tubi pluviali per giardini d'inverno

Set di pluviali per giardini d'inverno
in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84000	PVC-U	200	104912	BA - bianco	1 PZ
86600	PVC-U	200	105379	BC - marrone scuro	1 PZ
86602	PVC-U	200	110903	91 - antracite	1 PZ



Set di tubi pluviali per giardini d'inverno

Set di pluviali per giardini d'inverno
in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84400	PVC-U	250	104370	BA - bianco	1 PZ
86601	PVC-U	250	105381	BC - marrone scuro	1 PZ
86603	PVC-U	250	110904	91 - antracite	1 PZ



INCOLLAGGIO GRONDAIE PER TETTOIE

Grondaia per tettoia senza scarico

Grondaia per tettoia non forata
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Larghezza base: 115 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia della tettoia deve essere utilizzato l'adesivo speciale n. 81250.
La distanza minima tra il foro di scarico e il tratto di grondaia deve essere di 20 mm.



SVENDITA

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82600	PVC-U	298	105465	BD - marrone	1 PEZ
	PVC-U	331	105464	BD - marrone	1 PEZ

Grondaia per tettoia con scarico

Grondaia per tettoia forata
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Larghezza base: 115 mm
Il diametro del foro di scarico è 24 mm.
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia della tettoia deve essere utilizzato l'adesivo speciale n. 81250.



SVENDITA

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82603	PVC-U	331	105524	BD - marrone	1 PEZ

Testata per gronda per tettoia

Testata per gronda per tettoia
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Larghezza base: 115 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia della tettoia deve essere utilizzato l'adesivo speciale n. 81250.
L'estremità della grondaia per tettoia può essere utilizzata come estremità della grondaia a sinistra e a destra.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82613	PVC-U	12	104664	BD - marrone	10 PZ

Giunto di dilatazione per gronda per tettoia

Giunto di dilatazione per gronda per tettoia
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti.

Nota:
Larghezza base: 115 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia della tettoia deve essere utilizzato l'adesivo speciale n. 81250.
Prestare attenzione alle istruzioni di montaggio!



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82620	PVC-U	21	104704	BD - marrone	14 PZ

Presa di scarico a vite per grondaia a cassetta

Presa di scarico a vite
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta e grondaie per tettoie
da NW 83 (8 pezzi) su pluviali DN 75.

Nota:
Anche per grondaie metalliche a cassetta.
Anche per transizioni su tubi HT.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
83632	PVC-U	6	106715	BD - marrone	10 PZ

Presa di scarico a vite per grondaia a cassetta

Presa di scarico a vite
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta e grondaie per tettoie
da NW 115 (6 pezzi) su pluviali DN 100.

Nota:
Anche per grondaie metalliche a cassetta.
Anche per transizioni su tubi HT.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
83132	PVC-U	11	107359	BD - marrone	10 PZ

PROTEZIONE DAL FOGLIAME

Rete raccoglifoglie NW 100 + NW 125

Rete raccoglifoglie
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85518	PE	200	112357	90 - nero	10 PEZ
	PE	300	104274	90 - nero	10 PEZ

Rete raccoglifoglie NW 100 + NW 125

Rete raccoglifoglie in rotolo
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85520	PE	300	117415	90 - nero	1 ROT

Spazzola per grondaia NW 100 + NW 125

Spazzola per grondaia per garantire il libero
deflusso dell'acqua
realizzata con anima in filo zincato e setole in PE
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
e NW 125 / 7 pezzi.

Nota:
Non adatto per grondaie in rame.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85562		120	109648	90 - nero	28 PZ

Griglia raccoglifoglie NW 100 + NW 125 + NW 150

Griglia raccoglifoglie
Realizzata in PP resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi
fino a NW 150 / 6 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85558	PP	100	109464	90 - nero	30 PEZ
85559	PP	100	109465	BB - grigio	30 PEZ
85560	PP	100	109466	BD - marrone	30 PEZ

Rete raccoglifoglie NW 150 + NW 180

Rete raccoglifoglie
Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 150 / 6 pezzi
e NW 180 / 5 pezzi.

Nota:
Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su
tetti solo metallici, poiché il calore può accu-
mularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85519	PE	200	112356	90 - nero	10 PEZ
	PE	300	104275	90 - nero	10 PEZ


Rete raccoglifoglie NW 68

Rete raccoglifoglie

Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie semicircolari NW 68 / 10 pezzi.

Nota:

Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su tetti solo metallici, poiché il calore può accumularsi in presenza di luce solare permanente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85516	PE	200	117791	90 - nero	10 PEZ


Rete raccoglifoglie NW 83

Rete raccoglifoglie

Realizzata in PE resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie semicircolari NW 83 / 8 pezzi.

Nota:

Non utilizzare protezioni fogliari in plastica su tetti solo metallici, poiché il calore può accumularsi in presenza di luce solare permanente.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85517	PE	200	117792	90 - nero	10 PEZ

Scossalina con gocciolatoio

La scossalina con gocciolatoio può essere utilizzata universalmente nella zona di incontro delle superfici del tetto. Adatto per varie coperture e inclinazioni del tetto.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86410	Alluminio	200	112102		1 PZ / 100 PAC



Scossalina con gocciolatoio

Lamiera per cornicione senza gocciolatoio come finitura e bordo perimetrale. Adatto per diverse membrane impermeabilizzanti e falde del tetto.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86412	Alluminio	200	112106		1 PZ / 100 PAC




Scossalina senza gocciolatoio

Lamiera per cornicione senza gocciolatoio come finitura e bordo perimetrale. Adatto per diverse membrane impermeabilizzanti e falde del tetto.

Istruzioni per la lavorazione:
Le membrane impermeabilizzanti del tetto devono essere incollate alla lamiera.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86414	Alluminio	200	112107		1 PZ / 100 PAC




Scossalina senza gocciolatoio

Scossalina senza gocciolatoio per il passaggio sicuro dal tetto alla grondaia. Adatta per varie coperture e inclinazioni del tetto da 15 a 35 gradi.

Istruzioni per la lavorazione:
Le membrane impermeabilizzanti del tetto devono essere incollate al sistema di grondaie.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86416	Alluminio	200	112108		1 PZ / 100 PAC



Scossalina senza gocciolatoio

Scossalina senza gocciolatoio per il passaggio sicuro dal tetto alla grondaia. Adatta per varie coperture, membrane impermeabilizzanti e inclinazioni del tetto.

Istruzioni per la lavorazione:
Le membrane impermeabilizzanti del tetto devono essere incollate al sistema di grondaie.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
81341	PVC-U	200	105586	BB - grigio	10 PEZ / 46 PAC
83341	PVC-U	200	105589	BD - marrone	10 PEZ / 46 PAC
86641	PVC-U	200	105388	BC - marrone scuro	10 PEZ / 46 PAC



Scossalina con gocciolatoio

Scossalina con gocciolatoio per il passaggio sicuro dal tetto alla grondaia.
Adatta a varie coperture e inclinazioni del tetto.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
81321	PVC-U	200	105876	BB - grigio	10 PEZ / 46 PAC
83321	PVC-U	200	105585	BD - marrone	10 PEZ / 46 PAC
86621	PVC-U	200	105588	BC - marrone scuro	10 PEZ / 46 PAC



Profilo di gronda

Profilo di gronda 85 x 30 mm, 135°.
Per una rimozione ottimale dell'umidità causata da pioggia, neve trasportata o condensa.
Adatto a diverse inclinazioni del tetto.


Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
9385	Alluminio	250	116681	NA - naturale	10 PEZ / 140 PAC



Scossalina 95° con gocciolatoio

Lastra angolare con gocciolatoio per il passaggio dalle superfici delle pareti verticali alle superfici del tetto inclinate.
Adatto per varie applicazioni di sigillatura del tetto, pannelli e falde del tetto.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86418	Alluminio	200	112109	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC




Scossalina 95° senza gocciolatoio

Lastra angolare senza gocciolatoio per il passaggio dalle superfici delle pareti verticali alle superfici del tetto inclinate.
Adatto per varie applicazioni di sigillatura del tetto, pannelli e falde del tetto.

Istruzioni per la lavorazione:
Le membrane impermeabilizzanti del tetto devono essere incollate al telaio della grondaia

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86420	Alluminio	200	112110	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC




Listelli di gronda senza gocciolatoio

Listelli di gronda senza gocciolatoio per un passaggio sicuro verso la grondaia.
Adatto a varie coperture per il tetto, membrane impermeabilizzanti per tetti e falde del tetto.

Istruzioni per la lavorazione:
Le membrane impermeabilizzanti del tetto devono essere incollate al telaio della grondaia

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86422	Alluminio	200	112111	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC



LAMIERE TETTO

Colmo

Piastra di colmo per proteggere il bordo del colmo dall'acqua penetrante.
Adatto a vari accessori per il tetto coperture, membrane impermeabilizzanti per tetti e falde del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86424	Alluminio	200	112112	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC

Binario di collegamento a muro


Listello di rifinitura per transizioni pulite e delimitazioni professionali delle membrane del tetto sulle superfici murali.
Adatto a vari spazi del tetto membrane impermeabilizzanti e falde del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86426	Alluminio	200	112113	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC

Profilo di copertura per listoni di gronda o parapetto


Profilo di copertura per listoni di gronda, parapetti e cornicioni.
Adatto a varie coperture del tetto, membrane impermeabilizzanti e falde del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86428	Alluminio	200	112225	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC

Profilo di copertura per listoni di gronda o parapetto


Profilo di copertura per listoni di gronda, parapetti e cornicioni.
Adatto a varie coperture del tetto, membrane impermeabilizzanti e falde del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86429	Alluminio	200	112226	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC

Profilo di copertura per listoni di gronda o parapetto

Profilo di copertura per listoni di gronda, parapetti e cornicioni.
Adatto a varie coperture del tetto, membrane impermeabilizzanti e falde del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballo / Bancale
86430	Alluminio	200	112227	NA - naturale	1 PZ / 100 PAC

SET DI GRONDAIE

SET DI GRONDAIE A CASSONETTO PER CASETTE DA GIARDINO CON TETTO INCLINATO (NW) 1

Grondaie per casette con tetto 2 falde fino a 3 m

Set di grondaie per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85911	PVC-U	109271	BA - bianco	1 PZ
85909	PVC-U	109264	BB - grigio	1 PZ
85831	PVC-U	106003	BC - marrone scuro	1 PZ
85970	PVC-U	114003	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per casette con tetto 2 falde fino a 4 m

Set di grondaie per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85906	PVC-U	108959	BA - bianco	1 PZ
85904	PVC-U	108945	BB - grigio	1 PZ
85832	PVC-U	106004	BC - marrone scuro	1 PZ
85972	PVC-U	114005	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per casette con tetto 2 falde fino a 5 m

Set di grondaie per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85907	PVC-U	108973	BA - bianco	1 PZ
85901	PVC-U	108934	BB - grigio	1 PZ
85834	PVC-U	106006	BC - marrone scuro	1 PZ
85974	PVC-U	114007	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per casette con tetto 2 falde fino a 6 m

Set di grondaie per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85910	PVC-U	109269	BA - bianco	1 PZ
85902	PVC-U	108938	BB - grigio	1 PZ
85859	PVC-U	106240	BC - marrone scuro	1 PZ
85976	PVC-U	114009	91 - antracite	1 PZ



SET DI GRONDAIE

SET DI GRONDAIE A CASSONETTO PER CASETTE DA GIARDINO CON TETTO INCLINATO (NW) 100

Grondaie per casette con tetto 2 falde fino a 7 m

Set di grondaie per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85954	PVC-U	113685	BA - bianco	1 PZ
85943	PVC-U	110500	BB - grigio	1 PZ
85864	PVC-U	106301	BC - marrone scuro	1 PZ
85978	PVC-U	114011	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per casette con tetto 2 falde fino a 8 m

Set di grondaie per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85920	PVC-U	109797	BA - bianco	1 PZ
85944	PVC-U	110501	BB - grigio	1 PZ
85869	PVC-U	106402	BC - marrone scuro	1 PZ
85980	PVC-U	114013	91 - antracite	1 PZ



SET DI GRONDAIE

SET DI GRONDAIE SEMICIRCOLARI TERRAZZA/TETTOIA (NW) 100

Grondaie per terrazze/tettoie con tetto 1 falda fino a 3 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto spiovente
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85710	PVC-U	118126	BA - bianco	1 PZ
85703	PVC-U	118119	BB - grigio	1 PZ
85712	PVC-U	118128	BC - marrone scuro	1 PZ
85708	PVC-U	118124	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per terrazze/tettoie con tetto 1 falda fino a 4 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto spiovente
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85890	PVC-U	108261	BA - bianco	1 PZ
85702	PVC-U	118118	BB - grigio	1 PZ
85889	PVC-U	108260	BC - marrone scuro	1 PZ
85707	PVC-U	118123	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per terrazze/tettoie con tetto 1 falda fino a 5 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto spiovente
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85892	PVC-U	108263	BA - bianco	1 PZ
85701	PVC-U	118117	BB - grigio	1 PZ
85891	PVC-U	108262	BC - marrone scuro	1 PZ
85706	PVC-U	118122	91 - antracite	1 PZ



Grondaie per terrazze/tettoie con tetto 1 falda fino a 6 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto spiovente
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85894	PVC-U	108265	BA - bianco	1 PZ
85700	PVC-U	118116	BB - grigio	1 PZ
85893	PVC-U	108264	BC - marrone scuro	1 PZ
85705	PVC-U	118121	91 - antracite	1 PZ



SET DI GRONDAIE

SET DI GRONDAIE SEMICIRCOLARI TERRAZZA/TETTOIA (NW) 100

Grondaie per terrazze/tettoie con tetto 1 falda fino a 8 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto spiovente
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari NW 100 / 8 pezzi.

Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85709	PVC-U	118125	BA - bianco	1 PZ
85699	PVC-U	118115	BB - grigio	1 PZ
85711	PVC-U	118127	BC - marrone scuro	1 PZ
85704	PVC-U	118120	91 - antracite	1 PZ



SET DI GRONDAIE

SET DI GRONDAIE A CASSONETTO PER TERRAZZA / TETTOIA (NW) 68

Grondaie cassonetto per cassette con tetto 2 falde fino a 2 m

Set di grondaie a cassetta per cassette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia il
Utilizzare la colla speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85959	PVC-U	113690	BA - bianco	1 PZ
85960	PVC-U	113691	BB - grigio	1 PZ
85856	PVC-U	106230	BC - marrone scuro	1 PZ
88625	PVC-U	120163	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

Grondaie cassonetto per cassette con tetto 2 falde fino a 3 m

Set di grondaie a cassetta per cassette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85930	PVC-U	109839	BA - bianco	1 PZ
85903	PVC-U	108944	BB - grigio	1 PZ
85837	PVC-U	105999	BC - marrone scuro	1 PZ
88626	PVC-U	120164	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

Grondaie cassonetto per cassette con tetto 2 falde fino a 4 m

Set di grondaie a cassetta per cassette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85912	PVC-U	109441	BA - bianco	1 PZ
85905	PVC-U	108960	BB - grigio	1 PZ
85839	PVC-U	106001	BC - marrone scuro	1 PZ
88627	PVC-U	120165	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

Grondaie cassonetto per cassette con tetto 2 falde fino a 5 m

Set di grondaie a cassetta per cassette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario
utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85948	PVC-U	112301	BA - bianco	1 PZ
85966	PVC-U	113697	BB - grigio	1 PZ
85873	PVC-U	106437	BC - marrone scuro	1 PZ
88628	PVC-U	120166	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

SET DI GRONDAIE

SET DI GRONDAIE A CASSONETTO PER TERRAZZA / TETTOIA (NW) 68

Grondaie cassonetto per cassette con tetto 2 falde fino a 6 m

Set di grondaie a cassetta per cassette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85685	PVC-U	118315	BA - bianco	1 PZ
85686	PVC-U	118319	BB - grigio	1 PZ
85684	PVC-U	118311	BC - marrone scuro	1 PZ

SET DI GRONDAIE

SET PER COPERTURE / SET PLUVIALI (NW) 68

Grondaie cassonetto per tettoie/terrazze fino a 3 m

Set di grondaie per tettoie / terrazze con tetto a due falde.
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85695	PVC-U	118110	BA - bianco	1 PZ
85698	PVC-U	118113	BB - grigio	1 PZ
85689	PVC-U	118104	BD - marrone	1 PZ
85692	PVC-U	118107	BC - marrone scuro	1 PZ
88622	PVC-U	120160	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

Grondaie cassonetto per tettoie/terrazze fino a 4 m

Set di grondaie per tettoie / terrazze con tetto a due falde.
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85694	PVC-U	118109	BA - bianco	1 PZ
85697	PVC-U	118112	BB - grigio	1 PZ
85688	PVC-U	118103	BD - marrone	1 PZ
85691	PVC-U	118106	BC - marrone scuro	1 PZ
88623	PVC-U	120161	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

Grondaie cassonetto per tettoie/terrazze fino a 5 m

Set di grondaie per tettoie / terrazze con tetto a due falde.
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / 10 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85693	PVC-U	118108	BA - bianco	1 PZ
85696	PVC-U	118111	BB - grigio	1 PZ
85687	PVC-U	118102	BD - marrone	1 PZ
85690	PVC-U	118105	BC - marrone scuro	1 PZ
88624	PVC-U	120162	91 - antracite	1 PZ

NUOVO

SET DI GRONDAIE

SET DI VASSOI PER ARMADIETTI CASE DA GIARDINO (NW) 83

Grondaie cassonetto per casette con tetto 2 falde fino a 3 m

Set di grondaie a cassetta per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85851	PVC-U	118134	BB - grigio	1 PZ
85850	PVC-U	118133	BD - marrone	1 PZ

Grondaie cassonetto per casette con tetto 2 falde fino a 4 m

Set di grondaie a cassetta per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85849	PVC-U	118132	BB - grigio	1 PZ
85848	PVC-U	118131	BD - marrone	1 PZ

Grondaie cassonetto per casette con tetto 2 falde fino a 5 m

Set di grondaie a cassetta per casette da giardino con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85847	PVC-U	118130	BB - grigio	1 PZ
85846	PVC-U	118129	BD - marrone	1 PZ

SET DI GRONDAIE

SET DI VASSOI PER ARMADIETTI CARPORT/TERRAZZA (NW) 83

Grondaie cassonetto per tettoie/terrazze fino a 3 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85984	PVC-U	117051	BB - grigio	1 PZ
85987	PVC-U	117199	BD - marrone	1 PZ

Grondaie cassonetto per tettoie/terrazze fino a 4 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85985	PVC-U	117197	BB - grigio	1 PZ
85988	PVC-U	117200	BD - marrone	1 PZ

Grondaie cassonetto per tettoie/terrazze fino a 5 m

Set di grondaie per terrazza/tettoia con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85986	PVC-U	117198	BB - grigio	1 PZ
85989	PVC-U	117201	BD - marrone	1 PZ

Grondaie cassonetto per terrazze/tettoie fino a 6 m

Set di grondaie a cassetta per terrazza/tettoia con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85855	PVC-U	118138	BB - grigio	1 PZ
85853	PVC-U	118136	BD - marrone	1 PZ

Grondaie cassonetto per terrazze/tettoie fino a 8 m

Set di grondaie a cassetta per terrazza/tettoia con tetto a due falde
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie a cassetta NW 83 / 8 pezzi.

Istruzioni per la lavorazione:

Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Codice	Colore	Imballaggio
85854	PVC-U	118137	BB - grigio	1 PZ
85852	PVC-U	118135	BD - marrone	1 PZ

SET DI GRONDAIE

SET DI COPERTURE/ SET DI TUBI DI SCARICO

Grondaie cassonetto per cassette ottagonali fino a 2 m

Set di grondaie specifico per cassette da giardino ottagonali
Realizzato in PVC resistente ai raggi UV e agli urti per grondaie a cassetta NW 68 / (10 pezzi).

Istruzioni per la lavorazione:
Per tutte le parti della grondaia è necessario utilizzare l'adesivo speciale n. 81250.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
85866	PVC-U	202	106387	BC - marrone scuro	1 PZ

Set di tubi pluviali per giardini d'inverno

Set di pluviali per giardini d'inverno
in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari DN 50.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84000	PVC-U	200	104912	BA - bianco	1 PZ
86600	PVC-U	200	105379	BC - marrone scuro	1 PZ
86602	PVC-U	200	110903	91 - antracite	1 PZ



Set di tubi pluviali per giardini d'inverno

Set di pluviali per giardini d'inverno
in PVC resistente ai raggi UV e agli urti
per grondaie semicircolari DN 75.

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
84400	PVC-U	250	104370	BA - bianco	1 PZ
86601	PVC-U	250	105381	BC - marrone scuro	1 PZ
86603	PVC-U	250	110904	91 - antracite	1 PZ



Tubo colla 180 g

Adesivo speciale per l'incollaggio rapido e affidabile di parti stampate in PVC rigido con buona resistenza alla temperatura e ai raggi UV.

Nota:
Tubo 180 g
Istruzioni per la lavorazione:
Trasparente e a presa rapida.
Per spazi adesivi < 0,1 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81250		19	116916		30 PZ

Pinza piegatrice

Pinza piegatubi per adattare i supporti per grondaia all'inclinazione del tetto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
81255	Acciaio, zincato	200	104949	J3 - verde abete	1 PZ

Nastro per riparazione grondaie

Nastro di riparazione realizzato in PVC morbido resistente ai raggi UV da incollare su grondaie semicircolari o a cassetta.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Colore	Imballaggio
82222	PVC-U	250	106951	90 - nero	1 PEZ

PROFILI PER FUGHE

Profilo per giunto di contrazione massetto, acciaio zincato

Giunto di contrazione in acciaio zincato per massetti da realizzare giunti puliti e dritti


Funzione:

- Giunto di contrazione
- giunti più rettilinei
- finitura superficiale pulita.

Altezza del prodotto: 30 mm

Istruzioni per la lavorazione:

L'installazione avviene durante la posa del massetto. Livellare all'altezza desiderata. Quando si installano nei profili, è importante allinearli orizzontalmente/verticalmente, in modo da assicurare una copertura uniforme del lato. Il lato chiuso da incorporare deve essere rivolto verso l'alto.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
1116	Acciaio, zincato	200	100001	15 PEZ / 48 PAC

Profilo per giunto di contrazione massetto in PVC

Profilo per giunti in PVC per massetti per creare giunti di contrazione puliti e dritti.


Funzione:

- giunto di contrazione
- finitura superficiale pulita
- giunti più rettilinei.

Altezza del prodotto: 25 mm

Istruzioni per la lavorazione:

L'installazione avviene durante l'installazione del massetto. Durante la posa dei profili è importante allinearli orizzontalmente/verticalmente in modo che siano garantita una copertura uniforme del profilo. Il lato più alto dev'essere installato verticalmente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3914	PVC-U	250	102563	40 PEZ / 24 CAR

Profilo per giunto di contrazione massetto in PVC

Profilo per giunti in PVC per massetti per creare giunti di contrazione puliti e dritti.


Funzione:

- giunto di contrazione
- finitura superficiale pulita
- giunti più rettilinei.

Altezza del prodotto: 35 mm

Istruzioni per la lavorazione:

L'installazione avviene durante l'installazione del massetto. Durante la posa dei profili è importante allinearli orizzontalmente/verticalmente in modo che siano garantita una copertura uniforme del profilo. Il lato più alto dev'essere installato verticalmente.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3915	PVC-U	250	102571	40 PEZ / 20 CAR

Profilo per giunto di contrazione massetto/calcestruzzo, PVC

Giunto di contrazione in PVC e gomma cellulare per pavimenti e massetti in calcestruzzo per realizzare giunti puliti e dritti. Resistente alla maggior parte dei fluidi come oli, grassi ecc.

Funzione:


- giunto di contrazione
- chiusura del giunto
- giunti più rettilinei.

Altezza del prodotto: 30 mm

Istruzioni per la lavorazione:

1. L'installazione avviene durante la gettata del calcestruzzo oppure posa del massetto: incorporare il profilo nel calcestruzzo o massetto fresco e livellare all'altezza desiderata.

2. Installazione nel giunto tagliato come giunto di chiusura per precarico: premere il profilo nel giunto tagliato. Il taglio del giunto dovrebbe essere largo circa 6 - 7 mm e profondo circa 32 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3917	PVC-U + Gomma cellulare	250	102583	40 PEZ / 24 CAR

Profilo per giunto di dilatazione in PVC

profilo per giunti di dilatazione in PVC dalla forma asimmetrica per collegamenti puliti e disaccoppiati con gli altri componenti.


Funzione:

- profilo del giunto di movimento asimmetrico, per posa singola o doppia
- pulire i collegamenti con gli altri componenti attraverso la forma asimmetrica
- universale per diverse altezze di massetto
- disaccoppiamento sicuro
- facilità di lavorazione.

Altezza del prodotto: 95 mm

Istruzioni per la lavorazione:

Il profilo del giunto di dilatazione spicca per la sua forma asimmetrica. La striscia in PE alta 95 mm è elastica ma relativamente stabile nella forma. Ciò consente l'uso di un solo profilo del giunto di dilatazione per diverse altezze del massetto. E' perciò possibile anche mantenere bassi livelli di inventario. Il profilo del giunto di dilatazione asimmetrico consente anche la doppia posa, che garantisce un maggiore assorbimento dei movimenti del massetto. La forma asimmetrica del profilo del giunto di dilatazione consente collegamenti puliti e disaccoppiati con altri componenti.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3929	Strisce rigide in PVC + PE	250	110945	12 PEZ / 12 CAR

Profilo per giunto di dilatazione

Giunto di movimento in lamiera zincata per creare giunti di dilatazione con tassellatura a taglio.

Funzione:


- Giunto di movimento
- particolarmente indicato per massetti autolivellanti
- percorso con giunti rettilinei
- finitura superficiale pulita
- Tassello a taglio
- Compensazione dell'altezza.

Istruzioni per la lavorazione:

L'installazione avviene prima della posa del massetto. Il profilo sarà installato secondo il progetto delle fughe previsto e, se necessario, sigillato con nastro adesivo. Posizionare i tasselli ad angolo retto rispetto al giunto e orizzontalmente verso l'interno a una distanza di circa 30 cm. Dopo che il massetto si è asciugato, tagliare le strisce di schiuma a filo con la superficie del massetto (vedi esempio di lavorazione simile a 3916).

Nota:

La confezione contiene 54 tasselli per massetto n. 3940.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3923	Acciaio, zincato + schiuma PE	250	102604	6 PEZ / 25 CAR

Profilo per giunto di dilatazione

Giunto di movimento in acciaio zincato per massetti per creare giunti di dilatazione con tassellatura a taglio.

Funzione:


- Giunto di movimento
- particolarmente indicato per massetti cementizi
- percorso con giunti rettilinei
- finitura superficiale pulita
- Tassello a taglio
- Compensazione dell'altezza.

Istruzioni per la lavorazione:

L'installazione avviene prima della posa del massetto. Il profilo sarà installato secondo il progetto delle fughe previsto. Posizionare i tasselli ad angolo retto rispetto al giunto e orizzontalmente verso l'interno a una distanza di circa 30 cm (vedi esempio di lavorazione).

Nota:

La confezione contiene 90 tasselli per massetto n. 3940.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3916	Acciaio, zincato + schiuma PE	250	102576	10 PEZ / 20 CAR

Tassello per massetto in PVC

Tasselli per massetto in PVC per tassellatura a taglio del massetto e riduzione di un eventuale dislivello.

Nota:
Per i profili per giunti di dilatazione N. 3916 e 3923 i tasselli sono già inclusi in misura adeguata nella confezione.




Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
3940	Acciaio zincato con rivestimento in PVC	30	102636	100 PZ / 40 CAR

Piastra di conduzione del calore

Le piastre termoconduttrici PROTEKTOR per tubi riscaldanti con diametro di 14 mm consentono un riscaldamento uniforme ed efficace del pavimento. I punti di rottura predeterminati integrati consentono una lavorazione semplice e veloce. Idoneo per massetti asciutti.

Larghezza del prodotto: 118 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Inserire le piastre conduttrici di calore nei pannelli del sistema e posizionare il tubo di riscaldamento nella scanalatura .

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
50414	Lamiera di acciaio zincata	75	110787	50 PZ / 27 CAR
50914	Alluminio	75	116049	50 PZ / 27 CAR




Piastra di conduzione del calore

Le piastre termoconduttrici PROTEKTOR per tubi riscaldanti con diametro di 16 mm consentono un riscaldamento uniforme ed efficace del pavimento. I punti di rottura predeterminati integrati consentono una lavorazione semplice e veloce. Idoneo per massetti asciutti.

Larghezza del prodotto: 120 mm
Istruzioni per la lavorazione:
Inserire le piastre conduttrici di calore nei pannelli del sistema e posizionare il tubo di riscaldamento nella scanalatura .

Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
50416	Lamiera di acciaio zincata	75	115774	48 PZ / 27 CAR
50916	Alluminio	75	115773	48 PZ / 27 CAR




PROFILO PER BORDO SCALA

Profilo per gradini in acciaio inox

Profilo per gradini in acciaio inox
Superficie opaca con profilo antiscivolo.

Nota:
Sviluppato appositamente per scuole e asili.
Soddisfa le linee guida e i requisiti di legge
delle norme antinfortunistiche (vedi informa-
zioni tecniche).




Articolo n.	Lunghezza (cm)	Codice	Materiale	Imballo / Bancale
2000	100	101133	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 56 CAR
	110	105691	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 56 CAR
	120	101138	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 56 CAR
	130	101140	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 28 CAR
	150	101142	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 28 CAR
2001	500	101146	Acciaio inossidabile	12 PEZ / 80 PAC

PARAGHIAIA

Paraghiaia


Profilo paraghiaia permeabile all'acqua in alluminio. La possibilità di utilizzo su entrambi i lati ne consente l'utilizzo per strutture con altezza 50 e 70 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
9361	Alluminio naturale	250	112154	10 PEZ / 20 PAC

Paraghiaia


Profilo paraghiaia permeabile all'acqua in alluminio. La possibilità di utilizzo su entrambi i lati ne consente l'utilizzo per strutture con altezza 80 e 100 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
9424	Alluminio naturale	250	111785	10 PEZ / 24 PAC

Paraghiaia


Profilo paraghiaia permeabile all'acqua in alluminio per utilizzo su strutture con altezza 80 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
9423	Alluminio naturale	250	106684	10 PEZ / 30 PAC

Paraghiaia


Profilo paraghiaia permeabile all'acqua con gocciolatoio in alluminio. La possibilità di utilizzo su entrambi i lati ne consente l'utilizzo per strutture con altezza 80 e 90 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
9130	Alluminio naturale	250	105761	10 PEZ / 30 PAC

Paraghiaia


Profilo paraghiaia permeabile all'acqua con gocciolatoio in alluminio. La possibilità di utilizzo su entrambi i lati ne consente l'utilizzo per strutture con altezza 50 e 70 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
9139	Alluminio naturale	250	104199	10 PEZ / 49 PAC

Profilo raccordo cornice

Profilo di delimitazione permeabile all'acqua in alluminio per l'utilizzo su strutture con un'altezza di 100 mm.



Articolo n.	Materiale	Lunghezza (cm)	Codice	Imballo / Bancale
9421	Alluminio naturale	250	103846	6 PEZ / 20 PAC

Section 1 General • Scope

- (1) Our terms of sale shall apply exclusively. We shall not acknowledge adverse conditions or a customer's sales terms if they deviate from ours unless we have approved their validity in writing.
- (2) Any agreements made between us and the customer regarding the fulfilment of the contract shall be made in writing in this contract. The product information in the individual catalogues shall also apply.
- (3) Our terms of sale shall apply only to companies in accordance with Section 310 Paragraph 1 of the German Civil Code.
- (4) We are committed to the highest integrity, transparency and ethics in all business activities and relationships. Our current Code of Conduct [<https://www.protektor.de/en/company-profile/code-of-conduct/>] is decisive for this. We apply the same standards to our suppliers.

Section 2 Quotation • Quotation documents

- (1) If the order is to be considered a quotation according to Section 145 of the German Civil Code, we shall accept this within two weeks by means of a written order confirmation.
- (2) The minimum order value shall be 30.00 EUR. For orders under 100.00 EUR, we shall charge a small volume purchase fee of 16.00 EUR.
- (3) Special lengths are possible for plaster and facade profiles under the following conditions: Flat surcharge for set-up costs of 75.00 EUR, minimum purchase of 10 bundles, delivery time on request.
- (4) Orders of single profiles (less than a standard package) are possible for a small range of products. The list of products is available on request. For every opened standard package, we shall charge a packaging surcharge of 10.00 EUR. For plastic profiles in custom colors (minimum order quantity 100 kg) we shall charge a color surcharge of 30 %.
- (5) Dry wall profiles shall always be delivered in full packaging units - PU - only (e.g. package, carton).
- (6) Images and drawings as well as information about weights, quantities or dimensions shall generally be considered only approximate values unless they are labelled as binding in particular individual cases.
- (7) We reserve property rights and copyrights for images, drawings, calculations, and other documents. This shall also be applied to documents received in writing that are labelled „confidential“. The customer shall obtain our written permission before distribution to third parties.
- (8) Models and tools manufactured by order of the customer shall remain our property even if the customer has paid for them in part or in full.

Section 3 Prices • Payment terms

- (1) Unless indicated differently in the order confirmation, our prices shall be „ex works“.
- (2) Our prices do not include value-added tax. The applicable value-added tax shall be indicated as a separate item on the invoice at the time of billing.
- (3) Unless indicated differently in the order confirmation, the purchase price shall be due net (without deduction) within 30 days from the date of invoice. For payment within 14 days, we shall grant a 2 % discount. The legal regulations shall apply pertaining to the consequences of default in payment.
- (4) A customer shall be entitled to offset if his counterclaim has been legally established, undisputed or acknowledged by us. He shall, furthermore, be entitled to exercise a right of retention insofar as his counterclaim is based on the same contractual relationship.

Section 4 Delivery time

- (1) The delivery time indicated by us shall be based on the assumption that all technical questions have been cleared in advanced and may be exceeded by up to two weeks (or up to three weeks for custom orders) unless an explicit agreement for a fixed date has been made.
- (2) Compliance with our delivery obligation is conditional upon the intine and due and proper fulfilment of the customer's obligations. We reserve the right to defend against non-fulfilment.
- (3) If the customer is in default of acceptance or if he negligently violates other

duties of cooperation, we shall be authorized to claim the damage incurred by us, including possible additional expenses. We reserve the right to additional claims.

(4) If the requirements stated in paragraph (3) are fulfilled, the risk of accidental loss or deterioration of the delivery items shall pass to the customer at the point in time at which the customer falls into default of acceptance or debtor's delay.

(5) According to the requirements of law, we are liable to the extent that the underlying purchase agreement is a firm deal in the sense of Section 286 Paragraph 4 of the German Civil Code or Section 376 of the German Commercial Code. We shall also be liable in accordance with statutory provisions if, as a consequence of any delay in delivery for which we are responsible, the customer is entitled to assert the right that his interest in the continued fulfilment of the contract has ended.

(6) We shall furthermore be liable according to the statutory provisions, provided the delay in delivery is due to a willful or grossly negligent contractual infringement for which we are responsible; fault on the part of our representatives or subcontractors shall be attributable to us. Provided that the breach of supply agreement is not based upon an intentional breach of contract for which we are to blame, our liability to make good damages shall be limited to the foreseeable damages typical for this type of contract.

(7) We shall also be liable according to the statutory provisions if the delay in delivery for which we are responsible is due to the culpable infringement of a fundamental contractual obligation (obligation whose fulfillment makes the proper execution of the contract possible at first and on whose compliance the contractual partner may regularly trust); in this case, liability for damages is, however, limited to the foreseeable, typically occurring loss.

(8) Further statutory claims and rights on the part of the customer shall be reserved.

Section 5 Transfer of risk • Packaging costs

- (1) Unless indicated differently in the order confirmation, delivery shall be „ex works“.
- (2) Transport packing and all other packaging as covered by the German Packing Ordinance shall not be taken back; pallets shall be excluded. The customer shall have a duty to take care of disposal of packing at his own expense. Note that the option of disposal free of charge exists due to the disposal partnership with INTERSEROH GmbH (contract no. 25608).
- (3) Provided it is in agreement with the customer, we shall insure the delivery with cargo insurance, the costs of which shall be paid by the customer.

Section 6 Responsibility for defects

- (1) Any claims for defects raised by the customer presuppose that he has properly fulfilled his duties to investigate and to raise a complaint set forth in Section 377 of the German Commercial Code. To the extent that the purchased items are defective, the customer can, according to his own choice, require subsequent performance in the form of removal of the defect or in the form of delivery of a new non-defective product. In the event that the defect is remedied, we shall be obliged to bear all the necessary costs for the remedying of the defect, in particular transport, labour and material costs, provided that
- (2) If the subsequent fulfilment fails, the customer may, depending on their choice, either decrease the remuneration or withdraw from the contract.
- (3) We shall be liable in accordance with the relevant statutory regulations, insofar as the customer asserts claims for damages arising from intent or gross negligence, including intent or gross negligence on the part of our representatives or subcontractors. Provided that we are not accused of willful breach of contract, our liability for damages shall be restricted to foreseeable, typically occurring damages.
- (4) We shall be liable in accordance with the relevant statutory regulations, insofar as we culpably violate a major contractual obligation; in this case, however, the liability for damages is likewise limited to the predictable, typically occurring damages.
- (5) Liability for culpable harm to life, the human body, or health remains unaffected; this applies also to the liability mandated under the German Product

Liability Law.

(6) In the absence of any provisions to the contrary above, liability shall be excluded.

(7) Liability shall furthermore be excluded in the case of non-observance of the installation and processing instructions in the product catalogs

(8) Furthermore, we accept no liability for the durability of the adhesion of powder coatings on stainless steel profiles. The smooth and dense surface of stainless steel can cause the powder coating to peel off. Liability for such cases is expressly excluded.

(9) The guarantee period for defect claims is 12 months from the date of the transfer of risk unless the product information indicates a longer guarantee period.

(10) The limitation period in case of delivery regress according to Sections 478, 479, of the German Civil Code shall remain unaffected; it shall be five years from delivery of the defective item.

Section 7 Joint liability

(1) Liability for damages extending beyond Section 6 shall be excluded without consideration of the legal nature of the asserted claim. This shall apply in particular to compensation claims for damages based on fault when entering into the contract, on account of other breaches of duty or on account of tortious compensation claims for property damage in accordance with Section 823 on the German Civil Code.

(2) The limitation pursuant to para. (1) shall also apply insofar as the customer requires replacement of useless expenditures instead of a claim for compensation for the damage.

(2) To the extent that liability for damages against us is excluded or restricted, this shall also be apply in regard to the personal liability of our employees, salaried workers, associates, representatives and subcontractors.

Section 8 Reserved ownership rights

(1) We reserve the title to the goods pending full settlement of all claims arising from business relationship with the customer. In the event of any breach of contract by the customer, in particular any delay in payment, we shall be entitled to take back the item of sale. The cancellation of a purchased item by us shall indicate withdrawal from the contract. The seizure of the item of sale by us shall also constitute a withdrawal from the contract. After return of the item of sale, we shall be entitled to its utilisation, the utilisation proceeds shall be set-off against the accounts payable of the customer - minus reasonable utilisation costs. An extended retention of title does not apply to deliveries against advance payment. In the case of seizures or any other intervention of third parties, the customer shall immediately notify us in writing, so that we may file a suit in accordance with Section 771 of the German Code of Civil Procedure. If the third party is not in the position to reimburse us for any court and out-of-court costs incurred for the legal proceedings pursuant to Section 771 of the German Code of Civil Procedure, the customer shall be liable for any loss incurred by us.

(2) The customer shall be entitled to resell the object sold in the ordinary course of business. In that event, the customer shall forthwith inform the third party about our reservation of title. The customers shall hereby surrender all claims to us in the amount of the recognised balance (including value-added tax) of our claims that he has accrued from the resale to his purchaser or third party. The customer shall remain authorised to collect this claim even after surrender. Our right to collect the claim ourselves shall remain unaffected by this. We shall, however, be obligated to not extract the claim as long as the customer fulfils his payment obligations from the revenues received, is not in default for payment and, in particular, no application for the initiation of insolvency proceedings has been submitted and payments have not been suspended. However, in such cases, we shall be entitled to demand that the customer notifies us of the assigned claims and the respective liable parties, provides us with all information necessary to collect the claim and submits to us all appropriate documents and notifies the liable parties (third parties) of the assignment.

(3) Any processing or restructuring of the goods by the customer shall always be performed on our behalf. If the bought object is joined inseparably to other

objects that do not belong to us, we shall acquire a share in the ownership of the new object in the proportion of the objective value of our bought object (total invoice amount including VAT) to the other connected objects at the time of the processing. Apart from the above, the same shall apply to the item arising due to processing as to the item of sale delivered with reservation.

(4) If the object is inseparably mixed with other objects which do not belong to us, we acquire the co-ownership of the new item in proportion to the value of the item purchased (invoice amount including VAT) to the other mixed items at the time of the mixing. If the mixing is carried out in such a way that the customer's item is to be regarded as the main item, then it is agreed that the customer shall transfer us proportionately co-ownership. The customer shall store the resulting sole proprietorship or co-ownership for us.

(5) The customer also assigns to us the claims against a third party (arising from the combination of the object with a property in order to collateralize our claims against him.

(6) We oblige to release the collateral due to us upon request of the customer to such an extent as the feasible value of our collateral exceeds the claims to be secured by more than 20 %; the selection of the collateral to be released is incumbent upon us.

Section 9 Prohibition of assignment

Claims shall not be passed from the customer to us.

Section 10 Deposits, Cancellation, and Cancellation Costs

(1) We reserve the right to request a deposit for individual orders. The amount of the deposit will be stated in the order confirmation.

(2) Should the Buyer wish to cancel a contract, the Buyer must send a cancellation request to us in writing or in text form. We are entitled, but not obliged, to accept a cancellation request from the Buyer within a period of 10 days following receipt of the cancellation request.

(3) If we accept the cancellation, the Buyer is obliged to pay the following cancellation costs, which shall be offset against any deposit paid:

In the event of a cancellation request within 30 days before the agreed delivery date, 100% of the paid deposit or 20% of the order value; in the event of a cancellation request more than 30 days before the agreed delivery date, 50% of paid deposit or 10% of the order value. The date of receipt by us of the respective cancellation request is binding for the calculation.

Section 11 Jurisdiction - Place of fulfilment

(1) Insofar as the supplier is a merchant, the place of jurisdiction shall be our place of business; we shall, however, be entitled to bring proceedings against the supplier before the court of his place of business.

(2) The law of the Federal Republic of Germany shall apply; the provisions of UN commercial law shall be excluded.

(3) Unless otherwise stated in the order confirmation, the place of performance shall be our place of business.

Section 12 Other

These General sales terms and conditions were prepared in German and in English. In case of interpretation or in case of a text collision, the German version shall prevail.

Our current AGB apply, to be found under www.protektor.com/AGB as well as our liability references to technical data and calculations, to be found under www.protektor.com/HAS.

We accept no liability for any printing errors or other changes. Subject to change. Previous catalogues are hereby rendered invalid.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

ITALIA

Chiara Bellotti

Tel. + 39 344 586 2241

chiara.bellotti@protektor.com



Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com