PROTEKTOR PROFIL GMBH
Putzprofile und Trockenbausysteme
www.protektor.ch

HAUPTSITZ

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
CH - 8105 Regensdorf
T +41 44 843 14 14
F +41 44 843 14 24
info@protektor.ch

FILIALE WESTSCHWEIZ

Protektor Profil Sàrl
Rte du Grd St. Bernard 19
CH - 1880 Bex
T +41 24 463 03 03
F +41 24 463 03 00
bex@protektor.ch

MACHEN WIR UNS
AN DIE ARBEIT

WEITERE PRODUKTBEREICHE

Form- und Einbauteile für den Innenausbau / Akustikelemente für optimale Hörbedingungen im Raum / Heiz- und Kühlsysteme für Neubau und Sanierung / Profilserie für Systemanwendungen im Trockenbau / Stahlleichtbau, Türen und Zargen

PROREVITOP

REVISIONSKLAPPEN

www.protektor.ch

REVISIONSKLAPPEN OHNE BRANDSCHUTZ

MIT FESTEN SCHARNIEREN
System F1

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Zwei verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich, nicht begehbar

ZUM AUSHÄNGEN
System F2 AK

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Zwei verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich, nicht begehbar

LUFT- UND STAUBDICHT
System F2 AKL

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Für Wand- und Deckenbereich, nicht begehbar
- Bürstendichtung zwischen Rahmen und Türblatt

MIT LOCHPLATTE
System F1 / F2

- Stärken: 10 mm, 12,5 mm
- Variable Lochung
- Zwei verdeckte Schnappverschlüsse
- Massanfertigung
- Für Wand- und Deckenbereich, nicht begehbar

IHRE VORTEILE

- Grosse Ausführungsvielfalt
- Hohe Produktqualität
- Schnelle Lieferung
- Einfacher Einbau

Individuelle Massanfertigungen

ZWEI- ODER MEHRTEILIG
System F1 / F2

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Wand- und Deckenbereich, nicht begehbar
- Massanfertigung



FÜR FLIESENBELÄGE
System F3

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Dichtung zwischen Rahmen und Türblatt
- Für Wand- und Deckenbereich, nicht begehbar
- Massanfertigung

JUMBO- / DREMPELTÜREN
System T

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Äusserer Alurahmen mit Vierkantrohren verstärkt
- Massanfertigung

REVISIONSKLAPPEN AUS STAHLBLECH

WEISS, MIT VIERKANTVERSCHLUSS
System B1

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 150 x 150 bis 600 x 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände
- **Auch** in staubdichter Ausführung

WEISS, MIT SCHNAPPVERSCHLUSS
System B2

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände

WEISS, MIT ZYLINDERSCHLOSS
System B3

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände
- **Auch** in staubdichter Ausführung

WEISS, MIT PROFIL-ZYLINDERSCHLOSS
System B4

- Material: verzinktes Stahlblech
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Standardfarbe: RAL9016
- Für Gipskartondecken und -wände und Massivdecken und -wände

REVISIONSKLAPPEN MIT BRANDSCHUTZ

FÜR GIPSKARTONWÄNDE
System F4, EI30 / EI90

- Stärken: 12,5 mm (EI30), 25 mm (EI30 / EI90)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN
System F5, EI30

- Stärke: 25 mm (EI30)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, geprüft bis 1000 x 1000 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN
System F5, EI60

- Stärke: 30 mm (EI60)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, geprüft bis 800 x 800 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN
System F5, EI90

- Stärken: 40 mm, 45 mm, 50 mm (EI90)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, geprüft bis 1500 x 1000 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR GIPSKARTONDECKEN
System F6, EI30

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm (EI30)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR GIPSKARTONDECKEN
System F6, EI60

- Stärken: 30 mm Fireboard (2 x 15 mm)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR GIPSKARTONDECKEN
System F6, EI90

- Stärken: 40 mm, 43 mm, 45 mm, 50 mm
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

VKF-Zertifikate vorhanden

REVISIONSKLAPPEN FÜR MASSIVWÄNDE

MIT BRANDSCHUTZ
System BMW, EI90

- Stärke: 40 mm (EI90)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm, 950 x 450 mm, geprüft bis 1500 x 1000 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

MASSIVWÄNDE / -DECKEN
System MW

- Stärken: 12,5 mm, 15 mm, 25 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Massanfertigung

MIT BRANDSCHUTZ
System BMW, EI60

- Stärke: 30 mm (EI60)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

MIT BRANDSCHUTZ
System BMW, EI30

- Stärke: 25 mm (EI30)
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Umlaufende Brandschutzdichtung

FÜR FASSADEN
System MP, zum Verputzen

- Türblatt aus zementgebundener Bauplatte
- Masse: 200 x 200 bis 600 x 600 mm
- Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- Doppelte umlaufende Dichtung

LEGENDE

F1 = Wände und Decken – feste Scharniere
F2 = Wände und Decken – zum Aushängen
F3 = Wände – keramische Platten
F4 = Wände – Brandschutz EI30/EI60/EI90
F5 = Schachtwände – Brandschutz EI30/EI60/EI90
F6 = Decken – Brandschutz EI30/EI60/EI90
B1 = Wände und Decken – Stahlblech
B2 = Wände und Decken – Stahlblech